

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P04.E70	<b>Tegole piane tipo "marsigliese" comune</b> 005 .... (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P05.B50	<b>Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in ...</b> ... pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 005 <b>sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa</b> (EURO quattro/60)	ml	4,60
01.P07.B45	<b>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di ...</b> ... argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo 005 <b>Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40</b> (EURO ventiquattro/28)	mq	24,28
01.P07.B48	<b>Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di ...</b> ... tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) 005 <b>Nel formato 10x20</b> (EURO nove/32)	ml	9,32
01.P08.A10	<b>Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3</b> 020 <b>diametro esterno cm 10</b> (EURO sette/47)	cad	7,47
01.P09.E23	<b>Controsoffitto o rivestimento verticale in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante</b> 015 <b>in alluminio - colori vari - passo 200</b> (EURO quattordici/75)	mq	14,75
01.P09.E27	<b>Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, ...</b> ... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 005 <b>in colore bianco</b> (EURO tre/70)	mq	3,70
01.P09.F20	<b>Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da ...</b> ... elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo 005 <b>spessore totale di mm 60</b> (EURO tredici/83)	mq	13,83
01.P09.F50	<b>Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto</b> 005 <b>spessore mm 0,8</b> (EURO uno/37)	ml	1,37
01.P09.M35	<b>Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm1.5, in grado di ...</b> ... ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie 005 <b>da installare su superfici in muratura</b> (EURO otto/92)	ml	8,92
01.P12.M35	<b>Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai</b> 010 <b>In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10</b> (EURO due/35)	mq	2,35
01.P14.B10	<b>Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio</b> 010 <b>Delle dimensioni di mm 86x62</b> (EURO zero/87)	cad	0,87

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.C19	<b>Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno</b> ... ... con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
005	<b>Con funzionamento dall'esterno con maniglia</b> (EURO duecentoventinove/38)	cad	229,38
010	<b>Senza funzionamento dall'esterno</b> (EURO duecentoquattro/54)	cad	204,54
01.P14.F32	<b>Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm ...</b> ... 16,completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa		
005	<b>In acciaio zincato</b> (EURO dieci/94)	cad	10,94
01.P14.F34	<b>Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello,</b> ... ... inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio		
005	<b>In acciaio zincato</b> (EURO cinque/47)	cad	5,47
01.P14.F80	<b>Puleggia in lamiera</b>		
005	... (EURO tre/38)	cad	3,38
01.P14.G20	<b>Guida cinghie</b>		
005	... (EURO zero/25)	cad	0,25
01.P14.G80	<b>Ganci per avvolgibili</b>		
005	... (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P15.E20	<b>Correnti in abete</b>		
005	<b>Sezione cm 6x8</b> (EURO uno/24)	ml	1,24
01.P16.F10	<b>Trucciolato nobilitato, ignifugo, idrofugo</b>		
020	<b>Spessore mm 20</b> (EURO quindici/20)	m <sup>2</sup>	15,20
01.P20.B00	<b>Vetrata isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e</b> ... ... interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m <sup>2</sup> °C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale		
055	<b>Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4</b> (EURO ottantatre/74)	m <sup>2</sup>	83,74
090	<b>Due lastre di cristallo antisf. mm 3+0.38+3</b> (EURO ottantatre/03)	m <sup>2</sup>	83,03
01.P22.A10	<b>Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di ...</b> ... qualsiasi forma		
010	<b>cm 45x35x21</b> (EURO trentuno/19)	cad	31,19
015	<b>cm 51x40x18</b> (EURO trentaquattro/44)	cad	34,44
01.P22.A12	<b>Colonna per lavabo in vitreous-china</b>		
005	<b>cm 65x22</b> (EURO quarantasei/82)	cad	46,82
01.P22.A15	<b>Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato</b>		
010	<b>cm 120x45x21</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A20	(EURO centotrentuno/25) <b>Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo</b>	cad	131,25
003	<b>cm 42x38x21-a un bacino</b> (EURO cinquantanove/22)	cad	59,22
01.P22.A60	<b>Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete</b>		
010	<b>cm 50x36x39</b> (EURO cinquantatre/34)	cad	53,34
015	<b>cm 56x37x39</b> (EURO sessantuno/32)	cad	61,32
020	<b>cm 41x34x32 - per scuole materne</b> (EURO sessantuno/74)	cad	61,74
01.P22.A65	<b>Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua ...</b> ... esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento		
005	<b>cm 51x60x21 in vitreous-china</b> (EURO cinquantotto/60)	cad	58,60
01.P22.C06	<b>Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico</b>		
020	<b>Da 1/2" con aeratore, tipo pesante</b> (EURO trentasei/85)	cad	36,85
01.P22.C28	<b>Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13</b>		
020	<b>Da 1/2" con aeratore, tipo pesante</b> (EURO trentadue/86)	cad	32,86
01.P22.C78	<b>Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi</b>		
010	<b>Da 1/2" diritto</b> (EURO sette/33)	cad	7,33
01.P22.E46	<b>Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti</b>		
005	<b>Rubinetto di erogazione a chiave mobile</b> (EURO dieci/04)	cad	10,04
010	<b>Chiave mobile</b> (EURO uno/21)	cad	1,21
020	<b>Gancio a muro a forcilla</b> (EURO due/51)	cad	2,51
025	<b>Getto lancia</b> (EURO quattro/03)	cad	4,03
01.P22.E60	<b>Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada ...</b> ... spia ed accessori, garanzia 10anni		
005	<b>Da litri 10 - 220 v - istantaneo</b> (EURO sessantanove/36)	cad	69,36
015	<b>Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo</b> (EURO novantadue/50)	cad	92,50
01.P22.H20	<b>Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate</b>		
005	<b>In materiale plastico - colori vari</b> (EURO dieci/04)	cad	10,04
01.P22.H28	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria ...</b> ... interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco		
010	<b>Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51</b> (EURO sessantuno/95)	cad	61,95
01.P22.H30	<b>Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10</b> (EURO otto/63)	cad	8,63
	<b>020 Comando a pulsante per vaschette, litri 14</b> (EURO otto/63)	cad	8,63
<b>01.P22.H70</b>	<b>Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio ...</b> ... inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
	<b>005 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio</b> (EURO ventuno/21)	cad	21,21
<b>01.P22.R00</b>	<b>005 Tubo in gomma a due tele</b> <b>Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22</b> (EURO uno/60)	ml	1,60
	<b>010 Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30</b> (EURO uno/91)	ml	1,91
<b>01.P23.C10</b>	<b>Cinghia</b>		
	<b>010 Di nylon</b> (EURO zero/26)	ml	0,26
<b>01.P24.A60</b>	<b>Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ...</b> ... connesso per il tempo di effettivo impiego		
	<b>005 Della potenza fino a 75 HP</b> (EURO trentatre/10)	h	33,10
<b>01.P24.C65</b>	<b>Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle ...</b> ... norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore		
	<b>005 Con braccio fino all'altezza di m 18</b> (EURO quarantaquattro/41)	h	44,41
	<b>010 Con braccio fino all'altezza di m 25</b> (EURO cinquantuno/97)	h	51,97
<b>01.P28.G50</b>	<b>Piastrelloni prefabbricati in calcestruzzo cementizio, armati con maglia di ferro, con strato superficiale ...</b> ... trattato con inerti antiusura ad alta percentuale di quarzo e corindone e con coloranti a scelta a base di ossidi minerali		
	<b>005 Delle dimensioni di cm 60x60x6</b> (EURO quattordici/46)	cad	14,46
<b>01.A02.A10</b>	<b>Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, ...</b> ... compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	<b>010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b> (EURO novantuno/04)	mc	91,04
<b>01.A02.A20</b>	<b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la ...</b> ... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	<b>005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b> (EURO tredici/24)	m <sup>2</sup>	13,24
	<b>010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b> (EURO quattordici/89)	m <sup>2</sup>	14,89
	<b>025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche</b> (EURO quattordici/39)	m <sup>2</sup>	14,39
	<b>030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.</b> (EURO sedici/05)	m <sup>2</sup>	16,05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A40	<b>Demolizione di caldaie,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita ...</b> ... o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	<b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b> (EURO settantasette/85)	mc	77,85
01.A02.A90	<b>Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre.		
005	<b>Della piccola e della grossa orditura di tetti.</b> (EURO quindici/02)	m <sup>q</sup>	15,02
01.A02.B00	<b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
010	<b>In ceramica</b> (EURO otto/97)	m <sup>q</sup>	8,97
030	<b>In legno</b> (EURO otto/13)	m <sup>q</sup>	8,13
040	<b>In quadrotti di cemento</b> (EURO dieci/09)	m <sup>q</sup>	10,09
060	<b>In linoleum, gomma e simili</b> (EURO tre/93)	m <sup>q</sup>	3,93
01.A02.B20	<b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di ...</b> ... cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
005	<b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO quattrocentotre/06)	mc	403,06
010	<b>Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO seicentosette/73)	mc	607,73
01.A02.B50	<b>Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o ...</b> ... la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	<b>In ceramica</b> (EURO otto/97)	m <sup>q</sup>	8,97
01.A02.B70	<b>Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la ...</b> ... discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	<b>Per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre</b> (EURO nove/88)	m <sup>q</sup>	9,88
01.A02.B80	<b>Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento</b>		
005	<b>Staffe, ganci e simili</b> (EURO cinque/05)	cad	5,05
010	<b>Doccioni di gronda o tubi di discesa</b> (EURO tre/21)	ml	3,21
01.A02.B85	<b>Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti ...</b> ... d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.C00	005 sgombero dei detriti <b>Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.</b> (EURO uno/85)	kg	1,85
01.A02.C10	005 <b>Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione 005 <b>Con una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,50</b> (EURO undici/22)	mq	11,22
01.A05.A95	015 <b>Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri ...</b> ... 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. 015 <b>In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e ...</b> ... spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre (EURO dieci/19)	mq	10,19
01.A05.E10	010 <b>Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco</b> 010 <b>Dello spessore di cm 10, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90</b> (EURO venti/45)	mq	20,45
01.A06.A20	005 <b>Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove strutture portanti in c.a., ...</b> ... consistenti nell'esecuzione di perforazioni a rotopercolazione, con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non superiore a mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria 005 <b>Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito</b> (EURO quarantasei/60)	cad	46,60
01.A06.C40	005 <b>Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia</b> 005 <b>In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO cinquantacinque/34) 045 <b>In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO quarantadue/40) 055 <b>In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO trenta/09)	mq	55,34
01.A08.B10	005 <b>Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e ...</b> ... soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco 005 <b>Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO ventitre/28)	mq	42,40
	005 <b>Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, ...</b> ... pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri 005 <b>In materiale plastico</b>		30,09
			23,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.A20	(EURO ventiquattro/59) <b>Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con ...</b> ... correnti di abete squadrate alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti	ml	24,59
01.A09.C00	005 ..... (EURO trentacinque/75) <b>Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni ...</b> ... di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti	mq	35,75
	005 <b>In tegole curve</b> (EURO diciotto/97)	mq	18,97
	010 <b>In tegole piane</b> (EURO dodici/14)	mq	12,14
01.A09.C30	<b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali</b>		
	005 <b>Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b> (EURO centosette/71)	cad	107,71
	010 <b>Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b> (EURO ventitre/29)	cad	23,29
01.A09.L50	<b>Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di ...</b> ... sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
	005 <b>Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60</b> (EURO trenta/27)	mq	30,27
01.A09.L70	<b>Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio</b>		
	005 <b>Per controsoffitto</b> (EURO cinque/90)	ml	5,90
01.A09.L80	<b>Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante</b>		
	005 <b>Con doghe della lunghezza fino a cm 200</b> (EURO sedici/83)	mq	16,83
01.A10.A20	<b>Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, ...</b> ... travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 <b>Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2</b> (EURO diciannove/28)	mq	19,28
01.A10.A30	<b>Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa ...</b> ... l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 <b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2</b> (EURO ventitre/64)	mq	23,64
	015 <b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 2,5</b> (EURO ventinove/29)	mq	29,29
	025 <b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3</b> (EURO trentaquattro/93)	mq	34,93
01.A10.B20	<b>Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, ...</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.E20	<p>... compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso</p> <p><b>005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/68)</b></p> <p><b>Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti ...</b></p> <p>... lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte</p>	mq	9,68
01.A11.A40	<p><b>005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantaquattro/65)</b></p> <p><b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b></p> <p><b>005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e ...</b></p> <p>... per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/17)</p>	mq	74,65
01.A12.B60	<p><b>015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/34)</b></p> <p><b>Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la ...</b></p> <p>... sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore</p>	mq	3,17
01.A12.B75	<p><b>005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO cinque/94)</b></p> <p><b>Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con ...</b></p> <p>... fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo</p>	ml	3,34
01.A12.B90	<p><b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20 (EURO ventotto/02)</b></p> <p><b>Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa ...</b></p> <p>... la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito</p>	mq	5,94
01.A12.M10	<p><b>005 Esclusa la provvista delle lastre (EURO ventisei/13)</b></p> <p><b>Provvista e posa di profilati parabordo per gradini</b></p> <p><b>005 In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO diciannove/19)</b></p>	mq	28,02
01.A12.M20	<p><b>005 Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/56)</b></p> <p><b>Posa di coprispigoli in materia plastica</b></p>	mq	26,13
01.A15.A10	<p><b>015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantuno/42)</b></p> <p><b>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo ...</b></p> <p>... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale</p>	ml	19,19
		ml	6,56
		mq	41,42



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A15.A20	<b>035 Vetri antisfondamento</b> (EURO trentacinque/03) <b>Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, ...</b> ... incluso il compenso per lo sfrido del materiale	mq	35,03
01.A17.A80	<b>005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno</b> (EURO sette/99) <b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b>	mq	7,99
01.A17.H00	<b>005 In legno di abete</b> (EURO quarantuno/67) <b>Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica</b>	mq	41,67
01.A17.H10	<b>010 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e ...</b> ... l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO undici/76) <b>Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite</b>	mq	11,76
01.A17.H20	<b>005 Su serramenti in legno od in ferro</b> (EURO quarantuno/17) <b>Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista ...</b> ... delle parti sostituite	cad	41,17
01.A18.A50	<b>005 Per la prima sostituzione</b> (EURO trentanove/70) <b>010 Per ogni sostituzione oltre la prima</b> (EURO diciassette/65) <b>Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80</b>	cad	39,70
01.A18.A70	<b>005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine</b> (EURO due/65) <b>Posa in opera di piccoli profilati</b>	kg	2,65
01.A18.B00	<b>005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone</b> (EURO tre/60) <b>Serramenti metallici, per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di ...</b> ... battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine	kg	3,60
01.A18.B20	<b>055 In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra m<sup>2</sup> 0.50 e m<sup>2</sup> 2.00</b> (EURO duecentoottantuno/10) <b>060 In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a m<sup>2</sup> 2.00</b> (EURO duecentoquarantotto/49) <b>Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed invetriate.</b>	mq	281,10
01.A18.B70	<b>005 In profilati normali</b> (EURO cinquantatre/30) <b>Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine</b>	mq	53,30
01.A18.C00	<b>005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b> (EURO cinque/71) <b>015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari</b> (EURO dieci/48) <b>Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.</b>	kg	5,71
	<b>005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili</b> (EURO uno/59)	kg	10,48
			1,59

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.G10	<b>Posa di maniglione antipanico</b>		
005	<b>Con o senza funzionamento esterno</b> (EURO sessantuno/55)	cad	61,55
01.A19.A20	<b>Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni ...</b> ... accessorio per il fissaggio		
015	<b>Del diametro di cm 10</b> (EURO diciannove/02)	ml	19,02
01.A19.A40	<b>Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature</b>		
015	<b>In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10</b> (EURO trentaquattro/32)	ml	34,32
01.A19.B20	<b>Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, ...</b> ... staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
005	<b>Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza</b> (EURO ventidue/75)	ml	22,75
010	<b>Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza</b> (EURO ventisei/82)	ml	26,82
01.A19.E60	<b>Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	<b>Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.</b> (EURO trentacinque/49)	cad	35,49
01.A19.G10	<b>Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di ...</b> ... adduzione e lo scarico		
005	<b>Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 ...</b> ... rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centodieci/47)	cad	102,47
030	<b>Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o ...</b> ... gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantacinque/47)	cad	85,47
045	<b>Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di ...</b> ... scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantasette/53)	cad	67,53
105	<b>Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone</b> (EURO centodieci/63)	cad	110,63
125	<b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"</b> (EURO dodici/63)	cad	12,63
145	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"</b> (EURO quindici/79)	cad	15,79
160	<b>Latrina alla turca, completa di accessori e scarico</b> (EURO centodieci/47)	cad	102,47
165	<b>Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico</b> (EURO settantasei/84)	cad	76,84
185	<b>Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantasei/81)	cad	56,81
<b>190</b>	<b>Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico</b> (EURO cinquantotto/22)	cad	58,22
<b>195</b>	<b>Sedili in plastica per vasi all'inglese</b> (EURO otto/83)	cad	8,83
<b>200</b>	<b>Lancia di lavaggio, completa di accessori</b> (EURO venti/20)	cad	20,20
<b>01.A19.H05</b>	<b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico ...</b> ... multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
<b>005</b>	<b>Sgombero e trasporto della risulta alle discariche</b> (EURO duecentoventitre/99)	cad	223,99
<b>01.A19.H15</b>	<b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza ...</b> ... soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
<b>005</b>	<b>...</b> (EURO novantasette/81)	cad	97,81
<b>01.A19.H25</b>	<b>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, ...</b> ... bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H30	<p>compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p> <p>005 ... (EURO centoottantuno/34)</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, ...</b> ... bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	181,34
01.A19.H40	<p>005 ... (EURO novantatre/73)</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e ...</b> ... senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.</p>	cad	93,73
01.A20.A90	<p>005 ... (EURO centodiciannove/80)</p> <p><b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su ...</b> ... superfici vecchie intonacate a calce</p>	cad	119,80
01.A20.E30	<p>005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO quindici/53)</p> <p><b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , ...</b> ... lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati</p>	mq	15,53
01.A20.E40	<p>005 <b>Su intonaci interni</b> (EURO quattro/11)</p> <p>010 <b>Su intonaci esterni</b> (EURO otto/45)</p> <p><b>Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso</b></p>	mq	4,11
01.A20.E60	<p>005 <b>A due riprese e per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO sette/38)</p> <p>015 <b>Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO dieci/52)</p> <p><b>Applicazione fissativo</b></p>	mq	7,38
01.A20.F50	<p>005 <b>Su soffitti e pareti interne</b> (EURO uno/53)</p> <p>010 <b>Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b> (EURO tre/11)</p> <p><b>Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche</b></p>	mq	3,11
01.A20.F70	<p>005 <b>Di manufatti esterni</b> (EURO nove/79)</p> <p><b>Verniciatura con smalto su coloritura esistente per</b></p>	mq	9,79

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>superfici metalliche</b>		
010	<b>Di manufatti esterni, a due riprese</b> (EURO tredici/19)	mq	13,19
015	<b>Di serramenti ed infissi interni, a due riprese</b> (EURO undici/67)	mq	11,67
030	<b>Tubi di sezione fino a cm 15, ad una riprese</b> (EURO sei/72)	ml	6,72
035	<b>Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.</b> (EURO dieci/70)	ml	10,70
01.A23.A10	<b>Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il ...</b> ... sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm <sup>2</sup> , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.		
010	<b>Dello spessore di cm 15</b> (EURO ventidue/85)	mq	22,85
01.A23.A20	<b>Uguagliamento del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato ...</b> ... cementizio avente resistenza caratteristica di 100 kg/cm <sup>2</sup> , previa pulizia del piano di appoggio		
005	<b>Spessore finito da cm 2 a cm 4</b> (EURO dodici/29)	mq	12,29
01.A23.A35	<b>Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante ...</b> ... al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m <sup>3</sup> 0,400, ghiaietto m <sup>3</sup> 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10		
010	<b>Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15</b> (EURO cinquantatre/35)	mq	53,35
01.A23.B50	<b>Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per ...</b> ... far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m <sup>3</sup> - sabbia m <sup>3</sup> 0.400 - ghiaietta m <sup>3</sup> 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m <sup>3</sup> ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
005	<b>Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il ...</b> ... rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO dodici/67)	ml	12,67
01.A23.B60	<b>Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50</b>		
025	<b>Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.</b> (EURO venti/62)	ml	20,62
02.P02.A01.110	<b>Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o ...</b> ... solaio puntellata, compresi ingabbatura, controventatura e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	il successivo smantellamento: <b>sino a m 4 di altezza</b> (EURO settanta/26)	mq	70,26
02.P02.A13.010	<b>Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti</b>		
010	... (EURO tre/11)	mq	3,11
02.P02.A20.020	<b>Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice ...</b> ... composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cucì-scucì di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:		
030	<b>sostituzione media di 12 mattoni al m²</b> (EURO settantadue/77)	mq	72,77
03.P11.B01	<b>Fibra di vetro</b>		
015	<b>Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m</b> (EURO zero/91)	mq	0,91
05.P74.G50	<b>Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione</b>		
005	..... (EURO ventiquattro/12)	cad	24,12
05.P76.D70	<b>Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:</b>		
025	<b>Murature con spessore fino a cm.25</b> (EURO trentaquattro/88)	cad	34,88
06.P49.A.01.A	<b>Scalda acqua elettrici verticali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V</b>		
015	<b>scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni</b> (EURO centodiciotto/56)	cad	118,56
06.A49.A.01.A	<b>Posa in opera di scalda acqua elettrici, inclusi collegamenti elettrici ed effettuazione dei collegamenti</b> ... ... idraulici, compresi i rubinetti di sezionamento sull'acqua calda e fredda		
010	<b>p.o. scalda acqua elettrico fino a 15 litri</b> (EURO ottantasette/20)	cad	87,20
020	<b>p.o. scalda acqua elettrico 80 litri</b> (EURO centouno/64)	cad	101,64
01.A19.E30	<b>Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del</b> ... ... sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	<b>Per il primo rubinetto o sifone riparato</b> (EURO ventitre/67)	cad	23,67
010	<b>Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato</b> (EURO sei/31)	cad	6,31
01.A19.E20	<b>Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori ...</b> ... sostituiti		
005	<b>Per la prima vaschetta riparata</b> (EURO trentasette/87)	cad	37,87
010	<b>Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato</b> (EURO diciotto/93)	cad	18,93

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P20.B03	<b>Vetrata antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale</b>		
025	<b>Spessore mm 4+0.76+4</b> (EURO cinquantasette/04)	mq	57,04
01.A12.A30	<b>Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo</b>		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO sette/58)	mq	7,58
01.A12.A40	<b>Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa</b>		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO otto/71)	mq	8,71
01.A20.G20	<b>Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati ...</b> ... in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi		
005	<b>Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci</b> (EURO undici/65)	mq	11,65
01.A12.A10	<b>Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite</b>		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO dieci/58)	mq	10,58
01.P23.B30	<b>Conglomerato speciale tipo "betonite" per la preparazione del piano di posa delle pavimentazioni</b>		
005	<b>...</b> (EURO zero/48)	kg	0,48
01.P03.A22	<b>Polvere di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria sino a mm 0.10</b>		
010	<b>asciutta in sacchi</b> (EURO sette/99)	q.li	7,99
01.P11.F15	<b>Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di ...</b> ... pavimentazione interna		
005	<b>Uso industriale</b> (EURO sei/85)	kg	6,85
01.A20.C10	<b>Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o ...</b> ... scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite		
005	<b>Di manufatti esterni</b> (EURO sette/82)	mq	7,82
01.A20.F90	<b>Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche</b>		
005	<b>Di manufatti esterni, a due riprese</b> (EURO sedici/79)	mq	16,79
01.P22.H24	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la ...</b> ... trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto		
005	<b>Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5</b> (EURO quarantadue/10)	cad	42,10
01.P22.C10	<b>Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, ...</b> ... senza scarico automatico		
020	<b>Da 1/2" con aeratore, tipo pesante</b> (EURO quaranta/42)	cad	40,42
01.P22.E50	<b>Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A90	<b>020 Da 3/4" - a parete</b> (EURO centosessantuno/70) <b>Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente</b>	cad	161,70
01.A19.E50	<b>030 cm 80x80 - ad angolo in vetro - resina</b> (EURO centosessantaquattro/85) <b>Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo ...</b> ... smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti	cad	164,85
01.A20.A50	<b>005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.</b> (EURO ottantasette/35)	cad	87,35
01.A19.H35	<b>005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni</b> <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO uno/78)	m <sup>2</sup>	1,78
01.A18.A25	<b>005 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiara, braga, tubo, giunto a T con ...</b> ... tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.	cad	257,13
01.A02.B40	<b>010 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, ...</b> ... centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine <b>A lavorazione saldata</b> (EURO tre/90)	kg	3,90
01.P18.A70	<b>005 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque ...</b> ... piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche <b>Con una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,50</b> (EURO tredici/67)	m <sup>2</sup>	13,67
01.P19.B10	<b>020 Serizzo antigorio</b> <b>In lastre dello spessore di cm 3</b> (EURO ottanta/99)	m <sup>2</sup>	80,99
01.A12.H20	<b>005 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )</b> <b>Lisciata di mola per pietre dure</b> (EURO uno/47)	ml	1,47
	<b>Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,</b> ... ... pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A05.A80	eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti <b>005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO ottantadue/08)	mq	82,08
01.A03.G10	<b>Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12</b> <b>035 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10.</b> (EURO trecentosettantanove/10)	mc	379,10
01.A04.C50	<b>Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato ...</b> ... con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. <b>005 In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10</b> (EURO quattro/25)	mq	4,25
01.A18.E10	<b>Getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura ...</b> ... impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette, pilastri, muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa l'eventuale cassetta <b>010 Per interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.</b> (EURO duemilasettecentoventotto/15)	mc	2.728,15
01.A10.B70	<b>Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ...</b> ... ogni altro occorrente per le legature etc. <b>005 A maglie di mm 30x30</b> (EURO trentotto/18)	mq	38,18
01.A18.B40	<b>Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale ...</b> ... senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale <b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2</b> (EURO cinquantanove/03)	mq	59,03
01.A18.G00	<b>Cancellate, inferrate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.</b> <b>005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette</b> (EURO cinque/12) <b>015 In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte</b> (EURO nove/21)	kg	5,12
01.A04.F00	<b>Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione</b> <b>005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o ...</b> ... dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. (EURO zero/87)	kg	0,87
01.A04.B12	<b>Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione</b> <b>015 In acciaio ad adherenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K</b> (EURO uno/52)	kg	1,52
01.A04.C00	<b>Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m<sup>3</sup> 0,4 di sabbia e m<sup>3</sup> 0,8 di ghiaietto, ...</b> ... fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali <b>010 A mano</b> (EURO centosettanta/50)	mc	170,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A80	<b>015 In strutture semplici armate</b> (EURO centootto/20) <b>Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o ...</b> ... compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso	mc	108,20
01.A04.F65	<b>080 In assenza d'acqua</b> (EURO settantatre/32) <b>Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da fondini in acciaio per intonaco strutturale, su ...</b> ... pareti verticali o inclinate	mc	73,32
01.A04.H00	<b>005 ...</b> (EURO dodici/62) <b>Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ...</b> ... ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti	mq	12,62
01.A18.B75	<b>005 In legname di qualunque forma</b> (EURO cinquantasei/73) <b>Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.</b>	mq	56,73
01.P24.C75	<b>005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali</b> (EURO sei/53) <b>Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' ...</b> ... snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	kg	6,53
01.A02.A25	<b>010 Con sollevamento della navicella fino a m 20</b> (EURO cinquantotto/38) <b>015 Con sollevamento della navicella fino a m 32</b> (EURO settantotto/01)	h	58,38
01.A04.B20	<b>015 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa ...</b> ... la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione <b>025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche</b> (EURO dieci/29)	h	78,01
01.A04.C30	<b>020 Classe di resistenza a compressione minima C32/40</b> (EURO centodiciannove/38) <b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa</b>	mq	10,29
01.A04.H30	<b>015 In strutture armate</b> (EURO ventidue/86) <b>Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, ...</b> ... sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti <b>010 In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.</b> (EURO quarantadue/56)	mc	119,38
		mq	22,86
		mq	42,56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A05.A75	<b>Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti</b>		
005	<b>In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 (EURO cinquantanove/75)</b>	mq	59,75
01.A09.B70	<b>Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer ...</b> ... bituminoso in fase solvente		
010	<b>Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, ...</b> ... armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/32)	mq	25,32
01.A10.E10	<b>Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate</b>		
005	<b>Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 (EURO centoventinove/41)</b>	mq	129,41
01.A12.G50	<b>Rivestimenti in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa ...</b> ... l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
065	<b>In abete, dello spessore di cm 2-3 (EURO ottantatre/31)</b>	mq	83,31
01.A18.B50	<b>Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori ...</b> ... di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		
015	<b>In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte (EURO tredici/26)</b>	kg	13,26
01.A19.A10	<b>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera</b>		
005	<b>In lamiera di rame (EURO ventisei/38)</b>	kg	26,38
01.A20.F32	<b>Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ...</b> ... ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
005	<b>A due riprese (EURO dodici/60)</b>	mq	12,60
02.P02.A19.010	<b>Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio</b>		
010	<b>... (EURO otto/22)</b>	mq	8,22
02.P02.A19.020	<b>Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ...</b> ... ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato		
010	<b>... (EURO sette/10)</b>	ml	7,10
02.P02.A19.030	<b>Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad ...</b> ... alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, sia la spicconatura del sottofondo:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>010 per interventi puntuali di superficie fino a m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO trentasette/47)	cad	37,47
	<b>020 per interventi estesi di superficie oltre m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO centoventisei/18)	mq	126,18
<b>01.A02.A25</b>	<b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa ...</b> ... la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	<b>010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b> (EURO dieci/76)	mq	10,76
<b>01.A09.B70</b>	<b>Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer ...</b> ... bituminoso in fase solvente		
	<b>005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con ...</b> ... tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventuno/78)	mq	21,78
<b>01.P09.E39</b>	<b>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e ...</b> ... resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettoni quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega		
	<b>005 in moduli di mm 600x600</b> (EURO venticinque/11)	mq	25,11
<b>01.P09.E28</b>	<b>Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri</b>		
	<b>010 in profilato di alluminio a doppio L</b> (EURO due/65)	ml	2,65
<b>01.P22.C82</b>	<b>Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra</b>		
	<b>010 Da 1/2"</b> (EURO dieci/04)	cad	10,04
<b>01.P22.E78</b>	<b>Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone</b>		
	<b>020 Da 1 1/2" x 50 mm a V</b> (EURO sei/03)	cad	6,03
<b>01.P22.E68</b>	<b>Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella</b>		
	<b>020 Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio</b> (EURO due/51)	cad	2,51
<b>01.P22.C44</b>	<b>Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli</b>		
	<b>060 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante</b> (EURO tredici/13)	cad	13,13
<b>01.P22.H26</b>	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria ...</b> ... interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto		
	<b>005 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, con coperchio</b> (EURO cinquanta/40)	cad	50,40
<b>01.P20.C00</b>	<b>Smerigliatura normale su vetri e cristalli</b>		
	<b>005 ...</b> (EURO dodici/48)	mq	12,48
<b>01.P08.B40</b>	<b>Lastre di laminato plastico autoportante con rivestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato</b>		
	<b>035 spessore mm 8</b> (EURO ventidue/57)	mq	22,57
<b>01.A16.A10</b>	<b>Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>zoccolature</b>		
005	<b>Per superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO quattordici/73)	mq	14,73
01.A20.A60	<b>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</b>		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO uno/95)	mq	1,95
01.P22.L60	<b>Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti</b>		
005	<b>Del diametro interno da 3/8" a 1"</b> (EURO zero/06)	cad	0,06
01.P14.C18	<b>Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra ...</b> ... orizzontale in acciaio cromato		
010	<b>Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave</b> (EURO duecentosedici/97)	cad	216,97
01.P22.L30	<b>Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda</b>		
010	<b>Del diametro di 1/2 di pollice</b> (EURO zero/05)	cad	0,05
01.P08.C10.005	<b>...</b> (EURO zero/68)	ml	0,68
01.P09.E26	<b>Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio ...</b> ... idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"		
005	<b>pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22</b> (EURO trenta/85)	mq	30,85
01.P09.E27	<b>Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, ...</b> ... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
01.P09.E30.005	<b>in tre strati, con sughero spessore mm 1</b> (EURO uno/78)	mq	1,78
01.P09.E30.015	<b>in tre strati, con sughero spessore mm 2</b> (EURO due/78)	mq	2,78
01.P25.C15.005	<b>Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni</b> (EURO ventuno/83)	mq	21,83
01.P20.F00.005	<b>Non riflettente</b> (EURO ventiquattro/76)	mq	24,76
01.A15.C00	<b>Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate</b>		
005	<b>Di qualsiasi spessore o tipo</b> (EURO cinque/83)	mq	5,83
01.A15.A30	<b>Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di ...</b> ... biacca a protezione della nuova stuccatura		
005	<b>Di qualunque tipo e dimensione</b> (EURO tre/29)	ml	3,29
01.A17.F20	<b>Arganelli di manovra</b>		
005	<b>Per persiane avvolgibili</b> (EURO quarantacinque/08)	cad	45,08
01.A17.F30	<b>Posa in opera di arganelli di manovra</b>		
005	<b>Per persiane avvolgibili</b> (EURO venti/72)	cad	20,72
01.A18.C50.005	<b>Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con ...</b> ... diagonali snodati (EURO centoquarantatre/78)	mq	143,78

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.C60 005	<b>Posa in opera di cancelli riducibili Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U</b> (EURO sessantaquattro/54)	mq	64,54
01.A18.E00.005	<b>Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra ...</b> ... stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, compresa l'assistenza del fabbro alla po (EURO undici/72)	kg	11,72
01.A09.G50.005	<b>Per superfici in piano e simili</b> (EURO cinque/83)	mq	5,83
01.A10.E10 015	<b>Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate</b> <b>Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1</b> (EURO centosei/11)	mq	106,11
01.A10.A10.005	<b>Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2</b> (EURO diciotto/23)	mq	18,23
01.A18.B30 005	<b>Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con ...</b> ... pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine <b>Formati da profilati normali</b> (EURO sette/28)	kg	7,28
02.P02.A19.050 010	<b>Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente ...</b> ... nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta additivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore: <b>fino a cm 25</b> (EURO centosettantaquattro/66)	mq	174,66
06.A40.A.01.C 015	<b>F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguento, grado di protezione minimo IP 55, ...</b> ... con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. <b>F.O. di da parete IP55 con portella 12 moduli</b> (EURO ventinove/90)	cad	29,90
06.A40.B.01.D 005	<b>F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione minimo IP 65, ...</b> ... con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. <b>F.O. di in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160</b> (EURO settantacinque/48)	cad	75,48
06.A39.B.01.C 040	<b>F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), ...</b> ... tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. <b>F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A</b> (EURO trentaquattro/56)	cad	34,56
06.A39.B.02.D	<b>F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A ...</b> ... tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
<b>010</b>	<b>F.O. di BI.diff. 2P In &gt;= 32A cl.A immuniz - 30 mA</b> (EURO settantasei/69)	cad	76,69
<b>06.A41.A.01.B</b>	<b>F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione minimo IP 65, completa di ...</b> ... curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.		
<b>010</b>	<b>F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm</b> (EURO tre/01)	ml	3,01
<b>015</b>	<b>F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm</b> (EURO sei/62)	ml	6,62
<b>030</b>	<b>F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 50 mm</b> (EURO sei/35)	ml	6,35
<b>035</b>	<b>F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 63 mm</b> (EURO sei/88)	ml	6,88
<b>06.A41.A.02.B</b>	<b>F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, ...</b> ... resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.		
<b>005</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm</b> (EURO uno/66)	ml	1,66
<b>010</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm</b> (EURO uno/75)	ml	1,75
<b>015</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm</b> (EURO due/12)	ml	2,12
<b>020</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm</b> (EURO due/29)	ml	2,29
<b>025</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm</b> (EURO tre/21)	ml	3,21
<b>030</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm</b> (EURO tre/81)	ml	3,81
<b>035</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm</b> (EURO quattro/90)	ml	4,90
<b>040</b>	<b>F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 60 mm</b> (EURO cinque/47)	ml	5,47
<b>06.A41.B.02</b>	<b>Canalina per distribuzione e portaapparecchi</b>		
<b>A 005</b>	<b>F.O. di canalina PVC 30x10</b> (EURO cinque/89)	ml	5,89
<b>A 010</b>	<b>F.O. di canalina PVC 40x16</b> (EURO sette/07)	ml	7,07
<b>A 015</b>	<b>F.O. di canalina PVC 50x20</b> (EURO sette/30)	ml	7,30
<b>A 020</b>	<b>F.O. di canalina PVC 60x20</b> (EURO nove/15)	ml	9,15
<b>A 025</b>	<b>F.O. di canalina PVC 75x20</b> (EURO nove/69)	ml	9,69
<b>A 030</b>	<b>F.O. di canalina PVC 25x30</b> (EURO sei/44)	ml	6,44
<b>A 035</b>	<b>F.O. di canalina PVC 40x40</b> (EURO otto/31)	ml	8,31
<b>A 040</b>	<b>F.O. di canalina PVC 60x40</b> (EURO otto/97)	ml	8,97
<b>A 045</b>	<b>F.O. di canalina PVC 80x40</b> (EURO undici/43)	ml	11,43
<b>A 050</b>	<b>F.O. di canalina PVC 100x40</b> (EURO dodici/31)	ml	12,31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
A 055	<b>F.O. di canalina PVC 120x40</b> (EURO quattordici/71)	ml	14,71
A 060	<b>F.O. di canalina PVC 60x60</b> (EURO dodici/86)	ml	12,86
A 065	<b>F.O. di canalina PVC 80x60</b> (EURO dodici/80)	ml	12,80
A 070	<b>F.O. di canalina PVC 100x60</b> (EURO diciassette/18)	ml	17,18
A 075	<b>F.O. di canalina PVC 120x60</b> (EURO diciotto/42)	ml	18,42
A 080	<b>F.O. di canalina PVC 150x60</b> (EURO ventuno/94)	ml	21,94
A 085	<b>F.O. di canalina PVC 200x60</b> (EURO ventisei/00)	ml	26,00
A 090	<b>F.O. di canalina PVC 100x80</b> (EURO venti/47)	ml	20,47
A 095	<b>F.O. di canalina PVC 120x80</b> (EURO ventuno/27)	ml	21,27
A 105	<b>F.O. di canalina PVC 150x80</b> (EURO venticinque/64)	ml	25,64
A 110	<b>F.O. di canalina PVC 200x80</b> (EURO trenta/27)	ml	30,27
A 505	<b>P.O. di canalina PVC 30x10</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 510	<b>P.O. di canalina PVC 40x16</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 515	<b>P.O. di canalina PVC 50x20</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 520	<b>P.O. di canalina PVC 60x20</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 525	<b>P.O. di canalina PVC 75x20</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 530	<b>P.O. di canalina PVC 25x30</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 535	<b>P.O. di canalina PVC 40x40</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 540	<b>P.O. di canalina PVC 60x40</b> (EURO quattro/78)	ml	4,78
A 545	<b>P.O. di canalina PVC 80x40</b> (EURO cinque/73)	ml	5,73
A 550	<b>P.O. di canalina PVC 100x40</b> (EURO cinque/73)	ml	5,73
A 555	<b>P.O. di canalina PVC 120x40</b> (EURO sei/66)	ml	6,66
A 560	<b>P.O. di canalina PVC 60x60</b> (EURO cinque/84)	ml	5,84
A 565	<b>P.O. di canalina PVC 80x60</b> (EURO cinque/84)	ml	5,84
A 570	<b>P.O. di canalina PVC 100x60</b> (EURO sei/77)	ml	6,77
A 575	<b>P.O. di canalina PVC 120x60</b> (EURO sei/77)	ml	6,77
A 580	<b>P.O. di canalina PVC 150x60</b> (EURO sette/24)	ml	7,24
A 585	<b>P.O. di canalina PVC 200x60</b> (EURO sette/70)	ml	7,70
A 590	<b>P.O. di canalina PVC 100x80</b> (EURO sette/24)	ml	7,24
A 595	<b>P.O. di canalina PVC 120x80</b> (EURO sette/24)	ml	7,24
A 605	<b>P.O. di canalina PVC 150x80</b> (EURO sette/70)	ml	7,70
A 610	<b>P.O. di canalina PVC 200x80</b> (EURO otto/17)	ml	8,17
<b>06.A41.B.03</b>	<b>Canalina uso battiscopa o cornice</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
A 005	<b>F.O. di canalina a cornice 80x20</b> (EURO undici/86)	ml	11,86
A 010	<b>F.O. di canalina a cornice 120x20</b> (EURO sedici/82)	ml	16,82
A 505	<b>P.O. di canalina a cornice 80x20</b> (EURO cinque/84)	ml	5,84
A 510	<b>P.O. di canalina a cornice 120x20</b> (EURO sei/77)	ml	6,77
<b>06.A43.B.05.B</b>	<b>Bipolare</b>		
005	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5</b> (EURO uno/88)	ml	1,88
010	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5</b> (EURO due/47)	ml	2,47
015	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 4</b> (EURO tre/13)	ml	3,13
020	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6</b> (EURO quattro/03)	ml	4,03
025	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 10</b> (EURO sei/00)	ml	6,00
030	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 16</b> (EURO otto/16)	ml	8,16
035	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 25</b> (EURO undici/84)	ml	11,84
040	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 35</b> (EURO quindici/23)	ml	15,23
045	<b>F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 50</b> (EURO venti/47)	ml	20,47
<b>06.A43.B.06.D</b>	<b>Pentapolare</b>		
005	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 1,5</b> (EURO cinque/47)	ml	5,47
010	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 2,5</b> (EURO sei/63)	ml	6,63
015	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 4</b> (EURO otto/82)	ml	8,82
020	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 6</b> (EURO undici/29)	ml	11,29
025	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 10</b> (EURO sedici/45)	ml	16,45
030	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 16</b> (EURO ventitre/12)	ml	23,12
035	<b>F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 25</b> (EURO trentadue/85)	ml	32,85
<b>06.A44.B.01.A</b>	<b>F.o. di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di ...</b> ... alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso).		
005	<b>Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto</b> (EURO cinquantuno/39)	cad	51,39
010	<b>Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto</b> (EURO centododici/13)	cad	112,13
015	<b>Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto</b> (EURO centodue/33)	cad	102,33
<b>06.A44.B.01.B</b>	<b>Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.</b>		
005	<b>Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo</b> (EURO ventinove/24)	cad	29,24
010	<b>Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo</b> (EURO sessantaquattro/27)	cad	64,27
015	<b>Impianto in tubo metallico zincato punto luce in parallelo</b> (EURO cinquantanove/42)	cad	59,42

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>06.A44.B.06.A</b>	<b>F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.</b>		
005	<b>Impianto in tubo PVC a vista punto luce per lampada di emergenza con linea bus</b> (EURO ventidue/01)	cad	22,01
010	<b>Impianto in tubo PVC incassato punto luce per lampada di emergenza con linea bus</b> (EURO trentasette/57)	cad	37,57
015	<b>Impianto in tubo metallico zincato punto luce per lampada di emergenza con linea bus</b> (EURO trentotto/82)	cad	38,82
<b>06.A44.B.07.A</b>	<b>F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori</b>		
005	<b>Impianto in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A di piccolo utilizzatore</b> (EURO cinquantaquattro/27)	cad	54,27
010	<b>Impianto in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A di piccolo utilizzatore</b> (EURO novanta/85)	cad	90,85
015	<b>Impianto in tubo metallico zincato punto di comando con int. 2P 16A di piccolo utilizzatore</b> (EURO ottantatre/25)	cad	83,25
<b>06.A44.C.01.B</b>	<b>F.O. Impianto per presa protetta con MT</b>		
005	<b>Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A</b> (EURO ottantuno/26)	cad	81,26
010	<b>Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A</b> (EURO centoventitre/61)	cad	123,61
015	<b>Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT</b> (EURO centododici/78)	cad	112,78
<b>06.A45.A.02.B</b>	<b>F.o. di impianto di chiamata con suoneria a ronzatore, comprendente: pulsante di chiamata, linea in cavo di ...</b> ... sezione 1.5 mm <sup>2</sup> , suoneria a ronzatore		
010	<b>f.o. impianto di chiamata con ronzatore</b> (EURO cinquantotto/83)	cad	58,83
<b>06.P45.L.02.A</b>	<b>sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici</b>		
005	<b> sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)</b> (EURO sessantatre/52)	cad	63,52
010	<b> sensore analogico termico o termovelocimetrico</b> (EURO quarantasei/67)	cad	46,67
015	<b> sensore analogico ottico di fumo</b> (EURO cinquantuno/12)	cad	51,12
020	<b> unità interfaccia ad un ingresso indirizzata</b> (EURO cinquantadue/94)	cad	52,94
025	<b> unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate</b> (EURO cinquantanove/37)	cad	59,37
030	<b> unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate</b> (EURO centocinquantanove/17)	cad	159,17
035	<b> unità interfaccia a 10 ingressi</b> (EURO duecentoquarantanove/59)	cad	249,59
040	<b> modulo isolatore di linea</b> (EURO cinquanta/26)	cad	50,26
045	<b> unità relè indirizzabile</b> (EURO cinquantotto/17)	cad	58,17
050	<b> camera d'analisi per condotte d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa base.</b> (EURO centotrentasei/20)	cad	136,20
036	<b> unita' interfaccia a 10 uscite</b> (EURO trecentoquindici/22)		315,22
<b>06.A45.L.02.A</b>	<b>P.O. posa in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi ...</b> ... analogici		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	<b>P.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)</b> (EURO nove/35)	cad	9,35
010	<b>P.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico</b> (EURO nove/35)	cad	9,35
015	<b>P.O. di sensore analogico ottico di fumo</b> (EURO nove/35)	cad	9,35
020	<b>P.O. di unità interfaccia ad un ingresso indirizzata</b> (EURO diciotto/71)	cad	18,71
025	<b>P.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate</b> (EURO ventidue/45)	cad	22,45
030	<b>P.O. di unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate</b> (EURO trentadue/73)	cad	32,73
035	<b>P.O. di unità interfaccia a 10 ingressi</b> (EURO trentasette/41)	cad	37,41
040	<b>P.O. di modulo isolatore di linea</b> (EURO sette/48)	cad	7,48
045	<b>P.O. di unità relè indirizzabile</b> (EURO diciotto/71)	cad	18,71
050	<b>P.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa ...</b> ... base. (EURO cinquantasei/12)	cad	56,12
036	<b>P.O. unita' interfaccia a 10 uscite</b> (EURO trentanove/62)	cad	39,62
06.P45.L.02.B	<b>Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, ...</b> ... almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto		
005	<b>centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di ...</b> ... gestire almeno 396 dispositivi (EURO millequattrocentonovantuno/60)	cad	1.491,60
010	<b>centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di ...</b> ... gestire almeno 125 dispositivi (EURO milleduecentonove/87)	cad	1.209,87
015	<b>centrale antincendio a 4 loop espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di ...</b> ... gestire almeno 792 dispositivi (non espansa) (EURO tremiladuecentotrentuno/80)	cad	3.231,80
020	<b>centrale antincendio a 4 loop espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando in grado di ...</b> ... gestire almeno 384 dispositivi (EURO settecentosessantaquattro/45)	cad	764,45
025	<b>struttura atta a contenere fino a 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nello chassis della ...</b> ... centrale art. 06.p45.L.02.B 015 (EURO duecentocinquantaquattro/57)	cad	254,57
030	<b>scheda di espansione per centrale da 4 loop per art. 06.p45.L.02.B 015 (max 3 installabili)</b> (EURO millequattrocentonove/06)	cad	1.409,06
035	<b>scheda di espansione per centrale da 4 loop art. 06.p45.L.02.B.020- modulo analogico per due loop, gestente fino ...</b> ... 128 dispositivi (EURO centotredici/36)	cad	113,36
040	<b>pannello a display lcd per la visione remota dello stato dell'impianto e l'invio di comandi elementari per art. ...</b> ... 06.p45.L.02.B 005 e 015 (EURO cinquecentocinquantasei/86)	cad	556,86
045	<b>pannello a display lcd per la visione remota dello stato</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	dell'impianto e l'invio di comandi elementari per art. ... ... 06.p45.L.02.B 020 (EURO centotredici/11)	cad	103,11
050	fornitura di unità autonoma per il controllo e la gestione di un sistema di estinzione incendi automatico/manuale ... ... - due zone di spegnimento indipendenti (EURO seicentotrentasei/42)	cad	636,42
055	fornitura di scheda elettronica per la programmazione delle centrali art. 06.p45.L.02.B 015 da p.c. mediante ... ... porta rs-232 e per la programmazione e la gestione di pannelli "annunciatori" (EURO duecentoottantuno/91)	cad	281,91
06.A45.L.02.B	<b>P.O. Di centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento ...</b> ... espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante, segnalazione di preallarme, allarme e guasto.		
005	<b>P.O. di centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in ...</b> ... grado di gestire almeno 396 dispositivi (EURO centododici/23)	cad	112,23
010	<b>P.O. di centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in ...</b> ... grado di gestire almeno 125 dispositivi (EURO centododici/23)	cad	112,23
015	<b>P.O. di centrale antincendio a 4 loop espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in ...</b> ... grado di gestire almeno 792 dispositivi (non espansa) (EURO centoventisei/26)	cad	126,26
020	<b>P.O. di centrale antincendio a 4 loop espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di comando in grado ...</b> ... di gestire almeno 384 dispositivi (EURO centoventisei/26)	cad	126,26
025	<b>P.O. di struttura atta a contenere fino a 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nello chassis ...</b> ... della centrale art. 06.p45.L.02.B.015 (EURO quattro/67)	cad	4,67
030	<b>P.O. di scheda di espansione per centrale da 4 loop per art. 06.p45.L.02.B.015 (max 3 installabili)</b> (EURO cinquantasei/12)	cad	56,12
035	<b>P.O. di scheda di espansione per centrale da 4 loop art. 06.p45.L.02.B.020- modulo analogico per due loop, ...</b> ... gestente fino 128 dispositivi (EURO diciotto/71)	cad	18,71
040	<b>P.O. di pannello a display lcd per la visione remota dello stato dell'impianto e l'invio di comandi elementari ...</b> ... per art. 06.p45.L.02.B.005 e 015 (EURO diciotto/71)	cad	18,71
045	<b>P.O. di pannello a display lcd per la visione remota dello stato dell'impianto e l'invio di comandi elementari ...</b> ... per art. 06.p45.L.02.B 020 (EURO diciotto/71)	cad	18,71
050	<b>P.O. di unità autonoma per il controllo e la gestione di un sistema di estinzione incendi automatico/manuale - due ...</b> ... zone di spegnimento indipendenti (EURO cinquantasei/12)	cad	56,12
055	<b>P.O. di scheda elettronica per la programmazione delle centrali art. 06.p45.L.02.B.015 da p.c. mediante porta ...</b> ... rs-232 e per la programmazione e la gestione di pannelli "annunciatori" (EURO quattordici/02)	cad	14,02
06.A45.L.04.A	<b>P.O. di ACCESSORI VARI</b>		
005	<b>P.O. di stampante per centrali antincendio</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO nove/35)	cad	9,35
010	<b>P.O. di sirena 24 v in corrente continua</b> (EURO quattordici/02)	cad	14,02
015	<b>P.O. di campana antincendio 12/24 v</b> (EURO diciotto/71)	cad	18,71
020	<b>P.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali</b> (EURO quattordici/02)	cad	14,02
025	<b>P.O. di pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali</b> (EURO quattordici/02)	cad	14,02
030	<b>P.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo</b> (EURO diciotto/71)	cad	18,71
035	<b>P.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali</b> (EURO nove/35)	cad	9,35
040	<b>P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato</b> (EURO quattordici/02)	cad	14,02
045	<b>P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato</b> (EURO quattordici/02)	cad	14,02
050	<b>P.O. di fornitura di magneti di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg completo di contropiastra</b> (EURO trentasette/41)	cad	37,41
<b>06.P45.L.04.A</b>	<b>ACCESSORI VARI</b>		
005	<b>stampante per centrali antincendio</b> (EURO ottocentesedici/18)	cad	816,18
010	<b>sirena 24 v in corrente continua</b> (EURO quaranta/07)	cad	40,07
015	<b>campana antincendio 12/24 v</b> (EURO quarantadue/57)	cad	42,57
020	<b>pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali</b> (EURO ventotto/68)	cad	28,68
025	<b>pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali</b> (EURO tredici/71)	cad	13,71
030	<b>pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo</b> (EURO cinquantaquattro/46)	cad	54,46
035	<b>ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali</b> (EURO quindici/09)	cad	15,09
040	<b>pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato</b> (EURO cinquantasette/01)	cad	57,01
045	<b>pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato</b> (EURO settantadue/78)	cad	72,78
050	<b>fornitura di magneti di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg completo di contropiastra</b> (EURO cinquantotto/11)	cad	58,11
<b>06.P46.A.04.B</b>	<b>Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia ottica a flusso controllato in alluminio purissimo ...</b> ... anodizzato; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; lamelle trasversali profilate; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.		
010	<b>plaf. 1x18 W inc. ottica in allum. l=100 mm</b> (EURO quarantasei/80)	cad	46,80
015	<b>plaf. 1x36 W inc. ottica in allum. l=100 mm</b> (EURO cinquantacinque/95)	cad	55,95
020	<b>plaf. 1x58 W inc. ottica in allum. l=100 mm</b> (EURO settanta/82)	cad	70,82
025	<b>plaf. 1x18 W inc. ottica in allum. l=200 mm</b> (EURO quarantacinque/34)	cad	45,34
030	<b>plaf. 1x36 W inc. ottica in allum. l=200 mm</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquanta/96)	cad	50,96
<b>035</b>	<b>plaf. 1x58 W inc. ottica in allum. l=200 mm</b> (EURO sessantacinque/62)	cad	65,62
<b>040</b>	<b>plaf. 2x18 W inc. ottica in allum. pann. 300 mm</b> (EURO cinquantadue/10)	cad	52,10
<b>045</b>	<b>plaf. 2x36 W inc. ottica in allum. pann. 300 mm</b> (EURO sessantotto/22)	cad	68,22
<b>050</b>	<b>plaf. 3x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm</b> (EURO sessantotto/22)	cad	68,22
<b>055</b>	<b>plaf. 3x36 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm</b> (EURO centodieci/24)	cad	110,24
<b>060</b>	<b>plaf. 4x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm</b> (EURO settantuno/55)	cad	71,55
<b>065</b>	<b>plaf. 4x36 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm</b> (EURO centoventidue/72)	cad	122,72
<b>06.P46.C.01.D</b>	<b>Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, ...</b> ... accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.		
<b>010</b>	<b>plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h</b> (EURO ottantatre/30)	cad	83,30
<b>015</b>	<b>plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h</b> (EURO centoquattro/10)	cad	104,10
<b>020</b>	<b>plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h</b> (EURO centouno/40)	cad	101,40
<b>025</b>	<b>plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h</b> (EURO centoquattro/10)	cad	104,10
<b>06.P46.B.02.C</b>	<b>Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.</b>		
<b>010</b>	<b>plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO ventinove/12)	cad	29,12
<b>015</b>	<b>plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO quaranta/04)	cad	40,04
<b>020</b>	<b>plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO cinquanta/54)	cad	50,54
<b>025</b>	<b>plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO trentasette/75)	cad	37,75
<b>030</b>	<b>plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO cinquantotto/86)	cad	58,86
<b>035</b>	<b>plaf. 2x58 W con corpo e coppa in policarbonato</b> (EURO settantaquattro/15)	cad	74,15
<b>06.A46.A.01.A</b>	<b>posa in opera di corpi illuminanti da interno</b>		
<b>010</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x18 W</b> (EURO diciassette/53)	cad	17,53
<b>012</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x36 W</b> (EURO diciannove/40)	cad	19,40
<b>014</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x58 W</b> (EURO ventuno/39)	cad	21,39
<b>016</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x18 W</b> (EURO ventiquattro/25)	cad	24,25
<b>018</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W</b> (EURO ventisei/24)	cad	26,24
<b>020</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x58 W</b> (EURO ventotto/11)	cad	28,11
<b>022</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 3x18 W</b> (EURO ventotto/11)	cad	28,11
<b>024</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 3x36 W</b> (EURO ventinove/54)	cad	29,54
<b>026</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 3x58 W</b> (EURO trentuno/09)	cad	31,09
<b>028</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 4x18 W</b> (EURO trentuno/97)	cad	31,97
<b>030</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 4x36 W</b> (EURO trentatre/40)	cad	33,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>032</b>	<b>p.o. corpo illuminante civile/ind. 4x58 W</b> (EURO trentaquattro/95)	cad	34,95
<b>034</b>	<b>p.o. corpo illuminante tipo tartaruga</b> (EURO sette/25)	cad	7,25
<b>036</b>	<b>p.o. corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W</b> (EURO trentotto/81)	cad	38,81
<b>038</b>	<b>p.o. riflettore industriale 150/250/400 W</b> (EURO trentotto/81)	cad	38,81
<b>06.A46.C.01.A</b>	<b>Smontaggio e pulizia di corpi illuminanti</b>		
<b>010</b>	<b>smontaggio corpi illuminanti 1x18/36/58 W</b> (EURO sette/25)	cad	7,25
<b>015</b>	<b>smontaggio corpi illuminanti 2x18/36/58 W</b> (EURO nove/67)	cad	9,67
<b>020</b>	<b>smontaggio corpi illuminanti 3x18/36/58 W</b> (EURO dodici/13)	cad	12,13
<b>025</b>	<b>smontaggio corpi illuminanti 4x18/36/58 W</b> (EURO quattordici/55)	cad	14,55
<b>030</b>	<b>pulizia corpi illuminanti sino a 2x58 W</b> (EURO dodici/68)	cad	12,68
<b>035</b>	<b>pulizia corpi illuminanti sino a 4x58 W</b> (EURO sedici/98)	cad	16,98
<b>040</b>	<b>smontaggio pulizia rimontaggio c.i. fino 2x58 W</b> (EURO ventotto/28)	cad	28,28
<b>045</b>	<b>smontaggio pulizia rimontaggio c.i. fino 4x58 W</b> (EURO quarantuno/87)	cad	41,87