

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>01.P03.B80</b>	<b>Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli..</b> serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'		
<b>005</b>	<b>pezzatura piccola (5/15-15/30)</b> (EURO ventuno/19)	m <sup>3</sup>	21,19
<b>010</b>	<b>pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)</b> (EURO venti/96)	m <sup>3</sup>	20,96
<b>01.P05.B65</b>	<b>Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e ...</b> smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm <sup>2</sup> e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare		
<b>005</b>	<b>sez. cm 12x30, peso kg 90 circa</b> (EURO otto/58)	m	8,58
<b>008</b>	<b>sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50</b> (EURO dieci/04)	m	10,04
<b>010</b>	<b>sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90</b> (EURO tredici/96)	cad	13,96
<b>015</b>	<b>sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200</b> (EURO ventitre/21)	cad	23,21
<b>01.P08.A21</b>	<b>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico</b> toroidale, lunghezza inferiore m 6		
<b>005</b>	<b>diametro esterno cm 11</b> (EURO quattro/20)	m	4,20
<b>010</b>	<b>diametro esterno cm 12,5</b> (EURO quattro/80)	m	4,80
<b>015</b>	<b>diametro esterno cm 16</b> (EURO sette/54)	m	7,54
<b>020</b>	<b>diametro esterno cm 20</b> (EURO undici/86)	m	11,86
<b>025</b>	<b>diametro esterno cm 25</b> (EURO diciotto/30)	m	18,30
<b>030</b>	<b>diametro esterno cm 31,5</b> (EURO ventinove/33)	m	29,33
<b>01.P10.A59</b>	<b>Mastice bituminoso composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla</b> temperatura idonea distesa, con le seguenti caratteristiche:- penetrazione a 25 °C dmm 30-40 - punto di rammollimento °C 70 - punto di rottura (fraas) °C min. -18+K5594		
<b>005</b>	<b>Fornito alla temperatura di circa 180 °C</b> (EURO uno/58)	kg	1,58
<b>01.P11.B42</b>	<b>Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500</b> kg/cm <sup>2</sup> ) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'		
<b>005</b>	<b>Spessore cm 4 colore grigio</b> (EURO undici/30)	m <sup>2</sup>	11,30
<b>010</b>	<b>Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero</b> (EURO tredici/60)	m <sup>2</sup>	13,60
<b>015</b>	<b>Spessore cm 4 colore bianco</b> (EURO quattordici/30)	m <sup>2</sup>	14,30
<b>020</b>	<b>Spessore cm 5-6 colore grigio</b> (EURO undici/50)	m <sup>2</sup>	11,50
<b>025</b>	<b>Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero</b> (EURO tredici/79)	m <sup>2</sup>	13,79
<b>030</b>	<b>Spessore cm 5-6 colore bianco</b> (EURO quattordici/71)	m <sup>2</sup>	14,71
<b>035</b>	<b>Spessore cm 7-8 colore grigio</b> (EURO quattordici/40)	m <sup>2</sup>	14,40
<b>040</b>	<b>Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO diciassette/50)	m <sup>2</sup>	17,50
<b>045</b>	<b>Spessore cm 7-8 colore bianco</b>		
	(EURO diciotto/91)	m <sup>2</sup>	18,91
<b>01.P24.A28</b>	<b>Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto</b> sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
<b>005</b>	<b>Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.</b> (EURO quarantacinque/67)	h	45,67
<b>010</b>	<b>Con martello demolitore o trivella oleodinamica</b> (EURO cinquanta/75)	h	50,75
<b>01.P24.E10</b>	<b>Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovraspande secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica</b> compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
<b>005</b>	<b>Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40</b> (EURO cinquantacinque/83)	h	55,83
<b>010</b>	<b>Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50</b> (EURO sessanta/90)	h	60,90
<b>01.P24.E25</b>	<b>Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino al</b> la profondità di m 20 e della capacità oraria di almeno m <sup>3</sup> 5000 per pulizia, spurgo, distruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
<b>005</b>	<b>Pressione pompa oltre 200 atm.</b> (EURO ottanta/04)	h	80,04
<b>01.P25.A35</b>	<b>Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,</b> montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
<b>005</b>	<b>Per m di altezza-al mese</b> (EURO sette/73)	m	7,73
<b>01.P25.A40</b>	<b>Nolo di base per castello leggero - al mese</b>		
<b>005</b>	<b>...</b> (EURO diciassette/89)	cad	17,89
<b>01.P26.A45</b>	<b>Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso</b> dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)		
<b>005</b>	<b>...</b> (EURO sei/00)	m <sup>3</sup>	6,00
<b>01.P27.A40</b>	<b>Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h=</b> altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso		
<b>005</b>	<b>Akebia quinata h=1.50-2.00 r=3 z/v</b> (EURO undici/58)	cad	11,58
<b>010</b>	<b>Bignonia capens;capr;tweed h=1.50-2.00 r=3 z/v</b> (EURO venti/09)	cad	20,09
<b>015</b>	<b>Clematis in varieta' h=1.50-2.00 r=3 z/v</b> (EURO undici/58)	cad	11,58
<b>020</b>	<b>Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v</b> (EURO sei/58)	cad	6,58
<b>025</b>	<b>Hedera in varieta' h=1.50-2.00 r=3 v</b> (EURO tredici/01)	cad	13,01
<b>030</b>	<b>Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v</b> (EURO diciotto/25)	cad	18,25
<b>035</b>	<b>Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v</b> (EURO otto/50)	cad	8,50
<b>040</b>	<b>Parthenocysus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sette/14)	cad	7,14
<b>045</b>	<b>Polygonum baldschuanicum h=1.50-2.00 r=3 z/v</b> (EURO sette/14)	cad	7,14
<b>050</b>	<b>Rhynchospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v</b> (EURO trentaquattro/13)	cad	34,13
<b>055</b>	<b>Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v</b> (EURO dieci/35)	cad	10,35
<b>01.P27.A50</b>	<b>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti</b> (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso		
<b>005</b>	<b>Ajuga reptans in var. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>010</b>	<b>Alyssum saxatile v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>015</b>	<b>Arabis caucasica in var. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>020</b>	<b>Armeria maritima v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>025</b>	<b>Aster dumosus,a.novi - belgi v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>030</b>	<b>Astilbe in varieta' v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>035</b>	<b>Aubretia deltoidea in var. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>040</b>	<b>Berberis candidula v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>045</b>	<b>Berberis int.wallich's purple v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>050</b>	<b>Berberis media,b.hybr.,b.ottaw. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>055</b>	<b>Berberis thumb.in var. v=18</b> (EURO quattro/87)	cad	4,87
<b>060</b>	<b>Bergenia cordifolia v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>065</b>	<b>Campanula carp.,c.porten.,c.latif. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>070</b>	<b>Ceanothus thyrif. repens v=15</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>075</b>	<b>Cerastium tomentosum v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>080</b>	<b>Ceratostigma willmottianum v=18</b> (EURO quattro/70)	cad	4,70
<b>085</b>	<b>Cineraria maritima v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>090</b>	<b>Convallaria japonica,c.majalis v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>095</b>	<b>Cotoneaster damm coral beauty v=13</b> (EURO due/19)	cad	2,19
<b>100</b>	<b>Cotoneaster dammeri in var. v=13</b> (EURO due/67)	cad	2,67
<b>105</b>	<b>Cotoneaster salic.in var. v=13</b> (EURO due/19)	cad	2,19
<b>110</b>	<b>Cryptomeria jap.globosa nana v=15</b> (EURO diciotto/76)	cad	18,76
<b>115</b>	<b>Cytisus praecox in var. v=15</b> (EURO tre/65)	cad	3,65
<b>120</b>	<b>Cytisus scop. hybr. in var. v=18</b> (EURO cinque/47)	cad	5,47
<b>125</b>	<b>Dianthus delt.,d.gratian.,d.plum. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>130</b>	<b>Evonimus fort.em.gold,e.f.em.gaiety v=13</b> (EURO due/35)	cad	2,35

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
135	<b>Festuca glauca v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
140	<b>Genista lydia,g.pilosa v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
145	<b>Hedera helix hibernica,h.h.crispa v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
150	<b>Helianthemum nummularium v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
155	<b>Herniaria glabra v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
160	<b>Hosta siebold.,h.fortunei v=9</b> (EURO due/02)	cad	2,02
165	<b>Hottuinia cordata chamaleon v=9</b> (EURO zero/89)	cad	0,89
170	<b>Hypericum calicinum,h.poliphyllum v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
175	<b>Iberis sempervirens v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
180	<b>Juniperus comm repanda v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
185	<b>Juniperus horizontalis in var. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
190	<b>Juniperus proc.,j.sabina,j.squam.in var. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
195	<b>Juniperus x media in var. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
200	<b>Juniperus x media in var. v=24</b> (EURO undici/78)	cad	11,78
205	<b>Lamium galeobdolon v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
210	<b>Lavandula vera,l.angust. v=18</b> (EURO tre/08)	cad	3,08
215	<b>Lavatera olbia rosea v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
220	<b>Leucothoe scarletta,l.rainbow v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
225	<b>Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13</b> (EURO due/19)	cad	2,19
230	<b>Mazus repens v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
235	<b>Mesembryanthemum cooperi v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
240	<b>Oenothera missouriensis v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
245	<b>Oxalis floribunda v=9</b> (EURO zero/89)	cad	0,89
250	<b>Pachysandra terminalis v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
255	<b>Phlox subulata in var. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
260	<b>Plumbago larpentae v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
265	<b>Potentilla aurea v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
270	<b>Potentilla fruticosa in var. v=18</b> (EURO tre/65)	cad	3,65
275	<b>Prunus lauroc.o.luyken.,p.l.zabel. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
280	<b>Pyracantha in var. v=13</b> (EURO due/28)	cad	2,28
285	<b>Reineckea carnea v=9</b> (EURO zero/77)	cad	0,77
290	<b>Santolina chamaecyparissus v=15</b> (EURO cinque/27)	cad	5,27
295	<b>Salix repens v=18</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>300</b>	<b>Santolina chamaecyparissus v=9</b> (EURO tre/08)	cad	3,08
<b>305</b>	<b>Sarcococca humilis,s.ruscifolia v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>310</b>	<b>Sedum acre,s.spurium v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>315</b>	<b>Spiraea japonica in var. v=18</b> (EURO tre/89)	cad	3,89
<b>320</b>	<b>Stephanandra crispa v=15</b> (EURO tre/07)	cad	3,07
<b>325</b>	<b>Symphoricarpos ch.hancock v=13</b> (EURO due/19)	cad	2,19
<b>330</b>	<b>Thymus serpyllum in var. v=9</b> (EURO uno/22)	cad	1,22
<b>335</b>	<b>Vinca major in var. v=13</b> (EURO due/19)	cad	2,19
<b>340</b>	<b>Vinca minor in var. v=9</b> (EURO zero/85)	cad	0,85
<b>345</b>	<b>Weigelia florida in var. v=18</b> (EURO quattro/47)	cad	4,47
<b>01.P27.B40</b>	<b>Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita'per nuovi impianti erbosi su superfici sportive estremamente utilizzate:</b> Lolium perenne loreta 40%, Lolium perenne lisabelle 20%, Poa pratensis julia 17%, Poa pratensis cynthia 10%, Poa pratensis saskia 10%, Poa supina supra 3%		
<b>005</b>	<b>In sacchi</b> (EURO quattordici/34)	kg	14,34
<b>01.P27.C10</b>	<b>Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame</b>		
<b>005</b>	<b>Diametro cm 6 - lunghezza cm 220</b> (EURO tre/34)	m	3,34
<b>010</b>	<b>Diametro cm 8 - lunghezza cm 300/400</b> (EURO quattro/79)	m	4,79
<b>015</b>	<b>Diametro cm 10 - lunghezza cm 300/400</b> (EURO sei/14)	m	6,14
<b>01.P27.E40</b>	<b>Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5</b>		
<b>010</b>	<b>Contenente sostanza organica non inferiore al 2%</b> (EURO dodici/07)	m <sup>3</sup>	12,07
<b>01.P27.M90</b>	<b>Piastrelloni elastici antishock in caucciù, di colore rosso o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o sagoma</b> ti a scivolo, conformi alle norme DIN 7926		
<b>005</b>	<b>Dello spessore minimo di mm 43</b> (EURO sessantasei/53)	m <sup>2</sup>	66,53
<b>01.P27.N05</b>	<b>Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, tessitura non inferiore a 19 mila punti per m<sup>2</sup>, dorso in</b> PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua		
<b>005</b>	<b>Dello spessore di mm 25</b> (EURO ventisei/85)	m <sup>2</sup>	26,85
<b>01.P28.C30</b>	<b>Reti per recinzioni in genere, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con</b> maglia da cm 15, armateperimetricamente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri		
<b>005</b>	<b>Di colore verde</b> (EURO quattro/41)	m <sup>2</sup>	4,41
<b>01.A01.A55</b>	<b>Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.		
<b>010</b>	<b>Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento</b> (EURO sette/10)	m <sup>3</sup>	7,10
<b>020</b>	<b>Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m</b> (EURO dieci/60)	m <sup>3</sup>	10,60
<b>01.A01.A80</b>	<b>Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso</b>		
<b>080</b>	<b>In assenza d'acqua</b> (EURO settantaquattro/01)	m <sup>3</sup>	74,01
<b>090</b>	<b>In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm</b> (EURO ottanta/73)	m <sup>3</sup>	80,73
<b>01.A01.B10</b>	<b>Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso</b> l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità' fino a		
<b>005</b>	<b>Cm 15 eseguito a macchina</b> (EURO undici/53)	m <sup>2</sup>	11,53
<b>010</b>	<b>Cm 20 eseguito a macchina</b> (EURO tredici/22)	m <sup>2</sup>	13,22
<b>015</b>	<b>Cm 25 eseguito a macchina</b> (EURO quattordici/66)	m <sup>2</sup>	14,66
<b>020</b>	<b>Cm 30 eseguito a macchina</b> (EURO sedici/10)	m <sup>2</sup>	16,10
<b>025</b>	<b>Cm 35 eseguito a macchina</b> (EURO diciassette/82)	m <sup>2</sup>	17,82
<b>030</b>	<b>Cm 40 eseguito a macchina</b> (EURO diciotto/94)	m <sup>2</sup>	18,94
<b>031</b>	<b>Cm 50 eseguito a macchina</b> (EURO venti/92)	m <sup>2</sup>	20,92
<b>032</b>	<b>Cm 60 eseguito a macchina</b> (EURO ventidue/85)	m <sup>2</sup>	22,85
<b>035</b>	<b>Cm 15 eseguito a mano</b> (EURO venticinque/47)	m <sup>2</sup>	25,47
<b>040</b>	<b>Cm 20 eseguito a mano</b> (EURO ventinove/84)	m <sup>2</sup>	29,84
<b>045</b>	<b>Cm 25 eseguito a mano</b> (EURO trentatre/91)	m <sup>2</sup>	33,91
<b>050</b>	<b>Cm 30 eseguito a mano</b> (EURO trentasette/65)	m <sup>2</sup>	37,65
<b>055</b>	<b>Cm 35 eseguito a mano</b> (EURO quarantuno/70)	m <sup>2</sup>	41,70
<b>060</b>	<b>Cm 40 eseguito a mano</b> (EURO quarantasette/52)	m <sup>2</sup>	47,52
<b>01.A01.B87</b>	<b>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,</b> compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
<b>010</b>	<b>Eseguito a mano</b> (EURO trentaquattro/32)	m <sup>3</sup>	34,32
<b>020</b>	<b>Eseguito con mezzo meccanico</b> (EURO sei/72)	m <sup>3</sup>	6,72
<b>01.A01.B95</b>	<b>Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la</b> costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	010 Per uno spessore minimo di 30 cm (EURO diciassette/34)	m <sup>3</sup>	17,34
	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010 In ceramica (EURO nove/06)	m <sup>2</sup>	9,06
	020 In cotto (EURO nove/35)	m <sup>2</sup>	9,35
	030 In legno (EURO otto/22)	m <sup>2</sup>	8,22
	040 In quadrotti di cemento (EURO dieci/21)	m <sup>2</sup>	10,21
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/08)	m <sup>2</sup>	7,08
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO tre/96)	m <sup>2</sup>	3,96
01.A02.B50	070 In moquette incollata (EURO due/15)	m <sup>2</sup>	2,15
	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
01.A02.F10	010 In ceramica (EURO nove/06)	m <sup>2</sup>	9,06
	020 In marmo (EURO venti/39)	m <sup>2</sup>	20,39
01.A02.G00	005 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. (EURO sedici/76)	m	16,76
	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		
01.A04.B15	010 A mano (EURO trenta/95)	m <sup>3</sup>	30,95
	020 Con mezzi meccanici (EURO sette/02)	m <sup>3</sup>	7,02
01.A04.B20	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
	010 Eseguito con 150 kg/m <sup>3</sup> (EURO sessanta/16)	m <sup>3</sup>	60,16
	020 Eseguito con 200 kg/m <sup>3</sup> (EURO sessantaquattro/74)	m <sup>3</sup>	64,74
	030 Eseguito con 250 kg/m <sup>3</sup> (EURO sessantanove/30)	m <sup>3</sup>	69,30
	040 Eseguito con 300 kg/m <sup>3</sup> (EURO settantatre/88)	m <sup>3</sup>	73,88
050 Eseguito con 350 kg/m <sup>3</sup> (EURO settantotto/43)	m <sup>3</sup>	78,43	
01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
	<b>005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.</b> (EURO centodieci/00)	m <sup>3</sup>	102,00
	<b>010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35</b> (EURO centonove/31)	m <sup>3</sup>	109,31
	<b>015 Classe di resistenza a compressione minima C30/37</b> (EURO centotredici/25)	m <sup>3</sup>	113,25
	<b>020 Classe di resistenza a compressione minima C32/40</b> (EURO centodiciannove/64)	m <sup>3</sup>	119,64
	<b>025 Classe di resistenza a compressione minima C35/45</b> (EURO centoventisei/96)	m <sup>3</sup>	126,96
<b>01.A04.C00</b>	<b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano</b>		
	<b>005 In struttura di fondazione</b> (EURO settantatre/46)	m <sup>3</sup>	73,46
	<b>010 In strutture in elevazione non armate</b> (EURO novantuno/50)	m <sup>3</sup>	91,50
	<b>015 In strutture semplici armate</b> (EURO centonove/25)	m <sup>3</sup>	109,25
<b>01.A04.E00</b>	<b>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,</b> noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
	<b>005 Di calcestruzzo cementizio armato</b> (EURO sette/62)	m <sup>3</sup>	7,62
	<b>010 Di calcestruzzo in strutture precomprese</b> (EURO tredici/04)	m <sup>3</sup>	13,04
<b>01.A04.F00</b>	<b>Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione</b>		
	<b>015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K</b> (EURO uno/41)	kg	1,41
<b>01.A04.F75</b>	<b>Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;</b>		
	<b>005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A</b> (EURO uno/22)	kg	1,22
	<b>010 Diametro 5 mm, classe tecnica B450C</b> (EURO uno/32)	kg	1,32
	<b>015 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A</b> (EURO uno/24)	kg	1,24
	<b>020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C</b> (EURO uno/30)	kg	1,30
<b>01.A04.M00</b>	<b>Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio</b> delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.		
	<b>010 Realizzate con tavole in legname di abete e pino</b> (EURO trentuno/93)	m <sup>2</sup>	31,93
	<b>020 Realizzate con pannelli in legno multistrato</b> (EURO sedici/21)	m <sup>2</sup>	16,21
	<b>030 Realizzate in metallo</b> (EURO quindici/21)	m <sup>2</sup>	15,21
<b>01.A08.B10</b>	<b>Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura,</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A11.A40	<b>pluviali,</b> esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
	<b>005 In materiale plastico</b> (EURO ventiquattro/79)	m	24,79
01.A12.B00	<b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>		
	<b>005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per</b> superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/15)	m <sup>2</sup>	3,15
01.A12.E10	<b>015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO tre/33)	m <sup>2</sup>	3,33
	<b>Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in</b> opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il sottofondo		
	<b>005 Scaglia n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni, cm 25x25, e per superfici di almeno m<sup>2</sup>0,20</b> (EURO quaranta/76)	m <sup>2</sup>	40,76
	<b>015 Scaglia n.5-6 anche a piu' colori, dimensioni cm 25x25, e per superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO quaranta/76)	m <sup>2</sup>	40,76
	<b>025 Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 25x25, e per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO quarantuno/78)	m <sup>2</sup>	41,78
	<b>035 Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO quarantuno/62)	m <sup>2</sup>	41,62
01.A12.E20	<b>Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore</b>		
	<b>005 In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo</b> (EURO quindici/36)	m <sup>2</sup>	15,36
	<b>010 In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento.</b> (EURO ventuno/70)	m <sup>2</sup>	21,70
01.A18.B45	<b>015 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo.</b> (EURO sedici/60)	m <sup>2</sup>	16,60
	<b>Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore</b>		
01.A18.B90	<b>005 Fornito in teli flessibili</b> (EURO quindici/27)	m <sup>2</sup>	15,27
	<b>010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione</b> (EURO sedici/50)	m <sup>2</sup>	16,50
01.A18.B90	<b>Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500</b>		
	<b>005 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio</b> (EURO quindici/47)	kg	15,47
01.A18.B90	<b>Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivesti</b> menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
	<b>005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine</b> (EURO sei/38)	kg	6,38
	<b>010 In lega leggera al cromo-alluminio</b> (EURO sei/03)	kg	6,03
	<b>015 In ferro zincato</b> (EURO otto/64)	kg	8,64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.C00	<b>020 In rame</b> (EURO diciotto/78)	kg	18,78
	<b>025 In zinco</b> (EURO quindici/50)	kg	15,50
01.A20.A90	<b>Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.</b>		
	<b>005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili</b> (EURO uno/55)	kg	1,55
01.A20.C30	<b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce</b>		
	<b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO quindici/59)	m <sup>2</sup>	15,59
01.A20.E30	<b>Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, comp</b> reso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi		
	<b>005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti</b> (EURO due/86)	m <sup>2</sup>	2,86
01.A20.E60	<b>010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinat</b> a di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro (EURO otto/11)	m <sup>2</sup>	8,11
	<b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u</b> na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
01.A20.F50	<b>005 Su intonaci interni</b> (EURO quattro/15)	m <sup>2</sup>	4,15
	<b>010 Su intonaci esterni</b> (EURO otto/51)	m <sup>2</sup>	8,51
01.A21.A20	<b>Applicazione fissativo</b>		
	<b>005 Su soffitti e pareti interne</b> (EURO uno/55)	m <sup>2</sup>	1,55
01.A21.A20	<b>010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b> (EURO tre/14)	m <sup>2</sup>	3,14
	<b>Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche</b>		
01.A21.A20	<b>005 Di manufatti esterni</b> (EURO nove/89)	m <sup>2</sup>	9,89
	<b>010 Di serramenti ed infissi interni</b> (EURO sette/80)	m <sup>2</sup>	7,80
01.A21.A20	<b>015 Di termosifoni,piastre ecc.</b> (EURO otto/22)	m <sup>2</sup>	8,22
	<b>020 Di tubi aventi diametro fino cm 15</b> (EURO cinque/14)	m	5,14
01.A21.A20	<b>025 Di tubi aventi diametro superiore a cm 15</b> (EURO sette/81)	m	7,81
	<b>Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di s</b> trati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
01.A21.A20	<b>005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.</b> (EURO quattro/99)	m <sup>3</sup>	4,99
	<b>010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico</b> (EURO tre/21)	m <sup>3</sup>	3,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A40	<b>015</b> Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (EURO sei/68)	m <sup>3</sup>	6,68
	<b>020</b> Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (EURO dieci/74)	m <sup>3</sup>	10,74
	<b>025</b> Ghiaia naturale sparsa a mano (EURO diciannove/89)	m <sup>3</sup>	19,89
	<b>030</b> Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO ventiquattro/98)	m <sup>3</sup>	24,98
	<b>005</b> Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20 (EURO cinque/62)	m <sup>2</sup>	5,62
	<b>010</b> Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm30 (EURO otto/49)	m <sup>2</sup>	8,49
	<b>015</b> Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm35 (EURO nove/53)	m <sup>2</sup>	9,53
	<b>020</b> Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm40 (EURO dieci/74)	m <sup>2</sup>	10,74
	<b>025</b> Eseguita a macchina per uno spessore compreso pari a cm45, (steso in due strati) (EURO undici/95)	m <sup>2</sup>	11,95
	<b>030</b> Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm20 (EURO otto/76)	m <sup>2</sup>	8,76
	<b>035</b> Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm30 (EURO tredici/99)	m <sup>2</sup>	13,99
	<b>040</b> Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm35 (EURO sedici/09)	m <sup>2</sup>	16,09
	<b>045</b> Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm40 (EURO diciotto/55)	m <sup>2</sup>	18,55
	<b>050</b> Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm45 (EURO ventuno/00)	m <sup>2</sup>	21,00
	01.A21.A60	<b>Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sotto</b> fondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra	
<b>005</b> Su carreggiate stradali e su banchine (EURO uno/35)		m <sup>2</sup>	1,35
<b>010</b> Su marciapiedi (EURO due/02)		m <sup>2</sup>	2,02
01.A22.A20	<b>Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura</b> atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera		
	<b>005</b> Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO zero/85)	m <sup>2</sup>	0,85

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.A30	<b>010 Per superficie dei rappezi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare</b> (EURO uno/32)	m <sup>2</sup>	1,32
	<b>015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti</b> (EURO zero/64)	m <sup>2</sup>	0,64
01.A22.A44	<b>Spandimento di emulsione bituminosa eseguita a regola d'arte nei quantitativi indicati dalla direzione lavori; per l'ese</b> cuzione di ripristini in corrispondenza di scavi per la posa di condotte, cavi, ecc e binari tranviari		
	<b>005 Per una larghezza di m 0,70 esternamente ai regoli</b> (EURO zero/51)	kg	0,51
01.A22.B10	<b>Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di</b>		
	<b>005 Kg 0,500/m<sup>2</sup></b> (EURO zero/51)	m <sup>2</sup>	0,51
	<b>010 Kg 0,800/m<sup>2</sup></b> (EURO zero/83)	m <sup>2</sup>	0,83
	<b>015 Kg 1,000/m<sup>2</sup></b> (EURO uno/03)	m <sup>2</sup>	1,03
	<b>020 Kg 1,200/m<sup>2</sup></b> (EURO uno/23)	m <sup>2</sup>	1,23
01.A22.B20	<b>Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torin</b> o (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	<b>010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3</b> (EURO tre/84)	m <sup>2</sup>	3,84
	<b>015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4</b> (EURO cinque/10)	m <sup>2</sup>	5,10
	<b>025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3</b> (EURO sei/16)	m <sup>2</sup>	6,16
	<b>030 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4</b> (EURO otto/06)	m <sup>2</sup>	8,06
01.A22.E00	<b>Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</b>		
	<b>005 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2</b> (EURO tre/56)	m <sup>2</sup>	3,56
	<b>010 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3</b> (EURO cinque/36)	m <sup>2</sup>	5,36
	<b>015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2</b> (EURO quattro/50)	m <sup>2</sup>	4,50
	<b>020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3</b> (EURO sei/73)	m <sup>2</sup>	6,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
005	<b>Per profondità di cm 1, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO due/50)	m <sup>2</sup>	2,50
010	<b>Per profondità di cm 2, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO quattro/50)	m <sup>2</sup>	4,50
015	<b>Per profondità di cm 3 con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO cinque/67)	m <sup>2</sup>	5,67
020	<b>Per profondità di cm 4 con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO sei/94)	m <sup>2</sup>	6,94
025	<b>Per profondità di cm 5 con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO otto/09)	m <sup>2</sup>	8,09
030	<b>Per profondità di cm 6 con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO otto/80)	m <sup>2</sup>	8,80
035	<b>Per profondità di cm 7, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO nove/50)	m <sup>2</sup>	9,50
040	<b>Per profondità di cm 8, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO nove/94)	m <sup>2</sup>	9,94
045	<b>Per profondità di cm 9, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO dieci/23)	m <sup>2</sup>	10,23
050	<b>Per profondità di cm 10, con recupero del materiale da parte della città</b> (EURO dieci/34)	m <sup>2</sup>	10,34
105	<b>Per profondità di cm 1, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO due/38)	m <sup>2</sup>	2,38
110	<b>Per profondità di cm 2, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO quattro/25)	m <sup>2</sup>	4,25
115	<b>Per profondità di cm 3, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO cinque/29)	m <sup>2</sup>	5,29
120	<b>Per profondità di cm 4, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO sei/45)	m <sup>2</sup>	6,45
125	<b>Per profondità di cm 5, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO sette/46)	m <sup>2</sup>	7,46
130	<b>Per profondità di cm 6, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO otto/06)	m <sup>2</sup>	8,06
135	<b>Per profondità di cm 7, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO otto/65)	m <sup>2</sup>	8,65
140	<b>Per profondità di cm 8, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO otto/97)	m <sup>2</sup>	8,97
145	<b>Per profondità di cm 9, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO nove/14)	m <sup>2</sup>	9,14
150	<b>Per profondità di cm 10, con materiale a disposizione della ditta</b> (EURO nove/30)	m <sup>2</sup>	9,30
01.A23.A10	<b>Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.A23.B50	<b>ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm<sup>2</sup>, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.</b>			
	<b>005 Dello spessore di cm 10</b> (EURO diciotto/28)	m <sup>2</sup>	18,28	
	<b>010 Dello spessore di cm 15</b> (EURO ventitre/20)	m <sup>2</sup>	23,20	
	<b>Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far post</b> o al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m <sup>3</sup> - sabbia m <sup>3</sup> 0.400 - ghiaietta m <sup>3</sup> 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m <sup>3</sup> ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa			
	<b>005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco</b> di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO tredici/30)	m	13,30	
	<b>010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di</b> sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO diciannove/57)	m	19,57	
	<b>015 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettan</b> golare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza (EURO quattordici/97)	m	14,97	
	<b>020 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rett</b> angolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: (EURO ventuno/77)	m	21,77	
	01.A23.B60	<b>Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50</b>		
		<b>005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6</b> (EURO dieci/77)	m	10,77
<b>010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12</b> (EURO diciassette/15)		m	17,15	
<b>025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.</b> (EURO venti/98)		m	20,98	
<b>030 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile</b> (EURO ventisei/07)		m	26,07	
01.A23.C20	<b>Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di</b> sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	di peso, per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo		
	<b>005 Con ciottoli forniti dalla ditta</b> (EURO settantaquattro/27)	m <sup>2</sup>	74,27
	<b>010 Con ciottoli forniti dalla citta'</b> (EURO settantadue/83)	m <sup>2</sup>	72,83
<b>01.A23.C80</b>	<b>Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo sten</b> dimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		
	<b>005 Dello spessore di cm 4 e 6</b> (EURO undici/24)	m <sup>2</sup>	11,24
	<b>010 Dello spessore di cm 7 e 8</b> (EURO dodici/01)	m <sup>2</sup>	12,01
<b>20.A27.A10</b>	<b>Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura del</b> la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
	<b>005 Con preparazione manuale del terreno</b> (EURO due/09)	m <sup>2</sup>	2,09
	<b>010 Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita' non inferiore ai cm 12</b> (EURO due/21)	m <sup>2</sup>	2,21
	<b>015 Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non inferiore ai cm 30</b> (EURO tre/61)	m <sup>2</sup>	3,61
	<b>020 Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria</b> (EURO quattro/96)	m <sup>2</sup>	4,96
	<b>025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria</b> (EURO sei/94)	m <sup>2</sup>	6,94
	<b>030 Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria</b> (EURO otto/21)	m <sup>2</sup>	8,21
	<b>035 Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria</b> (EURO dieci/92)	m <sup>2</sup>	10,92
<b>20.A27.A12</b>	<b>Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta</b>		
	<b>005 Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30</b> (EURO dieci/38)	m <sup>2</sup>	10,38
<b>20.A27.A68</b>	<b>Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provv</b> ista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti		
	<b>005 Buca di cm 30x30x30</b> (EURO sei/19)	cad	6,19
	<b>010 Buca di cm 50x50x50</b> (EURO tredici/75)	cad	13,75
<b>20.A27.A75</b>	<b>Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato</b> per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m <sup>2</sup>		
	<b>005 Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo</b> (EURO ventuno/53)	m <sup>2</sup>	21,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20.A27.B25	<p><b>010</b> <b>Compreso lo scavo di sbancamento della profondità' di cm 30, il carico e il trasporto in discarica</b> (EURO ventitre/84)</p>	m <sup>2</sup>	23,84
NP01-A	<p><b>Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto</b> di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica</p> <p><b>005</b> <b>Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta</b> (EURO venti/28)</p>	m <sup>2</sup>	20,28
NP01-B	<p><b>FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN MALTA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA PIGMENTATA CON BLOSSIDO DI TITANIO</b> Fornitura e posa di pavimentazione costituita da malta cementizia fotocatalitica pigmentata contenente il principio attivo Biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>). La malta fotocatalitica, costituita da premiscelato in polvere a rapida presa e rapido indurimento, deve essere additivata con filati di vetro certificati e dovrà avere uno spessore non inferiore a 9 mm e non superiore a 40 mm. Lo strato di rifinitura cementizio fotocatalitico dovrà essere posato a mano con raclee o con sistemi automatici di finitrice a freddo. Lo spessore sopra le cuspidi sarà al massimo di 2 mm. e a posa ultimata dovrà consentire la carrabilità. Il colore del pigmento dovrà essere scelto dalla D.L. Lo strato di rifinitura fotocatalitico dovrà essere posato a mano con raclee o grosse spatole in legno o gomma oppure con sistemi automatici di finitura a freddo per ottenere una superficie liscia. La pavimentazione dovrà consentire la carrabilità stradale in 6-8 ore. (EURO dodici/83)</p>	mq	12,83
NP01-D	<p><b>FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE FOTOCATALITICA PIGMENTATA DI RIVESTIMENTO CONTENENTE BLOSSIDO DI TITANIO</b> Fornitura e posa di pavimentazione fotocatalitica pigmentata di rivestimento contenente il principio attivo Biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>), costituita da premiscelato in polvere a rapida presa e rapido indurimento, additivato con filati di vetro certificati. Il colore del pigmento dovrà essere scelto dalla D.L. Il prodotto dovrà essere applicato a film sulla pavimentazione esistente per uno spessore minimo di 1,5 mm. e massimo di 2 mm. La malta cementizia dovrà essere amalgamata con il 25% in massa di acqua, riferita alla massa totale del premiscelato secco. La pavimentazione dovrà essere antisdrucchiolevole e non abrasibile. Lo strato di rifinitura cementizio fotocatalitico dovrà essere posato a mano con raclee o con sistemi automatici di finitrice a freddo. La malta cementizia fotocatalitica dovrà avere sopra le cuspidi uno spessore massimo di 2 mm. e dovrà consentire la carrabilità stradale in 6-8 ore. (EURO undici/81)</p> <p><b>FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO PER PISTE D'ATLETICA RESISTENTE ALL'ABRAZIONE-AGENTI ATMOSFERICI-RADIAZIONE ULTRAVIOLETTE</b> Fornitura e posa di rivestimento per piste d'atletica leggera, altamente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e alle radiazioni ultraviolette, così costituito: 1) strato di supporto resinoso, ad intasamento del tappetino bituminoso, con un consumo di circa 1kg/mq. 2) Incollaggio di un tappeto prefabbricato dello spessore di 3-5 mm mediante l'utilizzo di collante poliuretano bicomponente con un consumo di ca. 0,800-1 Kg/mq. 3) Applicazione di una bandella adesiva da 5 cm minimo nei giunti dei tappeti e saturazione della stessa mediante l'applicazione di un rivestimento colorato costituito</p>	mq	11,81



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01-E	<p>da copolimeri elastomerici stiroacrilici. 4) Ad essiccazione avvenuta, applicare una 2^mano del rivestimento costituito da copolimeri elastomerici stiroacrilici per la rasatura del tappeto con un consumo di ca. 0,600 Kg/mq. 5) Ad essiccazione avvenuta applicazione di 3 mani di rivestimento costituito da copolimeri elastomerici stiroacrilici e cariche minerali, del colore scelto dalla D.L. con un consumo totale di ca. 1,5 Kg/mq. 6) Applicazione di 2 mani successive date a rullo di vernice di finitura a base di resine sintetiche con un consumo di ca. 0,400 Kg/mq. 7).Compresa rigatura finale del campo. (EURO diciannove/89)</p> <p><b>FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO COLORATO ADATTO PER SUPERFICI POLISPORTIVE</b>                      Fornitura e posa di rivestimento colorato adatto per superfici polisportive così costituito: 2 strati di resine stiroacriliche da applicare sul tappetino bituminoso fine, mediante spatola liscia gommata, con un consumo di ca. 1,5 kg/mq. Ad essiccazione avvenuta, applicazione a spatola liscia gommata di 2 mani della resina nel colore desiderato, con un consumo di ca. 1 Kg/mq. Ad essiccazione avvenuta applicazione mediante spatola liscia gommata di 2 mani di finitura nel colore desiderato, con un consumo di ca. 0,600 kg/mq. Infine viene effettuata la rigatura per il tracciamento del campo da gioco con resine stiroacriliche di particolare resistenza. Il rivestimento sportivo deve essere altamente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e alle radiazioni ultraviolette. Il colore del rivestimento finale sarà scelto dalla D.L. (EURO trentadue/32)</p>	mq	19,89
NP01-F	<p><b>FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN TONDELLI DI LEGNO DI PINO MASSICCIO IMPREGNATO CON ADDITIVO IDROPELLENTE-PROF. 8-10 CM.</b>                      Fornitura di pavimentazione in tondelli di legno di pino massiccio impregnato con additivo idrorepellente, a diametro variabile, profondità cm. 8-10, appoggiati su un letto di posa in sabbia e cemento, certificata secondo le norme di sicurezza europee. La pavimentazione è completata da una cordolatura in pali di legno orizzontali e relativi puntelli di fissaggio infissi nel terreno. Il prezzo è comprensivo del trasporto. (EURO settantadue/75)</p>	mq	32,32
NP02	<p><b>FORNITURA E POSA DI SEDUTA COSTITUITA DA UNA COPPIA DI TUBOLARI METALLICI DI DIVERSA ALTEZZA IN ACCIAIO INOX</b>                      Fornitura e posa di seduta costituita da una coppia di tubolari metallici di diversa altezza in acciaio inox con giunture nere in poliammide: h. struttura alta m. 1,00 circa, h. struttura bassa m. 0,70 circa; larghezza m. 1,50. Sono compresi: trasporto, montaggio e certificazioni. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO milletrecentoquarantacinque/63)</p>	cad	1.345,63
NP03	<p><b>FORNIT/POSA SEDUTA FORMA DI SFERA SCHIACCIATA IN CLS ARCHITETT. CON CEMENTO-SABBIA-GHIAIA-ACQUA-ADDITIVI-ALTEZZA MAX 0.4</b>                      Fornitura e posa di seduta a forma di sfera schiacciata in cls architettonico formato da una miscela di cemento, sabbia, ghiaia, acqua e additivi per migliorarne l'impermeabilità. L'altezza massima da terra è di circa m. 0,40, il diametro circa m. 0,65. Il peso deve essere non inferiore a kg. 200. Nel prezzo sono compresi il trasporto e la posa a terra. (EURO trecentocinquantotto/35)</p>	cad	358,35
NP04	<p><b>FORNIT.E POSA DI SEDUTA A FORMA ALLUNGATA IN CLS ARCHIT. CON CEMENTO-SABBIA-GHIAIA-ACQUA-ADDITIVI. ALTEZZA MAX 0,55 M</b>                      Fornitura e posa di seduta a forma allungata in cls architettonico formato da una miscela di cemento, sabbia, ghiaia, acqua e additivi per migliorarne l'impermeabilità. L'altezza massima da terra è di circa m. 0,55, la lunghezza circa m. 2,70, la larghezza circa m. 0,70 . Il peso deve essere non inferiore a kg. 900. (EURO millesettantuno/52)</p>	cad	1.071,52

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP05	<p><b>FORNITURA E POSA TAVOLO DA PING PONG PER ESTERNI IN CLS, COMPR.RETE</b>                      FORNITURA E POSA TAVOLO DA PING PONG IN CLS, SPESSORE PIANO MIN. CM. 4. COMPR.RETE ALLUMINIO. Dimensioni: circa m. 2,70 x 1,50 x H. da terra cm. 95.                      (EURO quattromilasettecentoquattro/71)</p>	cad	4.704,71
NP06	<p><b>FORNITURA E POSA TRIBUNETTA A DUE PIANI COSTITUITA DA TELAIO IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO-DIAM. 30 MM</b>                      Fornitura e posa di tribunetta a due piani costituita da telaio in tubo di acciaio zincato a caldo di diametro circa mm. 30 su cui vengono fissate la seduta e il poggiatesta realizzati in legno lamellare a forma semicircolare di spessore mm. 40 circa; la seduta è posta a cm. 75 da terra e il poggiatesta a cm. 40. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. Dimensioni dell'attrezzatura: circa m. 2,00 (lunghezza) x m. 0,70 (profondità) x H. max cm. 75. Età minima di utilizzo: anni 8.                      (EURO duemilacentosettantasette/00)</p>	cad	2.127,00
NP07	<p><b>FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA A FORMA ESAGONALE COSTITUITO DA TAVOLO CENTRALE, UNA PANCA CON SCHIENALE E UNA SENZA</b>                      FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA A FORMA ESAGONALE COSTITUITO DA TAVOLO CENTRALE, E DA DUE PANCHE. ALMENO UNA DELLE DUE PANCHE DEVE AVERE LO SCHIENALE. Il prezzo è comprensivo del trasporto e della posa. La struttura deve essere fondata al suolo con plinti.                      (EURO tremilatrecentotantasette/68)</p>	cad	3.387,68
NP08	<p><b>FORNITURA E POSA TAVOLO PER GIOCO DELLA DAMA E QUATTRO SEDILI MONOBLOCCO IN CLS ARMATO-DIAMETRO TAVOLO 90 CM</b>                      Fornitura e posa di gruppo tavolo per il gioco della dama composto da un tavolino rotondo e quattro sedili rotondi monoblocco in cls armato, con finitura sabbata, ripiano levigato e trattamento antidegrado. Il piano del tavolino deve avere una scacchiera inglobata nel getto. Dimensioni tavolino: diametro cm. 87, h. da terra cm. 70. Dimensioni di ogni sgabello: diametro cm. 40, h. da terra cm. 40. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.                      (EURO duemilaottocentotrentanove/95)</p>	cad	2.839,95
NP09	<p><b>FORNITURA E POSA PARETE VEGETALE COSTITUITA DA MODULI IN ALLUMINIO CON ALL'INTERNO TESSUTI CON FIBRA DI COCCO E POLIMER</b>                      Fornitura e posa di parete vegetale costituita da moduli in alluminio con all'interno tessuti con fibra di cocco e polimeri idroritenti. Ogni modulo deve essere piantumato con essenze scelte dalla D.L., anche a più colori, e precoltivate in vivaio sino alla loro completa radicazione nel substrato di coltura del modulo. Ogni modulo avrà le seguenti dimensioni: circa cm. 40 x 50 x spessore max. cm. 5. La parete vegetale sarà dotata di irrigazione a gocciolatori autocompensanti comandati da centralina in grado di determinare la dose minima di concime per ogni bagnatura. La parete vegetale dovrà essere agganciata in modo fisso alla parete.                      (EURO trecentodieci/75)</p>	mq	310,75
NP10	<p><b>FORNITURA E POSA DI SEDUTA SINGOLA IN CLS SABBATO E COLORATO A FORMA OVOIDALE SUPERF.PIANA LEVIGATA ALTEZZA MAX 45 CM</b>                      Fornitura e posa di seduta singola in cls sabbato e colorato, a forma ovoidale con superficie piana levigata, con trattamento antidegrado. H. da terra max. cm. 45 Diametro circa cm. 60. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.                      (EURO quattrocentoquattro/22)</p>	cad	404,22
NP11	<p><b>FORNITURA E POSA SEDUTA A PANCA FORMATA DA DUE BASAMENTI IN CLS SABBATO COLORATO FORMA OVOIDALE SUPERF.PIANA LEVIGATA</b>                      Fornitura e posa di seduta a panca formata da due basamenti in cls sabbato colorato di forma ovoidale con superficie piana levigata, con trattamento antidegrado. Seduta formata da tre doghe affiancate in legno di pino impregnato a pressione,</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP12	arrottondate alle estremità e fissate ai basamenti in cls. H. da terra max. cm. 45 , Lunghezza circa cm. 180, Profondità circa cm. 60. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO milleventisei/22)	cad	1.026,22
NP13	<b>FORNIT.E POSA GIOCO/SEDUTA IN LEGNO COMPOSTA DA TRE PEDANE TRIANGOLARI IN PINO ASSEMBLATE SU PIANI SFALSATI CON PARAPETT</b> Fornitura e posa di gioco/seduta in legno composta da tre pedane triangolari in pino assemblate su piani sfalsati e dotate di parapetto. Ingombro massimo della struttura: circa m. 2,30 x 2,30, H. Max. m. 1,50, H. max. di caduta: inferiore a cm.60. Non necessita di superficie antitrauma. Età minima di utilizzo: anni 1. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO duemilanovecentoottantasei/49)	cad	2.986,49
NP14	<b>FORNITURA E POSA ATTREZZAT.LUDICA COMPOSTA DA RETE IN CORDA 18 MM. A 6 TREFOLI DI ACCIAIO RICOPERTA DA TRECCIA IN NYLON</b> Fornitura e posa di rete realizzata in corda da 18 mm. a 6 trefoli di acciaio, ricoperta da una treccia in nylon resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, fissata su telaio di sostegno in legno. I supporti, collegati a plinti di fondazione tramite supporti in acciaio zincato, devono essere in legno. Ingombro massimo della struttura: circa m. 1,20 x 1,20, H. Max. m. 1,00 circa, H. max. di caduta: inferiore a cm.60. Non necessita di superficie antitrauma. Età di utilizzo: da 1 anno. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO millenovecentoventidue/32)	cad	1.922,32
NP15	<b>FORNITURA E POSA DI GIOCO DEL TEATRINO. FORMATO DA DUE MONTANTI DI SEZ. MM.70X70 CIRCA</b> Fornitura e posa di gioco del teatrino. Formato da due montanti che sostengono un tamponamento parziale di cm.60 di altezza circa. Al di sopra dello zoccolo/tamponamento si trova la finestra per le rappresentazioni al di sopra del quale vi è un corrimano. Il sipario" è realizzato in fibra acrilica colorata ed è agganciato ad un supporto orizzontale in alluminio. Età minima di utilizzo: anni 1,5. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO seicentoventisette/71)	cad	627,71
NP16	<b>FORNITURA E POSA PERGOLATO IN LEGNO IN LEGNO DIMENSIONI M.3,00X3,00 E ALTEZZA M. 2,20 CIRCA, COMPLETO DI TELO PARASOLE.</b> Fornitura e posa di pergolato in legno di dimensioni circa m.3,00 x 3,00, H. m. 2,20 circa. La parte superiore è costituita da travetti orizzontali posti parallelamente tra di loro. Dotato di telo acrilico parasole. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO duemilaottantaquattro/77)	cad	2.084,77
NP17	<b>SEDUTA IN GOMMA A FORMA DI SEMISFERA, DIAMETRO CIRCA CM. 50.</b> Seduta in gomma a forma di semisfera. Diametro circa cm. 50. Fondata a terra tramite plinto in cls. Certificata secondo le norme di sicurezza europee. (EURO cinquecentocinquantesette/14)	cad	557,14
NP18	<b>FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA RETTANGOLARE, COMPOSTO DA 1 TAVOLO E 2 PANCHE.</b> Fornitura e posa di gruppo di seduta in legno costituito da un tavolo rettangolare e da due panche rettangolari ad esso collegate. Almeno una delle due panche deve avere lo schienale. Lunghezza tavolo circa m. 2,00, ingombro totale circa m. 2,00 x 2,00. (EURO millecinquecentosettanta/74)	cad	1.570,74
NP18	<b>FORNITURA-POSA GIOCO SONORO CON GONG METALLICI COSTITUITO DA MONTANTI IN LEGNO DI PINO LAMELLARE A TRE LAMELLE CM.10X10</b> Fornitura e posa di gioco sonoro con gong o tubi metallici costituito da montanti in legno di pino lamellare, impregnati a pressione in autoclave e ulteriormente trattati con vernici pigmentate a base acrilica. Fissato a terra. completo di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP19	<p>batacchio fissato alla struttura. Età minima di utilizzo: anni 1,5. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO millesettecentosettantasette/92)</p> <p><b>FORNITURA E POSA GIOCO BIFACCIALE CON SPECCHI DEFORMANTI IN LAMINA D'ACCIAIO.</b>                      Fornitura e posa di gioco bifacciale con specchi deformanti, costituito da montanti in legno di pino lamellare, impregnati a pressione in autoclave e ulteriormente trattati con vernici pigmentate a base acrilica. Lo specchio è costituito da una lamina di acciaio inox da 15/10 di spessore con trattamento superficiale di "decapaggio", montata sull'incasso creato sulla cornice in legno di pino massello. Pannello bifacciale concavo e convesso. Età minima di utilizzo: anni 2. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO novecentoventi/25)</p>	cad	1.777,92
NP20	<p><b>FORNITURA E POSA GIOCO COSTITUITO DA PANNELLO CON FORI.</b>                      Fornitura e posa di gioco costituito da pannello con fori. Montanti in legno di pino lamellare impregnati a pressione in autoclave e ulteriormente trattati con vernici pigmentate a base acrilica. Telaio strutturale in pino, pannello con fori circolari passanti di varia misura, ognuno numerato con fresata per segnare un punteggio da 10 a 100. Età minima di utilizzo: anni 1,5. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO millequattrocentoventisei/60)</p>	cad	920,25
NP21	<p><b>FORNITURA E POSA FUNGHETTO IN GOMMA (CAUCCIU') RICICLATA. ALTEZZA COMPRESA TRA 40 E 50 CM.</b>                      Fornitura e posa di funghetto in gomma (caucciù) riciclata. All'interno un'anima metallica garantisce la rigidità. Dimensioni della testa diam. 45x15 h; altezza totale compresa tra cm. 40 e cm. 50. Età minima di utilizzo: anni 1. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls. (EURO seicentoquarantaquattro/15)</p>	cad	1.426,60
NP22	<p><b>FORNITURA E POSA GIOCO ARREDO COSTITUITO DA PONTICELLO CURVO IN LEGNO DI PINO.</b>                      Fornitura e posa di gioco arredo costituito da un ponticello curvo in legno di pino silvestre, impregnato a pressione in autoclave. Ulteriormente trattato con vernici pigmentate all'acqua prive di cromo, cadmio e cloro. Realizzato con due travi di legno lamellare curvo su cui vengono fissate le tavole di calpestio. Corrimano in legno lamellare curvo ancorato tramite tavole verticali in legno massello stondate da entrambi i lati. L'altezza di caduta deve essere inferiore a m. 0,60. Non richiede superficie antitrauma. (EURO duemilaottocentotré/72)</p>	cad	2.803,72
NP23	<p><b>FORNITURA E POSA DI PALI TRONCO NATURALE DIAM. 10-15 IN LEGNO DI ROBINIA A LUNGA STAGIONATURA ALTEZZA FUORI TERRA 2 M.</b>                      Fornitura e posa di pali tronco naturale diametro 10-15 in legno di robinia a lunga stagionatura nella sua forma spontanea, scortecciato, levigato e verniciato con olio ecologico, di altezza fuori terra 2 metri. (EURO centoquarantasette/34)</p>	cad	147,34
NP24	<p><b>FORNITURA E POSA DI PALI TRONCO NATURALI - DIAM. 10-15 IN LEGNO DI ROBINIA A LUNGA STAGIONATURA ALTEZZA FUORI TERRA 3 M.</b>                      Fornitura e posa di pali tronco naturale diametro 10-15 in legno di robinia a lunga stagionatura nella sua forma spontanea, scortecciato, levigato e verniciato con olio ecologico, di altezza fuori terra 3 metri. (EURO centosettantadue/20)</p>	cad	172,20
NP25	<p><b>FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CONTINUA A STRATO UNICO COLATA IN OPERA PER ALTEZZA DI CADUTA CM. 150.</b>                      FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CONTINUA A STRATO UNICO COLATA IN OPERA PER ALTEZZA DI CADUTA CM. 150. (EURO novantatré/23)</p>	mq	93,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>19.P03.A40</b>	<b>TRACCIAMENTI</b>		
<b>005</b>	<b>Tracciamento campi mediante formazione di canalette. (Bc)</b> (EURO centotrentuno/75)	cad	131,75
<b>010</b>	<b>Tracciamento del campo in nastri di plastica tipo pesante opportunamente fissati. (Tn)</b> (EURO seicentonovanta/00)	cad	690,00
<b>015</b>	<b>Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco. (Tn)</b> (EURO cinquecentotrentatre/21)	cad	533,21
<b>020</b>	<b>Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto. (Tn)</b> (EURO novecentonove/56)	cad	909,56
<b>025</b>	<b>Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)</b> (EURO ottocentoquindici/46)	cad	815,46
<b>030</b>	<b>Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)</b> (EURO quattrocentosettanta/46)	cad	470,46
<b>035</b>	<b>Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice speciale. (Pm)</b> (EURO settecentocinquantadue/75)	cad	752,75
<b>040</b>	<b>Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianca calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. (Ca)</b> (EURO milletrrentacinque/02)	cad	1.035,02
<b>045</b>	<b>Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi. (Al)</b> (EURO due/84)	m	2,84
<b>050</b>	<b>Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)</b> (EURO cinquecentotrentatre/21)	cad	533,21
<b>055</b>	<b>Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 30x10x122 per salti in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)</b> (EURO cinquecentonovantacinque/91)	cad	595,91
<b>060</b>	<b>Fornitura e posa di assi di battuta per il salto in lungo sezione cm 20x10x122 costruiti in speciale resina poliuretani ca ed anima in calcestruzzo armato, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio (Al)</b> (EURO settecentoventuno/36)	cad	721,36
<b>065</b>	<b>Fornitura e posa di centina in legno per il lancio del giavelotto, sez. 7x12, opportunamente fissata. (Al)</b> (EURO trecentosettantasei/37)	cad	376,37
<b>070</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cassetta per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per smaltire acqua. (Al)</b> (EURO quattrocentoottantanove/28)	cad	489,28
<b>075</b>	<b>Fornitura e posa di pedane per il lancio del peso-disco-martello, compreso scavo di sbancamento alla profondità di cm 25. Cari</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	co e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, stesura di cm 15 di ghiaione, getto di cls debitamente armato dosato con q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente frattazzato; fornitura e posa di cerchio di ferro sezione mm 6x70, diametro 2,135xpeso-martello diametro 2,50xdisco, opportunamente verniciato;il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. (Al) (EURO novecentoquaranta/92)	cad	940,92
080	<b>Fornitura e posa in opera di fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, comprese le zanche di ancoraggio, per pe</b> dana per il lancio del peso (Al) (EURO duecentoottantadue/26)	cad	282,26
085	<b>Fornitura e posa in opera di corona circolare in ferro verniciato, per riduzione pedana da disco e martello. (Al)</b> (EURO quattrocentoventi/29)	cad	420,29
090	<b>Fornitura e posa in opera di gabbia regolamentare di protezione per lanci conforme al R.T.I. IAAF o al regolamento tecni</b> co internazionale FIDAL (Al) (EURO seimilacinquecentoottantasei/47)	cad	6.586,47
095	<b>Costruzione della fossa per il percorso della gara " 3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 66</b> , comprendente: -Scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso. -Getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 250 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature, compreso la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma ed allacciamento al piu vicino pozzetto di scarico; rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera delle dimensioni regolamentari Fidal di cm 369x12x12,7 sostenuta da appositi supporti (Al) (EURO quattromilasettecentoquattro/65)	cad	4.704,65
100	<b>Formazione di piazzola per i giudici d'arrivo di m 4x4, costituita mediante scavo di cassonetto sino ad una profondita d</b> i cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto di cls, dosato a ql 3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al) (EURO settecentocinquantadue/75)	cad	752,75
105	<b>Formazione di piazzola in cls m5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta, eseguita mediante scavo di c</b> m 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto in cls, dosato a ql3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al) (EURO novecentoquaranta/92)	cad	940,92
110	<b>Fornitura e posa in opera di paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, compreso la formazione di plinti</b> di ancoraggio. (Al) (EURO ottantaquattro/70)	cad	84,70
115	<b>Formazione fosse di caduta in sabbia, eseguite mediante scavo di cm 70/80, riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm</b> 40, compreso il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta. (Al) (EURO venticinque/09)	m <sup>2</sup>	25,09
120	<b>Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici in alluminio anodizzato per la formazione della segnaletica fissa sui</b> cordoli, fissate sul cordolo con speciali tasselli, compreso l'onere del tracciamento. (Al) (EURO dieci/02)	cad	10,02
125	<b>Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
19.P03.A45	<b>con righ</b> e di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca) (EURO undici/30)	m	11,30
	<b>130 Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per calcio e hockey, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe</b> di larghezza di cm 5/10 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga colorata, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Ca, Ok) (EURO dodici/85)	m	12,85
	<b>ATTREZZATURE</b>		
	<b>005 Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in fer</b> ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO duecentotantadue/26)	cad	282,26
	<b>010 Asse di battuta in legno dim. cm 30x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in fer</b> ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO trecentotrentadue/46)	cad	332,46
	<b>015 Asse di battuta in resina poliuretanic anima di calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, completo di incastri</b> in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO trecentotantadue/65)	cad	382,65
	<b>020 Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con smalto bianco, per il lancio del giavellotto, completa di accessori</b> per il montaggio (Al) (EURO duecentodiciannove/54)	cad	219,54
	<b>025 Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo smaltimento</b> dell'acqua (Al) (EURO duecentotrentotto/36)	cad	238,36
	<b>030 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,135 per il lancio del martello</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
	<b>035 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,50 per il lancio del disco (Al)</b> (EURO duecento/75)	cad	200,75
	<b>040 Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato per il getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio (Al)</b> (EURO duecento/75)	cad	200,75
	<b>045 Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana da lancio del disco a lancio del martello, completa di accesso</b> ri per il fissaggio (Al) (EURO trecentosettantasei/37)	cad	376,37
	<b>050 Gabbia regolamentare di protezione per lanci costituita da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e sostenuta d</b> a 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione (Al) (EURO cinquemilaseicentoquarantacinque/55)	cad	5.645,55
	<b>055 Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 4 mm</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
060	, dimensioni 5,5x25 m (Al) (EURO milleottocentoottantuno/87) <b>Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimensioni cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio verniciato s</b>	cad	1.881,87
065	u bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, completa di accessori per il montaggio (Al) (EURO cinquecentosessantaquattro/55) <b>Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di bussole da cementare in appositi plinti (Al)</b>	cad	564,55
070	(EURO trentasette/64) <b>Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamenti di supporto e di accessori per il montaggio, per piste di atletica</b>	cad	37,64
075	(Al) (EURO sei/27) <b>Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con attacchi a forza complete di accessori per il fissaggio (Bc)</b>	cad	6,27
080	(EURO trentasette/64) <b>Assi paracolpi in legno verniciato su supporti metallici da saldare alla ringhiera, completi di accessori per il montagg</b>	m	37,64
085	io (Ok) (EURO quindici/68) <b>Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da n. 2 pali in ferro verniciati completi di cremagliera in bronzo e bussole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone (Tn)</b>	m	15,68
090	(EURO quattrocentotrentanove/10) <b>Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento da fiss</b>	cad	439,10
095	are tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn) (EURO cinquecentouno/81) <b>Rete per il gioco del tennis in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia</b>	cad	501,81
100	in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) (EURO centocinquantasei/83) <b>Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghez</b>	cad	156,83
105	a, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) (EURO centoottantotto/20) <b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio regolamentare con</b>	cad	188,20
110	superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/58) <b>Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in masonite</b>	cad	2.634,58
115	temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)- - Per 2 (EURO millenovantasette/75) <b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, specchi re</b>	cad	1.097,75
120	golamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 (EURO duemilaseicentonovantasette/33) <b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2</b>	cad	2.697,33
125	(EURO duemilacentoquarantacinque/76) <b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2</b>	cad	2.145,76



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO tremilaquattrocentocinquanta/05)	cad	3.450,05
130	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2</b>		
	(EURO tremilanovecentocinquantuno/89)	cad	3.951,89
135	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in masonite temperata (P</b>		
	c) - Per 2		
	(EURO tremiladuecentosessantuno/89)	cad	3.261,89
140	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilaminato (Pc) - Per</b>		
	2		
	(EURO duemilasettecentosessanta/04)	cad	2.760,04
145	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexiglass (Pc) - Per</b>		
	2		
	(EURO quattromilasettantasette/33)	cad	4.077,33
150	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in cristallo stratificat</b>		
	o (Pc) - Per 2		
	(EURO quattrocentocinquantasette/91)	cad	457,91
155	<b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro a sbalzo ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli di ancoraggio</b>		
	, realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo canestro 3,2 m (Pc) - Per 2		
	(EURO tremiladuecentosessantuno/89)	cad	3.261,89
160	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2</b>		
	(EURO tremilacentotrentasei/43)	cad	3.136,43
165	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2</b>		
	(EURO tremilanovecentocinquantuno/89)	cad	3.951,89
170	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2</b>		
	(EURO quattromilacinquecentosettantanove/18)	cad	4.579,18
175	<b>Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv)</b>		
	(EURO seicentocinquantotto/64)	cad	658,64
180	<b>Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato saldato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)</b>		
	(EURO settecentocinquantadue/75)	cad	752,75
185	<b>Attrezzatura per il gioco della pallavolo con montaggio a parete costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato</b>		
	e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)		
	(EURO quattrocentotrentanove/10)	cad	439,10
190	<b>Rete pesante per il gioco della pallavolo in polietilene completa di cavi di acciaio (Pv)</b>		
	(EURO settantacinque/26)	cad	75,26
195	<b>Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone,</b>		
	completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv)		
	(EURO centoventicinque/47)	cad	125,47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
200	<b>Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dim</b> ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco e di accessori per il montaggio su volantini alla pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2 (EURO cinquecentoottantatre/36)	cad	583,36
205	<b>Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dim</b> ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp) - Per 2 (EURO cinquecentoottantatre/36)	cad	583,36
210	<b>Rete tipo leggero in cordino di polietilene per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)</b> (EURO ottantasette/80)	cad	87,80
215	<b>Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)</b> (EURO centododici/90)	cad	112,90
220	<b>Porta per il gioco del calcio, in profilato di alluminio a sezione ovale con nervature antiflessione, dimensioni regolam</b> entari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di polietilene e accessori per il montaggio (Ca) - Per 2 (EURO millenovantasette/75)	cad	1.097,75
225	<b>Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene (Ca)</b> (EURO centoventicinque/47)	cad	125,47
230	<b>Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene a maglia esagonale (Ca)</b> (EURO centocinquanta/57)	cad	150,57
235	<b>Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di polietilene diam. 5 mm (Ca)</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
240	<b>Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)</b> (EURO novantaquattro/08)	cad	94,08
245	<b>Ostacoli mobili zincati e contrappesi (Al)</b> (EURO centoventidue/32)	cad	122,32
250	<b>Ostacoli percorso 3000 siepi in legno regolamentare, serie di n. 4 (Al)</b> (EURO duemilacinquecentosettantuno/86)	cad	2.571,86
255	<b>Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciato a 8 posti (Al)</b> (EURO milleottocentoottantuno/87)	cad	1.881,87
260	<b>Ritti per salto in alto in acciaio tubolare e telescopico (Al)</b> (EURO duecentoottantadue/26)	cad	282,26
265	<b>Idem come sopra, per salto con l'asta, in acciaio, basi con binari di scorrimento (Al)</b> (EURO duemilaottocentoventidue/77)	cad	2.822,77
270	<b>Zone di caduta per il salto in alto dim. cm 400x320x54 (Al)</b> (EURO duemilaseicentotrentaquattro/62)	cad	2.634,62
275	<b>Idem come sopra, per il salto con l'asta dim. cm 520x500x102</b> (EURO novemilaottocentoquarantotto/36)	cad	9.848,36
280	<b>Blocchi di partenza semplici (Al)</b> (EURO novantaquattro/08)	cad	94,08
285	<b>Testimoni in legno cavo (Al)</b> (EURO nove/38)	cad	9,38
290	<b>Contagiri con campana (Al)</b> (EURO quattrocentosettanta/46)	cad	470,46
295	<b>Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)</b> (EURO cinquecentosessantaquattro/55)	cad	564,55
300	<b>Asta numerica per misurazione salto in alto e salto con l'asta in alluminio con livella (Al)</b> (EURO quattrocentosettanta/59)	cad	470,59
305	<b>Picchi segnaletici (Al)</b> (EURO quindici/68)	cad	15,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
310	<b>Rotella metrica con nastro in acciaio m 20 (Al)</b> (EURO trentaquattro/49)	cad	34,49
315	<b>Idem come sopra, m 50 (Al)</b> (EURO ottantasette/80)	cad	87,80
320	<b>Idem come sopra, m 100 (Al)</b> (EURO centocinquantasei/83)	cad	156,83
325	<b>Pesi in ghisa nera tarata kg 7,26 (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
330	<b>Idem come sopra, kg 6,00 (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
335	<b>Idem come sopra, kg 5,00 (Al)</b> (EURO quaranta/74)	cad	40,74
340	<b>Idem come sopra, kg 4,00 (Al)</b> (EURO trentaquattro/49)	cad	34,49
345	<b>Idem come sopra, kg 3,00 (Al)</b> (EURO ventotto/24)	cad	28,24
350	<b>Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vite di taratura kg 2,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
355	<b>Idem come sopra, kg 1,75 (Al)</b> (EURO novantasette/24)	cad	97,24
360	<b>Idem come sopra, kg 1,50 (Al)</b> (EURO novanta/95)	cad	90,95
365	<b>Idem come sopra, kg 1,00 (Al)</b> (EURO settantacinque/26)	cad	75,26
370	<b>Martelli in piombo ricoperti di ottone da kg 7,26 (Al)</b> (EURO duecentottantadue/26)	cad	282,26
375	<b>Idem come sopra, in ghisa nera da kg 6,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
380	<b>Idem come sopra, kg 5,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
385	<b>Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera kg 0,80 (Al)</b> (EURO ottantuno/54)	cad	81,54
390	<b>Idem come sopra, kg 0,60 (Al)</b> (EURO settantadue/16)	cad	72,16
395	<b>Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)</b> (EURO quarantatre/91)	m	43,91
400	<b>Bandierine giudici in tessuto rosso e bianco (Al)</b> (EURO nove/38)	cad	9,38
405	<b>Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
410	<b>Idem come sopra, in vetroresina (Al)</b> (EURO centoventidue/32)	cad	122,32
415	<b>Asticelle per il salto in alto con l'asta in alluminio (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
420	<b>Idem come sopra, in vetroresina (Al)</b> (EURO centocinquanta/57)	cad	150,57
425	<b>Pistola starter (Al)</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
430	<b>Podio premiazione a tre gradini (Al)</b> (EURO trecentosettantasei/37)	cad	376,37
435	<b>Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi a forca. (Bc)</b> (EURO cinquantasei/45)	m	56,45
440	<b>Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di cre magliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature</b> (EURO settecentocinquantadue/75)	cad	752,75
445	<b>Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di acc</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
450	<p>iaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle attrezzature (Pc) - Per 2 (EURO tremilacentotrentasei/43)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 montanti in tubo di</b></p>	cad	3.136,43
455	<p>acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv) (EURO millesessantasei/38)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio in tu</b></p>	cad	1.066,38
460	<p>bo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra - Per 2 (EURO tremiladuecentosessantuno/89)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acci</b></p>	cad	3.261,89
465	<p>aio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) (EURO novecentonove/56)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n. 2 montanti</b></p>	cad	909,56
470	<p>in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv) (EURO millecentosessanta/46)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallamano, regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, verniciato color</b></p>	cad	1.160,46
475	<p>bianco e nero, smontabili dim. m 3 x 2 compreso la formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm) - Per 2 (EURO milletre/66)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, complete di oc</b></p>	cad	1.003,66
480	<p>chielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2 (EURO novecentoquaranta/92)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antifle</b></p>	cad	940,92
485	<p>ssione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2 (EURO millequattrocentosettantaquattro/12)</p> <p><b>Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi vertica</b></p> <p>li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanic. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone</p>	cad	1.474,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
490	in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 (EURO seimilacentosettantadue/51) <b>Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali</b> li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanic. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in cristallo temperato STRATIFICATO sp. mm 8+8 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 (EURO seimilaottocentoquarantaquattro/41)	cad	6.172,51
19.P03.A45	<b>ATTREZZATURE</b>		
005	<b>Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in fer</b> ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO duecentoottantadue/26)	cad	6.844,41
010	<b>Asse di battuta in legno dim. cm 30x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in fer</b> ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO trecentotrentadue/46)	cad	282,26
015	<b>Asse di battuta in resina poliuretanic anima di calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, completo di incastri</b> in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) (EURO trecentoottantadue/65)	cad	332,46
020	<b>Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con smalto bianco, per il lancio del giavellotto, completa di accessori</b> per il montaggio (Al) (EURO duecentodiciannove/54)	cad	382,65
025	<b>Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo smaltimento</b> dell'acqua (Al) (EURO duecentotrentotto/36)	cad	219,54
030	<b>Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,135 per il lancio del martello</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	238,36
035	<b>Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,50 per il lancio del disco (Al)</b> (EURO duecento/75)	cad	188,20
040	<b>Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato per il getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio (Al)</b> (EURO duecento/75)	cad	200,75
045	<b>Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana da lancio del disco a lancio del martello, completa di accesso</b> ri per il fissaggio (Al) (EURO trecentosettantasei/37)	cad	200,75
050	<b>Gabbia regolamentare di protezione per lanci costituita da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e sostenuta d</b>	cad	376,37

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
055	a 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione (Al) (EURO cinquemilaseicentoquarantacinque/55)	cad	5.645,55
060	<b>Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 4 mm</b> , dimensioni 5,5x25 m (Al) (EURO milleottocentottantuno/87)	cad	1.881,87
065	<b>Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimensioni cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio verniciato s</b> u bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, completa di accessori per il montaggio (Al) (EURO cinquecentosessantaquattro/55)	cad	564,55
070	<b>Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di bussole da cementare in appositi plinti (Al)</b> (EURO trentasette/64)	cad	37,64
075	<b>Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamenti di supporto e di accessori per il montaggio, per piste di atletica</b> (Al) (EURO sei/27)	cad	6,27
080	<b>Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con attacchi a forca complete di accessori per il fissaggio (Bc)</b> (EURO trentasette/64)	m	37,64
085	<b>Assi paracolpi in legno verniciato su supporti metallici da saldare alla ringhiera, completi di accessori per il montaggio</b> io (Ok) (EURO quindici/68)	m	15,68
090	<b>Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da n. 2 pali in ferro verniciati completi di cremagliera in bronzo e bussole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone (Tn)</b> (EURO quattrocentotrentanove/10)	cad	439,10
095	<b>Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento da fissare</b> tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn) (EURO cinquecentouno/81)	cad	501,81
100	<b>Rete per il gioco del tennis in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia</b> in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) (EURO centocinquantasei/83)	cad	156,83
105	<b>Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia</b> a, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
110	<b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio regolamentare con</b> superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/58)	cad	2.634,58
115	<b>Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in masonite</b> temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)- - Per 2 (EURO millenovantasette/75)	cad	1.097,75
115	<b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 (EURO duemilaseicentonovantasette/33)	cad	2.697,33
120	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2</b> (EURO duemilacentoquarantacinque/76)	cad	2.145,76
125	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2</b> (EURO tremilaquattrocentocinquanta/05)	cad	3.450,05
130	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2</b> (EURO tremilanovecentocinquantuno/89)	cad	3.951,89
135	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in masonite temperata (P</b> c) - Per 2 (EURO tremiladuecentosessantuno/89)	cad	3.261,89
140	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilaminato (Pc) - Per</b> 2 (EURO duemilasettecentosessanta/04)	cad	2.760,04
145	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexiglass (Pc) - Per</b> 2 (EURO quattromilasettantasette/33)	cad	4.077,33
150	<b>Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in cristallo stratificat</b> o (Pc) - Per 2 (EURO quattrocentocinquantasette/91)	cad	457,91
155	<b>Attrezzatura per il gioco della pallacanestro a sbalzo ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli di ancoraggio</b> , realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo canestro 3,2 m (Pc) - Per 2 (EURO tremiladuecentosessantuno/89)	cad	3.261,89
160	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc) - Per 2</b> (EURO tremilacentotrentasei/43)	cad	3.136,43
165	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc) - Per 2</b> (EURO tremilanovecentocinquantuno/89)	cad	3.951,89
170	<b>Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc) - Per 2</b> (EURO quattromilacinquecentosettantanove/18)	cad	4.579,18
175	<b>Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi</b> di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv) (EURO seicentocinquantotto/64)	cad	658,64
180	<b>Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato sal</b> dato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) (EURO settecentocinquantadue/75)	cad	752,75
185	<b>Attrezzatura per il gioco della pallavolo con montaggio a parete costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato</b> e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) (EURO quattrocentotrentanove/10)	cad	439,10
190	<b>Rete pesante per il gioco della pallavolo in polietilene</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
195	<b>completa di cavi di acciaio (Pv)</b> (EURO settantacinque/26)	cad	75,26
200	<b>Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone,</b> completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv) (EURO centoventicinque/47)	cad	125,47
205	<b>Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dim</b> ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2 (EURO cinquecentoottantatre/36)	cad	583,36
210	<b>Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dim</b> ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp) - Per 2 (EURO cinquecentoottantatre/36)	cad	583,36
215	<b>Rete tipo leggero in cordino di polietilene per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)</b> (EURO ottantasette/80)	cad	87,80
220	<b>Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)</b> (EURO centododici/90)	cad	112,90
222	<b>Porta per il gioco del calcio, in profilato di alluminio a sezione ovale con nervature antiflessione, dimensioni regolam</b> entari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di polietilene e accessori per il montaggio (Ca) - Per 2 (EURO millenovantasette/75)	cad	1.097,75
225	<b>Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene (Ca)</b> (EURO centoventicinque/47)	cad	125,47
230	<b>Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene a maglia esagonale (Ca)</b> (EURO centocinquanta/57)	cad	150,57
235	<b>Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di polietilene diam. 5 mm (Ca)</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
240	<b>Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)</b> (EURO novantaquattro/08)	cad	94,08
245	<b>Ostacoli mobili zincati e contrappesi (Al)</b> (EURO centoventidue/32)	cad	122,32
250	<b>Ostacoli percorso 3000 siepi in legno regolamentare, serie di n. 4 (Al)</b> (EURO duemilacinquecentosettantuno/86)	cad	2.571,86
255	<b>Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciato a 8 posti (Al)</b> (EURO milleottocentoottantuno/87)	cad	1.881,87
260	<b>Ritti per salto in alto in acciaio tubolare e telescopico (Al)</b> (EURO duecentoottantadue/26)	cad	282,26
265	<b>Idem come sopra, per salto con l'asta, in acciaio, basi con binari di scorrimento (Al)</b> (EURO duemilaottocentoventidue/77)	cad	2.822,77
270	<b>Zone di caduta per il salto in alto dim. cm 400x320x54 (Al)</b> (EURO duemilaseicentotrentaquattro/62)	cad	2.634,62
275	<b>Idem come sopra, per il salto con l'asta dim. cm 520x500x102</b> (EURO novemilaottocentoquarantotto/36)	cad	9.848,36
280	<b>Blocchi di partenza semplici (Al)</b> (EURO novantaquattro/08)	cad	94,08
285	<b>Testimoni in legno cavo (Al)</b> (EURO nove/38)	cad	9,38
290	<b>Contagiri con campana (Al)</b> (EURO quattrocentosettanta/46)	cad	470,46



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
295	<b>Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)</b> (EURO cinquecentosessantaquattro/55)	cad	564,55
300	<b>Asta numerica per misurazione salto in alto e salto con l'asta in alluminio con livella (Al)</b> (EURO quattrocentosettanta/59)	cad	470,59
305	<b>Picchi segnaletici (Al)</b> (EURO quindici/68)	cad	15,68
310	<b>Rotella metrica con nastro in acciaio m 20 (Al)</b> (EURO trentaquattro/49)	cad	34,49
315	<b>Idem come sopra, m 50 (Al)</b> (EURO ottantasette/80)	cad	87,80
320	<b>Idem come sopra, m 100 (Al)</b> (EURO centocinquantasei/83)	cad	156,83
325	<b>Pesi in ghisa nera tarata kg 7,26 (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
330	<b>Idem come sopra, kg 6,00 (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
335	<b>Idem come sopra, kg 5,00 (Al)</b> (EURO quaranta/74)	cad	40,74
340	<b>Idem come sopra, kg 4,00 (Al)</b> (EURO trentaquattro/49)	cad	34,49
345	<b>Idem come sopra, kg 3,00 (Al)</b> (EURO ventotto/24)	cad	28,24
350	<b>Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vite di taratura kg 2,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
355	<b>Idem come sopra, kg 1,75 (Al)</b> (EURO novantasette/24)	cad	97,24
360	<b>Idem come sopra, kg 1,50 (Al)</b> (EURO novanta/95)	cad	90,95
365	<b>Idem come sopra, kg 1,00 (Al)</b> (EURO settantacinque/26)	cad	75,26
370	<b>Martelli in piombo ricoperti di ottone da kg 7,26 (Al)</b> (EURO duecentoottantadue/26)	cad	282,26
375	<b>Idem come sopra, in ghisa nera da kg 6,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
380	<b>Idem come sopra, kg 5,00 (Al)</b> (EURO centosei/62)	cad	106,62
385	<b>Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera kg 0,80 (Al)</b> (EURO ottantuno/54)	cad	81,54
390	<b>Idem come sopra, kg 0,60 (Al)</b> (EURO settantadue/16)	cad	72,16
395	<b>Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)</b> (EURO quarantatre/91)	m	43,91
400	<b>Bandierine giudici in tessuto rosso e bianco (Al)</b> (EURO nove/38)	cad	9,38
405	<b>Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
410	<b>Idem come sopra, in vetroresina (Al)</b> (EURO centoventidue/32)	cad	122,32
415	<b>Asticelle per il salto in alto con l'asta in alluminio (Al)</b> (EURO quarantasette/05)	cad	47,05
420	<b>Idem come sopra, in vetroresina (Al)</b> (EURO centocinquanta/57)	cad	150,57
425	<b>Pistola starter (Al)</b> (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
430	<b>Podio premiazione a tre gradini (Al)</b> (EURO trecentosettantasei/37)	cad	376,37
435	<b>Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi a forca. (Bc)</b> (EURO cinquantasei/45)	m	56,45
440	<b>Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di cre magliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
445	rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature (EURO settecentocinquantaquattro/75)	cad	752,75
450	<b>Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di acc</b> iaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle attrezzature (Pc) - Per 2 (EURO tremilacentotrentasei/43)	cad	3.136,43
455	<b>Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 montanti in tubo di</b> acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv) (EURO millesessantasei/38)	cad	1.066,38
460	<b>Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio in tu</b> bo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra - Per 2 (EURO tremiladuecentosessantuno/89)	cad	3.261,89
465	<b>Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acci</b> aio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) (EURO novecentonove/56)	cad	909,56
470	<b>Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n. 2 montanti</b> in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv) (EURO millecentosessanta/46)	cad	1.160,46
475	<b>Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallamano, regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, verniciato color</b> bianco e nero, smontabili dim. m 3 x 2 compreso la formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm) - Per 2 (EURO mille/66)	cad	1.003,66
480	<b>Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, complete di oc</b> chielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2 (EURO novecentoquaranta/92)	cad	940,92
485	<b>Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antifle</b> ssione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2 (EURO millequattrocentosettantaquattro/12)	cad	1.474,12
	<b>Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi vertica</b> li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanic. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 (EURO seimilaottocentotadue/51)	cad	6.172,51
<b>490</b>	<b>Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali</b> li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanic. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 (EURO seimilaottocentotadue/51)	cad	6.172,51
<b>19.P03.A15</b>	<b>FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA</b>		
<b>005</b>	<b>Formazione di massicciata con pietrisco misto di cava 20/50 per uno spessore di cm 35/40, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)</b> (EURO venti/09)	m <sup>2</sup>	20,09
<b>010</b>	<b>Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20/25, debitamente rullato</b> o. (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm) (EURO ventuno/97)	m <sup>2</sup>	21,97
<b>015</b>	<b>Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 25 circa, debitamente rullato</b> (Al) (EURO venti/72)	m <sup>2</sup>	20,72
<b>025</b>	<b>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" steso a caldo e a mano, spessore cm 4/5</b> (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm) (EURO dieci/67)	m <sup>2</sup>	10,67
<b>030</b>	<b>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" 0/6 mm, steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5</b> (Al) (EURO undici/30)	m <sup>2</sup>	11,30
<b>035</b>	<b>Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tipo "binder", per manti elastici drenati, spessore finale cm 7, steso con vibrofinitrice e a mano in uno o due strati, debitamente rullato.</b> (Al) (EURO tredici/18)	m <sup>2</sup>	13,18
<b>040</b>	<b>Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0,6mm stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/20</b> 0, debitamente rullato, spessore finale cm 2,5 (Al) (EURO sette/52)	m <sup>2</sup>	7,52
<b>045</b>	<b>Formazione di piano d'appoggio con miscela di terre speciali, spessore cm 3/4, di apposite granulometrie, atte a garantire un giusto drenaggio e le pendenze per la posa dei teli di</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	pavimentazione, compresa la rullatura finale (Tn) (EURO tre/75)	m <sup>2</sup>	3,75
<b>050</b>	<b>Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve risultare</b> uno spessore di almeno cm 2,5 (Tn, Pp, Pc, Pv, Pm) (EURO otto/79)	m <sup>2</sup>	8,79
<b>055</b>	<b>Regolarizzazione del fondo secondo le pendenze prestabilite, rullatura e trattamento diserbante (Ca)</b> (EURO zero/50)	m <sup>2</sup>	0,50
<b>08.P03.F25</b>	<b>Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffi</b> co normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.		
<b>005</b>	<b>peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi</b> (EURO centosessantatre/14)	cad	163,14
<b>010</b>	<b>peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi</b> (EURO centosettantasette/16)	cad	177,16
<b>08.P03.N42</b>	<b>Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavime</b> ntazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
<b>005</b>	<b>mediante l'uso di motocompressore</b> (EURO quarantasette/16)	cad	47,16
<b>010</b>	<b>senza l'uso di motocompressore</b> (EURO ventidue/09)	cad	22,09
<b>01.A20.F70</b>	<b>Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche</b>		
<b>005</b>	<b>Di manufatti esterni, ad una ripresa</b> (EURO otto/29)	m <sup>2</sup>	8,29
<b>010</b>	<b>Di manufatti esterni, a due riprese</b> (EURO tredici/35)	m <sup>2</sup>	13,35
<b>015</b>	<b>Di serramenti ed infissi interni, a due riprese</b> (EURO undici/79)	m <sup>2</sup>	11,79
<b>020</b>	<b>Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:</b> (EURO otto/32)	m <sup>2</sup>	8,32
<b>025</b>	<b>Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese</b> (EURO undici/65)	m <sup>2</sup>	11,65
<b>030</b>	<b>Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa</b> (EURO sei/79)	m	6,79
<b>035</b>	<b>Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.</b> (EURO dieci/81)	m	10,81
<b>01.A22.A80</b>	<b>Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,</b> di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
<b>020</b>	<b>Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8</b> (EURO sette/85)	m <sup>2</sup>	7,85
<b>030</b>	<b>Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10</b> (EURO nove/82)	m <sup>2</sup>	9,82
<b>033</b>	<b>Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12</b> (EURO undici/78)	m <sup>2</sup>	11,78
<b>075</b>	<b>Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8</b> (EURO nove/53)	m <sup>2</sup>	9,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
085	<b>Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10</b> (EURO undici/89)	m <sup>2</sup>	11,89
088	<b>Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12</b> (EURO quattordici/27)	m <sup>2</sup>	14,27
125	<b>Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10</b> (EURO dieci/26)	m <sup>2</sup>	10,26
135	<b>Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12</b> (EURO dodici/32)	m <sup>2</sup>	12,32
145	<b>Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 14</b> (EURO quattordici/03)	m <sup>2</sup>	14,03
150	<b>Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15</b> (EURO quindici/00)	m <sup>2</sup>	15,00
175	<b>Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 10</b> (EURO quattordici/04)	m <sup>2</sup>	14,04
185	<b>Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12</b> (EURO sedici/84)	m <sup>2</sup>	16,84
200	<b>Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15</b> (EURO diciannove/13)	m <sup>2</sup>	19,13
210	<b>Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20</b> (EURO venticinque/07)	m <sup>2</sup>	25,07
01.A12.M00	<b>Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)</b>		
005	<b>In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50</b> (EURO dodici/34)	m	12,34
015	<b>In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50</b> (EURO dodici/53)	m	12,53
01.A05.A80	<b>Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12</b>		
005	<b>In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b> (EURO trecentosettantadue/97)	m <sup>3</sup>	372,97
015	<b>In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b> (EURO duecentonovantasette/23)	m <sup>3</sup>	297,23
025	<b>In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b> (EURO duecentonovantasette/80)	m <sup>3</sup>	297,80
035	<b>In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10.</b> (EURO trecentoottantuno/55)	m <sup>3</sup>	381,55
045	<b>In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b> (EURO trecentocinque/81)	m <sup>3</sup>	305,81
055	<b>In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b> (EURO trecentosei/41)	m <sup>3</sup>	306,41
01.A04.F65	<b>Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate</b>		
005	<b>...</b> (EURO dodici/09)	m <sup>2</sup>	12,09
01.A02.C10	<b>Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,</b> compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A05	<b>015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore</b> e con qualunque sottofondo, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre (EURO dieci/30)	m <sup>2</sup>	10,30
	<b>Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatasta</b> mento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica		
01.A02.A40	<b>020 Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta</b> (EURO dieci/62)	m <sup>3</sup>	10,62
	<b>030 Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento</b> (EURO undici/85)	m <sup>3</sup>	11,85
	<b>040 Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento</b> (EURO tredici/31)	m <sup>3</sup>	13,31
	<b>Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o</b> discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	<b>005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b> (EURO settantotto/71)	m <sup>3</sup>	78,71
	<b>010 Con trasporto dei detriti in cantiere</b> (EURO settanta/84)	m <sup>3</sup>	70,84