




CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2009



- ELENCO PREZZI OPERE -

Torino,

Il Progettista
P.I. Guido BENVENUTI

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabelle QUINTO

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
A-NP2	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA E/O FRIABILE QUALI GUARNIZIONI DI TENUTA DELLE PORTE, MATERIALE COIBENTE DEL FORNO, DELLE PORTE, DELLE RESISTENZE E DELLA STRUTTURA DI FORNI, COMPRENDENTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: a) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro, alla Direzione Lavori e successiva notifica all'A.S.L., confinamento dell'area di intervento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'ASL (recinzione, cartellonistica, teli in plastica), redazione piano di lavoro e pratiche relative allo smaltimento;b) protezione della parte sottostante il forno con un telo di polietilene per la raccolta di eventuali frammenti caduti durante la lavorazione; c) "messa in vista" ed abbondante bagnatura/imbibizione della guarnizione e/o del materiale coibente con soluzione incapsulante/imbibente (o colla spray) mediante apposito dispositivo; d) Rimozione tramite distacco manuale del manufatto contenente amianto e relativa aspirazione, con aspiratore portatile dotato di filtro assoluto (HEPA), della porzione a vista della guarnizione e/o del materiale coibente e delle zone adiacenti; e) nebulizzazione delle superfici interessate, compreso il telo sottostante, con soluzione incapsulante; f) rimozione degli eventuali residui o frammenti rimasti adesi al supporto mediante appositi utensili manuali come spatoline o raschietti e imballo della parte rimossa e dei teli di protezione in contenitori di polietilene regolarmente dotati di marchio segnalante contenuto, discesa al piano di carico e trasporto nella zona di stoccaggio provvisoria; g) Trasporto di materiale contenente amianto alle discariche. (EURO duemilaquattrocentoottantacinque/50)	cad	2.485,50
A-NP4	Sovrapprezzo del 20% applicato ai prezzi delle lavorazioni eseguite nei vespai e nelle intercapedini, aventi altezza media inferiore a m. 1,50. (venti/00 per cento)	%	20%
NP50	TRASPORTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALLE DISCARICHE TRASPORTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALLE DISCARICHE (EURO uno/38)	q.li	1,38
NP58	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE (EURO venticinque/31)	mq	25,31
NP81	PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OMOLOGA ACCESSO ALLA DISCARICA COMPRESO RILASCIO COPIA FORMULARIO E RICEVUTA AVVENUTO SMALTIMENTO (EURO duecentosei/59)	cad	206,59
NP59	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER TRASPORTO ALLE DISCARICHE (PAVIMENTI E/O PARETI PREALINO E SIMILARI) RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER TRASPORTO ALLE DISCARICHE (PAVIMENTI E/O PARETI PREALINO E SIMILARI) (EURO sedici/53)	mq	16,53
NP57	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER TRASPORTO ALLE PP.DD. DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER TRASPORTO ALLE PP.DD. DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (EURO trentacinque/90)	ml	35,90

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP12	NASTRO ADESIVO SIGILLANTE PER GIUNZIONE TELI ML.100 (EURO zero/05)	cad	0,05
NP26	GLOVE BAG DIAMETRO 20 CM. TUBAZIONE (EURO quindici/50)	cad	15,50
NP52	COMPENSO FISSO (ULTIMO SAL) FORMAZIONE/INFORMAZIONE PERSONALE CHE OPERA IN AMBIENTI CONTENENTI AMIANTO COMPENSO FISSO (ULTIMO SAL) FORMAZIONE/INFORMAZIONE PERSONALE CHE OPERA IN AMBIENTI CONTENENTI AMIANTO (EURO settecentodue/39)	cad	702,39
NP63	SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALE RIMOSSO CONTENENTE AMIANTO <100 FIBRE/LITRO. (LANA DI ROCCIA) SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALE RIMOSSO CONTENENTE AMIANTO <100 FIBRE/LITRO. (LANA DI ROCCIA) (EURO uno/28)	kg	1,28
NP74	CAMPIONAMENTO AMBIENTALE AERODISPERSI - ESAME MOCF (EURO duecentoquattordici/33)	cad	214,33
NP77	CAMPIONAMENTO AMBIENTALE - ANALISI - ELABORAZIONE DATI - TIPO SEM (EURO cinquecentootto/72)	cad	508,72
NP82	ESECUZIONE DI ISTANTANEE ESEGUITE CON FOTOCAMERA DIGITALE atta a trasferire le immagini al computer per la riproduzione su carta in formato A4 (EURO due/58)	cad	2,58
P-NP4	Fornitura e posa di pannello, montato su serramento interno/esterno per finestre, porte ed invetriate di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, comprensivo di: a) pannello sandwich strutturale autoportante costituito da nucleo di polistirene espanso autoestinguente in classe di reazione al fuoco 1 con rivestimento in alluminio prevverniciato e rinforzo in resine fenoliche, spessore del pannello completo 40 mm b) pulizia della zona interessata dall'intervento da tracce di silicone, mastice o quanto altro; c) posa del pannello con guarnizione resistente agli agenti atmosferici e quanto altro per dare l'opera compiuta; d) realizzazione di coprifilatura di finitura con bandelle di alluminio ad evitare infiltrazione d'acqua e di raccordo tra i due serramenti. e quant'altro occorre ad eseguire l'opera alla giusta regola dell'arte. (EURO trecentonovantacinque/79)	mq	395,79
06.21.060.004	Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura. (EURO diciassette/79)	mq	17,79
01.P09.E60	Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche od in legno		
005	dello spessore di mm 10 (EURO due/94)	m ²	2,94
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A60	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quattordici/86) Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	m ²	14,86
01.A18.A70	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO dieci/40) Posa in opera di piccoli profilati	kg	10,40
01.A18.B90	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/64) Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivesti menti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura	kg	3,64
01.A18.C10	010 In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/03) Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.	kg	6,03
01.P28.A30	005 Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc. (EURO quattro/99) Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³	kg	4,99
01.P14.M20	005 Per impermeabilizzazione di giunti (EURO cinque/19) Tasselli ad espansione - (completi)	cad	5,19
01.A08.A40	015 Lunghezza cm 6 - in acciaio (EURO zero/34) Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovista del tassello	cad	0,34
01.A20.E60	015 Su calcestruzzo (EURO tre/96) Applicazione fissativo	cad	3,96
01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/55) Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati	m ²	1,55
01.P08.B55	005 Su intonaci interni (EURO quattro/15) Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno	m ²	4,15
01.A20.A50	030 spessore mm20 (EURO sette/52) Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni	m ²	7,52
01.A01.A10	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/75) Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	m ²	1,75
	010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (EURO due/74)	m ³	2,74

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
010	Eseguito con 150 kg/m³ (EURO sessanta/16)	m ³	60,16
01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa		
015	In strutture armate (EURO ventitre/16)	m ³	23,16
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
005	Di calcestruzzo cementizio armato (EURO sette/62)	m ³	7,62
01.P12.M35	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
010	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 (EURO due/00)	m ²	2,00
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/21)	kg	1,21
01.P12.E50	Profilati tubolare trafilato		
010	In lega di alluminio (EURO tre/70)	kg	3,70
01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato		
005	Prezzo per ogni cm di altezza (EURO zero/70)	m	0,70
01.A12.C90	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli		
005	In legno di qualsiasi tipo e dimensioni (EURO cinque/29)	m	5,29
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione		
005	Di qualsiasi dimensione (EURO undici/48)	cad	11,48
05.P68.B20	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo		
005	Di qualsiasi dimensione (EURO quindici/84)	cad	15,84
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/89)	kg	1,89
01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze		
010	Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/05)	m ²	6,05
015	Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. (EURO sei/91)	m ²	6,91

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
010	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/35)	m ²	13,35
025	Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese (EURO undici/65)	m ²	11,65
01.P08.A23	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6		
005	diametro esterno cm 11 (EURO tre/94)	m	3,94
08.P01.E16	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1		
005	diametro esterno cm 5 (EURO due/39)	m	2,39
08.P01.E18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 2		
005	diametro esterno cm 5 (EURO quattro/51)	cad	4,51
08.P01.E20	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3		
005	diametro esterno cm 5 (EURO sei/37)	cad	6,37
01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
025	diametro esterno cm 10 (EURO tre/34)	cad	3,34
01.P08.A50	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
025	diametro esterno cm 10 (EURO quattro/46)	cad	4,46
01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
005	diametro esterno cm 11 (EURO otto/12)	cad	8,12
01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
015	diametro maggiore cm 10 (EURO uno/79)	cad	1,79
01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85		
005	diametro esterno cm 12,5 (EURO tredici/21)	cad	13,21
01.P08.L50	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
025	diametro mm 90 (EURO tre/04)	cad	3,04
030	diametro mm 110 (EURO tre/04)	cad	3,04
040	diametro mm 160 (EURO tre/80)	cad	3,80
045	diametro mm 200 (EURO dodici/17)	cad	12,17
050	diametro mm 250 (EURO tredici/00)	cad	13,00

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
015	Del diametro di mm 90 e 110 (EURO undici/89)	m	11,89
020	Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciassette/80)	m	17,80
025	Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventitre/71)	m	23,71
02.P02.A50	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15		
010	... (EURO due/68)	m	2,68
01.P24.H05	Nolo di levigatrice per manti tartan, compreso l'operatore addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego		
005 (EURO venticinque/80)	h	25,80
01.P10.H10	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti		
005	Tricomponente-aderente su superfici umide (EURO dodici/28)	kg	12,28
01.A12.A40	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa		
005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO otto/81)	m ²	8,81
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/29)	m ²	28,29
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/33)	m	9,33
01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta		
005	Di almeno m 0,50		

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sei/18)	m	6,18
01.A17.N00	Interventi locali		
040	Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazioni e dei rappezzati: 8% del prezzo del serramento nuovo (otto/00 per cento)	%	8%
01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
005	A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 (EURO sette/46)	m ²	7,46
015	Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4 (EURO dieci/63)	m ²	10,63
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/95)	m ²	1,95
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/35)	m ²	11,35
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	In ceramica (EURO nove/06)	m ²	9,06
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentosette/39)	m ³	407,39
015	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. (EURO ottocentodiciotto/24)	m ³	818,24
01.A07.E33	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera		
030	Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm (EURO settantadue/97)	m ²	72,97
01.A07.N00	Compensazioni		
005	Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12		
005	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10		

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trecentosettantadue/97)	m ³	372,97
055	In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10		
	(EURO trecentosei/41)	m ³	306,41
01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, e cc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2		
	(EURO diciannove/49)	m ²	19,49
01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO sette/26)	m ²	7,26
01.P11.B10	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali		
010	Dimensioni cm 20x20 decorate.		
	(EURO dieci/80)	m ²	10,80
01.P15.E40	Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 metri		
005	In abete (Picea abies, Abies alba)		
	(EURO duecentosessantacinque/69)	m ³	265,69
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
080	In assenza d'acqua		
	(EURO settantaquattro/01)	m ³	74,01
01.P26.A30	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle località prefissate dall'amministrazione		
005	A qualsiasi distanza		
	(EURO undici/41)	m ³	11,41
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
005	Eseguito a mano		
	(EURO ventotto/94)	m ³	28,94
010	Eseguito con idonei mezzi meccanici.		
	(EURO quattro/90)	m ³	4,90
01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
	(EURO cinquantaquattro/87)	m ²	54,87
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2		
	(EURO ventitre/88)	m ²	23,88

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/78)	m ²	9,78
01.A10.C00	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/27)	m ²	12,27
01.A04.A10	Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m³ 1 di sabbia		
005	Idraulica (EURO centonove/02)	m ³	109,02
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/97)	m	0,97
045	diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO dieci/71)	m	10,71
050	diametro mm 200-spessore mm 6,2 (EURO tredici/31)	m	13,31
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
035	diametro mm 110 (EURO quattro/36)	cad	4,36
045	diametro mm 160 (EURO tredici/21)	cad	13,21
050	diametro mm 200 (EURO quarantuno/91)	cad	41,91
01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
040	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 (EURO sei/12)	cad	6,12
045	diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 (EURO diciannove/24)	cad	19,24
050	diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110 (EURO quarantatre/68)	cad	43,68
01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 110 (EURO cinquantasei/78)	cad	56,78
010	diametro mm 125 (EURO settantuno/24)	cad	71,24
015	diametro mm 160 (EURO centodie/43)	cad	102,43
020	diametro mm 200 (EURO centocinquantesette/04)	cad	157,04
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/31)	cad	2,31
045	diametro maggiore mm 200, minore mm 160 (EURO ventotto/70)	cad	28,70
01.P08.H60	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE		

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.L60	035 diametro mm 110 (EURO due/59)	cad	2,59
	040 diametro mm 160 (EURO dieci/05)	cad	10,05
	Coppelle metalliche per braccialetti		
	025 diametro mm 90 (EURO uno/73)	cad	1,73
	030 diametro mm 110 (EURO uno/73)	cad	1,73
	040 diametro mm 160 (EURO due/49)	cad	2,49
	045 diametro mm 200 (EURO due/49)	cad	2,49
01.P08.H50	050 diametro mm 250 (EURO due/66)	cad	2,66
	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	025 diametro mm 90 (EURO tre/85)	cad	3,85
	030 diametro mm 110 (EURO quattro/37)	cad	4,37
	040 diametro mm 160 (EURO nove/26)	cad	9,26
	045 diametro mm 200 (EURO settantadue/59)	cad	72,59
08.P01.B03	050 diametro mm 250 (EURO ottantanove/55)	cad	89,55
	025 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45 (EURO trentuno/02)	cad	31,02