

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.C02.005	In pannelli pieni o vetrati (EURO ventisette/34)	m ²	27,34
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentacinque/49)	cad	35,49
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	In ceramica (EURO otto/97)	m ^q	8,97
01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche		
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO cinque/84)	m ^q	5,84
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
010	In ceramica (EURO otto/97)	m ^q	8,97
060	In linoleum, gomma e simili (EURO tre/96)	m ²	3,96
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO settantasette/85)	mc	77,85
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/85)	kg	1,85
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantadue/40)	m ^q	42,40
01.A19.H20	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H30	<p>comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p> <p>005 ... (EURO sessantotto/87)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	68,87
01.A19.H40	<p>005 ... (EURO novantatre/73)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.</p>	cad	93,73
01.A11.A40	<p>005 ... (EURO centodiciannove/80)</p> <p>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</p>	cad	119,80
01.A10.A30	<p>005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/17)</p>	m ^q	3,17
NP1	<p>005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</p> <p>005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventitre/64)</p>	m ^q	23,64
NP2	<p>NP6 -PRELIEVO DI CAROTE IN CLS ED ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO (RESISTENZA A COMPRESSIONE E VELOCITA' ULTRASONICA) PRELIEVO DI CAROTE IN CLS ED ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO (RESISTENZA A COMPRESSIONE E VELOCITA' ULTRASONICA) (EURO duecentocinquantasei/00)</p> <p>COMPENSO FISSO PER VARIAZIONE CATASTALE Compenso fisso per la Denuncia di nuovo fabbricato e/o variazione all'Agenzia del Territorio comprendente tipo mappale, accessi al catasto per la richiesta dell'estratto di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo, presentazione e ritiro all'Agenzia del Territorio. Denuncia al Catasto Fabbricati: stesura planimetrica dell'unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto</p>	cad	256,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.B00	informatico, presentazione e ritiro, consegna al Committente degli elaborati presentati all'Agenzia del Territorio e relative ricevute, ogni altra prestazione annessa e necessaria per il corretto e completo espletamento delle pratiche. (EURO quattromilaquattrocentoquarantuno/45)	cad	4.441,45
005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzafo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
01.P07.B45	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sette/18)	mq	7,18
005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
01.A12.B75	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	mq	24,28
005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
01.P22.A15	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/02)	mq	28,02
005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
01.P22.A10	cm 90x45x21 (EURO centonove/20)	cad	109,20
030	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
01.P22.A95	cm 70x56x22 (EURO quarantadue/63)	cad	42,63
030	Vasca da bagno da rivestire esternamente		
01.P22.A60	cm120x70 in ghisa porcellanata (EURO centocinquantuno/20)	cad	151,20
020	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
010	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantacinque/44)	cad	65,44
010	cm 50x36x39 (EURO cinquantasei/53)	cad	56,53
01.P22.E60	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni		
010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulato (EURO sessantasette/41)	cad	67,41
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantasei/84)	cad	76,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/22)	cad	58,22
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantasei/81)	cad	56,81
01.P22.C78	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi		
005	Da 3/8" diritto (EURO sette/33)	cad	7,33
01.P22.E16	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento		
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO sessantadue/37)	cad	62,37
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantuno/82)	m ²	41,82
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/95)	m ^q	1,95
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/53)	m ^q	1,53
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati		
005	Su intonaci interni (EURO quattro/11)	m ^q	4,11
01.P09.C75	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto ... e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive		
005	spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)	m ²	17,22
01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventitre/05)	m ²	23,05
01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
005	in colore bianco (EURO tre/71)	m ²	3,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda		
005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 (EURO ventotto/40)	m ²	28,40
01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
070	REI 120 a due battenti cm 120x200 (EURO ottocentosessantadue/53)	cad	862,53
055	REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentoquarantacinque/68)	cad	445,68
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/04)	m ²	15,04
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/35)	m ²	11,35
01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
015	In plastica tipo leggero da litri 10-12 (EURO ventuno/36)	cad	21,36
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio (EURO ventidue/47)	cad	22,47
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
005	Per qualsiasi spessore (EURO quarantadue/19)	m ²	42,19
01.A19.H50	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di proge tto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.		
01.P22.C44	005 ... (EURO cinquemilatrecentoquarantatre/40) Rubineti semplici a parete in ottone cromato per lavelli	cad	5.343,40
01.A19.G10	030 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi one e lo scarico		
01.A19.G10	100 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a p arete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centodieci/61)	cad	110,61
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi one e lo scarico		
01.A12.E10	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centotre/54)	cad	103,54
01.A12.E10	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore		
01.P11.E10	015 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo. (EURO sedici/60)	m ²	16,60
01.P11.E10	005 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2.5 (EURO venti/10)	m ²	20,10
01.A11.A40	005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/15)	m ²	3,15
01.P11.E80	010 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10 (EURO tre/43)	m	3,43
01.A12.A10	005 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO dieci/69)	m ²	10,69
01.A12.E40	005 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 (EURO cinque/70)	m	5,70
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentosette/39)	m ³	407,39
	020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 (EURO seicentotrentaquattro/05)	m ³	634,05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B00	Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo , per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $=>1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
060	In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO centoottantuno/84)	m ²	181,84
070	In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5 (EURO duecentonovantaquattro/70)	m ²	294,70
01.P08.B22	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata		
020	spessore mm 1,5 (EURO sei/41)	m ²	6,41
01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel latura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Compresa le opere accessorie		
005	Per qualsiasi dimensione (EURO cinquantatre/85)	m ²	53,85
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quattordici/86)	m ²	14,86
01.P22.T10	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, perinstallazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata		
005	Cm 90x90 colore bianco (EURO trecentotrentatre/91)	cad	333,91
01.P22.E55	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori		
005	Da 1/2", per incasso (EURO quarantatre/74)	cad	43,74
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi one e lo scarico		
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centocinque/52)	cad	105,52
01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa		
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente (EURO trentasette/39)	cad	37,39
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
005	Solette di qualsiasi tipo e spessore (EURO sessantatre/34)	cad	63,34
01.P08.A21	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6		
005	diametro esterno cm 11 (EURO quattro/20)	m	4,20
01.P05.E50	Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A08.B10	rettangolare, con forme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 005 sezione interna cm 30X30, CON 3 anelli (EURO cinquanta/29)	cad	50,29
01.A19.G10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri 005 In materiale plastico (EURO ventiquattro/79)	m	24,79
01.A18.A25	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico 035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantadue/32)	cad	62,32
01.A18.A40	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine 005 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/28)	kg	4,28
01.A09.A78	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 005 A doppio T (EURO tre/39)	kg	3,39
01.P09.G00	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio gofrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali 005 Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale (EURO cinquantanove/46)	m ²	59,46
01.A09.G50	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguento rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029 005 spessore mm20, densita' 37 kg/m³ (EURO quattro/32)	m ²	4,32
01.P09.G10	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato 005 Per superfici in piano e simili (EURO cinque/87)	m ²	5,87
	020 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguento rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti,perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100,cm100x200 : lambda = 0,029 spessore mm 40, densita' 34 kg/m³ (EURO sette/54)	m ²	7,54

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
010	Per superfici verticali o simili (EURO nove/17)	m ²	9,17
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
005	In lamiera di rame (EURO venticinque/61)	kg	25,61
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o c hioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza (EURO ventidue/58)	m	22,58
01.A09.B24	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali		
005	Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti (EURO tredici/18)	m ²	13,18
01.P10.F00	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, auto - protetto da graniglia minerale		
005	Del peso di kg/m² 4,5 (EURO dodici/20)	m ²	12,20
01.A09.B26	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura		
005	Scossaline, profili, piattine (EURO sei/81)	m	6,81
01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
035	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34dB (EURO sessantasette/20)	m ²	67,20
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c ircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantuno/82)	m ²	41,82
01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
005	... (EURO zero/68)	m	0,68
01.A12.M20	Posa di coprispigoli in materia plastica		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/63)	m	6,63
01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini		
005	in materia plastica (EURO due/76)	m	2,76
01.A18.N00	Interventi Locali		
010	Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di c hiusura e di manovra: 3% al m del prezzo del serramento nuovo (tre/00 per cento)	%	3%
01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 per cento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti		
030	Trasparente antisfondamento (EURO trentaquattro/72)	m ²	34,72
01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate		
005	Di qualsiasi spessore o tipo (EURO cinque/87)	m ²	5,87
18.P06.A55	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglia nti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella		
005	buxus sempervirens h. = 0,80 - 1,00 r = 5 z (EURO ventuno/78)	cad	21,78
20.A27.A70	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificat o per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m ² secondo le indicazioni della direzione lavori		
005	Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo (EURO ventiquattro/48)	m ²	24,48
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa (EURO sei/49)	m	6,49
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far post o al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
020	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rett angolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P27.M90	eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: (EURO ventuno/77) Piastrelloni elastici antishock in caucciù', di colore rosso o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o sagoma ti a scivolo, conformi alle norme DIN 7926	m	21,77
01.P27.M95	005 Dello spessore minimo di mm 43 (EURO sessantasei/53)	m ²	66,53
01.P27.M95	Colla speciale a due componenti per piastrelloni in caucciù' 005 ... (EURO diciassette/12)	kg	17,12
01.A12.F10	Posa in opera di pavimento in moquette 005 Eseguita mediante incollaggio del materiale su piani di posa precedentemente disposti e da compensarsi a parte. (EURO ventuno/11)	m ²	21,11
01.P13.L60	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommità', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo		
01.P13.P00	005 Interasse m 1.50 con montante in p100 (EURO quarantasei/01)	m	46,01
01.P11.E72	Provvista di serramenti metallici vetrati, concertificato di omologazione e resistenza al fuoco nelle classi REI sotto i ndicate, per finestre ed invetriate di qualunque forma, tipo e numero di battenti, costituiti da tubolari in acciaio con interposto materiale isolante sia nel telaio perimetrale sia nei profili, completi di guarnizioni autoespandenti ed autoestinguenti, cerniere, ferramenta e profili fermavetro in acciaio, verniciatura a forno, corredati di specchiature con vetri stratificati composti da tre lastre con interposti due strati di schiuma isolante autoespandente, ad uno o più' battenti nei disegni indicati dalla direzione lavori		
01.P11.E72	040 REI 120 - parti apribili a due battenti (EURO duemiladuecentosettantatre/50)	m ²	2.273,50
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum 005 Del diametro di mm 4 (EURO uno/43)	m	1,43
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum 005 Del diametro di mm 4 (EURO uno/43)	m	1,43
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) 005 Nel formato 10x20 (EURO nove/33)	m	9,33
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore 005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/00)	m	6,00
01.A20.E80	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5		
01.P26.A40	005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. (EURO otto/31)	m ²	8,31
	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare		
01.P26.B00	005 ... (EURO diciassette/50)	m ³	17,50
	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto		
01.P26.A90	010 Eseguito a mano (EURO nove/81)	m ³	9,81
	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico		
01.P08.B00	005 ... (EURO uno/73)	q	1,73
	Pannelli per tramezzatura fissa in PVC antiurto di qualunque forma e dimensione, comprensivi di telaio di vetro montato, profili fermavetro ad incastro e ferramenta ad incasso		
01.P08.B45	015 a parete piena (EURO centotredici/37)	m ²	113,37
	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate		
01.A17.C50	020 spessore mm 22 (EURO dieci/60)	m ²	10,60
	Posa in opera di tramezzi, bussole, parapetti e simili, comprese le opere accessorie		
06.A09.C03	005 In legname di qualsiasi natura (EURO quarantacinque/09)	m ²	45,09
	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.		
06.A07.A03	005 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160 (EURO cinquantotto/84)	cad	58,84
	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
06.A07.B01	040 F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A (EURO trentaquattro/67)	cad	34,67
	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
06.A10.A01	020 F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA (EURO quarantaquattro/68)	cad	44,68
	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esc		
06.A10.A01	015 F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm (EURO tre/04)	m	3,04
	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A10.B02	<p>con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esc</p> <p>010 F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm (EURO due/56)</p>	m	2,56
06.A10.B02	<p>F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente al la propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.</p>		
06.A10.B02	<p>015 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm (EURO due/13)</p>	m	2,13
06.A11.B01	<p>F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente al la propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.</p>		
06.A11.B01	<p>020 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm (EURO due/31)</p> <p>F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguento per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.</p>	m	2,31
06.A11.B01	<p>085 F.O. di canalina PVC 200x60 (EURO ventisei/71)</p> <p>F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguento per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.</p>	m	26,71
06.A11.C01	<p>070 F.O. di canalina PVC 100x60 (EURO diciassette/61)</p> <p>F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o</p>	m	17,61

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e au toestingente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, cassette di derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, cassette di derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti.		
06.P01.E02	005 F.O. di canalina a cornice 80x20 (EURO dodici/12)	cad	12,12
06.P01.E02	bipolare 010 cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5 (EURO zero/94)	m	0,94
06.P01.E02	bipolare 015 cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 4 (EURO uno/28)	m	1,28
06.P01.F04	pentapolare 010 cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 2,5 (EURO due/97)	m	2,97
06.P01.F04	pentapolare 015 cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 4 (EURO quattro/27)	m	4,27
06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già aliment ato.		
06.A13.F01	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo (EURO sessantatre/90)	cad	63,90
06.A13.F02	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso).		
06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto (EURO cinquantasei/11)	cad	56,11
06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già aliment ato.		
06.A13.F02	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo (EURO ventotto/64)	cad	28,64
06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già aliment ato.		
06.A25.C01	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo (EURO sessantatre/90)	cad	63,90
06.A13.G01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.		
06.A13.G01	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus (EURO ventuno/45)	cad	21,45
06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori		
06.A13.G01	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A13.H02	(EURO cinquantatre/36) F.O. Impianto per presa protetta con MT	cad	53,36
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A (EURO centoventitre/76)	cad	123,76
06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT		
015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT (EURO centodiciotto/54)	cad	118,54
06.A15.E01	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata comprendente suoneria a ronzatore, pul sante canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2		
005	F.O. di impianto di chiamata con ronzatore (EURO cinquantasette/01)	cad	57,01
06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici		
015	F.O. di sensore analogico ottico di fumo (EURO sessanta/57)	cad	60,57
06.P19.A03	sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici		
015	sensore analogico ottico di fumo (EURO cinquantuno/13)	cad	51,13
06.P19.A04	Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto		
005	cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 396 dispositivi (EURO millequattrocentonovantuno/60)	cad	1.491,60
06.A19.A04	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamen to espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto		
005	F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 396 dispositivi (EURO milleseicentosette/36)	cad	1.607,36
06.A19.B01	F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina c on dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14		
030	F.O. di sensore catalitico gas esplos. antideflagrante certificato cesi per aree atex (EURO trecentonovantasei/83)	cad	396,83
06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas		
030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo (EURO settantatre/57)	cad	73,57
06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas		
045	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato (EURO ottantasette/18)	cad	87,18
06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas		
050	F.O. di magneti di trattenimento porte, con pulsante di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P24.D01	sgancio, da 100 kg e contropiastra (EURO novantasei/34)	cad	96,34
06.P25.A02	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia in lamierini di acciaio verniciata riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. 055 plaf. 4x18 W inc. ottica in acciaio pann. 600 mm (EURO cinquantasette/41)	cad	57,41
06.P24.I03	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati 015 plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h (EURO settantotto/73)	cad	78,73
06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. 010 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato (EURO quaranta/04)	cad	40,04
06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. 015 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato (EURO cinquanta/55)	cad	50,55
06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. 025 plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato (EURO cinquantotto/86)	cad	58,86
06.P24.I03.030	plaf. 2x58 W con corpo e coppa in policarbonato (EURO settantaquattro/14)	cad	74,14
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W (EURO diciotto/35)	cad	18,35
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 715 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W (EURO diciannove/83)	cad	19,83
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W (EURO ventiquattro/79)	cad	24,79
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 730 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W (EURO ventisette/28)	cad	27,28
06.A24.U01	smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tram ite lavaggio con acqua e detersivo e rimontaggio. 205 P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia (EURO ventinove/76)	cad	29,76
06.A24.U01	smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tram ite lavaggio con acqua e detersivo e rimontaggio. 210 P.O. di c.i. fino 4x58 W compreso smontaggio e pulizia (EURO trentaquattro/72)	cad	34,72
01.A08.A10	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati 010 In muri intonacati compreso ripristino intonaco (EURO diciassette/81)	m	17,81
01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
01.P02.E50	005 In materiale plastico (EURO ventiquattro/79)	m	24,79
01.A02.B70	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/84)	kg	0,84
01.A04.F70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/00)	m ²	10,00
01.A04.F65	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
	010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/21)	kg	1,21
01.A10.A40	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
	005 ... (EURO dodici/09)	m ²	12,09
01.A10.B20	Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m ³ 1 di sabbia, stuccato e lisciato:		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: (EURO undici/75)	m ²	11,75
01.P02.E50	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/78)	m ²	9,78
01.A01.A80	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/84)	kg	0,84
01.A01.B90	Scavo eseguito a mano a sezione obbligatoria o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
	080 In assenza d'acqua (EURO settantaquattro/01)	m ³	74,01
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
	005 Eseguito a mano (EURO ventotto/94)	m ³	28,94
05.P75.F60	Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni, la verifica degli staffaggi, la verifica della idoneità delle coibentazioni, la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell'alimentazioni idriche ed elettriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafile, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge. sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei professionisti.		
05.P75.H15	005 Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di ret e antincendio a servizio del fabbricato (EURO trentuno/15)	cad	31,15
01.P23.H20	005 Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 4 fino a 5 005 Per ogni metro (EURO cinquantotto/69)	m	58,69
01.P23.H25	015 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate 015 Con carica di co2 per classi di fuoco bc - kg 5 (EURO centosettantacinque/27)	cad	175,27
05.P57.G90	025 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche 025 In alluminio smaltato - cm 37x37 (EURO cinque/76)	cad	5,76
05.P70.B40	020 Tubi mannesmann zincati e lisci internamente UNI 8863 AD FT per impianti elettrici a norma cei 020 Per diametri da 1" e oltre (EURO uno/58)	kg	1,58
05.P68.A60	065 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 065 Diam. oltre mm 170 (EURO quarantatre/37)	m ²	43,37
05.P68.B20	005 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione 005 Di qualsiasi dimensione (EURO undici/48)	cad	11,48
05.P69.A95	005 Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo 005 Di qualsiasi dimensione (EURO quindici/84)	cad	15,84
	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Posa in opera di radiatore (EURO settantanove/00)	kW	79,00
05.P58.E70	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in ghisa (deltaT 50K EN442)		
030	Per altezze oltre cm. 88 (EURO centoventinove/05)	kW	129,05
05.P58.H10	Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione		
015	Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250 (EURO seicentotrentatre/42)	cad	633,42
05.P57.E30	Mensole in ferro stampato per radiatori		
005	... (EURO zero/51)	cad	0,51
05.P57.F10	Raccorderia filettata:		
005	In bronzo per tubi in rame (EURO sedici/15)	kg	16,15
05.P57.H60	Materiale per ripresa giunti di saldatura, DN :		
050	150 (EURO cinquantuno/85)	cad	51,85
05.P57.H20	Curve a 45 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00		
040	100 (EURO centocinque/57)	cad	105,57
05.P57.H10	Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00		
040	100 (EURO centonove/70)	cad	109,70
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, ... composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/33)	m	7,33
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclus e quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO nove/83)	kg	9,83
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
005	In acciaio o in alluminio (EURO quaranta/46)	m ²	40,46
01.P13.P00	Provista di serramenti metallici vetrati, concertificato di omologazione e resistenza al fuoco nelle classi REI sotto i ndicate, per finestre ed invetriate di qualunque forma, tipo e numero di battenti, costituiti da tubolari in acciaio con interposto materiale isolante sia nel telaio perimetrale sia nei profili, completi di guarnizioni autoespandenti ed autoestinguenti, cerniere, ferramenta e profili fermavetro in acciaio, verniciatura a forno, corredati di specchiature con vetri stratificati composti da tre lastre con interposti due strati di schiuma isolante autoespandente, ad uno o piu' battenti nei disegni indicati dalla direzione lavori		
030	REI 120 - vetrate fisse		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.C18	(EURO duemiladuecentonovanta/78) Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato	m ²	2.290,78
01.P14.C19	010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO centoottantaquattro/43)	cad	184,43
01.P27.M00	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato	cad	194,98
01.P27.M00	005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO centonovantaquattro/98)	cad	194,98
01.A10.C20	010 Fioriere in legno trattato e verniciato, con'interno verniciato antimuffa o bitumato, pareti di contenimento finite dello spessore di cm 4	cad	227,56
01.A10.C20	005 Dimensioni cm 100x100x50h (EURO duecentoventisette/56)	cad	227,56
01.A18.B70	Finizione e lisciatura con scagliola su rinzafo a rapido essiccamento,per interni, con raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante	m ²	9,79
01.A18.B70	005 A base di gessi speciali e perlite (EURO nove/79)	m ²	9,79
01.A18.C00	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine	kg	5,63
01.A18.C00	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO cinque/63)	kg	5,63
01.A20.F50	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.	kg	1,55
01.A20.F50	005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/55)	kg	1,55
01.A20.F90	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche	m ²	9,89
01.A20.F90	005 Di manufatti esterni (EURO nove/89)	m ²	9,89
18.P06.A60	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche	m ²	16,96
18.P06.A60	005 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO sedici/96)	m ²	16,96
01.A02.A40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate specie rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla	cad	6,57
01.A02.A40	005 hedera helix in varietà h. = 1,00 - 1,25 r = 3 v (EURO sei/57)	cad	6,57
01.A02.B00	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione	m ³	78,71
01.A02.B00	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO settantotto/71)	m ³	78,71
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte	m ²	9,06
01.A02.B00	010 In ceramica (EURO nove/06)	m ²	9,06
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A11.A40	040 m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento (EURO dieci/21)	m ²	10,21
01.P07.B45	005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/15)	m ²	3,15
01.A12.B70	005 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.A12.B80	005 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisei/66)	m ²	26,66
01.P13.N55	005 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 (EURO sei/18)	m	6,18
05.P75.M25	010 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120 (EURO settecentoquattro/04)	cad	704,04
05.P62.B10	025 Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti, consistente in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati	cad	346,73
05.P62.B10	030 Di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc. (EURO trecentoquarantasei/73)	cad	433,67
05.P62.B20	005 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc. (EURO quattrocentotrentatre/67)	cad	433,67
05.P62.C00	005 Rilevatore automatico per fughe gas Tipo domestico (EURO centoquattro/54)	cad	104,54
05.P62.C00	005 Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia in abs prevista per il montaggio a parete o ad incasso Dimensioni: 185x120 (EURO centosettantadue/85)	cad	172,85
05.P62.C00	005 Rilevatore ottico di fumo ...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centoottantuno/13)	cad	181,13
NP1	NP2 - TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVE PENETROMETRICHE		
	TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVE PENETROMETRICHE (EURO quattrocentosettantatre/00)	cad	473,00
NP2	NP3 - INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVE PENETROMETRICHE		
	(EURO centotredici/00)	cad	113,00
NP3	NP4 - PROVA PENETROMETRICA (PROFONDITA' MAX INDAGATA: 12 Mt)		
	PROVA PENETROMETRICA (PROFONDITA' MAX INDAGATA: 12 Mt) (EURO duecentoquarantatre/13)	cad	243,13
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
080	In assenza d'acqua		
	(EURO settantaquattro/01)	m³	74,01
19.P03.A10	REINTERRI		
005	Reinterro tubazioni con materiale esistente in sito (Tt)		
	(EURO tre/75)	m³	3,75
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
005	Solette di qualsiasi tipo e spessore		
	(EURO sessantatre/34)	cad	63,34
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
020	Muri in cls spessore oltre cm.10		
	(EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
015	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25		
	(EURO cinquantatre/82)	cad	53,82
05.P75.D00	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e ...		
	... valvola di sicurezza		
010	Diametro 2"1/2 n.1 UNI 70		
	(EURO duecentosettantasette/38)	cad	277,38
07.P01.B05	Pozzi		
035	Pozzetto rettangolare completo di base e solettina (per alloggiamento di due chiusini 40x40); misure esterno 100x50x50 c		
	m, spessore 4 cm (EURO trentacinque/99)	cad	35,99
14.P14.A05	Posa in opera di chiusino in ghisa dal peso di circa kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di fornitura dell'Ente appaltante		
005	...		
	(EURO quindici/93)	cad	15,93
07.A04.D05	Pozzi		
005	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; es		
	cluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (EURO trentasette/94)	cad	37,94
05.P67.A50	Chiusini di qualunque tipo e dimensioni		
005		
	(EURO due/85)	kg	2,85

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P67.A60	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:		
010	Due derivazioni 1" - 1/2" (EURO nove/49)	cad	9,49
05.P67.A60	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:		
030	Quattro derivazioni 1" -1/2" (EURO tredici/35)	cad	13,35
05.P67.C50	Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali)		
005	Per ogni mm di diam.nominale (EURO uno/14)	mm	1,14
02.P35.H15	Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cucì e scuci con mattoni pieni e malta di calce dolce		
010	... (EURO cinquecentotrentadue/53)	m ³	532,53
01.A05.E20	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16 -18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita		
005	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice (EURO ottantasei/09)	m	86,09
01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassetture,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantacinque/27)	m ²	75,27
01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassetture,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
010	Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantuno/40)	m ²	91,40
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.C00	(EURO undici/35) Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	m ²	11,35
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/35)	m ²	11,35
05.P75.D30	Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario		
005	Dn 50 (EURO duecentoquarantadue/19)	cad	242,19
010	Dn 70 (EURO duecentosessantotto/07)	cad	268,07
05.P75.G70	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore rosso RAL 3000 in acciaio zincato		
005	... (EURO ottantanove/63)	cad	89,63
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
005	Sino a 3/4 di pollice (EURO due/65)	kg	2,65
010	Da 1 pollice (EURO due/37)	kg	2,37
015	Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO due/23)	kg	2,23
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
005	Neri (EURO cinque/58)	kg	5,58
010	Zincati (EURO sette/57)	kg	7,57
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/47)	m	7,47
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
005	Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO cinque/98)	m	5,98
010	Del diametro di mm 63 e 75 (EURO otto/93)	m	8,93
015	Del diametro di mm 90 e 110 (EURO undici/89)	m	11,89
020	Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciassette/80)	m	17,80
025	Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventitre/71)	m	23,71
05.P75.D00	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza		
005	Diametro 2" n.1 UNI 70		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO duecentoventinove/77)	cad	229,77
010	Diametro 2"1/2 n.1 UNI 70 (EURO duecentosettantasette/38)	cad	277,38
015	Diametro 3" n.2 UNI 70 (EURO quattrocentoquarantuno/95)	cad	441,95
020	Diametro 4" n.2 UNI 70 (EURO cinquecentotrentacinque/10)	cad	535,10
06.P34.A01	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunc e, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.		
005	dichiarazione di conformità (EURO centoquarantanove/16)	cad	149,16
010	denuncia impianto di terra incluse misure (EURO centoquattro/41)	cad	104,41
015	denuncia impianto antifulmine (EURO centoquattro/41)	cad	104,41
020	denuncia imp. luoghi peric. esplos. incendio (EURO centoquattro/95)	cad	104,95
025	denuncia impianti ascensori (EURO centoquattro/95)	cad	104,95
030	certificato uso UTIF (EURO centoquattro/95)	cad	104,95
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	In ceramica (EURO nove/06)	m ²	9,06
020	In marmo (EURO venti/39)	m ²	20,39
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO tredici/83)	m ²	13,83
01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)		
015	In lastre dello spessore di cm 2 (EURO novantasei/22)	m ²	96,22
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentadue/97)	m ²	132,97
025	In lastre dello spessore di cm 4 (EURO centosettantadue/56)	m ²	172,56
030	In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m ²	194,88
035	In lastre dello spessore di cm 6 (EURO duecentoventinove/39)	m ²	229,39
040	In lastre dello spessore di cm 7 (EURO duecentosessantadue/88)	m ²	262,88
045	In lastre dello spessore di cm 8 (EURO duecentonovantacinque/36)	m ²	295,36
050	In lastre dello spessore di cm 9 (EURO trecentoventotto/86)	m ²	328,86
055	In lastre dello spessore di cm 10 (EURO trecentosessantatre/36)	m ²	363,36
060	In masselli		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.B50	(EURO tremilaseicentoventiquattro/57) Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare e d accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1	m ³	3.624,57
005	Compresa la lucidatura a piombo (EURO quarantasei/57)	m ²	46,57
015	Esclusa la lucidatura a piombo (EURO trentasei/65)	m ²	36,65
01.P18.B40	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia		
015	In lastre dello spessore di cm 2 (EURO sessantotto/15)	m ²	68,15
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO novantacinque/41)	m ²	95,41
025	In lastre dello spessore di cm 4 (EURO centoventidue/83)	m ²	122,83
030	In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centoquaranta/07)	m ²	140,07
035	In lastre dello spessore di cm 6 (EURO centosessantaquattro/43)	m ²	164,43
040	In lastre dello spessore di cm 7 (EURO centoottantasette/78)	m ²	187,78
045	In lastre dello spessore di cm 8 (EURO duecentoundici/12)	m ²	211,12
050	In lastre dello spessore di cm 9 (EURO duecentotrentacinque/48)	m ²	235,48
055	In lastre dello spessore di cm 10 (EURO duecentocinquantanove/84)	m ²	259,84
060	In masselli (EURO duemilacinquecentonovanta/28)	m ³	2.590,28
01.P19.A15	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita interamente a mano in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
005	Di superfici curve per pietre dure (EURO duecentoquarantasette/78)	m ²	247,78
010	Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO centosettantasette/73)	m ²	177,73
01.P19.B00	Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio		
005	Per pietre dure (EURO quattordici/63)	m ²	14,63
010	Per pietre tenere e marmi (EURO dieci/77)	m ²	10,77
01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
005	vetro mm 3 + vetro mm 3 (EURO ventinove/74)	m ²	29,74
010	vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 29dB (EURO trentasette/55)	m ²	37,55
015	vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 30dB (EURO quarantaquattro/35)	m ²	44,35
016	vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 32dB (EURO cinquantuno/05)	m ²	51,05
018	vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO cinquantasei/74)	m ²	56,74

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO sessantasette/20)	m ²	67,20
040	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO settantacinque/72)	m ²	75,72
045	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO ottantasei/47)	m ²	86,47
050	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO novantasei/54)	m ²	96,54
055	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO ottantatre/74)	m ²	83,74
060	Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4 (EURO novantaquattro/49)	m ²	94,49
065	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO centodue/51)	m ²	102,51
070	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO ottantatre/74)	m ²	83,74
075	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO novantaquattro/49)	m ²	94,49
080	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.52+3; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO centocinque/56)	m ²	105,56
085	vetro mm 6 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO novantuno/86)	m ²	91,86
090	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO ottantatre/03)	m ²	83,03
01.P20.B06	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)		
005	supplemento con gas argon 90% (EURO cinque/91)	m ²	5,91
010	supplemento con gas kripton (EURO ventotto/59)	m ²	28,59
015	supplemento con vetro autopulente (EURO diciotto/65)	m ²	18,65
020	supplemento con vetro temperato (EURO dodici/43)	m ²	12,43
025	supplemento con vetro satinato (EURO trentasette/29)	m ²	37,29
030	supplemento con vetro stampato c (EURO tre/73)	m ²	3,73
035	supplemento con vetro retinato (EURO diciotto/65)	m ²	18,65
040	supplemento con vetro colorato in massa (EURO diciotto/65)	m ²	18,65
01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, comp reso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi		
005	Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti (EURO due/86)	m ²	2,86
010	Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinat a di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.C02	(EURO otto/11) Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali (EURO)	m ²	8,11
01.P09.L00	Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densita', complete di profili sterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati,comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili		
005	pannello monoblocco pieno (EURO centonove/67)	m ²	109,67
010	pannello monoblocco pieno con sopra luce vetrato (EURO centoquattordici/81)	m ²	114,81
015	pann. monob. porta pieno - sopra luce cieco - vetrato (EURO duecentodue/95)	m ²	202,95
020	pann. monob. porta vetrata - sopra luce vetrato (EURO duecentoquarantaquattro/97)	m ²	244,97