



SCHEDA N° DEL

Tipologia
prodotto/servizio

Banco per alunni

1:01

10/03/11

Descrizione
prodotto/servizio

Banco fisso monoposto per alunni dotato, oltre che della marcatura come da normativa UNI EN 1729/1, di uno o più particolari non facilmente rimovibili, visibile/i ed utile/i ad identificare le altezze indicate dalle normative UNI con i relativi colori, sulla superficie esterna a vista (es. non sulla parte inferiore del sottopiano) del banco

Fornitura per Scuole obbligo

Esigenze di utilizzo I banchi devono potersi comporre tra loro indifferentemente sui quattro lati; deve pertanto essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati; nessun elemento strutturale o accessorio deve sporgere dalla proiezione del piano di lavoro.

Condizioni di utilizzo L'intera struttura non deve presentare parti che possano causare l'intrappolamento delle dita; tutte le parti con le quali si possa venire in contatto dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti.

Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze

Lungh. cm	65 +/-2	65 +/-2	65 +/-2	65 +/-2			
Profond. cm	52 +/-2	52 +/-2	52 +/-2	52 +/-2			
Altezza cm	64	71	76	82			
Specifiche	particolare ROSSO	particolare VERDE	particolare BLU	particolare MARRONE			
	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 7			

Caratteristiche tecniche

Struttura portante (di colore grigio) in tubolare d'acciaio a sezione circolare del diametro minimo di mm. 40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in acciaio con parte inferiore bombata (senza spigoli vivi) con dimensioni minime di mm. 40x20x1,5 e gancio portazaino rientrato, saldato, posizionato lateralmente al di sotto del livello del piano di lavoro e non sporgente dalla sagoma del piano; saldatura a filo continuo in 4 punti per ogni montante; verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 220°;

piano superiore in truciolare di spessore minimo di mm. 20 complessivi e controplaccato su entrambi le superfici con laminato plastico, di colore avorio, di spessore minimo mm. 0,9/1, con bordature perimetrali in massello di faggio evaporato, applicate sotto laminato a sezione raggiata; il piano di scrittura deve essere orizzontale, privo di fori e scanalature;

fissaggio del piano eseguito mediante minimo 4 piastre, saldate a filo continuo alla struttura principale, con minimo per ogni piastra 2 viti di fissaggio autofilettanti di adeguata misura e a forte tenuta;

sottopiano portalibri in multistrato di faggio di spessore di almeno mm. 8, verniciato al naturale con vernici atossiche su entrambi i lati e fissato alla struttura con almeno 4 rivetti in alluminio, con sponda posteriore;

terminali dotati di puntali in materiale plastico inestraibili, antirumore e antisdruciolio;

elementi di sostegno del piano posti dove non possano provocare restrizioni ai movimenti o danni nell'area di movimento delle ginocchia.

bordi e angoli del piano di lavoro, arrotondati con un raggio minimo di 2 mm; le parti accessibili non devono avere superfici grezze o bordi taglienti.

Certificazioni relative al prodotto e eventuali Leggi di riferimento

Certificati relativi alla rispondenza a norme UNI (ved. allegati B)

Requisiti da richiedere al fornitore

SQA certificato Serie ISO 9001:2008 o equivalente

Richiesta servizi accessori per installazione

- opere murarie
 opere idrauliche
 opere elettriche

Richiesta del Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

SI NO

N° Copie richieste

Anni disponibilità ricambi

Accessori / Ricambi

puntali in plastica

almeno 5 anni

Durata garanzia 3 anni

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti

Firma (approva) RAQ _____

Firma (proponente) RGA _____

Firma (approva) RSM _____

Firma DIR (approvazione finale) _____

Firma (approva) _____