



SCHEDA N° DEL

Tipologia
prodotto/servizio

Cattedra

1:03

10/03/11

Descrizione
prodotto/servizio

Cattedra per insegnanti dotata di cassetti laterali sospesi

Fornitura per Scuole dell'obbligo

Esigenze
di utilizzo

Condizioni di utilizzo L'intera struttura non dovrà presentare parti che possano causare l'intrappolamento delle dita; in generale tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.

Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze

Lungh. cm	145 +/-5					
Profond. cm	75 +/- 5					
Altezza cm	76					
Specifiche						

Caratteristiche tecniche

Struttura portante (di colore grigio) costituito da n. 4 montanti in tubolare d'acciaio a sezione circolare del diametro minimo di mm. 50 x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in acciaio, a sezione rettangolare o semiovale dim. mm. 40x20x1,5; saldatura a filo continuo in 4 punti per ogni montante - verniciatura (vernici atossiche) a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatizzazione cotte a forno a 220°;

piano superiore, colore legno o avorio, in truciolare di spessore minimo di mm. 30 complessivi e controplaccato su entrambi le superfici con laminato plastico di spessore minimo mm 0,9/1, con bordature perimetrali in massello di faggio evaporato con spessore minimo di mm. 20 applicato sotto laminato;

pannello di tamponamento frontale in truciolare rivestito su entrambe le superfici di laminato plastico con spigoli arrotondati spessore minimo complessivo mm. 18;

n. 2 cassetti laterali a destra - scorrevoli su guide metalliche - in truciolare nobilitato con struttura interna in metallo, con serratura sul primo cassetto doppia chiave pieghevole, maniglie su entrambi i cassetti e dispositivo di fine corsa in apertura;

fissaggio del piano eseguito mediante almeno 4 piastre, saldate a filo continuo alla struttura principale, con per ogni piastra almeno 2 viti autofilettanti ad ala larga di adeguata misura;

terminali dotati di puntali in plastica alettata inestraiabili, antirumore e antisdrucchiolo,

elementi di sostegno del piano posti dove non possano provocare restrizioni ai movimenti o danni nell'area di movimento delle ginocchia.

bordi e angoli, con i quali si possa venire a contatto, arrotondati con un raggio minimo di 3 mm.

Certificazioni relative al prodotto e eventuali Leggi di riferimento

Certificati relativi alla rispondenza a norme UNI (ved. allegati B)

Requisiti da richiedere al fornitore

SQA certificato Serie ISO 9001:2008 o equivalente

Richiesta servizi accessori per installazione

- opere murarie
 opere idrauliche
 opere elettriche

Richiesta del Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

SI NO

N° Copie richieste

Anni disponibilità ricambi

Accessori / Ricambi

puntali in plastica alettata

almeno 5 anni

Durata garanzia

3 anni

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti

Firma (approva) RAQ _____

Firma (proponente) RGA _____

Firma (approva) RSM _____

Firma (approva) _____

Firma DIR (approvazione finale) _____