



SCHEDA N° DEL

Tipologia
prodotto/servizio

Attacapanni a muro

1:08

10/03/11

Descrizione
prodotto/servizio

Attacapanni a parete in metallo a 5 e a 2 posti

Fornitura per Scuole dell'obbligo

Esigenze
di utilizzo

Condizioni di utilizzo L'intera struttura non dovrà presentare parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.

Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze

Lungh. cm	100 +/- 5	40 +/- 5				
Profond. cm						
Altezza cm	16 +/- 2	16 +/- 2				
Specifiche	attacapanni a 5 posti	attacapanni a 2 posti				

Caratteristiche tecniche

Struttura portante (di colore blu) in tubolare d'acciaio a sezione quadra di dimensioni min. mm. 20x20x1,5 di spessore o rotonda del diametro minimo di mm. 20x1,5 di spessore, almeno 2 piastrine di collegamento alle estremità in acciaio piatto larghezza min. 40 mm; saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 220° C; la struttura dovrà essere fissata a parete mediante almeno 4 tasselli ad espansione (almeno 2 tasselli nella parte superiore e almeno 2 nella parte inferiore) idonei a garantire un solido e duraturo ancoraggio;
anelli chiusi, per l'attacapanni a 5 posti distribuiti su due livelli, di diametro minimo mm. 90, in tubo di acciaio trafilato diametro minimo mm. 14x1,5 di spessore saldati a grucce in tondo di acciaio trafilato diametro minimo mm. 8 e saldamente ancorate alla struttura;
terminali a chiusura dei tubolari in plastica alettata inestraiibili.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, sbavature, bordi o parti taglienti o pungenti. La fornitura include l'installazione a parete del manufatto; la realizzazione dell'attacapanni, il relativo montaggio e la sua installazione devono rendere l'accessorio sicuro in relazione alla natura del muro su cui sarà posizionato tenuto conto anche delle sollecitazioni meccaniche cui lo stesso potrà essere sottoposto;

vernici atossiche.

Certificazioni relative al prodotto e eventuali Leggi di riferimento

Certificati relativi alla rispondenza a norme UNI (ved. allegati B)

Requisiti da richiedere al fornitore

SQA certificato Serie ISO 9001:2008 o equivalente

Richiesta servizi accessori per installazione

- opere murarie
 opere idrauliche
 opere elettriche

Richiesta del Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

SI NO

N° Copie richieste

Anni disponibilità ricambi

Accessori / Ricambi

puntali in plastica alettata

almeno 5 anni

Durata garanzia

3 anni

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti

Firma (approva) RAQ _____

Firma (proponente) RGA _____

Firma (approva) RSM _____

Firma (approva) _____

Firma DIR (approvazione finale) _____