

CITTA' DI TORINO UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - LOTTO 1 AREA OVEST – ANNO 2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Torino,	
Redatta dal Geom. Massimo MANCIN	II Progettista
	P.I. Claudio CORNETTO
	Il Responsabile del Procedimento
	Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01	'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTOPER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO novantaquattro/80)	cad	94,80
NP02	PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI, SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI		
NP03	(EURO ventiquattro/48) PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI, SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI	cad	24,48
NP04	O FRAZIONE (EURO sessantaquattro/44) PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI	cad	64,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Lione	IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI, SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO diciotto/44)	cad	18,44
NP05	PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO		
NP06	(EURO zero/46) SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO	mq	0,46
NP07	(EURO quattrocentosette/11) SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI	cad	407,11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO duecentosettantasette/76)	cad	277,76
NP08	SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO (EURO centosessantadue/52)	cad	162,52
NP09	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ		
NP10	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ		66,99
	(EURO novantotto/77)	cad	98,77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP11	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO centoquarantotto/26)	cad	148,26
NP12	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI	cad	140,20
NP13	(EURO duecentocinque/57) RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO A 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (ELIRO QUARANTA/31)	cad	205,57
NP14	(EURO quaranta/31) RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL.CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,11 A 0,25MQ	cad	40,31

Articolo di	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO
Elenco	'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ	misura	EURO 40.70
NP15	(EURO quarantanove/79) RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ	cad	49,79
NP16	(EURO sessantasei/25) RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ	cad	66,25
NP17	(EURO centoquindici/94) POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE	cad	115,94

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI. (EURO quarantaquattro/69)	cad	44,69
NP18	RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO II BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM (EURO trentadue/48)	cad	32,48
NP19	RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO II BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI CM SUCCESSIVO (EURO uno/37)	centimetri	1,37
NP20	MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO (EURO diciannove/82)	mc	19,82
NP21	MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M 'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE DI 5 METRI		
NP22	RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE	mc	5,01
NP23	(EURO cinquantasei/48) SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA - SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO	cad	56,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI		
ND24	(EURO trentotto/09)	cad	38,09
NP24	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI		
	DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. (EURO trentanove/78)	cad	39,78
NP25	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO Sessantadue/05)	cad	62,05
NP26	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ	cau	02,05
	RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO novantadue/53)	cad	92,53
NP27	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI		
NP28	DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centosettantasette/56) RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE,LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.	cad	177,56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . 'PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO ventidue/22)	cad	22,22
NP29	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE,LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trenta/52)	cad	30,52
NP30	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA -PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE,LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ		00,02
NP31	(EURO trentanove/95) RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO	cad	39,95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO cinquantatre/63)	cad	53,63
NP32	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,		
	MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG		
	VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO sei/64)	dmc	6,64
NP33	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER		·
	INCASSO MANUFATTI, MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO tre/20)	dmc	3,20
NP34	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ALLEGG VOL. DA 5 A 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO. O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO uno/66)	dmc	1,66
NP35	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC		
NP36	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 50 A 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.	dmc	1,47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO zero/33)	dmc	0,33
NP37	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO A 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO dodici/38)	dmc	12.38
NP38	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1 A 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC		.12,00
NP39	(EURO otto/51) ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 5 A 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC	dmc	8,51
NP40	(EURO cinque/56) ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E	dmc	5,56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	VOLTE VOLUM. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO due/86)	dmc	2,86
NP41	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,		
	MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO due/22)	dmc	2,22
NP42	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,		
	MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO ventidue/24)	dmc	22,24
NP43	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER		,
	INCASSO MANUFATTI, MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO sedici/82)	dmc	16,82
NP44	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,		
	MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO undici/04)	dmc	11,04
NP45	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI, INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO cinque/73)	dmc	5,73
NP46	ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI		3,.0

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO tre/79)	dmc	3,79
NP47	POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO Sessantuno/48)	cad	61,48
NP48	POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO, TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO		
NP49	(EURO novantadue/58) PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO, ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON CERN	cad	92,58
I	The state of the s	1	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC PROVVISTA E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI PORTE ESISTENTI, CON CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI (EURO cinquantadue/59)	cad	52,59
NP50	COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECARE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO. L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITA' LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI , LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI ,SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARA' ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE. PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRA' ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO		
NP51	OGNI INTERVENTO (EURO centoundici/71) VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON	cad	111,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO sei/04)	cad	6,04
NP52	VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.	cad	2,23
NP53	VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (ELIRO cinquantatre/68)	cad	
NP54	(EURO cinquantatre/68) "VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE,	cad	53,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO otto/86)	cad	8,86
NP55	"VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.		
NP56	(EURO quattro/34) SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE	cad	4,34
NP57	(EURO venti/00) RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE	ml	20,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquantadue/27)	cad	52,27
NP58	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTA DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE, ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO venti/84)	cad	20,84
NP59	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.		
NP60	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO,OGNI MATERIALEUTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE	cad	33,31
NEC	ATTREZZATURE. (EURO duecentoottantanove/41)	cad	289,41
NP61	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	AGLI STIPITI DEL VANO PORTA "RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLLI. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI " (EURO millequattrocentodiciotto/58)	cad	1.418,58
NP62	"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE."		
NP63	PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO cinquanta/81) "REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO	cad	50,81
	SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE." PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO venti/14)	cad	20,14
NP64	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO		
	(EURO quarantuno/06)	cad	41,06
NP65	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO		
	(EURO nove/50)	cad	9,50
NP66	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.		
	(EURO quarantaquattro/32)	cad	44,32
NP67	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.		
NP68	(EURO dodici/66) REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA	cad	12,66
	MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO. (EURO trentasei/17)	cad	36,17
NP69	REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP70	PORTE OLTRE LA PRIMA REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO (EURO cinque/07) "VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI	cad	5,07
	"VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE.COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI" "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL" (EURO otto/86)	mq	8,86
NP71	"VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE" "VERIFICA PERIODICA DELL¿INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA" "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL"		
NP72	(EURO dieci/22) "VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI"	mq	10,22
	"VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL¿APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA" "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL" PER OGNI APPARECCHIATURA		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	CONTROLLATA (EURO otto/01)	cad	8,01
NP73	SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI "SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI , RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA" (EURO duecentosettantasei/05)	mq	276,05
01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina		
	(EURO sedici/52)	m²	16,52
032	(EURO ventitre/49)	m²	23,49
050	(EURO trentotto/61)	m²	38,61
060	Cm 40 eseguito a mano (EURO quarantotto/74)	m²	48,74
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano		
	(EURO trentacinque/07)	m³	35,07
020	Eseguito con mezzo meccanico (EURO sei/86)	m³	6,86
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
005	Eseguito a mano (EURO ventinove/57)	m³	29,57
010	,	m³	5,04
01.A01.C60	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi mec-canici		3,01
010	Entro l'area del cantiere (EURO quarantuno/23)	m³	41,23
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
010	In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km (EURO uno/51)	m³	1,51
020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/57)	m³	2,57
030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (EURO quattro/46)	m³	4,46
01.A01.N00	Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicheranno alle voci precedenti un aumento pari al 50%		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	(cinquanta/00 percento)	%	50%
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei		
005	detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere		
010	(EURO ottantacinque/94) Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	85,94
01.A02.A20	(EURO novantatre/81) Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in	m³	93,81
	mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/37)	m²	15,37
030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54)	m²	16,54
01.A02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		10,01
025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dieci/60)	m²	10,60
030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO undici/88)	m²	11,88
01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a		
	terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centosessantasei/28)	m³	166,28
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi		
005	si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	90.24
010	(EURO ottanta/21) Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantadue/35)	m³	80,21 72,35
01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a		·
	terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centoottantasette/24)	m³	187,24
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50		
010	ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica (EURO nove/26)	m²	9,26
020	In cotto (EURO nove/55)	m²	9,20
050	In pietra, marmi, graniti (EURO sette/24)	m²	7,24

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	060	In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/05)	m²	4,05
01.A02.B20		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di		
		fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoquindici/89)	m³	415,89
	010	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25		,
	015	a m² 0,25.	m³	627,13
	020	(EURO ottocentotrentacinque/47) Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10	m³	835,47
	025	(EURO seicentoquarantasette/38) Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10	m³	647,38
	030	(EURO novecentosette/81) Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0.25 fino a m² 0.10.	m³	907,81
	035	(EURO millecentotrentanove/31) Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.	m³	1.139,31
	040	(EURO ottocentoventuno/01) Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m² 0,10	m³	821,01
	045	(EURO milletrecentodieci/05) Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a	m³	1.310,05
		m² 0,10 (EURO millesettecentodiciotto/05)	m³	1.718,05
01.A02.B30		Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005		m³	268,31
01.A02.B40		Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/09)	m²	14,09
01.A02.B50		Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
	010	In ceramica (EURO nove/26)	m²	9,26
	020	In marmo (EURO venti/83)	m²	20,83
01.A02.B60		Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
00	Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/03)	m²	6,03
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali d analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti computando le superfici prima della demolizione, compreso i		
00	trasporto dei detriti alle discariche		
01.A02.B80	(EURO dieci/21)	m²	10,21
01.402.800	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino de muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili		
	(EURÓ cinque/20)	cad	5,20
01	Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/32)	m	3,32
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle		
	apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
00	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/93)	kg	1,93
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita de materiali , lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
00	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m²	11,58
01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento de materiale utilizzabile entro la distanza massima di metr 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
0			10,52
01.A02.D00	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato di necubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzin municipali e lo scarico		
00	Fer quantitativi fino a m² 10 (EURO quindici/76)	m²	15,76
0	Per quantitativi oltre m² 10 (EURO tredici/51)	m²	13,51
01.A02.D10	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubett di porfido o sienite anche con giunti bitumati o cor manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzin municipali e lo scarico		
00	·	m²	21,87
01.A02.G10	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica		21,07
0	_	m³	1,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/57)	m³	2,57
030	,	m³	4,46
01.A02.N00 010	Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,50, aumento del 200% al m² (duecento/00 percento)	%	200%
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centosessantasei/66)	m³	166,66
020	Con betoniera (EURO ottantaquattro/96)	m³	84,96
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centosettantaquattro/46)	m³	174,46
020	Con betoniera (EURO novantadue/75)	m³	92,75
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
030	(EURO settanta/08)	m³	70,08
050	Eseguito con 350 kg/m³ (EURO settantanove/21)	m³	79,21
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
005	In struttura di fondazione (EURO settantacinque/03)	m³	75,03
010	In strutture in elevazione non armate (EURO novantatre/43)	m³	93,43
015	In strutture semplici armate (EURO centoundici/58)	m³	111,58
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, no-leggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
005		m³	7,77
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		,
015		kg	1,47
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
005	(EURO dodici/63)	m²	12,63
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu-		
010	ra, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/28)	kg	1,28
01.A04.G00	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento , a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra		
005		m³	1.626,31
010	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera (EURO novecentosedici/70)	m³	916,70
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO trentotto/54)	m²	38,54
010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. (EURO quarantadue/92)	m²	42,92
01.A04.H50	Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 diam. mm 6, maglia		
	cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte		
005	Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti (EURO quarantatre/67)	m²	43,67
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantatre/48)	m²	43,48
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trenta/87)	m²	30,87
01.A06.A30	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)		
025	di almeno m² 1	2	00.75
035	(EURO venti/75) Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	20,75
	(EURO ventitre/67)	m²	23,67
01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzaffo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantotto/71)	m²	48,71
01.A06.C20	Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica		
	in tondino di acciaioganci di sospensione, completo di opera, esclusoil successivo rinzaffo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sessantotto/23)	m²	68,23
01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventitre/56)	m²	23,56

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A06.N00	005	Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100% (cento/00 percento)	%	100%
01.A08.A10		Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati		
	005	(EURO quindici/10)	m	15,10
	010	In muri intonacati compreso ripristino intonaco (EURO diciotto/19)	m	18,19
01.A08.A20		Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		
	005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi (EURO centosei/79)	cad	106,79
01.A08.A40		Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello		
	005	Su muratura in mattoni forati (EURO due/31)	cad	2,31
	010	Su muratura in mattoni pieni (EURO due/89)	cad	2,89
	015	Su calcestruzzo (EURO quattro/05)	cad	4,05
01.A08.A60		Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		
	005	(EURO cinquanta/12)	cad	50,12
	010	Per ogni lavagna oltre la prima (EURO quarantaquattro/34)	cad	44,34
01.A08.A70		Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, com-		
	005	preso l'accatastamento in magazzino Per la prima lavagna (EURO ventisei/21)	cad	26,21
	010	,	cad	20,44
01.A08.B10		Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
	005	In materiale plastico (EURO venticinque/34)	m	25,34
01.A08.B30		Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scari- co, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali		
	005	In ghisa catramata (EURO sette/95)	kg	7,95
01.A09.A39		Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale		
	005	(EURO tre/17)	cad	3,17
	010	In ferro zincato (EURO due/11)	cad	2,11
01.A09.B22		Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. (EURO nove/54)	m²	9,54
01.A09.B26	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura		3,5 .
005	Scossaline, profili, piattine (EURO sei/96)	m	6,96
01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		
005	prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la p rima normale e		
010		m²	22,08
	prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 ℃ e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/71)	m²	25,71
015	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (EURO ventiquattro/92)	m²	24,92
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti		
005	(EURO diciannove/59)	m²	19,59
01.A09.C15	(EURO dodici/54)	m²	12,54
01.A09.C15	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio Lastre tipo allusic (EURO dodici/02)	m²	12,02
01.A09.C30 005			
010	1	cad	111,22
015	eccedente la prima (EURO ventiquattro/04) Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	24,04
020	(EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
025	(EURO trenta/06) Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima	cad	30,06

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
030	infiltrazione (EURO centonovantadue/39) Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO centodue/21)	cad	192,39 102,21
01.A09.E60	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a		
005	rullo,pennello,cazzuola Senza protettivo elastico (EURO undici/03)	m²	11,03
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		.,,,,,
005	Per superfici in piano e simili (EURO sei/02)	m²	6,02
010	Per superfici verticali o simili (EURO nove/37)	m²	9,37
01.A09.L00	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini		3,01
005	in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)	m²	26,03
01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di soste gno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	2	04.07
010	(EURO trentuno/27) Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 (EURO ventisette/06)	m² m²	31,27 27,06
01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio		
005	(EURO sei/09)	m	6,09
01.A09.L80 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante Con doghe della lunghezza fino a cm 200		
003	(EURO diciassette/37)	m²	17,37
01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO diciannove/91)	m²	19,91
015	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO venticinque/38)	m²	25,38
025	, ,	m²	28,53
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-		,
	cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015	(EURO ventiquattro/39) Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di	m²	24,39
	013	cm 2,5 (EURO trenta/20)	m²	30,20
	025	Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3		30,20
		(EURO trentasei/01)	m²	36,01
01.A10.A40		Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento		
		pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e lisciato:		
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: (EURO undici/98)	m²	11,98
	015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno	""	11,00
		spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: (EURO tredici/55)	m²	13,55
	025	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:		
01.A10.A70		(EURO quindici/14) Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni	m²	15,14
VIIAIO.AI V		tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di		
		kg 650 di cemento, m³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su		
		pareti sia in piano che in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli		
	005	Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m² . (EURO otto/38)	m²	8,38
01.A10.A80		Rinzaffo per il risanamento delle murature umide		-,
		eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1		
		m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidita", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:		
	005	Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventuno/41)	m²	21,41
01.A10.A85		Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline mono-		
		componenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti		
		specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza		
		rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005	Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (EURO trentatre/31)	m²	33,31
01.A10.A90		Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350		
		di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli		
	005	Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/28)	m²	13,28
01.A10.B00		Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-		- 3,_0
		ranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m2	7.40
	065	(EURO sette/43) Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie	m²	7,43
		complessiva di almeno m² 1		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Elolioo	(EURO dodici/05)	m ²	12,05
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa		
	l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/98)	m²	9,98
065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/63)	m²	14,63
01.A10.B70	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza		
	ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale		
005	Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO sessanta/01)	m²	60,01
010		m ²	25.46
01.A10.C00	(EURO venticinque/16) Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo	m²	25,16
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/51)	m²	12,51
01.A10.C30	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso		
005		m²	4,74
01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature		
010	(EURO settantasei/58)	m²	76,58
	(EURO novantatre/05)	m²	93,05
01.A10.N00 005	Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% (cento/00 percento)	%	100%
01.A11.A20	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di ce-		
005	mento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO cinquanta/46)	m³	50,46
01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/19)	m²	3,19
01.A11.N00 005	m ³ 0,10 aumento del 50%		
010	m² 0,20 aumenti del 300%	%	50%
01.A12.A30	(trecento/00 percento) Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore	%	300%
005	adesivo Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO sette/80)	m²	7,80
01.A12.A40	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa		
005		m²	9,00
01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per		
005	quantitativi di almeno m² 1 Compresa la lucidatura a piombo (EURO quarantasette/59)	m²	47,59
015	Esclusa la lucidatura a piombo (EURO trentasette/42)	m²	37,42
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatu-ra dell'intonaco sul bordo superiore		
005	Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo		
005		m²	27,25
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88)	m²	28,88
01.A12.B90	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
005	(EURO ventisei/41)	m²	26,41
01.A12.E00 005	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore (EURO quindici/71)	m²	15,71
01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
0	005	protezionedegli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpesto.		
01.A12.E10		(EURO quarantatre/10) Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi	m²	43,10
O	005	spessore In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo		
0	010	(EURO quindici/66) In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento.	m²	15,66
o	015	(EURO ventidue/18) In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo.	m²	22,18
01.A12.E20		(EURO sedici/93) Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil -	m²	16,93
	005	omogeneo,di qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili		
o	010	(EURO quindici/58) Fornito in piastrelloni di diversa dimensione (EURO sedici/84)	m² m²	15,58 16,84
01.A12.E22		Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura	1111-	10,04
0	005	Per pavimenti vinil-omogenei (EURO tre/27)	m	3,27
01.A12.E40		Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore		
0	005	Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 (EURO cinque/81)	m	5,81
0	010	Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 (EURO cinque/92)	m	5,92
01.A12.E55	005	Posa in opera di rivestimento per gradini In profilati di gomma (EURO diciotto/08)		18,08
01.A12.G00		Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera	m	10,00
		con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo		
0	005	In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 (EURO trentuno/48)	m²	31,48
01.A12.G20		Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, litoceramica, paste vetrosee simili,		·
		posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio		
0	005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO trentanove/01)	m²	39,01
01.A12.G40		Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli		
O	005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO quarantuno/67)	m²	41,67
01.A12.H10		Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per co-		
		lonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
0	005	Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentodue/98)	m³	902,98
01.A12.H20		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantaquattro/72)	m²	84,72
01.A12.H25	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	, ~	m²	48,66
01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina , dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
005 01.A12.M00	(EURO quarantasette/50)	m²	47,50
01.A12.W00	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/50)	m	12,50
015	In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/68)	m	12,68
01.A12.M10 010	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50 (EURO quattordici/92)	m	14,92
01.A12.M20 005	Posa di coprispigoli in materia plastica Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/77)	m	6,77
01.A12.N00 005	Compensazioni Opere compensate a volume,per quantitativi inferiori a m³ 0.10 aumento del 50%		
010	(cinquanta/00 percento)	%	50%
015	(trecento/00 percento)	%	300%
020	(cento/00 percento) Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00 aumento del 150%	%	100%
01.A13.A10	(centocinquanta/00 percento) Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco	%	150%
005		m²	21,98
010		m²	10,99
015		m²	16,48
01.A13.A20	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco		
005	(EURO ventitre/80)	m²	23,80
010	(EURO dodici/82)	m²	12,82
015	Per marmi neri, verdi o serpentini. (EURO diciotto/30)	m²	18,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Trasparenti e sottili, normali e forti (EURO sedici/98)	m²	16,98
010	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO venti/63)	m²	20,63
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO guarantadue/75)	m²	42,75
020	Di qualunque tipo e spessore per lucernari (EURO ventisette/53)	m²	27,53
025	Cristalli trasparenti normali (EURO trentasei/18)	m²	36,18
030		m²	36,18
035	Vetri antisfondamento	m²	·
01.A15.A20	(EURO trentasei/18) Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		36,18
005	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno (EURO otto/26)	m²	8,26
01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso perlo sfrido del materiale		
005	Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/45)	m²	8,45
01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura		
005	Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/41)	m	3,41
01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
005	Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/16)	m²	8,16
01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate		
005	Di qualsiasi spessore o tipo (EURO sei/02)	m²	6,02
01.A15.N00	Compensazioni		·
005	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a m² uno i prezzi dell'articolo a15.a10. aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 5,16 al m²(lire 10000/m²). (EURO sei/22)	m²	6,22
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		-,
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/15)	m²	15,15
01.A16.A30	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio		
005	In PVC antiurto (EURO sedici/63)	m²	16,63
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorren-		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.		
	005	In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO millesettecentonovantotto/59)	m³	1.798,59
	015	In abete e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO millequattrocentoquaranta/52)	m³	1.440,52
(040	In douglas fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO milleseicentosessantanove/93)	m³	1.669,93
01.A17.A50		Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta		
	010	occorrente e l'imprimitura ad olio In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimiladuecentonovantaquattro/07)	m³	6.294,07
	020	. ,	m³	5.936,00
	045	In douglas fire per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimilacentosessantacinque/41)	m³	6.165,41
01.A17.A60		Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie		
(005	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seicentonovantasei/94)	m³	696,94
	007	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.		000,01
	010	(EURO milleottantasette/74)	m³	1.087,74
		superiori a m³ 0,1 (EURO settecentonovantadue/63)	m³	792,63
	015	Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. (EURO milleduecentotredici/49)	m³	1.213,49
01.A17.A80		Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo		
(005	In legno di abete (EURO quarantuno/57)	m²	41,57
01.A17.B00		Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio		
	010		m²	155,82
	020	In larice d'America, dello spessore di mm 45 (EURO duecento/81)	m²	200,81
	065	In abete, dello spessore di mm 35 (EURO centoquarantaquattro/91)	m²	144,91
4	455	In douglas, dello spessore di mm 40 (EURO centosettantatre/77)	m²	173,77
01.A17.B10		Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con		- '
		modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio		
	015	In larice d'America dello spessore di mm 40 (EURO duecentoventi/65)	m²	220,65
	065	In abete dello spessore di mm 35 (EURO centosettantotto/45)	m²	178,45
4	455	In douglas fir dello spessore di mm 40 (EURO duecentoquattordici/49)	m²	214,49
01.A17.B40		Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
015	In larice d'America, dello spessore di mm 40 (EURO duecentoventisei/52)	m²	226,52
085	In abete, dello spessore di mm 40 (EURO duecentonove/40)	m²	209,40
295	In douglas fir, dello spessore di mm 40 (EURO duecentoventi/37)	m²	220,37
01.A17.B50	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
015	In larice d'America, dello spessore di mm 40 (EURO duecentocinquantasette/57)	m²	257,57
085	In abete, dello spessore di mm 40 (EURO duecentotrentotto/88)	m²	238,88
295	In douglas fir, dello spessore di mm 40 (EURO duecentocinquanta/86)	m²	250,86
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
005	(EURO duecentoottantaquattro/91)	m²	284,91
010	Con ossatura in vista in legno mogano o douglas (EURO duecentonovantatre/69)	m²	293,69
01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname		
	(EURO trentanove/72)	m²	39,72
01.A17.C00	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 50		
	(EURO cinquecentoottantuno/17)	m²	581,17
245	(EURO seicentosessanta/11)	m²	660,11
300	In douglas fir, dello spessore di mm 50 (EURO cinquecentosettantuno/67)	m²	571,67
01.A17.C10	Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, di qualsiasi spessore, comprese le opere accessorie		
005	Per qualsiasi tipo di legname (EURO quarantatre/10)	m²	43,10
01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e		
005	numero di battenti In qualsiasi legname		
01.A17.C60	(EURO trentasei/71) Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio	m²	36,71

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	In larice d'America (EURO trecentotre/69)	m²	303,69
015	In abete (EURO duecentoottantatre/46)	m²	283,46
030	In douglas fir (EURO duecentonovantasei/42)	m²	296,42
01.A17.C80	Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni, in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie		
010	Ad ante battenti (EURO ventinove/18)	m²	29,18
01.A17.E00	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio		
005	(EURO cinquantadue/75)	m²	52,75
01.A17.E10	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche		
005	In abete di fiemme, in pino di Svezia od in materiale plastico (EURO diciotto/59)	m²	18,59
01.A17.F00	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata		
	Esterni alla parete (EURO sedici/03)	cad	16,03
010	Ad incasso (EURO quindici/76)	cad	15,76
01.A17.F10	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili		
005	Incassati (EURO otto/65)	cad	8,65
01.A17.F20	Arganelli di manovra		
005	(EURO quarantadue/94)	cad	42,94
01.A17.F30 005	Posa in opera di arganelli di manovra Per persiane avvolgibili (EURO ventuno/38)	cad	21,38
01.A17.F60	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
005	In mogano (EURO ventotto/18)	m	28,18
010	In faggio evaporato (EURO venticinque/14)	m	25,14
020	In noce d'Africa (EURO trenta/87)	m	30,87
01.A17.H00	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica		
005	cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei mec- canismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite		
010	comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e	m²	9,12
	l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/16)	m²	12,16
01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantadue/55)	cad	42,55
01.A17.H20		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite		
(005	Per la prima sostituzione (EURO quarantuno/03)	cad	41,03
•	010	Per ogni sostituzione oltre la prima (EURO diciotto/24)	cad	18,24
01.A17.N00		Interventi locali		
	030	Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda,revisione dei meccanismi di manovra,		
		la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova (ventisette/50 percento)	%	27,5%
	035	Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi		
		di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del		550/
	040	(cinquantacinque/00 percento) Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco	%	55%
· ·	040	alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazio- ne dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo		
		(otto/00 percento)	%	8%
'	045	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra-		
		verse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (quindici/00 percento)	%	15%
	050	Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche		
		parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta,raddrizzatura ai montanti riassestati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo (venticinque/00 percento)	%	25%
	055	nella sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e		
		maniglie,sostituzione di pannelli,riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti,ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (quaranta/00 percento)	%	40%
	060	Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la ripara-		
		zione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo (sessantacinque/00 percento)	%	65%
01.A18.A25		Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,		
	005	archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
1	005	A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/42)	kg	4,42
	010	A lavorazione saldata (EURO tre/95)	kg	3,95
01.A18.A30		Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine		
1	005	In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/57)	kg	2,57
01.A18.A40		Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	cm 10 A doppio T (EURO tre/47)	kg	3,47
01.A18.A50	005			0.05
	010		kg	2,65
	015	(EURO nove/55) In ottone	kg	9,55
01.A18.A60		(EURO otto/88) Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	kg	8,88
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/85)	kg	2,85
	010	In leghe leggere al cromo alluminio (EURO dieci/91)	kg	10,91
	015	In ottone (EURO dieci/82)	kg	10,82
01.A18.A70	005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone		
		(EURO tre/73)	kg	3,73
01.A18.A80		Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una		
	005	ripresa antiruggine In profilati normali (EURO sei/15)	kg	6,15
01.A18.A90		Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari	, kg	0,10
	005	In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa (EURO uno/90)	kg	1,90
01.A18.A96		Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm	ŭ	·
	005	Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. (EURO ventotto/71)	m²	28,71
01.A18.B18	005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore		
	005	(EURO quarantatre/10)	m²	43,10
01.A18.B19		Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
	005	In acciaio o in alluminio (EURO quarantuno/47)	m²	41,47
01.A18.B40		Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		
	005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette (EURO cinque/20)	kg	5,20
	010	disegno a linee curve o ad intreccio	ka	8 18
	015	diritte	kg	8,18
	020	(EURO nove/41) In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato.	kg	9,41
		(EURO sette/73)	kg	7,73
01.A18.B50		Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as		
		sicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte (EURO sette/76)	kg	7,76
010	,	kg	10,99
015	,	kg	13,28
020	,	kg	10,82
025	,	Ng .	10,02
01.A18.B70	(EURO nove/67) Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc,	kg	9,67
005	metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali		
010	elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	5,82
015	(EURO otto/78) In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	8,78
020	a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati	kg	10,73
025		kg	14,62
	curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profila- ti speciali (EURO diciassette/23)	kg	17,23
030	,	kg	16,89
035	In tubo di ferro, con lavorazione saldata (EURO sette/16)	kg	7,16
01.A18.B80 005	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi		
010	metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO sei/80)	kg	6,80
015	elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO dieci/42)	kg	10,42
020	tubolari (EURO dodici/68)	kg	12,68
	a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO sedici/91)	kg	16,91
025	curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali	ka	24.82
030	(EURO ventuno/80) In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari (EURO ventuno/45)	kg	21,80 21,45
035		kg kg	8,79
01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	rive- stimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (EURO sei/67)	kg	6,67
010	In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/56)	kg	6,56
015	In ferro zincato (EURO nove/00)	kg	9,00
020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kg	19,66
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/58)	kg	1,58
01.A18.C08	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di re-		
	golazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti		
005	In alluminio (EURO ventisei/52)	m²	26,52
01.A18.C10	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.		
005	Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. (EURO cinque/10)	kg	5,10
01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occulta-		
	ti, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine		
010	delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali		
	snodati (EURO centoquarantuno/15)	m²	141,15
01.A18.C60	Posa in opera di cancelli riducibili		
003	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U (EURO sessantasei/62)	m²	66,62
01.A18.C70 005	Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di		
	larghezza inferiore a 60mm (EURO quattordici/06)	m²	14,06
01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la di-		
	scesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche		
005	Sino all'altezza di m 4 (EURO ventidue/83)	cad	22,83
01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
005	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio (EURO tre/03)	kg	3,03
01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.		
005	A maglie di mm 30x30 (EURO trentotto/89)	m²	38,89
015		m²	38,19
01.A18.E20	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
0	005	(dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non superiore a mm 80 (EURO sei/69)	kg	6,69
01.A18.E30		Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e	Ğ	ŕ
_		l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione		
0	005	Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in		
		officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, (EURO sette/43)	kg	7,43
01.A18.G10 0	005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno		
01.A18.N00		(EURO sessantatre/24) Interventi Locali	cad	63,24
0	005	Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo		
0	010	(sette/00 percento) Revisione di serramenti in alluminio comprendente il	%	7%
		ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 3% al m del prezzo del serramento nuovo (tre/00 percento)	%	3%
0	015	Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12%		
		al m del prezzo del serramento nuovo (dodici/00 percento)	%	12%
	020	Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti		
	025	sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo (sei/00 percento)	%	6%
	023	Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di		
		riparazione sara' del 24% del prezzo del serramento nuovo (ventiquattro/00 percento)	%	24%
	030	Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento (dodici/00 percento)	%	12%
01.A19.A10		Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
0	005	In lamiera di rame (EURO ventisei/61)	kg	26,61
01.A19.A20		Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio		
	005	Del diametro di cm 8 (EURO diciassette/67)	m	17,67
	010	Del diametro di cm 9 (EURO diciassette/85)	m	17,85
	015	Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/32)	m	19,32

Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza

Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese

m

27.45

(EURO ventisette/45)

01.A19.C10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantaquattro/28)	m²	44,28
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
005	In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventisette/85)	m²	27,85
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO dieci/08)	kg	10,08
01.A19.E10	Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc.		
005	In piombo (EURO tredici/51)	kg	13,51
01.A19.E12 005			7.00
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe	m	7,63
005	(EURO sei/12)	m	6,12
010	(EURO nove/15)	m	9,15
020	(EURO dodici/16)	m	12,16
025	(EURO diciotto/19)	m	18,19
01.A19.E16	(EURO ventiquattro/21) Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro	m	24,21
	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 (EURO sei/02)	m	6,02
	Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 (EURO dodici/02)	m	12,02
01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	accessori sosti- tuiti		
005	Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/17)	cad	39,17
010	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO diciannove/59)	cad	19,59
01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,		
	l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	(EURO ventiquattro/49)	cad	24,49
010	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/52)	cad	6,52
01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,	cau	0,32
	comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di ac-		
005	cessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo flussometro riparato		
010	(EURO ventiquattro/49) Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con	cad	24,49
	lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/52)	cad	6,52
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag-		
	gio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novanta/19)	cad	90,19
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-		
005	riali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.		07.44
01.A19.G10	(EURO trentasette/44) Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di	cad	37,44
	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- zione e lo scarico		
005	della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o		
	3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centocinque/82)	cad	105,82
010	di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	and	40.05
015		cad	12,25
	incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela- tore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di scarico (EURO centootto/23)	cad	108,23
020			.00,20
	tore per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centodieci/63)	cad	110,63
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centodue/21)	cad	102,21
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi- scelatore, piletta e sifone di scarico (EURO ottantotto/26)	cad	88,26
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole		
040	(EURO sessantatre/60) Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di	cad	63,60
045	scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantasette/26) Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,	cad	77,26
	piletta di scarico , sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
050	rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio		
055	rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e	cad	72,73
060	tasselli di fissaggio (EURO sessantatre/88) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua	cad	63,88
065	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantanove/78)	cad	79,78
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio		
070	(EURO ottantacinque/79) Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,pilet-	cad	85,79
075	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantasette/77) Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando	cad	67,77
	doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantatre/78)	cad	73,78
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento		-
090	(EURO settantasei/56) Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta	cad	76,56
095	dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore	cad	82,58
I .	esterno,doc-	l l	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centodieci/41)	cad	110,41
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di		
	scarico e troppopieno (EURO centotredici/04)	cad	113,04
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centoquattordici/24)	cad	114,24
110	, ,	odd	,
115	(EURO centosette/79)	cad	107,79
	(EURO ventisette/42)	cad	27,42
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42)	cad	11,42
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/06)	cad	13,06
130	,	cad	14,70
135		cad	9,79
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		·
145	(EURO tredici/06) Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/32)	cad	13,06 16,32
150	,	cad	17,95
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		·
160	(EURO diciannove/59) Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82)	cad	19,59
165	, ,	cad	105,82
170	(EURO settantanove/37) Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico	cad	79,37
185	(EURO trentacinque/92)	cad	35,92
190	(EURO cinquantotto/76)	cad	58,76
105	capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13)	cad	60,13
195	(EURO nove/12)	cad	9,12
	(EURO venti/90)	cad	20,90
01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle		
	murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle		
005	(EURO venti/90)	cad	20,90
010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale	I	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Licited	(EURO ventidue/75)	cad	22,75
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche (EURO duecentotrenta/81)	cad	230,81
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
010	(EURO centosettantaquattro/08)	cad	174,08
01.A19.H15	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiorea m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzocomprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; poere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
005	 (EURO cento/23)	cad	100,23
01.A19.H20	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; poere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche		
005	(EURO settantuno/30)	cad	71,30
01.A19.H25	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche		
005	(EURO centoottantasette/29)	cad	187,29
01.A19.H30 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante		
04 440 1105	(EURO novantasei/79)	cad	96,79
01.A19.H35	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit -PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
200	principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
005	(EURO duecentosessantaquattro/65)	cad	264,65
01.A19.H40	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e		
205	senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.		
005	(EURO centoventitre/55)	cad	123,55
01.A20.A10	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/59)	m²	2,59
01.A20.A20	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tin- teggiati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/46)	m²	5,46
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97)	m²	1,97
01.A20.A70	Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/37)	m²	5,37
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/69)	m²	15,69
01.A20.B00	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO undici/53)	m²	11,53
01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia' precedentemente coloriti		
005		m²	5,86
010		m²	5,51
· i		•	,- ·

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.B60 005	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi Di manufatti in legno. (EURO due/52)	m²	2,52
01.A20.B80	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta- vetratura		·
005	Di manufatti in legno (EURO sette/72)	m²	7,72
010	Di manufatti metallici (EURO otto/33)	m²	8,33
01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite		
005	Di manufatti esterni (EURO otto/06)	m²	8,06
010	Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/27)	m²	6,27
01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite		
005	Di termosifoni, piastre, ecc. (EURO quattro/02)	m²	4,02
01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola		
005	esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti		
01.A20.C40	(EURO due/94) Pulizia di superfici perticolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro	m²	2,94
005	Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa,compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno,centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori		
01.A20.E00	(EURO trentasette/71) Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due	m²	37,71
005	riprese Su soffitti e pareti interne (EURO quattro/98)	m²	4,98
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/43)	m²	7,43
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		, .
005	Su intonaci interni (EURO quattro/20)	m²	4,20
010	Su intonaci esterni (EURO otto/67)	m²	8,67
01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
005	A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 (EURO sette/59)	m²	7,59
015	Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m^2 4 (EURO dieci/84)	m²	10,84
01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne		
	(EURO uno/58) Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	1,58

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		(EURO tre/21)	m²	3,21
01.A20.E70		Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva vernici atura		
	005	Con vernice lavabile (EURO quattro/68)	m	4,68
01.A20.E80		Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5		
	005	Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc. (EURO otto/42)	m²	8,42
01.A20.F00		Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino		0,42
	005	Ad una ripresa per interni (EURO sei/05)	m²	6,05
	010	A due riprese per esterni (EURO dieci/89)	m²	10,89
01.A20.F30		Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting		
	005	Su fondo in legno naturale (EURO undici/78)	m²	11,78
	010	Su fondi gia' preparati (EURO dieci/11)	m²	10,11
01.A20.F40		Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati		
		Con smalto sintetico ad una ripresa (EURO sei/99)	m²	6,99
04 400 550	020	Con smalto sintetico a due riprese (EURO dodici/30)	m²	12,30
01.A20.F50	005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni		
	010	(EURO dieci/11) Di serramenti ed infissi interni	m²	10,11
	015	(EURO sette/93) Di termosifoni,piastre ecc.	m²	7,93
	020		m²	8,38
	025		m	5,24
01.A20.F70		(EURO sette/96) Verniciatura con smalto su coloritura esistente per	m	7,96
	005	superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa (EURO otto/45)	m²	8,45
	010	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/61)	m²	13,61
	015	Di serramenti ed infissi interni, a due riprese (EURO dodici/03)	m²	12,03
	020	Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa: (EURO otto/48)	m²	8,48
	025	(EURO undici/87)	m²	11,87
	030	Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa (EURO sei/91)	m	6,91
	035	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/02)	m	11,02
01.A20.F90	005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
ı	005	Di manufatti esterni, a due riprese	1	

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		(EURO diciassette/31)	m²	17,31
	010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/31)	m²	9,31
01.A20.N00		Compensazioni		0,0.
01.720.1100	005	Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% (trenta/00 percento)	%	30%
	010	Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m^2 (lire 900 al m^2)		
		(EURO zero/50)	m²	0,50
01.A21.A20		Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di		
		strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
	005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO cinque/13)	m³	5,13
	010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico	m³	2.20
	015	(EURO tre/29) Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico	IIIs	3,29
		(EURO sei/86)	m³	6,86
	020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.		
	025	(EURO dieci/98) Ghiaia naturale sparsa a mano	m³	10,98
	023	(EURO venti/33)	m³	20,33
	030	Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO venticinque/51)	m³	25,51
01.A21.A30	005	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la for- mazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e		
	000	pietrischetto (EURO ventinove/93)	m³	29,93
01.A21.A40		Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente		
		vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose e consiliene della compostazione composto.		
		o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20		
	010	(EURO cinque/80) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a	m²	5,80
	010	cm30		
	015	(EURO otto/72) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a	m²	8,72
	013	cm35		0.70
	020	(EURO nove/79) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a	m²	9,79
		cm40 (EURO undici/03)	m²	11,03
	025	Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati)		11,03
	000	(EURO dodici/30)	m²	12,30
	030	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 (EURO otto/98)	m²	8,98
	035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a		0,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	cm30 (EURO quattordici/34) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35	m²	14,34
045	(EURO sedici/50)	m²	16,50
050	cm45	m²	19,02
01.A21.A46		m²	21,53
01.A21.A50	compattazione (EURO sessantadue/46) Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali	m³	62,46
005	dri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
005	(EURO uno/42)	m²	1,42
01.A21.B80	(EURO uno/05) Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro ac-catastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali	m²	1,05
005 01.A21.B70	(EURO dodici/27) Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte	m²	12,27
010 01.A21.C00	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (EURO quarantacinque/05) Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato	m²	45,05
005 01.A22.A20	Con emulsione bituminosa (EURO diciannove/29) Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,	m²	19,29
01.A22.A20	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera		
00	5 Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO zero/86)	m²	0,86
010	Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO uno/35)	m²	1,35
01:	,	m²	0,65
01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di		0,00
010	Kg 0,800/m² (EURO zero/89)	m²	0,89
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (toutvenant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
010	(EURO tredici/89)	m²	13,89
02	Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 (EURO diciassette/37)	m²	17,37
01.A22.B08	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 ℃		
00	In ragione di kg 1/m² (EURO zero/99)	m²	0,99
01.A22.B10			
	cm 3 (EURO sei/45)	m²	6,45
03	cm 4	m²	0.44
01.A22.B20	(EURO otto/44) Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio	m²	8,44
01:	(EURO quattro/75)	m²	4,75
02	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO sette/12)	m²	7,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.G30	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
015	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO sei/27)	m²	6,27
020	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO nove/41)	m²	9,41
01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 3 25 per m³ 1 di sabbia)compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
005		m²	10,38
010	Per superfici inferiori a m ² 0,20 (EURO diciannove/05)	m²	19,05
01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato ogni opera di scalpellino		
005 01.A23.B00	Con scavo eseguito a mano (EURO trentatre/58) Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello	m	33,58
	spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massic- ciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea		
005	Con scavo eseguito a mano (EURO ventisette/95)	m	27,95
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos- to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza		
010	(EURO tredici/56) Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con	m	13,56

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO diciannove/95)	m	19,95
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO dieci/99)	m	10,99
010	12		
01.A23.B70	(EURO diciassette/51) Rimozione manuale di lastre di materiale litico per	m	17,51
905	modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50		
005	Lastre in pietra di luserna o simili (EURO diciassette/51)	m²	17,51
01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10		
005	In conglomerato bituminoso (EURO quattro/97)	m	4,97
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche		
005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/13)	m²	11,13
01.A23.C40 005	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.		
01.A25.A50	(EURO novantasei/79) Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la	m²	96,79
	rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra- zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		
005	(EURO diciannove/90)	cad	19,90
01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.		
005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantotto/13)	cad	78,13
01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.		
005	•	cad	31,83
01.P02.A10	Cemento tipo 325 in sacchi		
	(EURO undici/18)	q	11,18
01.P02.A30 005	Cemento a pronta presa		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
LIGITO		(EURO trentaquattro/74)	q	34,74
01.P02.A90		Calce in sacchi		
0	005	idraulica macinata (EURO otto/77)	q	8,77
0	010	idraulica plastica (EURO otto/18)		·
01.P02.B00		Calce plastico-adesiva	q	8,18
o	005	(EURO undici/12)	q	11,12
01.P02.B60		Scagliola		
0	005	normale (EURO tredici/77)	q	13,77
01.P02.E00		Malta reoplastica premiscelata antiritiro	•	·
0	005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/79)	kg	0,79
01.P02.E50		Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro		
0	005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/84)	kg	0,84
01.P02.F15		Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc.		
0	005	per ripristini ed incollaggi (EURO dieci/59)	kg	10,59
01.P02.F18		Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
0	005	per ripristini (EURO uno/65)	kg	1,65
01.P03.A24		Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1 $$		
0	010	asciutta in sacchi (EURO sette/84)	q	7,84
01.P03.A50		Sabbia fine		
0	005	da intonaco (EURO ventotto/81)	m³	28,81
01.P03.A70	005	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)		
		(EURO ventuno/51)	m³	21,51
01.P04.A10	205	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce		
	005	spessore cm7 (EURO zero/30)	cad	0,30
01.P04.A20		Mattoni semipieni		
0	005	7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P04.A30		Mattoni forati		
0	005	6x12x24 a due fori (EURO zero/17)	cad	0,17
0	010	8x12x24 a quattro fori (EURO zero/18)	cad	0,18
0	015	8x15x30 a sei fori (EURO zero/28)	cad	0,28
01.P04.A60		Mattoni pieni comuni 6x12x24		
0	010	lavorati a macchina (EURO zero/29)	cad	0,29
01.P04.B30		Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista		
-	005	lisci (EURO zero/26)	cad	0,26
0	015	sabbiati (EURO zero/28)	cad	0,28
01.P04.B80		Tavelle forate "perret"		
0	005	spessore cm 3		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010	(EURO otto/23) spessore cm 3.5	m²	8,23
		(EURO otto/33)	m²	8,33
01.P04.C20	005	Tavelle spaccabili a doppia parete 3x25x40		
	000	(EURO otto/23)	m²	8,23
01.P04.C30	010	Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1,20		
		(EURO sette/43)	m²	7,43
	018	della lunghezza di m1,50 (EURO sette/90)	m²	7,90
01.P04.E50	242	Tegole curve		
	010	normali - lavorate a macchina (EURO zero/44)	cad	0,44
	015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale (EURO zero/48)	cad	0,48
01.P04.E60		Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"		
	005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.) (EURO due/55)	cad	2,55
01.P04.E70		Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
	005	 (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P04.E80		Tegole tipo "olandese o portoghese"		
	005	 (EURO zero/50)	cad	0,50
01.P04.E90		Tegoloni di colmo		
	005	per tegole curve (EURO uno/36)	cad	1,36
	010	per tegole piane (EURO zero/84)	cad	0,84
	015	per tegole tipo "olandese" (EURO zero/69)	cad	0,69
01.P04.F02		Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180		
	005	dimensioni cm 8 X22.5X45 (EURO zero/64)	cad	0,64
	010	dimensioni cm10x22.5X30 (EURO zero/54)	cad	0,54
	025	dimensioni cm 20X22.5X30 (EURO uno/06)	cad	1,06
01.P04.F05		Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%		,,,,,
	010		cod	1 19
	015		cad	1,18 1,17
01.P04.F10		Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica		,,,,
	005	di dimensioni 25x30x19 (EURO uno/55)	cad	1,55
	010	di dimensioni 40x30x19 (EURO uno/63)	cad	1,63
	015	di dimensioni 50x30x19 (EURO due/05)	cad	2,05
01.P04.F15		Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento		·
	005	•	cad	0,32
	015	di dimensioni 20x12x24		
		(EURO zero/46)	cad	0,46

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
030	di dimensioni 35x12x24 (EURO zero/77)	cad	0,77
01.P05.A05	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50		
010	in cls (REI 60) faccia vista grigi (EURO otto/69)	m²	8,69
020	in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi (EURO tredici/12)	m²	13,12
01.P05.A10	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50		
010	(EURÒ dieci/60)	m²	10,60
020	in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi (EURO quattordici/92)	m²	14,92
01.P05.A20	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50		
010	in cls (REI 120) faccia vista grigi (EURO quindici/96)	m²	15,96
020	in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi (EURO ventuno/74)	m²	21,74
01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in		
	cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
005	spessore minimo cm 12 altezza cm 30 (EURO sette/27)	m	7,27
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (EURO tre/55)	m	3,55
010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa (EURO sei/49)	m	6,49
01.P05.B54	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200		
005	dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. (EURO venticinque/20)	m	25,20
01.P05.B56	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso raggiato di cm 7X12:		
005	dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa (EURO ventidue/78)	m	22,78
01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi		
005	(EURO venticinque/09)	cad	25,09
01.P05.C20 003	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 10 (EURO tre/42)	m	3,42
010	diametro interno cm 15 (EURO cinque/41)	m	5,41
015		m	6,18
020	diametro interno cm 25 (EURO sette/73)	m	7,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
025	diametro interno cm 30 (EURO otto/89)	m	8,89
030	diametro interno cm 40 (EURO tredici/90)	m	13,90
035	diametro interno cm 50 (EURO diciassette/00)	m	17,00
060	diametro interno cm 100 (EURO quarantotto/68)	m	48,68
01.P07.B10	Mattonelle in gres		
005	Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) (EURO undici/34)	m²	11,34
010	Dimensioni cm 20x10x2 colori vari (EURO dodici/30)	m²	12,30
015	Dimensioni cm 24x12x2 colori vari (EURO dodici/30)	m²	12,30
01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10		
005	Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia (EURO nove/33)	m²	9,33
010	Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia (EURO sette/17)	m²	7,17
015	,	m²	7,52
01.P07.B30	Piastrelle in gres		,-
020	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro (EURO dieci/41)	m²	10,41
025	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari (EURO undici/02)	m²	11,02
030	Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio (EURO venti/88)	m²	20,88
01.P07.B40	Piastrelle in gres ceramico		
005	Dimensioni cm 20x20-smaltato operato (EURO tredici/88)	m²	13,88
010	Dimensioni cm 10X10-15X15 (EURO quattordici/42)	m²	14,42
015	Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti (EURO sedici/43)	m²	16,43
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m²	24,28
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		_ ,,
	(EURO nove/33)	m	9,33
01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
010	(EURO cinque/03)	m	5,03
015	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio (EURO tre/29)	m	3,29
01.P08.A03	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1		
008	(EURO zero/84)	cad	0,84
010	diametro esterno cm 5		

Articolo di	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO
Elenco	(EURO uno/05)	misura cad	EURO 1,05
01	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/41)	cad	1,41
02	diametro esterno cm 8 (EURO due/08)	cad	2,08
02	diametro esterno cm 10 (EURO due/75)	cad	2,75
03	(EURO quattro/04)	cad	4,04
03	(EURO cinque/16)	cad	5,16
04	(EURO sei/11)	cad	6,11
04	(EURO nove/37)	cad	9,37
01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3		
00	(EURO due/27)	cad	2,27
00	(EURO due/83)	cad	2,83
01	(EURO tre/82)	cad	3,82
02	(EURO cinque/64)	cad	5,64
02	(EURO sette/47)	cad	7,47
03	(EURO dieci/98)	cad	10,98
03	(EURO quattordici/15) diametro esterno cm 16	cad	14,15
04	(EURO sedici/74) diametro esterno cm 20	cad	16,74
01.P08.A13	(EURO venticinque/91) Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI	cad	25,91
00	7443/85, lunghezza m 1		
01	(EURO uno/95) diametro esterno cm 6,3	cad	1,95
01		cad	2,23
02		cad	2,88
02	(EURO tre/64) diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/59)	cad	3,64 4,59
03		cad	5,32
03	, ,	cad	6,56
04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cad	10,10
01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3		
00	, •	cad	5,26
01	, ,	cad	5,98
01	diametro esterno cm8 (EURO sette/69)	cad	7,69
02	diametro esterno cm10 (EURO nove/72)	cad	9,72
02	diametro esterno cm12,5 (EURO dodici/27)	cad	12,27

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	030	diametro esterno cm14 (EURO quattordici/25)	cad	14,25
	035	diametro esterno cm16 (EURO diciassette/58)	cad	17,58
	040	diametro esterno cm20 (EURO ventisette/15)	cad	27,15
01.P08.A21		Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico		
	005	toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 11 (EURO quattro/20)	m	4,20
	010	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/80)	m	4,80
	015	diametro esterno cm 16 (EURO sette/54)	m	7,54
	020	diametro esterno cm 20 (EURO undici/86)	m	11,86
	025	diametro esterno cm 25 (EURO diciotto/30)	m	18,30
	030	diametro esterno cm 31,5 (EURO ventinove/33)	m	29,33
01.P08.A24	045	Curve a 45 gradi in PVC serie normale		
	015	diametro esterno cm 6,3 (EURO zero/70)	cad	0,70
	020	diametro esterno cm 8 (EURO zero/84)	cad	0,84
	025	diametro esterno cm 10 (EURO uno/18)	cad	1,18
	030	diametro esterno cm 12,5 (EURO uno/99)	cad	1,99
	040	diametro esterno cm 16 (EURO quattro/46)	cad	4,46
01.P08.A25		Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/21)	cad	1,21
	015	diametro esterno cm 8 (EURO uno/50)	cad	1,50
	020	diametro esterno cm 10 (EURO uno/87)	cad	1,87
	025	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/68)	cad	2,68
	035	diametro esterno cm 16 (EURO quattro/57)	cad	4,57
01.P08.A28		Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/89)	cad	2,89
	015	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/46)	cad	5,46
	025	diametro esterno cm 25 (EURO trentuno/93)	cad	31,93
	030	diametro esterno cm 31,5 (EURO cinquantasette/62)	cad	57,62
	035		cad	134,16
	040	diametro esterno cm 50 (EURO centonovantadue/40)	cad	192,40
01.P08.A30	015	Curve a 90° in PVC serie normale diametro esterno cm 6,3		
	020	(EURO zero/74) diametro esterno cm 8	cad	0,74
	J20	(EURO uno/03)	cad	1,03

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	025	diametro esterno cm 10 (EURO uno/52)	cad	1,52
	030	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/65)	cad	2,65
	040	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/35)	cad	5,35
01.P08.A35		Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/30)	cad	1,30
	015	diametro esterno cm 8 (EURO uno/75)	cad	1,75
	020	diametro esterno cm 10 (EURO due/05)	cad	2,05
	025	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/18)	cad	3,18
	035	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/63)	cad	5,63
01.P08.A38		Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/51)	cad	3,51
	015	diametro esterno cm 16 (EURO sei/73)	cad	6,73
	020	diametro esterno cm 20 (EURO undici/96)	cad	11,96
	025	diametro esterno cm 25 (EURO trentanove/20)	cad	39,20
	030	diametro esterno cm 31.5 (EURO settantatre/22)	cad	73,22
	035	diametro esterno cm 40 (EURO centonovantatre/44)	cad	193,44
	040	diametro esterno cm 50 (EURO trecentotredici/04)	cad	313,04
01.P08.A40	245	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	015	(EURO uno/55)	cad	1,55
	020	diametro esterno cm 8 (EURO due/50)	cad	2,50
	025	diametro esterno cm 10 (EURO tre/34)	cad	3,34
	030	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/75)	cad	4,75
	040	diametro esterno cm 16 (EURO otto/82)	cad	8,82
	045	diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/19)	cad	18,19
01.P08.A45		Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/75)	cad	1,75
	015	diametro esterno cm 8 (EURO due/57)	cad	2,57
	025	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/94)	cad	4,94
	035	(EURO otto/82)	cad	8,82
	040	diametro esterno cm 20 (EURO diciannove/03)	cad	19,03
01.P08.A48		Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
	010	diametro esterno cm 12.5 (EURO nove/71)	cad	9,71

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015	diametro esterno cm 16 (EURO ventuno/93)	cad	21,93
	020	diametro esterno cm 20 (EURO trentuno/93)	cad	31,93
	025	diametro esterno cm 25 (EURO quarantasette/84)	cad	47,84
	030	diametro esterno cm 31,5 (EURO settantacinque/81)	cad	75,81
01.P08.A49		Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010	diametro esterno cm12.5 (EURO trenta/68)	cad	30,68
	015	diametro esterno cm16 (EURO quarantasette/22)	cad	47,22
	020	diametro esterno cm20 (EURO sessantasette/50)	cad	67,50
01.P08.A50		Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	015	diametro esterno cm 6,3 (EURO due/45)	cad	2,45
	025	diametro esterno cm 10 (EURO quattro/46)	cad	4,46
	030	diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/71)	cad	7,71
	040	diametro esterno cm 16 (EURO sedici/84)	cad	16,84
	045	diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/44)	cad	32,44
01.P08.A55		Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85		
	005	diametro esterno cm 8 (EURO sei/02)	cad	6,02
	015	diametro esterno cm 12,5 (EURO undici/44)	cad	11,44
	025	diametro esterno cm 16 (EURO ventotto/60)	cad	28,60
	030	diametro esterno cm 20 (EURO quarantadue/85)	cad	42,85
01.P08.A60		Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale		
	015	diametro esterno cm 6,3 (EURO tre/60)	cad	3,60
	020	diametro esterno cm 8 (EURO quattro/14)	cad	4,14
	030	diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/62)	cad	8,62
	040	diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/27)	cad	17,27
	045	diametro esterno cm 20 (EURO ventisette/56)	cad	27,56
01.P08.A65		Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
	005	diametro esterno cm 6,3 (EURO quattro/31)	cad	4,31
	015	diametro esterno cm 10 (EURO sette/94)	cad	7,94
	020	diametro esterno cm 12,5 (EURO dieci/35)	cad	10,35
	030	diametro esterno cm 16 (EURO ventidue/77)	cad	22,77
	035	diametro esterno cm 20 (EURO trentuno/42)	cad	31,42
01.P08.A78		Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85		
	005	diametro esterno cm 12,5		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO tredici/21)	cad	13,21
010	diametro esterno cm 16 (EURO quindici/39)	cad	15,39
015	diametro esterno cm 20 (EURO diciassette/89)	cad	17,89
020	diametro esterno cm 25 (EURO ventotto/50)	cad	28,50
025	diametro esterno cm 31,5 (EURO quarantuno/70)	cad	41,70
030	diametro esterno cm 40 (EURO cinquantatre/66)	cad	53,66
01.P08.B10 005	Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto	m²	102.59
01.P08.B15	(EURO centotre/58) Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle	m²	103,58
	scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in		
	colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
005	per ogni mm di spessore (EURO dodici/89)	m²	12,89
01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite		
010	spessore mm 0,9 (EURO tre/84)	m²	3,84
020	spessore mm 1,5 (EURO cinque/58)	m²	5,58
01.P08.B22	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata		
010	spessore mm 0,9 (EURO quattro/80)	m²	4,80
020	spessore mm 1,5 (EURO sei/41)	m²	6,41
01.P08.B26	Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata		
015	con effetto alluminio-spessore mm 0,9 (EURO quattordici/15)	m²	14,15
030	con effetto alluminio-spessore mm 1,2 (EURO quindici/29)	m²	15,29
01.P08.B45	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate		,
005	spessore mm 16 (EURO sette/39)	m²	7,39
015	spessore mm 20 (EURO otto/09)	m²	8,09
01.P08.B55	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno		
005	spessore mm10 (EURO sei/04)	m²	6,04
015	spessore mm14 (EURO sei/61)	m²	6,61
030	spessore mm20 (EURO sette/52)	m²	7,52
01.P08.B60	Canali di gronda in polivinile		
005	diametro esterno cm 12,5 (EURO uno/71)	m	1,71
01.P08.B65	Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e risvolto posteriore, compresi i pezzi speciali		

Articolo d Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.)		
	010	di colore marrone testa di moro (EURO sei/28)	m	6,28
01.P08.B67		Fornitura di tubo pluviale in PVC		
	005	diametro cm8 (EURO due/51)	m	2,51
	010	diametro cm10 (EURO due/83)	m	2,83
01.P08.B68		Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni		
	005	curva a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO due/20)	cad	2,20
	010	curva a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO tre/15)	cad	3,15
	015	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO tre/53)	cad	3,53
	020	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO cinque/01)	cad	5,01
01.P08.B70		Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile		
	005	giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/15)	cad	5,15
	020	angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 (EURO quattro/32)	cad	4,32
	035	(EURO due/43)	cad	2,43
	050	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 (EURO zero/88)	cad	0,88
	055	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8 (EURO zero/88)	cad	0,88
	060	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 (EURO zero/88)	cad	0,88
01.P08.C10	005	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
		(EURO zero/68)	m	0,68
01.P08.C50		Profilati parabordo per gradini		
	005	in materia plastica (EURO due/76)	m	2,76
01.P08.E00		Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate		
	010	spessore mm 4 (EURO ventisei/84)	m²	26,84
	015	spessore mm 5 (EURO trentatre/48)	m²	33,48
	020	spessore mm 6 (EURO quaranta/15)	m²	40,15
01.P08.F00		Stecche per avvolgibili		
	005	in plastica pesante (EURO zero/98)	m	0,98
01.P08.G00		Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010	diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/23)	m	1,23
	015	diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/56)	m	1,56
	020	diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/00)	m	2,00
	030	diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/36)	m	3,36
	035	diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13)	m	5,13
	040	diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/60)	m	6,60
	045	diametro mm 160-spessore mm 6,2		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO dieci/71)	m	10,71
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
010	diametro mm 40 (EURO zero/92)	cad	0,92
015	,	cad	0,97
020	1.	cad	1,38
030		cad	3,52
035	·	cad	3,85
040	·	cad	5,03
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		-,
010		cad	0,97
015	,	cad	1,05
020	1	cad	1,80
030	1	cad	4,02
035	diametro mm 110 (EURO quattro/36)	cad	4,36
040	diametro mm 125 (EURO cinque/03)	cad	5,03
045	diametro mm 160 (EURO tredici/21)	cad	13,21
01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE		
015	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/05)	cad	2,05
020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/76)	cad	2,76
030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/36)	cad	4,36
035	diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/42)	cad	5,42
040	(EURO sei/12)	cad	6,12
045	diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 (EURO diciannove/24)	cad	19,24
01.P08.G50	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 75/75/75 (EURO tre/45)	cad	3,45
010	diametro mm 90/90/90 (EURO quattro/42)	cad	4,42
015	diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 (EURO undici/65)	cad	11,65
01.P08.G60	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE		
015	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/05)	cad	2,05
020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/76)	cad	2,76
030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/37)	cad	4,37
035	(EURO cinque/42)	cad	5,42
040	diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 (EURO sei/12)	cad	6,12

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
045	diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 (EURO diciannove/24)	cad	19,24
01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 50/40/40 (EURO due/21)	cad	2,21
010	diametro mm 63/50/50 (EURO due/76)	cad	2,76
015	(EURO tre/52)	cad	3,52
020	diametro mm 110/90/90, 110/110/110 (EURO cinque/82)	cad	5,82
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 63/63 (EURO sette/19)	cad	7,19
015	diametro mm 90/90 (EURO undici/03)	cad	11,03
020	diametro mm 110/110 (EURO dodici/58)	cad	12,58
025	diametro mm 125/110 (EURO quindici/08)	cad	15,08
030	diametro mm 160/110 (EURO ventisette/76)	cad	27,76
01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 110 (EURO cinquantasei/78)	cad	56,78
010	diametro mm 125 (EURO settantuno/24)	cad	71,24
015	diametro mm 160 (EURO centodue/43)	cad	102,43
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/59)	cad	0,59
015	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 (EURO zero/76)	cad	0,76
025	diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 (EURO uno/05)	cad	1,05
030	diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 (EURO uno/31)	cad	1,31
035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/31)	cad	2,31
040	diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140 (EURO ventiquattro/44)	cad	24,44
01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40 (EURO tre/22)	cad	3,22
015	diametro mm 50 (EURO tre/27)	cad	3,27
020	diametro mm 63 (EURO tre/89)	cad	3,89
030	diametro mm 90 (EURO cinque/03)	cad	5,03
035	diametro mm 110 (EURO cinque/82)	cad	5,82
040	diametro mm 125 (EURO otto/09) diametro mm 160	cad	8,09
045	(EURO tredici/62)	cad	13,62

Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40 (EURO uno/63)	cad	1,63
015	,	cad	1,80
020	diametro mm 63 (EURO due/59)	cad	2,59
030	diametro mm 90 (EURO tre/89)	cad	3,89
035	diametro mm 110 (EURO quattro/43)	cad	4,43
040	diametro mm 125 (EURO sei/02)	cad	6,02
045	diametro mm 160 (EURO nove/56)	cad	9,56
01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 40 (EURO uno/93)	cad	1,93
010	diametro mm 50 (EURO due/21)	cad	2,21
015	diametro mm 63 (EURO tre/06)	cad	3,06
025	diametro mm 90 (EURO tre/85)	cad	3,85
030	diametro mm 110 (EURO quattro/37)	cad	4,37
035	diametro mm 125 (EURO cinque/52)	cad	5,52
040	diametro mm 160 (EURO nove/26)	cad	9,26
01.P08.H60	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40 (EURO zero/59)	cad	0,59
015	diametro mm 50 (EURO zero/59)	cad	0,59
020	diametro mm 63 (EURO uno/05)	cad	1,05
030	diametro mm 90 (EURO due/31)	cad	2,31
035	diametro mm 110 (EURO due/59)	cad	2,59
040	diametro mm 160 (EURO dieci/05)	cad	10,05
01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010		cad	1,85
015	diametro mm 50 (EURO due/05)	cad	2,05
020	diametro mm 63 (EURO due/81)	cad	2,81
030	diametro mm 90 (EURO cinque/52)	cad	5,52
035	diametro mm 110 (EURO sei/31)	cad	6,31
01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 40X1"1/4 (EURO uno/84)	cad	1,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	diametro mm 40X1"1/2 (EURO uno/84)	cad	1,84
020	diametro mm 50X1"1/4 (EURO due/31)	cad	2,31
025	diametro mm 50X1"1/2 (EURO due/31)	cad	2,31
01.P08.L10	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 90-H. cm 7 (EURO tre/29)	cad	3,29
010	diametro mm 110-H. cm 7 (EURO tre/29)	cad	3,29
01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
005	diametro mm 90-H. cm 12,5 (EURO tre/52)	cad	3,52
010	diametro mm 110-H. cm 12,5 (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
005	diametro mm 90 (EURO otto/88)	cad	8,88
010	diametro mm 110 (EURO otto/88)	cad	8,88
01.P08.L50	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 40 (EURO due/49)	cad	2,49
010	diametro mm 50 (EURO due/70)	cad	2,70
015	diametro mm 63 (EURO tre/04)	cad	3,04
025	(EURO tre/04)	cad	3,04
030	(EURO tre/04)	cad	3,04
035	(EURO tre/38)	cad	3,38
040	diametro mm 160 (EURO tre/80)	cad	3,80
01.P08.L65	Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
005	tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/73)	m	5,73
010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/37)	m	5,37
015	tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO sette/81)	m	7,81
020	(EURO sette/33)	m	7,33
025	(EURO dieci/24)	m	10,24
030	(EURO nove/53)	m	9,53
050	(EURO quattro/28)	m	4,28
055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO cinque/85)	m	5,85
01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO nove/86)	cad	9,86
010	Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO nove/93)	cad	9,93
015	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 (EURO dieci/71)	cad	10,71
018	gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/55)	cad	11,55
032	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 (EURO dieci/71)	cad	10,71
036	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO dodici/73)	cad	12,73
040	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/76)	cad	3,76
042	raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 (EURO cinque/42)	cad	5,42
060	nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 (EURO sei/22)	cad	6,22
062	riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20 (EURO sei/30)	cad	6,30
01.P08.M00	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
020	diametro esterno mm 40-spessore mm2.5 (EURO uno/22)	m	1,22
025	,	m	1,85
030	,	m	2,95
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8 (EURO cinque/92)	m	5,92
01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/89)	m	0,89
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 (EURO uno/40)	m	1,40
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 (EURO due/15)	m	2,15
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 (EURO tre/38)	m	3,38
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 (EURO sei/81)	m	6,81
01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		,
015	diametro esterno mm32X32 (EURO cinque/72)	cad	5,72
020	diametro esterno mm40X40 (EURO nove/36)	cad	9,36
025	diametro esterno mm50X50 (EURO dodici/89)	cad	12,89
030	diametro esterno mm63X63 (EURO diciassette/79)	cad	17,79
01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10		
010	diametro esterno mm 32X20, 32X25 (EURO cinque/32)	cad	5,32
015		cad	9,16
020	diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 (EURO undici/86)	cad	11,86
025	diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 (EURO sedici/84)	cad	16,84
01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	diametro esterno mm 50 (EURO tredici/41)	cad	13,41
	010	diametro esterno mm 63 (EURO diciassette/99)	cad	17,99
01.P08.M20		Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
	015	diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/06)	cad	3,06
	020	diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" (EURO sei/27)	cad	6,27
	025	diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/59)	cad	7,59
	030	diam. esterno 63X2",63X1"1/2 (EURO dieci/92)	cad	10,92
01.P08.M25		Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015	(EURO tre/34)	cad	3,34
	020	diam. esterno 40X1"1/4,40X1" (EURO cinque/72)	cad	5,72
	025	(EURO sette/68)	cad	7,68
	030	diam. esterno 63X2" (EURO dieci/92)	cad	10,92
01.P08.M30		Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015	(EURO cinque/62)	cad	5,62
	020	(EURO nove/86)	cad	9,86
	025	(EURO tredici/84)	cad	13,84
	030	diametro esterno mm 63X63 (EURO sedici/84)	cad	16,84
01.P08.M35	245	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	015	(EURO quattro/04)	cad	4,04
	020	diametro esterno mm 40X2" (EURO otto/09)	cad	8,09
	025	(EURO dieci/92)	cad	10,92
a. Dog 11.40	030	(EURO quattordici/86)	cad	14,86
01.P08.M40	045	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	015	(EURO quattro/04)	cad	4,04
	020	(EURO otto/09)	cad	8,09
	030	(EURO dieci/92)	cad	10,92
04 000 1445	300	(EURO quattordici/86)	cad	14,86
01.P08.M45	015	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diametro esterno mm 32X32X32		
		(EURO otto/38) diametro esterno mm 40X40X40	cad	8,38
	025	(EURO tredici/84)	cad	13,84
		(EURO diciotto/82) diametro esterno mm 63X63X63	cad	18,82
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı	۱ ا

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ventisei/62)	cad	26,62
01.P08.M80	Raccordi filettati di polipropilene		
005	nipplo - diametro 1/2" (EURO zero/35)	cad	0,35
010	,	cad	0,41
015	,	cad	0,65
020	nipplo - diametro 1"1/4 (EURO uno/06)	cad	1,06
025	nipplo - diametro 1"1/2 (EURO uno/30)	cad	1,30
030	nipplo - diametro 2" (EURO uno/79)	cad	1,79
055	manicotto - diametro 1/2" (EURO uno/06)	cad	1,06
060	manicotto - diametro 3/4" (EURO uno/79)	cad	1,79
065	gomito a 90 gradi - diametro 1/2" (EURO uno/06)	cad	1,06
070	gomito a 90 gradi - diametr0 3/4" (EURO uno/53)	cad	1,53
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
005	dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5 (EURO quattro/70)	cad	4,70
010	dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9 (EURO nove/14)	cad	9,14
015	dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10 (EURO dodici/27)	cad	12,27
020	dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20 (EURO quindici/08)	cad	15,08
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
005	(EURO otto/97)	cad	8,97
010	(EURO diciotto/41)	cad	18,41
015	(EURO trentuno/42)	cad	31,42
020	Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 (EURO quarantaquattro/83)	cad	44,83
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
005	(EURO tredici/00)	cad	13,00
010	(EURO ventiquattro/12)	cad	24,12
015	(EURO trentasette/65)	cad	37,65
020	dimensioni cm55X55 (EURO ottanta/71)	cad	80,71
01.P09.A00	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e		
	densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO
Elenco		lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai	misura	EURO
	010	spessore 20 mm		0.07
	025	(EURO zero/67) spessore 50 mm	m²	0,67
01.P09.A04		(EURO uno/68) Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti	m²	1,68
0111 00.A04		da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti		
	005	e solai		
		(EURO due/81)	m²	2,81
	010	spessore 50 mm (EURO tre/51)	m²	3,51
01.P09.A36		Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate		
	005	spessore 50 mm (EURO cinque/84)	m²	5,84
01.P09.A80		Lastre per soffittature in materiali leggeri		
	005	spessore mm 10 (EURO quattro/15)	m²	4,15
01.P09.B50		Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 14 kg/m³; con a deguata protezione di barriera al vapore		
	006	spess. mm 50 (EURO uno/74)	m²	1,74
01.P09.B55		Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,037 W/mK; euroclas		,
	015	se A1; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 50 (EURO due/89)	m²	2,89
01.P09.C60		Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore mm12 - 13		
	005	 (EURO dieci/97)	m²	10,97
01.P09.C75		Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive		,
	005		m²	17,22
	010	spessore mm 20 - REI 180 classe 0 (EURO ventisette/89)	m²	27,89
01.P09.C80		Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3	111	21,09
	005	con superficie liscia (EURO dieci/97)	m²	10,97
01.P09.E00		Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie		
	005			
		(EURO dieci/97)	m²	10,97

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.E20		Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata		
	005	in alluminio colori standard (EURO diciassette/42)	m²	17,42
	010	in acciaio colori e decorazioni ordinarie (EURO quindici/07)	m²	15,07
01.P09.E25		Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di		,
	005	carta bitumata in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 (EURO quindici/48)	m²	15,48
	020	in acciaio passo 200 (EURO tredici/74)	m²	13,74
01.P09.E26		Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"	"	10,17
(005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 (EURO trenta/86)	m²	30,86
01.P09.E27		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia ti nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
(005	in colore bianco (EURO tre/71)	m²	3,71
01.P09.E28		Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri		
	005	in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)	m	1,44
	010	in profilato di alluminio a doppio L (EURO due/65)	m	2,65
	015	in profilato di acciaio a L (EURO zero/67)	m	0,67
	020	in profilato di acciaio a doppio L (EURO uno/34)	m	1,34
01.P09.E34		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine		
		sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno		
	005	dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente (EURO otto/76)	m²	8,76
	010	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente (EURO nove/57)	m²	9,57
1	015	dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente (EURO undici/89)	m²	11,89
01.P09.E36		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno		
(005	dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente (EURO ventitre/46)	m²	23,46
01.P09.E39		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati,compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega		25, 10
	005	in moduli di mm 600x600		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO venticinque/11)	m²	25,11
01.P09.F20	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento		
	alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo		
005	spessore totale di mm 60 (EURO tredici/84)	m²	13,84
01.P09.F40 005	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto spessore mm 0,6		
	(EURO uno/44)	m	1,44
01.P09.F50 005	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto		
005	spessore mm 0,8 (EURO uno/36)	m	1,36
01.P09.G00	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartonfeltro bitumato		
	cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029		
015	spessore mm30, densita' 35 kg/m³ (EURO sei/50)	m²	6,50
025	spessore mm50, densita' 35 kg/m³ (EURO dieci/87)	m²	10,87
01.P09.G10	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti,perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100,cm100x200 : lambda = 0,029		
015	spessore mm 30, densita' 34 kg/m³ (EURO cinque/72)	m²	5,72
025	spessore mm 50, densita' 34 kg/m³ (EURO nove/33)	m²	9,33
01.P10.F10	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni		
005	Spessore del telo mm 4 (EURO quarantasei/76)	m²	46,76
010	Solo il telo (da mm 4) (EURO tredici/55)	m²	13,55
01.P10.F45	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5 %, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere		
005	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 (EURO undici/86)	m²	11,86
01.P10.H10	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti		
005	Tricomponente-aderente su superfici umide (EURO tredici/51)	kg	13,51
01.P10.H50	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni		.,
005	Spessore mm 2 (EURO diciotto/07)	m²	18,07

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P10.H55	Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stra- dali, protezione anti corrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e		
00	bitume con armatura di rinforzo in rete di polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C		
	(EURO trentuno/76)	m²	31,76
01.P10.H58	Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio:- 30 +120 ℃		
00	5 In rotoli (EURO quarantacinque/03)	m²	45,03
01.P10.H70	Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro		
00		m²	27,75
01.P11.A30	Piastrelle di caolino smaltate cm15x15		
00	5 Bianche (EURO undici/69)	m²	11,69
01.P11.A50	Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30)		
09	In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5 (EURO cinquantasei/71)	m²	56,71
01.P11.A70	Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3		
02	O In marmo bianco tipo edilizia (EURO quarantuno/31)	m²	41,31
02	` '	m²	44,50
01.P11.A80	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate		
01	In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25)	m	8,25
02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	6,88
02	` '	m	5,49
01.P11.A91	Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a ma-		3,
	trice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliesteremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1		
00	5 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25 (EURO settantaquattro/10)	m²	74,10
01.P11.A92	Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremita' dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarita' del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo		
00	(EURO diciassette/39)	m²	17,39
01.P11.B00 00	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15 Bianche		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	(EURO otto/81) In colori correnti	m²	8,81
	(EURO nove/25)	m²	9,25
01.P11.B10	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali		
005	Dimensioni cm 20x20 - non decorate. (EURO nove/79)	m²	9,79
010	Dimensioni cm 20x20 decorate.	m2	,
01.P11.B42	(EURO dieci/80) Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza	m²	10,80
	caratteristica 500 k g/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'		
005	Spessore cm 4 colore grigio (EURO undici/30)	m²	11,30
010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero (EURO tredici/60)	m²	13,60
01.P11.E20	Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30		
005	Spessore mm 2 (EURO sei/44)	m²	6,44
01.P11.E30	Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni di cm 25x25		
005	Spessore mm2 (EURO sette/35)	m²	7,35
01.P11.E55	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto		
010	Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125 (EURO diciassette/11)	m²	17,11
025	Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico (EURO ventuno/60)	m²	21,60
01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC		
005	Del diametro di mm 4 (EURO zero/64)	m	0,64
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum		
005	Del diametro di mm 4 (EURO uno/43)	m	1,43
01.P11.E80	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1		
005	Altezza cm 7,5 (EURO due/15)	m	2,15
010	Altezza cm 10 (EURO tre/43)	m	3,43
01.P11.E84	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di mm 2		
005	Prezzo per ogni cm di altezza (EURO zero/39)	m	0,39
01.P11.F00	Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in colori vari,in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm100/200		
005	Spessore mm 3 - attacco a cemento (EURO dodici/80)	m²	12,80
010	Spessore mm 3 - attacco adesivo (EURO dodici/80)	m²	12,80
01.P11.F06	Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	smerigliato e attacco a colla		
005	Nero spessore mm 3 (EURO diciannove/90)	m²	19,90
010	Colorato spessore mm 3 (EURO ventitre/61)	m²	23,61
015	Nero spessore mm 4 (EURO ventuno/41)	m²	21,41
020	Colorato spessore mm 4 (EURO ventisei/20)	m²	26,20
01.P11.F20	Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia		
005	Nero - spessore mm 2.6 (EURO undici/30)	m	11,30
010	Colori vari - spessore mm 2.6 (EURO tredici/79)	m	13,79
01.P11.G30	Regge lucidate per separazione di pavimenti		
003	In metallo bianco - sezione mm 25x3 (EURO quattro/70)	m	4,70
005	• • •	m	4,90
010		m	4,98
015	In ottone - sezione mm 30x5		,
01.P11.E60	(EURO cinque/08) Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza	m	5,08
005	cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) (EURO venticinque/71)	m²	25,71
01.P11.E68	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi		20,11
005	ultravioletti Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli (EURO ventisei/90)	m²	26,90
01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario		
010	mm a 50 mm	lea.	0.60
020		kg	0,68
01.P12.A07	(EURO uno/28) Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per	kg	1,28
01.712.407	calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata		
	mm a 16 mm (EURO zero/66)	kg	0,66
010	,	kg	1,18
01.P12.E00	Profilati in ferro a doppio T	ŭ	,
005	Altezza da mm 80 (EURO zero/74)	kg	0,74
01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
005	In ferro (base + extra) (EURO zero/74)	kg	0,74
010		kg	4,15
025		kg	5,23
01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mm 80		
005	(EURO zero/70)	kg	0,70
010	In acciaio barre da mina (EURO uno/94)	kg	1,94
015	(EURO quattro/40)	kg	4,40
030	In rame (EURO quattro/84)	kg	4,84
01.P12.E50	Profilati tubolare trafilato		
003	In ferro zincato (EURO uno/35)	kg	1,35
005	In ferro (EURO zero/99)	kg	0,99
010	,	kg	4,07
01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
005	 (EURO uno/24)	kg	1,24
01.P12.F00	Lamiere in ferro in misure commerciali		
005	Nere, liscie, di spessore fino a mm 2 (EURO zero/92)	kg	0,92
010	(EURO zero/89)	kg	0,89
015	(EURO uno/34)	kg	1,34
020	Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 (EURO uno/02)	kg	1,02
025	Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2 (EURO zero/99)	kg	0,99
030	Zincate ondulate fino a mm 2 (EURO uno/38)	kg	1,38
01.P12.F10	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture		
005	Di spessore 8/10 mm -zincate (EURO nove/20)	m²	9,20
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
005	(EURO due/90)	kg	2,90
010	Da 1 pollice (EURO due/60)	kg	2,60
01.P12.H20	Tubi metallici		
005	(EURO uno/32)	kg	1,32
015	In lega cromo-alluminio (EURO tre/83)	kg	3,83
020	In lega leggera di alluminio (EURO tre/83)	kg	3,83
025	In piombo (EURO uno/28)	kg	1,28
030	In rame (EURO cinque/78)	kg	5,78
01.P12.H30 005	Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature (EURO uno/32)	kg	1,32
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile	a	1,32
010	Zincati (EURO otto/33)	kg	8,33
01.P12.L00	Filo di ferro	3	3,30
015		kg	2,05

Articolo di Elenco	j	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P12.L10		Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm		
	005	 (EURO uno/53)	kg	1,53
01.P12.M00		Rete metallica di filo di ferro zincato		
	010	Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 (EURO uno/68)	kg	1,68
	015	Tipo plastificato a maglia di mm 30x30 (EURO due/20)	kg	2,20
	020	Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 (EURO due/62)	kg	2,62
01.P12.M10		Rete tipo moscarola		
	005	Di nylon (EURO uno/11)	kg	1,11
	010	Di plastica (EURO due/08)	kg	2,08
	015	Di alluminio (EURO quattro/62)	kg	4,62
01.P12.M30		Rete elettrosaldata per recinzioni e simili		
	005	Plastificata (EURO due/93)	kg	2,93
	010	Zincata (EURO tre/65)	kg	3,65
01.P12.M35		Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	010	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 (EURO due/20)	m²	2,20
	020	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22 (EURO uno/18)	m²	1,18
01.P13.B20		Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia		
	005	snodata: In lega di alluminio verniciato a fuoco		
		(EURO centoundici/27)	m²	111,27
	010	In profilati in lega di alluminio 6060 con auto- orientamento delle stecche a persiana abbassata (EURO centodiciotto/09)	m²	118,09
01.P13.C00		Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti		·
		asfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50		
	005	Delle dimensioni di mm 15x15x15. (EURO ottantasette/62)	m²	87,62
	010	Delle dimensioni di mm 20x15x20. (EURO ottantanove/87)	m²	89,87
	015	Delle dimensioni di mm 30x22x30. (EURO centoquarantatre/81)	m²	143,81
01.P13.C10		Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore me-		
		diante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50		
	005	Delle dimensioni di mm 15x15x15 (EURO novantadue/14)	m²	92,14
	010	Delle dimensioni di mm 20x15x20 (EURO novantasette/85)	m²	97,85
	015	Delle dimensioni di mm 30x22x30 (EURO duecentoventotto/22)	m²	228,22
01.P13.E00		Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici		
	005	Tipo per esterno (EURO sessantadue/32)	m²	62,32
	010	Tipo per interno (EURO cinquantotto/84)	m²	58,84
01.P13.E40		Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a		35,54
		telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna		
	005	Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi (EURO duecentosettantacinque/77)	cad	275,77
01.P13.E50		Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili		
	005	Peso fino a kg 30 (EURO uno/35)	kg	1,35
	010	Peso oltre kg 30 (EURO uno/12)	kg	1,12
01.P13.F00		Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti		
	005	In lamiera di ferro zincato (EURO uno/85)	kg	1,85
	010	In lamiera di rame (EURO cinque/54)	kg	5,54
	015	In acciaio inox (EURO cinque/78)	kg	5,78
01.P13.F10		Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali		
	005	Cantonale cm 30x30 (EURO dieci/23)	cad	10,23
	010	Testate (EURO uno/80)	cad	1,80
	015	Cicogne o tiranti (EURO uno/08)	cad	1,08
	025	Gomiti per pluviali (EURO due/42)	cad	2,42
	030	Collari per pluviali (EURO uno/80)	cad	1,80
01.P13.F50		Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti		
	005	(EURO cinque/06)	cad	5,06
01.P13.G00		Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti		
	003	In legno, a due giri, o da mezzo giro (EURO tre/16)	cad	3,16
	005	In ferro, a due giri, o da mezzo giro (EURO sette/56)	cad	7,56
01.P13.G20		Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera		
	005	Tipo a due giri (EURO otto/24)	cad	8,24
	010	Tipo a due giri e mezzo (EURO nove/67)	cad	9,67
	015	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia (EURO dieci/68)	cad	10,68
01.P13.G40	00-	Serratura (tipo Yale o similare)		
	005	Per serrande (EURO dieci/31)	cad	10,31
	010	Per cancelli riducibili		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	045	(EURO sedici/89)	cad	16,89
(015	Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri (EURO diciassette/86)	cad	17,86
	020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo (EURO dieci/68)	cad	10,68
01.P13.G60		Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia		
(005	Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro (EURO sei/05)	cad	6,05
	010	Due chiavi maschie - due giri e mezzo (EURO sei/59)	cad	6,59
01.P13.G80		Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo Yale		
(005	Per portoncini in legno. (EURO settantacinque/23)	cad	75,23
(010	Per cancelli esterni (EURO ottantasette/27)	cad	87,27
01.P13.H60		Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti,		·
	005	esclusa la ferrogliera		
		(EURO quattro/10)	cad	4,10
01.P13.H70	005	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterali		
	010	(EURO sessantotto/56) Tipo a 4 giri laterale e 2 aste	cad	68,56
	015	(EURO novantasette/94) Tipo a 4 giri laterale e 4 aste	cad	97,94
'	UIS	(EURO centotrentadue/07)	cad	132,07
01.P13.M00		Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo		
(005	Zincato a caldo (EURO tre/81)	kg	3,81
01.P13.N50		Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
(005	REI 60 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentoventitre/69)	cad	423,69
(010	REI 60 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentocinquantatre/26)	cad	453,26
(015	REI 60 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentouno/86)	cad	501,86
(020	REI 60 ad un battente cm 120x200 (EURO cinquecentoottantacinque/33)	cad	585,33
	025	REI 60 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentoquattordici/97)	cad	914,97
(030	REI 60 a due battenti cm 140x200 (EURO novecentosessantotto/86)	cad	968,86
(035	REI 60 a due battenti cm 160x200 (EURO millediciotto/51)	cad	1.018,51
(040	REI 60 a due battenti cm 180x200 (EURO millesessantadue/89)	cad	1.062,89
(045	REI 60 a due battenti cm 200x200 (EURO millecentoundici/50)	cad	1.111,50
(050	REI 120 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentocinquantasette/49)	cad	457,49
(055	REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentonovanta/25)	cad	490,25
	060	REI 120 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentoquaranta/96)	cad	540,96
	065	REI 120 ad un battente cm 120x200		ļ

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		(EURO seicentotrentadue/89)	cad	632,89
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentoquarantotto/78)	cad	948,78
	075	REI 120 a due battenti cm 140x200 (EURO milledieci/06)	cad	1.010,06
	080	REI 120 a due battenti cm 160x200 (EURO millesessantuno/83)	cad	1.061,83
	085	REI 120 a due battenti cm 180x200 (EURO millecentonove/38)	cad	1.109,38
01.P14.A10		Ferrogliera per serratura		
	020	Tipo a becco d'anitra (EURO uno/80)	cad	1,80
	025	Tipo gorges in ferro (EURO uno/09)	cad	1,09
	040	Tipo gorges in ottone (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P14.A40		Ferroglietto orizzontale in ferro		
	010	Con cartelle da mm 250 (EURO due/83)	cad	2,83
	020	Con cartelle da mm 500 (EURO quattro/74)	cad	4,74
01.P14.A50		Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13		
	010	Della lunghezza di mm 200 (EURO due/02)	cad	2,02
	020	Della lunghezza di mm 400 (EURO due/62)	cad	2,62
01.P14.A70		Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa		
	010	Della lunghezza di mm 200 (EURO tre/15)	cad	3,15
	020	Della lunghezza di mm 400 (EURO quattro/00)	cad	4,00
01.P14.B00		Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio		
	005	Della dimensione di mm 63x45 (EURO zero/70)	cad	0,70
	015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/05)	cad	1,05
01.P14.B10		Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio		
	005	Delle dimensioni mm 63x45 (EURO zero/51)	cad	0,51
	015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/09)	cad	1,09
01.P14.B20		Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		
	010	Lunghezza mm 100 (EURO zero/51)	cad	0,51
	020	Lunghezza mm 140 (EURO zero/79)	cad	0,79
01.P14.B40		Cerniera a molla in acciaio doppio effetto		
	010	Altezza mm 100 (EURO sei/57)	cad	6,57
01.P14.B30		Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		
	010	Altezza mm 100 (EURO cinque/27)	cad	5,27
01.P14.B55		Fornitura di cerniera superiore per porte a battente		
	005	Destra o sinistra (EURO venti/28)	cad	20,28
	010	Destra o sinistra per porte a ventola (EURO tredici/95)	cad	13,95
01.P14.B60	010	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo Yale		
		(EURO cinque/15)	cad	5,15

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.B70 010	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta In ottone (EURO dieci/32)	cad	10,32
01.P14.B80 005			4.05
010	(EURO uno/95) Con maniglia in ottone (EURO dieci/32)	cad	1,95 10,32
01.P14.C00	Maniglia (bilancino)completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio Ottone (piena)		
01.P14.C10	(EURO dodici/45) Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di	cad	12,45
005	ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In lega di alluminio (EURO sei/95)	cad	6,95
010	(EURO dodici/45)	cad	12,45
01.P14.C12 005	Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio Per porte interne		
01.P14.C14	(EURO otto/10) Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio	cad	8,10
005	In ottone cromato per finestre (EURO otto/24)	cad	8,24
010	(EURO sette/71)	cad	7,71
015	In ottone cromato per porte interne (EURO undici/94)	cad	11,94
020	(EURO undici/10)	cad	11,10
01.P14.C16 015	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo corno per finestre		
020	(EURO due/67)	cad	2,67
	(EURO tre/25)	cad	3,25
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-		
	zontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centodieci/92)	cad	110,92
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz- zontale in acciaio cromato		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centocinquantasette/41)	cad	157,41
010		cad	202,87
015	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centodiciassette/28)	cad	117,28
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio		
005	cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantuno/25)	cad	191,25
01.P14.C25	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio)		
015	(EURO diciotto/71)	cad	18,71
01.P14.C40 010	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.2 (EURO ottanta/20)	cad	80,20
01.P14.C60 005			
01.P14.C70	(EURO uno/24) Corde in acciaio	cad	1,24
015 01.P14.E20	Diametro mm 5 (EURO zero/42) Staffa porta lucchetto	m	0,42
005	· ·	cad	5,27
020	(EURO uno/52)	cad	1,52
01.P14.E30 005	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/65)	m	3,65
01.P14.E50 005	Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli		
01.P14.F10	(EURO zero/42) Bilancino per scuri, completo	cad	0,42
005	(EURO uno/14)	cad	1,14
01.P14.F32	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16,comple- ti di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa		
005 01.P14.F34	In acciaio zincato (EURO dieci/23) Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello,	cad	10,23
005	inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio		
010	(EURO cinque/10) In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	5,10
01.P14.F40 005	(EURO sette/58) Nottolini in acciaio per wasistas	cad	7,58
01.P14.F70	(EURO due/02) Supporti a rullo per avvolgibili	cad	2,02
005		cad	2,35
01.P14.F80 005	Puleggia in lamiera (EURO tre/16)	cad	3,16
01.P14.F90	Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6)		5,10
005	(EURO quattro/96)	cad	4,96
01.P14.G00	Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca		

Articolo d Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
-	005	nichelata		
	005	(EURO otto/67)	cad	8,67
01.P14.H00		Rulli in ferro completi		
	005	 (EURO tredici/52)	m	13,52
01.P14.H30		Pulegge (scatole)		
	005	 (EURO tre/65)	cad	3,65
01.P14.L00		Viti zincate con ranella		
	005	Tipo normale - lunghezza mm 60 (EURO zero/08)	cad	0,08
01.P14.L10		Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta		
	005	Lunghezza mm 60 (EURO zero/09)	cad	0,09
01.P14.M20		Tasselli ad espansione - (completi)		
	015	Lunghezza cm 6 - in acciaio (EURO zero/37)	cad	0,37
01.P14.M30		Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)		
	005	 (EURO zero/02)	cad	0,02
01.P14.N00		Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-		
		re, ganci, cremonesi, piastrine e simili		
	005	In ferro (EURO diciannove/00)	kg	19,00
	010	In ottone cromato (EURO ventisei/62)	kg	26,62
	015	In alluminio anodizzato (EURO ventitre/13)	kg	23,13
01.P15.A26		Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali		
	005	Dello spessore di cm 5 (EURO centonovantotto/88)	m³	198,88
01.P15.A50		Puntelli squadrati uso trieste		
	010	In larice (Larix decidua) - metri 4 (EURO duecentonovantacinque/22)	m³	295,22
	020	In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri (EURO centocinguantatre/52)	m³	153,52
01.P15.C10		Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura	III-	155,52
01.1 10.010	010		m²	12,13
	015	,	m²	16,76
01.P15.C15		Multistrato in pioppo (Populus spp.)		15,70
	010	Spessore mm 10 (EURO sette/24)	m²	7,24
	025	,	m²	12,83
	035		m²	19,95
01.P16.B50		Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato		, -
	005	· ·	m	0,75
01.P16.F10		Trucciolato nobilitato		5,75
	005	bianco, spessore mm 10	m ²	7.00
	020	(EURO sette/23) bianco, spessore mm 20	m²	7,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO otto/70)	m ²	8,70
01.P18.A20	Granito bianco montorfano		
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centocinquantatre/26)	m²	152.26
030	In lastre dello spessore di cm 5		153,26
	(EURO duecentoventitre/30)	m²	223,30
01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)		
015	(EURO novantasei/22)	m²	96,22
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentadue/97)	m²	132,97
030	In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m²	194,88
01.P18.A70	Serizzo antigorio		
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO ottanta/99)	m²	80,99
030	,	m²	118,76
01.P18.A90	Travertino chiaro rapolano	""	110,70
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO settantuno/46)	m²	71,46
030	,	m²	104,54
01.P18.B40	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia		10 1,0 1
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO novantacinque/41)	m²	95,41
025	, ,	m²	122,83
030	In lastre dello spessore di cm 5		·
04 D49 C00	(EURO centoquaranta/07)	m²	140,07
01.P18.C90 020	Marmo botticino classico In lastre dello spessore di cm 3		
030	(EURO centotrentatre/98)	m²	133,98
030	(EURO centonovantaquattro/88)	m²	194,88
01.P18.M00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate		
005	Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 (EURO trentotto/37)	m²	38,37
010	Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 (EURO quarantasette/91)	m²	47,91
015		m²	57,48
01.P18.N00	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		51,10
005	(EURO ventisette/19)	cad	27,19
01.P18.N10	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza		
	di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
00	formante un quarto di circonferenza		
00	5 Dello spessore di cm 9 (EURO quaranta/40)	cad	40,40
01	Dello spessore di cm 12 (EURO quarantaquattro/46)	cad	44,46
01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla		
	costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica		
01	Dello spessore di cm 3 (EURO centoundici/65)	m²	111,65
02	Dello spessore di cm 5 (EURO centosessanta/37)	m²	160,37
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
00	(EURO nove/66)	m²	9,66
01	Di Superfici curve per pietre dure (EURO quarantaquattro/85)	m²	44,85
01	(EURO trentatre/46)	m²	33,46
02	D Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO cinque/31)	m²	5,31
01.P19.A10	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
00	Di superfici piane per pietre dure (EURO quindici/96)	m²	15,96
01	Di superfici curve per pietre dure (EURO sessantacinque/97)	m²	65,97
01	5 Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO quarantaquattro/01)	m²	44,01
02	D Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO dieci/99)	m²	10,99
01.P19.A30	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia' refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio		
00	Per pietre dure (EURO quattro/11)	m	4,11
01	Per pietre tenere e marmi (EURO due/61)	m	2,61
01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1		
00	Lisciato di mola per pietre dure (EURO quattro/48)	m	4,48
01	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi (EURO due/99)	m	2,99
01.P20.A30	Vetri trasparenti		
01	(EURO dieci/54)	m²	10,54
01	Forti ex doppi (EURO tredici/30)	m²	13,30
01.P20.A40	Float ex cristalli		
00	Spessore mm3 (EURO dodici/18)	m²	12,18
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
00	Normali (EURO quattordici/52)	m²	14,52
01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
040	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB) (EURO settantacinque/72)	m²	75,72
055	• • •	m²	83,74
090		m²	83,03
01.P20.B01	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm	III-	63,03
	15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film"si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra		
035	vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantadue/17)	m²	72,17
01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		
010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO cinquanta/24)	m²	50,24
025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO cinquantasette/05)	m²	57,05
01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (min		
	imo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti		
030	Trasparente antisfondamento (EURO trentaquattro/72)	m²	34,72
01.P22.A60 015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39		
020	(EURO sessantacinque/00) cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	65,00
01.P22.C02	(EURO sessantacinque/44) Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole,	cad	65,44
	spor- genza cm13 circa		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO quarantacinque/86)	cad	45,86
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole		
010	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
015	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	cad	42,97
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		
015	Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		
015	(EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C38 015	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante		
020	(EURO quattordici/25) Da 1/2", con aeratore,tipo pesante	cad	14,25
01.P22.C40	(EURO sedici/37) Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper	cad	16,37
015	lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13		
020	(EURO diciassette/59)	cad	17,59
01.P22.C44	(EURO diciannove/14)	cad	19,14
01.F22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10.64
030			10,64
050	,	cad	10,64 10,64
055	,	cad	13,90
01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma		,
020		cad	10,64
030	,	cad	10,64
040	Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr. (EURO dieci/64)	cad	10,64
060	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
025	Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13		
015	Da 1/2"senza aeratore,tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
020	Da 1/2"con aeratore,tipo pesante (EURO tredici/90)	cad	13,90
01.P22.C62 010	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 20		
020	(EURO cinque/43)	cad	5,43
01.P22.C64	(EURO sette/46) Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato	cad	7,46
01.F22.C04		cad	5,43
01.P22.C66	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato	3	5,40
010	Da 3/4", sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43

Articolo di Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C68	010	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm14 con aeratore (EURO quattordici/92)	cad	14,92
01.P22.C78		Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi		
	010	(EURO sette/77)	cad	7,77
04 800 000	025	Da 1" diritto (EURO dodici/35)	cad	12,35
01.P22.C86	005	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione Da 3/4"		
	010	(EURO dodici/78) Da1"	cad	12,78
01.P22.C88		(EURO quindici/02) Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis)	cad	15,02
	005	serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da1/2"		
	010		cad	8,00
	015	(EURO nove/59) Da 1" (CURO move/sedici/OF)	cad	9,59
	020	(EURO quattordici/25) Da1"1/4 (EURO diciotto/70)	cad	14,25 18,70
	025	Da1"1/2 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
01.P22.C89		Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		22,
	010		cad	5,54
	015	Da 3/4" - mm 20 (EURO sette/46)	cad	7,46
	020	Da 1" - mm 25 (EURO nove/06)	cad	9,06
	025	(EURO tredici/90)	cad	13,90
	030	Da 1 1/2" - mm 40 (EURO diciannove/25)	cad	19,25
01.P22.C90	010	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da1/2" (EURO tre/52)	cad	2.52
01.P22.E10		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	Cau	3,52
	020		cad	66,34
01.P22.E12		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore		
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentotto/62)	cad	38,62
01.P22.E14		Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta		
	010	Da 1/2" tipo pesante (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
01.P22.E42		Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori		
	005	(EURO diciassette/25)	cad	17,25
	010	(EURO diciotto/25)	cad	18,25
I	U25	Da 3/4" da incasso con placca	I	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
0.0	(EURO venti/37)	cad	20,37
03	Da 1" da incasso con placca (EURO ventidue/15)	cad	22,15
01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone		
00	Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm (EURO otto/53)	cad	8,53
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
01	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
02	5 Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
03	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
04	Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni		
00	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/32)	cad	8,32
01	1	cad	4,59
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella		
00	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35)	cad	2,35
01	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/66)	cad	2,66
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		
	5 Da 1 1/4"x 40 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
01	5 Da 1 1/2"x 40 mm a V (EURO sei/39)	cad	6,39
02	5 Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
03	Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/32)	cad	8,32
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella,scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50		
00	Colonna di scarico completa da 1 1/4" (EURO diciassette/14)	cad	17,14
01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, al-		
00		and	9.00
01.P22.F20	(EURO otto/00) Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia	cad	8,00
00	cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" (EURO ventitre/49)	cad	23,49
01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato	Jau	23,49
00		cad	53,32
01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia		
00	5 Da 1/2" cm100 (EURO tre/73)	cad	3,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
015	Da 1/2" cm150 (EURO cinque/34)	cad	5,34
01.P22.F52 020	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 30		
	(EURO due/12)	cad	2,12
01.P22.F55 020			0.40
01.P22.F58	(EURO due/19) Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"	cad	2,19
020	Cm 30 (EURO due/29)	cad	2,29
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica		
005	Da 1/2 " (EURO quattro/27)	cad	4,27
01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/64)	cad	10,64
01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		
010	Da 1" con attacco alla parete (EURO dodici/35)	cad	12,35
01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
020	In plastica tipo pesante da litri 10-12 (EURO trentotto/40)	cad	38,40
01.P22.H66	Catena a tirante		
005	Per vaschetta di cacciata alta (EURO uno/28)	cad	1,28
01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO zero/03)	cad	0,03
010	Del diametro di 1/2 di pollice (EURO zero/06)	cad	0,06
015	Del diametro di 3/4 di pollice (EURO zero/08)	cad	0,08
01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti		
005	Del diametro interno da 3/8" a 1" (EURO zero/07)	cad	0,07
01.P22.M40	Polmoncini per flussometri		
010	Del diametro di pollici 3/4 (EURO due/19)	cad	2,19
01.P23.G05	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rive- stimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici		
005	irregolari o curve		
	(EURO tre/22)	m	3,22
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	, ,	h	43,91
010	,	h	10,67
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
010	Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO sessantuno/03)	h	61,03
015	Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO ottantuno/55)	h	81,55
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Pressione pompa oltre 200 atm. (EURO ottantadue/43)	h	82,43
01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificanteed ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego (canal-jet)		
005	(EURO cinquantaquattro/29)	h	54,29
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
005	Per m di altezza-al mese (EURO sette/96)	m	7,96
01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		
005	(EURO diciotto/43)	cad	18,43
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo- giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
005	Per i primi 30 giorni (EURO nove/41)	m²	9,41
010	Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/61)	m²	1,61
01.P25.C18	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di unponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapeppi), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata inproiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro		
01.P24.H10	(EURO quarantanove/30) Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli	m²	49,30
005	elettrodi		
	(EURO due/65)	h	2,65
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		

Articolo di		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO
Elenco	005	Mole angolari, trapani e simili (EURO uno/98)	misura h	EURO 1,98
01.P24.H50	010	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego	h	12.18
02.P02.A12		Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pi		12,10
	010	etrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili		
	0.0	(EURO settantuno/76)	cad	71,76
02.P02.A26	040	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle		
	010	 (EURO diciassette/37)	m²	17,37
02.P02.A74		Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri		
	010	di smaltimento imposti dalle discariche		
05.P68.A60		(EURO centoquattordici/25) Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di	m ³	114,25
03.1 00.700		qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per		
	005	sostituzione o demolizione	cad	11,48
05.P68.A70		Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione		
	005	A vite o a flange (EURO tre/17)	cad	3,17
05.P68.A80		Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni		
	005	Di qualsiasi diametro (EURO due/21)	cad	2,21
05.P68.B20		Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo		
	005	Di qualsiasi dimensione (EURO quindici/84)	cad	15,84
05.P68.B30		Riattacco di valvole o detentori perradiatori		
	005	Di qualsiasi diam. (EURO due/85)	cad	2,85
09.P01.A25		F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc		
	005	 (EURO nove/72)	m	9,72
07.A19.S30		Chiusini		
	020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trentacinque/12)	cad	35,12
025	compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di		
	cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra (EURO cinquantadue/37)	cad	52.37
030	,		
	(EURO centotrenta/26)	cad	130,26
035	compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto,		
	per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x		
	80 (EURO centoquarantacinque/56)	cad	145,56
040	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per		
045	chiusini misura 64 x 64 (EURO centonovantuno/54) Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove	cad	191,54
045	necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80		244.52
06.A30.F01	(EURO duecentoquattordici/52) Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori n ella zona soprastante.	cad	214,52
005	·		40.00
010		m²	10,89
05.P71.H00	(EURO tre/22) Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc.,nella quantita' necessaria perassicurare la compartimentazione REI 120.	m²	3,22
005	(EURO diciassette/80)	dm²	17,80
05.P71.G90	Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a populare a populare politici di moni precessorio.		
005	pennello o a spruzzo nella quantita' di mani necessarie (EURO ventotto/57)	m²	28,57
01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda		20,07
005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120	m2	20.00
010	(EURO ventotto/69) Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm	m²	28,69

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	20x20x50 R.E.I 180 (EURO trentasei/97)	m²	36,97
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		
005	Da litri 10, tipo leggero (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
010	Da litri 10, tipo pesante (EURO quarantanove/08)	cad	49,08
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
020	cm 59x48x19 (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo- pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
005	cm 90x45x21 (EURO centoquindici/75)	cad	115,75