

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<u>STRUTTURE</u>		
01.P16.G00	Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte		
005	In abete (Picea abies, Abies alba) (EURO seicentotredici/34)	m ³	613,34
01.A17.A70	Posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa		
005	Compreso il nolo di gru a torre (EURO quattrocentoventiquattro/23)	m ³	424,23
01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
005	A due riprese (EURO dodici/94)	m ²	12,94
02.P85.T15	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con malta autoportante a base di cemento ad alta re sistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, sia la spicconatura del sottofondo:		
010	per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25 (EURO trentanove/38)	cad	39,38
020	per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 (EURO centotrentatre/06)	m ²	133,06
01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista (EURO sessantadue/57)	m ²	62,57
02.P85.T10	Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossi dazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato		
010	... (EURO sette/37)	m	7,37
01.A18.B75	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		
015	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO undici/57)	kg	11,57
01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche		
040	In alluminio smaltato - cm 37x50 (EURO sette/44)	cad	7,44
01.A18.G20	Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche ed antincendio a norma di legge		
005	Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori (EURO sei/88)	cad	6,88
01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A20	<p>005 diámetro e spessore per discese pluviali, condotti di scari- co, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali</p> <p>In ghisa catramata (EURO sette/95)</p>	kg	7,95
NPS01	<p>030 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione</p> <p>Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54)</p>	m ²	16,54
NPS02	<p>ANCORAGGIO PUNTUALE DI LASTRE LAPIDEE MEDIANTE TASSELLATURA CHIMICA Realizzazione di ancoraggi chimici comprensivo di: - realizzazione del foro nella lastra lapidea e nel supporto murario di ancoraggio della stessa; - accurata pulizia del foro con asportazione dei detriti; - nel caso di tassellatura su materiali cavi, fornitura e posa di garza di ritenuta; - fornitura e posa della resina di ancoraggio; - fornitura e posa della barra M12 in acciaio inox; - fornitura e posa di rondella e dado cieco con calotta in acciaio inox. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO ventidue/13)</p>	cad	22,13
NPS03	<p>ANCORAGGIO PUNTUALE ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA MEDIANTE TASSELLATURA CHIMICA Realizzazione di ancoraggi chimici di carpenteria metallica su sueprfici in c.a. o in muratura comprensivo di: - realizzazione del foro sul supporto in c.a. o in muratura; - accurata pulizia del foro con asportazione dei detriti; - nel caso di tassellatura su materiali cavi, fornitura e posa di garza di ritenuta; - fornitura e posa della resina di ancoraggio; - fornitura e posa della barra M12 in acciaio inox; - fornitura e posa di rondella e dado in acciaio inox. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto.</p> <p>a con barra filettata M12, classe 8.8, in acciaio zincato, e relativi dado e rosetta (EURO quindici/92)</p> <p>b con barra filettata M16, classe 8.8, in acciaio zincato, e relativi dado e rosetta (EURO ventitre/82)</p>	cad	15,92
NPS03	<p>FORNITURA E POSA DI TRAVI IN LEGNO MASSICCIO PER COSTRUZIONI CLASSE C16 Fornitura e posa di travi in legno massiccio da costruzione classe C16, comprensiva di: - fornitura di travi in legno massiccio da costruzioni classe C16 UNI EN 338; - lavorazione delle travi per ricondurle alle forme previste in progetto; - movimentazione delle travi con gru a torre; - posa delle travi secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali - fornitura e posa della ferramenta occorrente (angolari, staffe, connettori cilindrici etc.) Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO settecentoventi/90)</p>	cad	23,82
NPS04	<p>FORNITURA E POSA DI TRAVI IN LEGNO MASSICCIO PER COSTRUZIONI CLASSE C16 Fornitura e posa di travi in legno massiccio da costruzione classe C16, comprensiva di: - fornitura di travi in legno massiccio da costruzioni classe C16 UNI EN 338; - lavorazione delle travi per ricondurle alle forme previste in progetto; - movimentazione delle travi con gru a torre; - posa delle travi secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali - fornitura e posa della ferramenta occorrente (angolari, staffe, connettori cilindrici etc.) Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO settecentoventi/90)</p>	m ³	720,90
NPS04	<p>FORNITURA E POSA DI PROFILI IN ACCIAIO INOX</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NPS05	<p>SAGOMATI PER PICCOLI LAVORI DI CARPENTERIA Fornitura e posa di elementi metallici in acciaio inox sagomati, comprensivo di: - fornitura dei profili in acciaio inox AISI 304 piegato a freddo, sagomato secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuati - posa dei profili con tassellatura meccanica nella quantità minima di 1 tassello ogni 30 cm. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO ventisei/18)</p> <p>FORNITURA E POSA DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CONF. UNI EN 795 CLASSE C, CON ASSORBITORE, L = 51 M Fornitura e posa di dispositivo di ancoraggio conforme classe C UNI EN 795, della lunghezza di 50 m: - n. 5 ancoraggi in classe A1 secondo UNI EN 795; il supporto dovrà essere in acciaio inox, dell'altezza minima di cm 40; - n. 5 contropiastre per il montaggio degli ancoraggi su supporto in legno secondo quanto previsto a progetto, con relative barre filettate e dadi in acciaio inox; - n. 5 faldali, in acciaio inox o piombo, per eliminare il rischio di infiltrazioni alla base dei paletti; - n. 1 linea di ancoraggio in acciaio inox in classe C secondo UNI EN 795, di lunghezza come da progetto, con assorbitore di energia e tenditore; - n. 2 cartelli plastificati con indicazioni d'uso per la linea vita; - n. 1 manuale d'uso del dispositivo opportunamente compilato. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO tremilacinquecentocinquantasei/63)</p>	kg	26,18
NPS06	<p>FORNITURA E POSA DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CONF. UNI EN 795 CLASSE C, CON ASSORBITORE, L = 22 M Fornitura e posa di dispositivo di ancoraggio conforme classe C UNI EN 795, della lunghezza di 22 m: - n. 4 ancoraggi in classe A1 secondo UNI EN 795; il supporto dovrà essere in acciaio inox, dell'altezza minima di cm 40; - n. 2 contropiastre per il montaggio degli ancoraggi su supporto in legno secondo quanto previsto a progetto, con relative barre filettate e dadi in acciaio inox; - n. 2 contropiastre dim.ni min. 60x40 cm, sp. 10 mm, per il montaggio degli ancoraggi su soletta in c.a. esistente, secondo quanto previsto a progetto, con relative barre filettate e dadi in acciaio inox; - n. 4 faldali, in acciaio inox o piombo, per eliminare il rischio di infiltrazioni alla base dei paletti; - n. 1 linea di ancoraggio in acciaio inox in classe C secondo UNI EN 795, di lunghezza come da progetto, con assorbitore di energia e tenditore; - n. 1 cartello plastificato con indicazioni d'uso per la linea vita; - n. 1 manuale d'uso del dispositivo opportunamente compilato. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO duemilaseicentotantacinque/60)</p>	cad	3.556,63
NPS07	<p>FORNITURA E POSA DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CONF. UNI EN 795 CLASSE C, CON ASSORBITORE, L = 28 M Fornitura e posa di dispositivo di ancoraggio conforme classe C UNI EN 795, della lunghezza di 50 m: - n. 4 ancoraggi in classe A1 secondo UNI EN 795; il supporto dovrà essere in acciaio inox, dell'altezza minima di cm 40; - n. 2 contropiastre per il montaggio degli ancoraggi su supporto in legno secondo quanto previsto a progetto, con relative barre filettate e dadi in acciaio inox;</p>	cad	2.675,60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NPS11	<p>RISANAMENTO E RIPRISTINO DI MURATURE NON PORTANTI LESIONATE Risanamento e ripristino di parti di murature non portanti in laterizi pieni o forati lesionate eseguito con malta bastarda e mattoni, comprensiva di: - demolizione localizzata porzione di muratura ammalorata o manomessa; - chiusura delle porzioni oggetto di demolizione mediante l'impiego di mattoni di nuova fornitura e malta bastarda. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto.</p> <p>a per interventi puntuali di superficie misurata in prospetto fino a m² 0,25. (EURO ventitre/98)</p> <p>b per interventi estesi di superficie misurata in prospetto oltre m² 0,25. (EURO novantacinque/92)</p>	cad	23,98
		m ²	95,92
NPS12	<p>FORNITURA E POSA DI STRISCIA DI SEGNALAZIONE AUTOADESIVA Fornitura e posa striscia di segnalazione autoadesiva, largh. cm 10, su supporto in lamiera gracata metallica, comprensivo di: 1. Pulizia accurata della superficie su cui posare il nastro, ponendo particolare attenzione a macchie di olio e grassi 2. Tracciatura, battendo con filo impolverato o mediante linea sottile di vernice 3. Posa della parte adesiva della striscia sulla superficie precedentemente pulita avendo cura di comprimere in maniera uniforme le strisce. Compresi i materiali di consumo, i necessari utensili, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come indicato negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. (EURO sei/48)</p> <p><u>ARCHITETTONICO</u></p>	m	6,48
01.A03.G10	<p>Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature,sovrapposizioni, sfridi ecc.</p> <p>005 In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10 (EURO quattro/14)</p>	m ²	4,14
01.A15.A10	<p>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale</p> <p>010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO venti/63)</p>	m ²	20,63
01.P20.A60	<p>Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8</p> <p>005 Normali (EURO quattordici/52)</p>	m ²	14,52
01.A18.B30	<p>Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine</p> <p>005 Formati da profilati normali (EURO sette/27)</p>	kg	7,27
01.A05.A10	<p>Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gam- bette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	normativa; compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante		
01.A02.B20	200 Tramezzo esterno in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 (EURO centouno/66)	m ²	101,66
	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
01.P18.F60	015 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. (EURO ottocentotrentacinque/47)	m ³	835,47
	Marmo verde alpi issoria		
	025 In lastre dello spessore di cm 4 (EURO trecentosei/53)	m ²	306,53
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO trecentoquarantanove/16)	m ²	349,16
01.P19.C10	Formazione di gocciolatoio a mola		
	005 Per pietre dure (EURO due/99)	m	2,99
01.A12.H10	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per co- lonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentodue/98)	m ³	902,98
01.P19.B10	Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm)		
	005 Lisciata di mola per pietre dure (EURO uno/50)	m	1,50
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
	005 Di superfici piane per pietre dure (EURO nove/66)	m ²	9,66
01.P18.A70	Serizzo antigorio		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO ottanta/99)	m ²	80,99
01.P04.A20	Mattoni semipieni		
	005 7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
03.A10.G02	Trattamenti su metallo. Applicazione di smalto su superfici metalliche. Il ciclo di lavorazione prevede di: Carteggiare, stendere una mano di antiruggine, attendere 24 ore, applicare due mani di smalto bianco da diluire al 15% con diluente balsamico vegetale (la seconda mano dopo 24 ore). Compreso di ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	015 Smalto bianco coprente lucido o satinato a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P07.B10	Per esterni (EURO ventinove/32) Mattonelle in gres	m ²	29,32
010	Dimensioni cm 20x10x2 colori vari (EURO dodici/30)	m ²	12,30
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/33)	m	9,33
01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
010	Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico (EURO cinque/03)	m	5,03
01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2		
025	diametro esterno cm 10 (EURO cinque/24)	cad	5,24
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/69)	cad	7,69
040	diametro esterno cm 16 (EURO undici/75)	cad	11,75
045	diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/41)	cad	18,41
01.P08.A23	Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6		
025	diametro esterno cm 25 (EURO quattordici/98)	m	14,98
01.P08.A24	Curve a 45 gradi in PVC serie normale		
025	diametro esterno cm 10 (EURO uno/18)	cad	1,18
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO uno/99)	cad	1,99
040	diametro esterno cm 16 (EURO quattro/46)	cad	4,46
045	diametro esterno cm 20 (EURO sette/68)	cad	7,68
01.P08.A70	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale		
025	diametro maggiore cm 10 (EURO uno/71)	cad	1,71
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/97)	m	0,97
010	diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/23)	m	1,23
020	diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/00)	m	2,00
035	diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13)	m	5,13
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
005	diametro mm 32		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO zero/92)	cad	0,92
010	diametro mm 40 (EURO zero/92)	cad	0,92
020	diametro mm 63 (EURO uno/38)	cad	1,38
035	diametro mm 110 (EURO tre/85)	cad	3,85
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
010	diametro mm 40 (EURO zero/97)	cad	0,97
01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/72)	cad	1,72
020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/76)	cad	2,76
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/59)	cad	0,59
01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/84)	cad	1,84
010	diametro mm 40 (EURO tre/22)	cad	3,22
020	diametro mm 63 (EURO tre/89)	cad	3,89
035	diametro mm 110 (EURO cinque/82)	cad	5,82
01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 32 (EURO uno/51)	cad	1,51
010	diametro mm 40 (EURO uno/63)	cad	1,63
020	diametro mm 63 (EURO due/59)	cad	2,59
035	diametro mm 110 (EURO quattro/43)	cad	4,43
01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 40 (EURO uno/93)	cad	1,93
015	diametro mm 63 (EURO tre/06)	cad	3,06
030	diametro mm 110 (EURO quattro/37)	cad	4,37
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
005	tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/73)	m	5,73
015	tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO sette/81)	m	7,81
020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/33)	m	7,33
055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO cinque/85)	m	5,85
01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO nove/86)	cad	9,86
	018 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/55)	cad	11,55
	022 gomito corto per rubinetto diam. da 16 a 26 (EURO dieci/71)	cad	10,71
	036 raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO dodici/73)	cad	12,73
	040 raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/76)	cad	3,76
	042 raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 (EURO cinque/42)	cad	5,42
	062 riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20 (EURO sei/30)	cad	6,30
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
	015 dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10 (EURO dodici/27)	cad	12,27
01.P08.N55	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da ... annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi		
	010 larghezza cm 20 portata utile cm 16.5 (EURO trentuno/42)	m	31,42
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
	010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 (EURO diciotto/41)	cad	18,41
	015 dimensioni cm 40x40 altezza cm 40 (EURO trentuno/42)	cad	31,42
	020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 (EURO quarantaquattro/83)	cad	44,83
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
	010 dimensioni cm30X30 (EURO ventiquattro/12)	cad	24,12
	015 dimensioni cm40X40 (EURO trentasette/65)	cad	37,65
	020 dimensioni cm55X55 (EURO ottanta/71)	cad	80,71
01.P09.F40	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto		
	005 spessore mm 0,6 (EURO uno/44)	m	1,44
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
	005 Sino a 3/4 di pollice (EURO due/90)	kg	2,90
	010 Da 1 pollice (EURO due/60)	kg	2,60
	015 Di dimensioni oltre 1 pollice (EURO due/46)	kg	2,46
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
	010 Zincati (EURO otto/33)	kg	8,33

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P12.M35	Rete elettrosaldada in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
005	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5 (EURO due/33)	m ²	2,33
01.P13.F20	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda etubi pluviali		
010	Testate (EURO due/57)	cad	2,57
015	Cicogne o tiranti (EURO uno/44)	cad	1,44
020	Bocchette di raccordo grondaia-pluviale (EURO due/40)	cad	2,40
025	Gomiti per pluviali (EURO quattro/77)	cad	4,77
030	Collari per pluviali (EURO uno/91)	cad	1,91
035	Crossani semplici cm 3-5 (EURO quattro/77)	cad	4,77
040	Crossani ornati cm 13-15 (EURO sei/20)	cad	6,20
045	Rosoni (EURO quattro/77)	cad	4,77
050	Gocciolatoi per pluviali (EURO due/40)	cad	2,40
01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati		
005	Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/65)	m	3,65
01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1		
005	Lisciato di mola per pietre dure (EURO quattro/48)	m	4,48
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
010	Da 1/2" - mm 15 (EURO cinque/54)	cad	5,54
01.P22.F20	Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti		
005	A v da 1 1/2" (EURO ventitre/49)	cad	23,49
01.P22.F30	Pilette per piatti doccia		
030	Da 1 1/4" a sifoide, racc. 2 pezzi, liscio curvo (EURO dieci/85)	cad	10,85
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/37)	m ²	15,37
01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centosessantasei/28)	m ³	166,28
01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottanta/21)	m ³	80,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
010	In ceramica (EURO nove/26)	m ²	9,26
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali , lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
020	In marmo (EURO venti/83)	m ²	20,83
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali , lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/21)	m ²	10,21
01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
010	Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/32)	m	3,32
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/93)	kg	1,93
01.A02.B90	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento		
020	Di mattoni forati (EURO undici/29)	m	11,29
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58)	m ²	11,58
01.A02.E05	Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - cemento - amianto,provenienti da manti di copertura, già' rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre		
005	Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia (EURO nove/59)	m ²	9,59
01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		
010	A mano (EURO trentuno/61)	m ³	31,61
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A05.B20	005 ... (EURO dodici/63) Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12	m ²	12,63
01.A06.A20	005 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 (EURO quattrocentoquarantotto/89) Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia	m ³	448,89
01.A08.A40	005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO cinquantasei/57) Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello	m ²	56,57
01.A08.B10	005 Su muratura in mattoni forati (EURO due/31) Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri	cad	2,31
01.A09.B70	005 In materiale plastico (EURO venticinque/34) Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente	m	25,34
01.A10.A30	005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventidue/08) Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	m ²	22,08
01.A10.B20	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/39) Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso	m ²	24,39
	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/98)	m ²	9,98
01.A10.E20	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/63) Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata	m ²	14,63

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
01.A11.A40	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantasei/58)	m ²	76,58
	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantatre/05)	m ²	93,05
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/19)	m ²	3,19
	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/37)	m ²	3,37
01.A12.A30	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO sette/80)	m ²	7,80
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
	005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisette/25)	m ²	27,25
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88)	m ²	28,88
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
	005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantaquattro/72)	m ²	84,72
01.A17.E00	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005 (EURO cinquantadue/75)	m ²	52,75
01.A17.E10	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche		
005	In abete di fiemme, in pino di Svezia od in materiale plastico (EURO diciotto/59)	m ²	18,59
01.A18.A30	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine		
005	In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/57)	kg	2,57
01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10		
005	A doppio T (EURO tre/47)	kg	3,47
01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80		
005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/65)	kg	2,65
01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80		
005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/85)	kg	2,85
01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati		
005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/73)	kg	3,73
01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere accessorie		
005	Per qualsiasi dimensione (EURO cinquantacinque/00)	m ²	55,00
01.A18.C20	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine		
010	In lamiera corazzata da 10/10 mm (EURO centosette/87)	m ²	107,87
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
005	In lamiera di rame (EURO ventisei/61)	kg	26,61
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
005	In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventisette/85)	m ²	27,85
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvole (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO dieci/08)	kg	10,08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E12	010 Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo (EURO dodici/73)	kg	12,73
01.A19.E14	005 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura	m	7,63
01.A19.G10	005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/63)	m	6,12
01.A19.G10	010 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe	m	9,15
01.A20.A60	010 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico	cad	9,12
01.A20.E60	195 Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/12)	cad	9,12
01.A20.E60	005 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati	m ²	1,97
01.A20.E60	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97)	m ²	1,58
05.P59.G80	010 Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58)	m ²	3,21
05.P63.B40	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/21)	m ²	3,21
05.P64.A10	005 Collari per tubi a bulloncino, robusti 005 Diametro 3/8" (EURO zero/29)	cad	0,29
05.P64.A10	015 Diametro 3/4" (EURO zero/34)	cad	0,34
05.P64.A10	020 Diametro 1" (EURO zero/35)	cad	0,35
05.P64.A10	030 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a condensazione, aerazione locali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.	m	110,74
05.P64.A10	060 Condotto semplice diam. int. mm. 200 (EURO centodieci/74)	m	98,75
05.P64.G35	060 Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 150 (EURO novantotto/75)	m	98,75
05.P64.G35	005 Tubi di gomma e tela lisci tipo omologato UNI cig 005 Qualsiasi diametro (EURO tre/17)	m	3,17
05.P64.G35	010 Fascette stringitubo (EURO uno/27)	cad	1,27
05.P64.G35	010 Scaldabagno istantaneo a gas, modulante, con camera		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	stagna, a tiraggio forzato, accensione elettronica o piezoelettrica con controllo di fiamma a ionizzazione, completo di accessori perscarico fumi		
05.P64.I00	010 Da litri/min 13 (EURO settecentocinquantanove/68)	cad	759,68
	Condotto di scarico coassiale fumi, per caldaie murali e flusso forzato stagne o per scaldabagnitipo stagno		
05.P64.I15	005 Di qualunque tipo (EURO centoventisette/30)	cad	127,30
	Tubo coassiale di prolungamento, per caldaie murali o scaldabagni		
05.P64.I20	005 Di qualunque lunghezza e sezione (EURO sessantanove/66)	cad	69,66
	Curva per tubo coassiale, completa di fascette, per caldaie murali o scaldabagni		
05.P64.I30	005 Di qualunque lunghezza sezione o forma (EURO sessantasei/45)	cad	66,45
	Griglia di protezione per uscita fumi per tubo coassiale		
05.P67.A70	005 Di qualsiasi tipo (EURO sessantatre/34)	cad	63,34
	Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto.		
05.P67.B30	010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato. (EURO sessantanove/66)	cad	69,66
	Detentori per radiatori compresimateriali di consumo		
05.P67.B60	005 Per ogni mm. di diam. nominale (EURO zero/47)	mm	0,47
	Mensole per radiatori		
05.P67.D00	005 (EURO nove/49)	cad	9,49
	Tubazione in rame rivestita come art. 67c90 incassata - compresa la formazione della traccia e ripristini		
05.P67.E40	005 (EURO quarantasette/51)	kg	47,51
	Valvolame speciale a sfera in acciaio -		
05.P68.A10	005 Per ogni mm di diam. nominale (EURO nove/49)	mm	9,49
	Carico di impianto con sfogo aria		
05.P68.A30	005 Per edifici sino a m³ 5000 (EURO trentuno/67)	cad	31,67
	Distacco dall'impianto di caldaia murale per sostituzione o demolizione		
05.P68.A60	005 Di qualsiasi potenzialita' (EURO diciannove/04)	cad	19,04
	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione		
05.P68.B00	005 Di qualsiasi dimensione (EURO undici/48)	cad	11,48
	Distacco e riattacco all'impianto divalvole di intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubazioni per riparazioni:		
05.P68.B80	010 Saracinesche o valvole a vite (EURO ventitre/50)	cad	23,50
	Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi d'acqua di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	Per caldaie oltre kW 240 (EURO centonovantacinque/61)	cad	195,61
05.P68.C40	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi rotti, riduzione o aumento di superficie, eliminazione perdite, compresi i nipples, tap-pi e materiali di consumo		
005	Per elemento (EURO sei/33)	cad	6,33
05.P69.A60	Posa in opera di corpi scaldanti già esistenti in loco o dati in fornitura dal comune		
005	Per ogni kW (EURO trentotto/03)	cad	38,03
05.P69.B52	Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone "antigoccia"; completo di adattatore per tubo rame		
010	Diametro 3/8"x16 - a squadra (EURO otto/87)	cad	8,87
05.P74.A70	Posa in opera di scaldabagno a gas, compreso trasporto, regolazione-collaudo		
005	Aumento sui prezzi degli art.64g20 e 64g30 (ventotto/00 per cento)	%	28%
05.P74.A80	Smontaggio scaldabagno a gas e rimozione previa chiusura tubazioni acqua e gas		
005 (EURO sessanta/14)	cad	60,14
05.P74.G10	Provvista e posa nicchia in lamiera per contatore gas		
015	Tipo grande (EURO ottantacinque/49)	cad	85,49
05.P76.A10	Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da conteggiare a parte		
005	Aumento sui prezzi di detti articoli (quindici/00 per cento)	%	15%
05.P76.D10	Analisi combustione con registrazione dati sul libretto di centrale		
005	Per ogni caldaia (EURO sessantatre/34)	cad	63,34
06.P01.A01	unipolare		
010	cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 (EURO zero/17)	m	0,17
015	cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 (EURO zero/25)	m	0,25
020	cavo tipo N07V-K 1 x 4 (EURO zero/41)	m	0,41
06.P01.B02	tripolare		
020	cavo tipo H05VV-K 3 x 1,5 (EURO zero/63)	m	0,63
025	cavo tipo H05VV-K 3 x 2,5 (EURO zero/98)	m	0,98
06.P02.A01	Cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC, schermati ati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&R oppure TR&H/R).		
005	cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6 (EURO zero/31)	m	0,31
06.P02.C01	Cavo coassiale per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in polietilene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P07.A03	005 cavo per TV (EURO zero/56)	m	0,56
	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898,		
06.P09.A01	040 MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A (EURO venticinque/74)	cad	25,74
	Centralino in materiale isolante, autoestinguento, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella.		
	005 centralino da parete senza portella 4 moduli (EURO due/68)	cad	2,68
	010 centralino da parete senza portella 8 moduli (EURO cinque/28)	cad	5,28
06.P09.B01	Centralino in materiale isolante, autoestinguento, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.		
	005 centralino da incasso PVC IP40 con portella 4 moduli (EURO cinque/19)	cad	5,19
	010 centralino da incasso PVC IP40 con portella 8 moduli (EURO sette/39)	cad	7,39
06.P09.C01	Quadro in materiale isolante, autoestinguento, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guida DIN.		
	010 quadro in PVC IP55 con portella cieca 300x400x160 (EURO quarantadue/10)	cad	42,10
06.P10.A01	Tubi in PVC		
	005 tubo PVC rigido D. 16 mm (EURO zero/42)	m	0,42
	010 tubo PVC rigido D. 20 mm (EURO zero/56)	m	0,56
	020 tubo PVC rigido D. 32 mm (EURO uno/08)	m	1,08
06.P10.A91	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55,		
	005 raccordi per tubi fino a IP55 D.fino a 20 mm (EURO zero/09)	cad	0,09
	015 raccordi per tubi IP55 D. 32 mm (EURO zero/21)	cad	0,21
06.P10.A95	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55,		
	005 curva PVC fino a IP55 - D.16 (EURO zero/13)	cad	0,13
	010 curva PVC IP55 - D.20 (EURO zero/20)	cad	0,20
	020 curva PVC IP55 - D.32 (EURO zero/59)	cad	0,59
06.P10.B01	Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoestinguento, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386.		
	005 tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm (EURO zero/13)	m	0,13
	010 tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm (EURO zero/20)	m	0,20
	020 tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm (EURO zero/45)	m	0,45
06.P11.B01	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguento per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori.		
005	canalina PVC 30x10 (EURO zero/98)	m	0,98
025	canalina PVC 75x20 (EURO quattro/65)	m	4,65
050	canalina PVC 100x40 (EURO cinque/25)	m	5,25
06.P11.B02	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro.		
020	testate di chiusura fino a 100x60 mm (EURO uno/63)	cad	1,63
06.P11.B03	Scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado d i protezione minimo IP40.		
005	scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60 (EURO quindici/32)	cad	15,32
06.P11.B04	Scatola portafrutto per canalina,		
005	scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm (EURO tre/58)	cad	3,58
010	scatola da incasso nella canalina 3-4 moduli (EURO uno/87)	cad	1,87
06.P11.B05	Coperchio per scatola portafrutto da incasso in canalina, completo di raccordi alla canalina stessa.		
005	coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli (EURO uno/97)	cad	1,97
06.P11.B90	Accessori per canalina in PVC portacavi o portaapparecchi, curve, di qualsiasi tipo. (Nota: il prezzo di questi accessor i è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni)		
005	curve e raccordi di qualsiasi tipo per h10 qualsiasi larghezza (EURO zero/35)	cad	0,35
015	curve e raccordi di qualsiasi tipo h20 qualsiasi larghezza (EURO zero/84)	cad	0,84
030	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x40 (EURO tre/15)	cad	3,15
06.P11.C01	Canalina tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguento di qualsiasi colore , con grado di protezione minimo IP 40, completa di separatori interni.		
010	canalina a cornice 120x20 (EURO sette/39)	cad	7,39
06.P12.A01	Cassette di deivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori.		
005	cassetta da incasso rotonda D.85 (EURO zero/42)	cad	0,42
015	cassetta da incasso 118x118x70 (EURO zero/59)	cad	0,59
030	cassetta da incasso 196x152x70 (EURO uno/23)	cad	1,23
06.P12.E01	Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta res istenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P12.E02	010 Pozzetto in PVC 300x300x300 (EURO dodici/66)	cad	12,66
	Coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.		
06.P26.D03	010 coperchio per pozzetto 300x300 (EURO quattro/32)	cad	4,32
	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.		
06.P27.A01	030 lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13 (EURO due/18)	cad	2,18
	Scalda acqua elettrici verticali e orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V		
	025 scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni (EURO centoventiquattro/80)	cad	124,80
	030 scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 10 anni (EURO centotrentuno/03)	cad	131,03
06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile		
	035 estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W (EURO ottantatre/93)	cad	83,93
	060 aspiratore per cappe 150 m³/ora 43 W (EURO sessanta/53)	cad	60,53
06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile		
	015 griglia fissa o a gravità (EURO quattro/90)	cad	4,90
	025 guarnizione anticondensa (EURO uno/40)	cad	1,40
06.P34.A01	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce e, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.		
	005 dichiarazione di conformità (EURO centoquarantanove/16)	cad	149,16
	010 denuncia impianto di terra incluse misure (EURO centoquattro/41)	cad	104,41
06.A01.A01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
	010 F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 (EURO zero/65)	m	0,65
06.A02.C01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.		
	005 F.O. di cavo per TV (EURO uno/32)	m	1,32
06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
	005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA (EURO sessantasei/90)	cad	66,90
06.A09.A01	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.		
005	F.O. di centralino da parete senza portella 4 moduli (EURO tredici/19)	cad	13,19
010	F.O. di centralino da parete senza portella 8 moduli (EURO quindici/79)	cad	15,79
06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.		
010	F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm (EURO due/65)	m	2,65
06.A11.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, f lange passamuro, compreso la bulloneria per la posa in opera.		
020	F.O. di testate di chiusura fino a 100x60 mm (EURO uno/88)	cad	1,88
06.A12.D02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di ap parecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.		
005	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli (EURO sei/77)	cad	6,77
06.A12.E01	F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposi zione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		
010	F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300 (EURO cinquantasei/90)	cad	56,90
06.A12.E02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rott ura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.		
010	F.O. di coperchio per pozzetto 300x300 (EURO cinque/71)	cad	5,71
06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettr ici.		
015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A (EURO sei/44)	cad	6,44
06.A15.B04	P.O. Posa in opera di trasformatori per suonerie e segnalazioni		
505	P.O. di trasformatore per suonerie e segnalazioni (EURO dieci/12)	cad	10,12
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W (EURO diciannove/09)	cad	19,09
06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti		
705	P.O. di posa di lampade fluorescenti (EURO uno/01)	cad	1,01

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile		
705	P.O. di estrattori elettrici da muro (EURO venticinque/32)	cad	25,32
715	P.O. di aspiratore per cappe /sottocappa (EURO venticinque/32)	cad	25,32
06.A30.A01	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materi ale, diametro o dimensione, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.		
005	smantellamento di tubaz. in PVC (EURO due/08)	m	2,08
06.A30.A03	Rimozione per recupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ec c.), compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino.		
010	rimozione apparec. Illuminanti (EURO quattro/59)	cad	4,59
105	rimozione di pali, colonnine e sostegni (EURO nove/15)	cad	9,15
110	rimozione altre apparecchiature (EURO cinque/96)	cad	5,96
06.A30.I01	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esist ente, compresa la rifinitura dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta.		
010	ripristino di tracce (EURO sette/47)	m	7,47
16.P04.A05	PREZZI		
335	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automati ci magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32 A sensibilità 0,03 A. (EURO ottantadue/12)	cad	82,12
NP 01	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA QUALI CANNE, TUBAZIONI ETC. IN POSIZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE, ANCHE INTERRATE O CONFINATE. IL PREZZO SI INTENDE COMPRENSIVO DI: (EURO centoventiquattro/30)	m	124,30
NP 01L	Realizzazione di copertura composta da pannelli precoibentati a profilo grecato Realizzazione di copertura composta da pannelli precoibentati a profilo grecato, costituiti da due supporti metallici di acciaio nervato zincato con sistema "sedzimir" o equivalente, di qualità conforme alle norme uni 5753/75, spess. mm. 0,6, con interposto pannello di resine poliuretatiche autoestinguenti di classe 1 spess. mm 80, i supporti in acciaio saranno preverniciati sul lato a vista con trattamento poliestere a garanzia decennale. i pannelli di copertura e tutta la faldaleria occorrente per la corretta messa in opera della stessa, saranno fissati tra loro con idonei rivetti e viti autofilettanti zincotropicalizzate e ancorati alla struttura sottostante con idonei gruppi di fissaggio costituiti da guarnizioni viti in acciaio e cappellotti, il tutto dovrà essere opportunamente sigillato. il prezzo della copertura si intende comprensivo di pezzi speciali, gruppi di fissaggio, faldaleria (colmo, fermaneve, frontalini di chiusura), e quant'altro necessario per dare		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP 02L	l'opera finita a regola d'arte. (EURO cinquantadue/30) Pulizia sottotetto compreso il trasporto in discarica dei materiali di risulta Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a 17 q. compreso l'autista. (EURO settantuno/97)	cad	52,30
NP 04L	Fornitura e posa di finestra per tetto con apertura a libro (85), utilizzata per la manutenzione del tetto. Fornitura e posa di finestra per tetto con apertura a libro (85), utilizzata per la manutenzione del tetto. Rivestita all'esterno con alluminio plastificato. La finestra standard basso emissiva dovrà essere dotata all'interno di vetro di sicurezza. Provvista di vetro stratificato e cerniere laterali con possibilità di decidere il lato di apertura in fase di installazione (EURO cinquecentosessantotto/40)	cad	71,97
NP 05L	Fornitura e posa di tubi pluviali, doccioni, converse e faldali Fornitura e posa di tubi pluviali, doccioni, converse e faldali, compreso ogni accessorio per il fissaggio e le sigillature, in acciaio zincato preverniciato. Lastra in acciaio zincato preverniciato sul lato a vista con ciclo poliesteri, spessore 0,6 mm (5,4 Kg /mq). Prezzo di listino comprensivo di utili e spese generali. (EURO ventuno/80)	cad	568,40
01.A02.A80	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisoriale 010 In coppi (EURO undici/29)	cad	21,80
01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. 005 Della piccola e della grossa orditura di tetti. (EURO quindici/47)	m ²	11,29
01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 055 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10 (EURO trecentoundici/60)	m ²	15,47
01.A18.B15	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura 005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. (EURO duecentoventi/51)	m ³	311,60
01.A20.E38	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a	m ²	220,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	qualsiasi piano del fabbricato		
005	Su pareti esterne, vani scala, androni (EURO quindici/31)	m ²	15,31
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/09)	m ²	14,09
01.P19.A10	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
005	Di superfici piane per pietre dure (EURO quindici/96)	m ²	15,96
01.P19.A30	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già' refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio		
005	Per pietre dure (EURO quattro/11)	m	4,11
06.A12.B02	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 5 5, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.		
010	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140 (EURO dieci/40)	cad	10,40
020	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160 (EURO diciotto/11)	cad	18,11
06.A13.B01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici		
060	F.O. di pulsante 1P 10A luminoso - serie èlite (EURO cinque/82)	cad	5,82
06.P24.B03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguento, infrangibile, trasparente, plurile nticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.		
010	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W (EURO quarantaquattro/94)	cad	44,94
06.A07.A01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
005	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A (EURO diciassette/85)	cad	17,85
06.A08.A02	F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
005	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V (EURO diciannove/57)	cad	19,57
06.P01.T03	Morsetti tipo a "cappuccio" per la connessione di cavi elettrici.		
010	Morsetti a cappuccio 5-9 mm² (EURO zero/10)	cad	0,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P34.B01	Misure		
010	misura resistenza di isolamento: quota base (EURO centoquattro/95)	cad	104,95
015	misura resistenza di isolamento: per ogni misura (EURO ventuno/10)	cad	21,10
06.P17.H02	Accessori per antenne tv		
015	palo composto h = 7.5 m diametro 25-40 mm (EURO trentasette/84)	cad	37,84
055	mensola da murare fino 800 mm (EURO ventotto/57)	cad	28,57
06.A17.H01	F.O. Fornitura in opera di antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i collegamenti compresi accessori e collegamenti con la sola esclusione della fornitura del palo.		
020	F.O. di antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem. (EURO centoottantatre/07)	cad	183,07
06.A17.H03	F.O. Fornitura in opera di centralini a larga banda completamente schermati con componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitor e in metallo pressofuso ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, fissaggio a parete, telealimentazione su ogni ingresso, attenuatore da 0 a 20 db per ogni ingresso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione fino a 50 MA uscita fino a 119 db		
005	F.O. di centralino a larga banda (EURO duecentosettantacinque/04)	cad	275,04
06.A17.H04	F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in usc ita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz compresi accessori e collegamenti		
005	F.O. di modulo amplificatore di potenza a larga banda (EURO duecentotrentadue/42)	cad	232,42
06.A17.H08	F.O. Fornitura in opera di prese per antenne TV inclusa linea in cavo coassiale		
005	F.O. di impianto presa per antenna TV (EURO cento/22)	cad	100,22
01.A09.G20	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pen- nello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanic		
005	Per esterni; a due riprese (EURO ventitre/73)	m ²	23,73
01.A09.E70	Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciù naturale, con elasticità minima 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m ²		
005	Normale (EURO ventiquattro/48)	m ²	24,48
01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.G63	005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità' di m 3 e per un volume di al- meno m ³ 1. (EURO quindici/38)	m ³	15,38
	015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità' superiore a m 3. (EURO ventisei/16)	m ³	26,16
08.P03.G63	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di c m 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura		
01.P13.E62	005 ... (EURO centoottantotto/25)	cad	188,25
	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.		
01.A01.B87	005 Per griglie e chiusini classe D 400 (EURO tre/15)	kg	3,15
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
01.A02.C10	010 Eseguito a mano (EURO trentacinque/07)	m ³	35,07
	020 Eseguito con mezzo meccanico (EURO sei/86)	m ³	6,86
	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
01.A22.A82	015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (EURO dieci/52)	m ²	10,52
	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	045 Steso a mano dello spessore compreso di cm 15 (EURO ventisei/07)	m ²	26,07
01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle pre- scrizioni della città'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	005 Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4 (EURO sette/87)	m ²	7,87
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B20	<p>ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali</p> <p>020 Con betoniera (EURO novantadue/75)</p> <p>Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.</p>	m ³	92,75
01.A04.C00	<p>005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. (EURO centotre/00)</p> <p>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano</p>	m ³	103,00
01.A18.E50	<p>005 In struttura di fondazione (EURO settantacinque/03)</p> <p>Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete</p> <p>005 A tenuta d'aria (EURO duecentodieci/43)</p>	m ³	75,03
		cad	210,43