



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU
COMPONENTI EDILIZI DI EDIFICI SCOLASTICI
COMUNALI DELLA CITTA' - LOTTO 1 AREA OVEST -
ANNO 2013**

ELENCO PREZZI UNITARI

Torino,

Redatta dal Geom. Massimo MANCIN

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01	<p>PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE</p> <p>I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO novantacinque/47)</p>	cad	95,47
NP02	<p>PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI M TI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO ventiquattro/65)</p>	cad	24,65
NP03	<p>PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPRESO GLI IMBOCCHID EI PLUVIALI SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO sessantacinque/80)</p>	cad	65,80
NP04	<p>PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO diciotto/80)	cad	18,80
NP05	PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO (EURO zero/46)	mq	0,46
NP06	SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER PROVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO quattrocentotredici/34)	cad	413,34
NP07	SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE PROVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP08	<p>E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO duecentoottantadue/49)</p> <p>SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND PROVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO (EURO centosessantaquattro/75)</p>	cad	282,49
NP09	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO sessantotto/64)</p>	cad	164,75
NP10	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMIT. PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO centouno/30)</p>	cad	68,64
NP11	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI</p>	cad	101,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP12	<p>O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO centocinquantuno/97)</p>	cad	151,97
NP13	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO duecentoundici/13)</p>	cad	211,13
NP14	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO A 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO quarantuno/22)</p>	cad	41,22
NP14	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,11 A 0,25MQ 'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP15	<p>TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO cinquantuno/12)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,26 A 0,50MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO sessantasette/90)</p>	cad	51,12
NP16	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,51 A 1,00MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centodiciotto/86)</p>	cad	67,90
NP17	<p>POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA</p> <p>POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI. (EURO quarantacinque/88)</p>	cad	118,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP18	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM (EURO trentatre/20)</p>	cad	33,20
NP19	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI CM SUCCESSIVO (EURO uno/40)</p>	centimetri	1,40
NP20	<p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATORI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP21	<p>ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO (EURO venti/25)</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M 'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE >DI 5 METRI (EURO cinque/12)</p>	mc	20,25
NP22	<p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE (EURO cinquantasette/76)</p>	mc	5,12
NP23	<p>SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA - SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI</p>	cad	57,76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP24	<p>ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p> <p>(EURO trentotto/87)</p> <p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>(EURO quaranta/59)</p>	cad	38,87
NP25	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p>(EURO sessantatre/29)</p>	cad	40,59
NP26	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ.</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI</p>	cad	63,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP27	<p>ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO novantaquattro/50)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centoottantuno/11)</p>	cad	94,50
NP28	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON</p>	cad	181,11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP29	FINITURA AD INTONACO . DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO ventidue/67) RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trentuno/16)	cad	22,67
NP30	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO quaranta/82)	cad	31,16
NP31	RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A	cad	40,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP32	<p>QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO cinquantaquattro/85)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO sei/79)</p>	cad	54,85
NP33	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO tre/28)</p>	dmc	6,79
NP34	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOL. DA 5 A 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O</p>	dmc	3,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP35	<p>RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO uno/70)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO uno/50)</p>	dmc	1,70
NP36	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 50 A 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO zero/33)</p>	dmc	1,50
NP37	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER</p>	dmc	0,33

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP38	<p>INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO A 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO dodici/66)</p>	dmc	12,66
NP39	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1 A 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO otto/71)</p>	dmc	8,71
NP40	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 5 A 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO cinque/68)</p>	dmc	5,68
	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOLUM. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI,</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP41	<p>SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO due/92)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO due/27)</p>	dmc	2,92
NP42	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO ventidue/73)</p>	dmc	2,27
NP43	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA</p>	dmc	22,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP44	<p>DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO diciassette/20)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO undici/29)</p>	dmc	17,20
NP45	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO cinque/86)</p>	dmc	11,29
NP46	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA,</p>	dmc	5,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP47	<p>CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO tre/87)</p> <p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO sessantadue/74)</p>	dmc	3,87
NP48	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO novantacinque/09)</p>	cad	62,74
NP50	<p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO</p>	cad	95,09

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>ARRECARRE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO.</p> <p>L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITÀ LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI, LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI, SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITÀ SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARÀ ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE.</p> <p>PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRÀ ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO (EURO centoquattordici/34)</p>	cad	114,34
NP51	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO sei/11)</p>	cad	6,11
NP52	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP53	<p>MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO due/28)</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO cinquantaquattro/84)</p>	cad	2,28
NP54	<p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO nove/00)</p>	cad	54,84
NP55	<p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA ,</p>	cad	9,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP56	<p>PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO quattro/45)</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO venti/35)</p>	cad	4,45
NP57	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO cinquantadue/97)</p>	ml	20,35
NP58	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTE DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO ventuno/22)</p>	cad	52,97
NP59	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI</p>	cad	21,22

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP60	<p>TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE. (EURO ventinove/95)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISATA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO,OGNI MATERIALEUTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE. (EURO duecentoottantanove/66)</p>	cad	29,95
NP61	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA "RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVVISATA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI</p>	cad	289,66

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP62	<p>RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI “ (EURO millequattrocentoventidue/60)</p> <p>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. “SONO ALTRESI” COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“</p>	cad	1.422,60
NP63	<p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO cinquantuno/91)</p> <p>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO...</p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. “SONO ALTRESI” COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“</p>	cad	51,91
NP64	<p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO venti/58)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p>	cad	20,58
NP65	<p>(EURO quarantuno/96)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO</p>	cad	41,96

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP66	(EURO nove/71) SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.	cad	9,71
NP67	(EURO quarantacinque/30) SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.	cad	45,30
NP68	(EURO dodici/94) REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.	cad	12,94
NP69	(EURO trentasei/96) REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO	cad	36,96
NP70	"VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI" " "VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI", PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE. COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI "SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA	cad	5,18

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP71	<p>PER IL PERSONAL" (EURO dieci/98)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“ “VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“</p>	mq	10,98
NP72	<p>(EURO quindici/14)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI“ “VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“ PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA</p>	mq	15,14
NP73	<p>(EURO otto/12)</p> <p>SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI “SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI, RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI' INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITÀ“</p>	cad	8,12
01.P02.A30	<p>Cemento a pronta presa</p>	mq	281,74
005	...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P02.A90	(EURO trentasette/53) Calce in sacchi	q	37,53
005	idraulica macinata (EURO nove/20)	q	9,20
010	idraulica plastica (EURO otto/59)	q	8,59
01.P02.B00	Calce plastico-adesiva		
005	... (EURO undici/68)	q	11,68
01.P02.B60	Scagliola		
005	normale (EURO quattordici/46)	q	14,46
01.P02.E00	Malta reoplastica premiscelata antiritiro		
005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/83)	kg	0,83
01.P02.E50	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro		
005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/87)	kg	0,87
01.P02.F15	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.		
005	per ripristini ed incollaggi (EURO undici/12)	kg	11,12
01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
005	per ripristini (EURO uno/74)	kg	1,74
01.P03.A24	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1		
010	asciutta in sacchi (EURO otto/08)	q	8,08
01.P03.A50	Sabbia fine		
005	da intonaco (EURO ventinove/68)	m ³	29,68
01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)		
005 (EURO ventidue/15)	m ³	22,15
01.P04.A10	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce		
005	spessore cm7 (EURO zero/30)	cad	0,30
01.P04.A20	Mattoni semipieni		
005	7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P04.A30	Mattoni forati		
005	6x12x24 a due fori (EURO zero/16)	cad	0,16
010	8x12x24 a quattro fori (EURO zero/17)	cad	0,17
015	8x15x30 a sei fori (EURO zero/27)	cad	0,27
01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24		
010	lavorati a macchina (EURO zero/29)	cad	0,29
01.P04.B30	Mattoni multiferi 6x12x24 scelti per faccia a vista		
005	lisci (EURO zero/26)	cad	0,26
015	sabbiati (EURO zero/27)	cad	0,27
01.P04.B80	Tavelle forate "perret"		
005	spessore cm 3		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO otto/39)	m ²	8,39
010	spessore cm 3.5		
	(EURO otto/49)	m ²	8,49
01.P04.C20	Tavelle spaccabili a doppia parete		
005	3x25x40		
	(EURO otto/39)	m ²	8,39
01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25		
010	della lunghezza di m 1,20		
	(EURO sette/57)	m ²	7,57
018	della lunghezza di m1,50		
	(EURO otto/05)	m ²	8,05
01.P04.E50	Tegole curve		
010	normali - lavorate a macchina		
	(EURO zero/45)	cad	0,45
015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale		
	(EURO zero/50)	cad	0,50
01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"		
005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)		
	(EURO due/60)	cad	2,60
01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
005		
	(EURO zero/52)	cad	0,52
01.P04.E80	Tegole tipo "olandese o portoghese"		
005		
	(EURO zero/51)	cad	0,51
01.P04.E90	Tegoloni di colmo		
005	per tegole curve		
	(EURO uno/39)	cad	1,39
010	per tegole piane		
	(EURO zero/85)	cad	0,85
015	per tegole tipo "olandese"		
	(EURO zero/71)	cad	0,71
01.P04.F02	Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180		
005	dimensioni cm 8 X22.5X45		
	(EURO zero/68)	cad	0,68
010	dimensioni cm10x22.5X30		
	(EURO zero/75)	cad	0,75
025	dimensioni cm 20X22.5X30		
	(EURO uno/08)	cad	1,08
01.P04.F05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%		
010	di dimensioni 20x22,5x30		
	(EURO uno/37)	cad	1,37
015	di dimensioni 20x22,5x35		
	(EURO uno/55)	cad	1,55
01.P04.F10	Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica		
005	di dimensioni 25x30x19		
	(EURO uno/58)	cad	1,58
010	di dimensioni 40x30x19		
	(EURO uno/67)	cad	1,67
015	di dimensioni 50x30x19		
	(EURO due/09)	cad	2,09
01.P04.F15	Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento		
005	di dimensioni 12x12x24		
	(EURO zero/34)	cad	0,34
015	di dimensioni 20x12x24		
	(EURO zero/47)	cad	0,47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P05.A05	030 di dimensioni 35x12x24 (EURO zero/78)	cad	0,78
	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50		
01.P05.A10	010 in cls (REI 60) faccia vista grigi (EURO otto/95)	m ²	8,95
	020 in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi (EURO tredici/52)	m ²	13,52
01.P05.A20	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50		
	010 in cls (REI 90) faccia vista grigi (EURO dieci/93)	m ²	10,93
01.P05.B45	020 in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi (EURO quindici/36)	m ²	15,36
	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50		
01.P05.B50	010 in cls (REI 120) faccia vista grigi (EURO sedici/44)	m ²	16,44
	020 in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi (EURO ventidue/39)	m ²	22,39
01.P05.B54	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondità cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
	005 spessore minimo cm 12 altezza cm 30 (EURO sette/50)	m	7,50
01.P05.B56	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
	003 sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (EURO tre/67)	m	3,67
01.P05.C10	010 sez. trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa (EURO sei/69)	m	6,69
	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200		
01.P05.C20	005 dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. (EURO venticinque/95)	m	25,95
	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso		
01.P05.C20	raggiato di cm 7X12:		
	005 dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa (EURO ventitre/47)	m	23,47
01.P05.C20	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi		
	005 ... (EURO venticinque/85)	cad	25,85
01.P05.C20	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi		
	003 diametro interno cm 10 (EURO tre/52)	m	3,52
	010 diametro interno cm 15 (EURO cinque/57)	m	5,57
	015 diametro interno cm 20 (EURO sei/36)	m	6,36
	020 diametro interno cm 25 (EURO sette/97)	m	7,97
01.P05.C20	025 diametro interno cm 30		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO nove/15)	m	9,15
030	diametro interno cm 40 (EURO quattordici/33)	m	14,33
035	diametro interno cm 50 (EURO diciassette/50)	m	17,50
060	diametro interno cm 100 (EURO cinquanta/13)	m	50,13
01.P07.B10	Mattonelle in gres		
005	Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) (EURO undici/34)	m ²	11,34
010	Dimensioni cm 20x10x2 colori vari (EURO dodici/29)	m ²	12,29
015	Dimensioni cm 24x12x2 colori vari (EURO dodici/29)	m ²	12,29
01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10		
005	Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia (EURO nove/32)	m ²	9,32
010	Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia (EURO sette/17)	m ²	7,17
015	Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata (EURO sette/52)	m ²	7,52
01.P07.B30	Piastrelle in gres		
020	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro (EURO dieci/40)	m ²	10,40
025	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari (EURO undici/03)	m ²	11,03
030	Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio (EURO venti/88)	m ²	20,88
01.P07.B40	Piastrelle in gres ceramico		
005	Dimensioni cm 20x20-smaltato operato (EURO tredici/88)	m ²	13,88
010	Dimensioni cm 10X10-15X15 (EURO quattordici/42)	m ²	14,42
015	Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti (EURO sedici/43)	m ²	16,43
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/32)	m	9,32
01.P07.B50	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
010	Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico (EURO cinque/02)	m	5,02
015	Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio (EURO tre/29)	m	3,29
01.P08.A03	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1		
005	diametro esterno cm 4 (EURO zero/86)	cad	0,86
010	diametro esterno cm 5 (EURO uno/08)	cad	1,08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/44)	cad	1,44
	020 diametro esterno cm 8 (EURO due/14)	cad	2,14
	025 diametro esterno cm 10 (EURO due/83)	cad	2,83
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/16)	cad	4,16
	035 diametro esterno cm 14 (EURO cinque/31)	cad	5,31
	040 diametro esterno cm 16 (EURO sei/29)	cad	6,29
	045 diametro esterno cm 20 (EURO nove/66)	cad	9,66
01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3		
	003 diametro esterno cm 4 (EURO due/32)	cad	2,32
	005 diametro esterno cm 5 (EURO due/91)	cad	2,91
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO tre/93)	cad	3,93
	015 diametro esterno cm 8 (EURO cinque/82)	cad	5,82
	020 diametro esterno cm 10 (EURO sette/69)	cad	7,69
	025 diametro esterno cm 12 O cm 12,5 (EURO undici/30)	cad	11,30
	030 diametro esterno cm 14 (EURO quattordici/57)	cad	14,57
	035 diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/24)	cad	17,24
	040 diametro esterno cm 20 (EURO ventisei/69)	cad	26,69
01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1		
	005 diametro esterno cm 5 (EURO due/01)	cad	2,01
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO due/30)	cad	2,30
	015 diametro esterno cm 8 (EURO due/97)	cad	2,97
	020 diametro esterno cm 10 (EURO tre/75)	cad	3,75
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/72)	cad	4,72
	030 diametro esterno cm 14 (EURO cinque/48)	cad	5,48
	035 diametro esterno cm 16 (EURO sei/75)	cad	6,75
	040 diametro esterno cm 20 (EURO dieci/39)	cad	10,39
01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3		
	005 diametro esterno cm5 (EURO cinque/42)	cad	5,42
	010 diametro esterno cm6,3 (EURO sei/15)	cad	6,15
	015 diametro esterno cm8 (EURO sette/93)	cad	7,93
	020 diametro esterno cm10 (EURO dieci/01)	cad	10,01
	025 diametro esterno cm12,5 (EURO dodici/64)	cad	12,64
	030 diametro esterno cm14		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO quattordici/67)	cad	14,67
035	diametro esterno cm16		
	(EURO diciotto/10)	cad	18,10
040	diametro esterno cm20		
	(EURO ventisette/97)	cad	27,97
01.P08.A21	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico		
	toroidale, lunghezza inferiore m 6		
005	diametro esterno cm 11		
	(EURO quattro/33)	m	4,33
010	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO quattro/95)	m	4,95
015	diametro esterno cm 16		
	(EURO sette/76)	m	7,76
020	diametro esterno cm 20		
	(EURO dodici/22)	m	12,22
025	diametro esterno cm 25		
	(EURO diciotto/86)	m	18,86
030	diametro esterno cm 31,5		
	(EURO trenta/20)	m	30,20
01.P08.A24	Curve a 45 gradi in PVC serie normale		
015	diametro esterno cm 6,3		
	(EURO zero/73)	cad	0,73
020	diametro esterno cm 8		
	(EURO zero/86)	cad	0,86
025	diametro esterno cm 10		
	(EURO uno/22)	cad	1,22
030	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO due/05)	cad	2,05
040	diametro esterno cm 16		
	(EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
010	diametro esterno cm 6,3		
	(EURO uno/24)	cad	1,24
015	diametro esterno cm 8		
	(EURO uno/54)	cad	1,54
020	diametro esterno cm 10		
	(EURO uno/91)	cad	1,91
025	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO due/76)	cad	2,76
035	diametro esterno cm 16		
	(EURO quattro/70)	cad	4,70
01.P08.A28	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro esterno cm 12,5		
	(EURO due/98)	cad	2,98
015	diametro esterno cm 16		
	(EURO cinque/62)	cad	5,62
025	diametro esterno cm 25		
	(EURO trentadue/89)	cad	32,89
030	diametro esterno cm 31,5		
	(EURO cinquantanove/34)	cad	59,34
035	diametro esterno cm 40		
	(EURO centotrentotto/18)	cad	138,18
040	diametro esterno cm 50		
	(EURO centonovantotto/17)	cad	198,17
01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale		
015	diametro esterno cm 6,3		
	(EURO zero/76)	cad	0,76
020	diametro esterno cm 8		
	(EURO uno/06)	cad	1,06
025	diametro esterno cm 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO uno/57)	cad	1,57
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/72)	cad	2,72
040	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/51)	cad	5,51
01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/33)	cad	1,33
015	diametro esterno cm 8 (EURO uno/80)	cad	1,80
020	diametro esterno cm 10 (EURO due/11)	cad	2,11
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/28)	cad	3,28
035	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/80)	cad	5,80
01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/60)	cad	3,60
015	diametro esterno cm 16 (EURO sei/94)	cad	6,94
020	diametro esterno cm 20 (EURO dodici/32)	cad	12,32
025	diametro esterno cm 25 (EURO quaranta/39)	cad	40,39
030	diametro esterno cm 31.5 (EURO settantacinque/41)	cad	75,41
035	diametro esterno cm 40 (EURO centonovantanove/24)	cad	199,24
040	diametro esterno cm 50 (EURO trecentoventidue/43)	cad	322,43
01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
015	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/60)	cad	1,60
020	diametro esterno cm 8 (EURO due/57)	cad	2,57
025	diametro esterno cm 10 (EURO tre/44)	cad	3,44
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/88)	cad	4,88
040	diametro esterno cm 16 (EURO nove/09)	cad	9,09
045	diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/74)	cad	18,74
01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/80)	cad	1,80
015	diametro esterno cm 8 (EURO due/65)	cad	2,65
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/08)	cad	5,08
035	diametro esterno cm 16 (EURO nove/09)	cad	9,09
040	diametro esterno cm 20 (EURO diciannove/60)	cad	19,60
01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
010	diametro esterno cm 12.5 (EURO nove/99)	cad	9,99
015	diametro esterno cm 16 (EURO ventidue/60)	cad	22,60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/89)	cad	32,89
	025 diametro esterno cm 25 (EURO quarantanove/27)	cad	49,27
	030 diametro esterno cm 31,5 (EURO settantotto/09)	cad	78,09
01.P08.A49	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010 diametro esterno cm 12,5 (EURO trentuno/60)	cad	31,60
	015 diametro esterno cm 16 (EURO quarantotto/64)	cad	48,64
	020 diametro esterno cm 20 (EURO sessantanove/52)	cad	69,52
01.P08.A50	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO due/52)	cad	2,52
	025 diametro esterno cm 10 (EURO quattro/59)	cad	4,59
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/94)	cad	7,94
	040 diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
	045 diametro esterno cm 20 (EURO trentatre/41)	cad	33,41
01.P08.A55	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	005 diametro esterno cm 8 (EURO sei/20)	cad	6,20
	015 diametro esterno cm 12,5 (EURO undici/78)	cad	11,78
	025 diametro esterno cm 16 (EURO ventinove/46)	cad	29,46
	030 diametro esterno cm 20 (EURO quarantaquattro/13)	cad	44,13
01.P08.A60	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale		
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO tre/70)	cad	3,70
	020 diametro esterno cm 8 (EURO quattro/26)	cad	4,26
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/89)	cad	8,89
	040 diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/79)	cad	17,79
	045 diametro esterno cm 20 (EURO ventotto/39)	cad	28,39
01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
	005 diametro esterno cm 6,3 (EURO quattro/44)	cad	4,44
	015 diametro esterno cm 10 (EURO otto/18)	cad	8,18
	020 diametro esterno cm 12,5 (EURO dieci/66)	cad	10,66
	030 diametro esterno cm 16 (EURO ventitre/46)	cad	23,46
	035 diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/36)	cad	32,36
01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85		
	005 diametro esterno cm 12,5 (EURO tredici/61)	cad	13,61
	010 diametro esterno cm 16		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO quindici/85)	cad	15,85
015	diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/42)	cad	18,42
020	diametro esterno cm 25 (EURO ventinove/36)	cad	29,36
025	diametro esterno cm 31,5 (EURO quarantadue/96)	cad	42,96
030	diametro esterno cm 40 (EURO cinquantacinque/28)	cad	55,28
01.P08.B10	Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard		
005	in PVC antiurto (EURO centoquaranta/00)	m ²	140,00
01.P08.B15	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
005	per ogni mm di spessore (EURO tredici/28)	m ²	13,28
01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite		
010	spessore mm 0,9 (EURO tre/95)	m ²	3,95
020	spessore mm 1,5 (EURO cinque/74)	m ²	5,74
01.P08.B22	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata		
010	spessore mm 0,9 (EURO quattro/95)	m ²	4,95
020	spessore mm 1,5 (EURO sei/60)	m ²	6,60
01.P08.B26	Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata		
015	con effetto alluminio-spessore mm 0,9 (EURO quattordici/57)	m ²	14,57
030	con effetto alluminio-spessore mm 1,2 (EURO quindici/75)	m ²	15,75
01.P08.B45	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate		
005	spessore mm 16 (EURO sette/62)	m ²	7,62
015	spessore mm 20 (EURO otto/33)	m ²	8,33
01.P08.B55	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno		
005	spessore mm10 (EURO sei/23)	m ²	6,23
015	spessore mm14 (EURO sei/81)	m ²	6,81
030	spessore mm20 (EURO sette/74)	m ²	7,74
01.P08.B60	Canali di gronda in polivinile		
005	diametro esterno cm 12,5 (EURO uno/75)	m	1,75
01.P08.B65	Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e rivolto posteriore, compresi i pezzi speciali occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.)		
010	di colore marrone testa di moro (EURO sei/46)	m	6,46

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.B67	Fornitura di tubo pluviale in PVC		
005	diametro cm8 (EURO due/59)	m	2,59
010	diametro cm10 (EURO due/91)	m	2,91
01.P08.B68	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni		
005	curva a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO due/26)	cad	2,26
010	curva a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO tre/24)	cad	3,24
015	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO tre/64)	cad	3,64
020	braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO cinque/16)	cad	5,16
01.P08.B70	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile		
005	giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/30)	cad	5,30
020	angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 (EURO quattro/45)	cad	4,45
035	staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 (EURO due/51)	cad	2,51
050	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 (EURO zero/91)	cad	0,91
055	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8 (EURO zero/91)	cad	0,91
060	collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 (EURO zero/91)	cad	0,91
01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
005	... (EURO zero/71)	m	0,71
01.P08.C50	Profilati parabordo per gradini		
005	in materia plastica (EURO due/85)	m	2,85
01.P08.E00	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate		
010	spessore mm 4 (EURO ventisette/64)	m ²	27,64
015	spessore mm 5 (EURO trentaquattro/49)	m ²	34,49
020	spessore mm 6 (EURO quarantuno/35)	m ²	41,35
01.P08.F00	Stecche per avvolgibili		
005	in plastica pesante (EURO uno/01)	m	1,01
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40-spessore mm 3 (EURO uno/27)	m	1,27
015	diametro mm 50-spessore mm 3 (EURO uno/62)	m	1,62
020	diametro mm 63-spessore mm 3 (EURO due/06)	m	2,06
030	diametro mm 90-spessore mm 3,5 (EURO tre/46)	m	3,46
035	diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/27)	m	5,27
040	diametro mm 125-spessore mm 4,9 (EURO sei/80)	m	6,80
045	diametro mm 160-spessore mm 6,2 (EURO undici/04)	m	11,04
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G20	010 diametro mm 40 (EURO zero/94)	cad	0,94
	015 diametro mm 50 (EURO zero/99)	cad	0,99
	020 diametro mm 63 (EURO uno/42)	cad	1,42
	030 diametro mm 90 (EURO tre/62)	cad	3,62
	035 diametro mm 110 (EURO tre/97)	cad	3,97
	040 diametro mm 125 (EURO cinque/17)	cad	5,17
	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
	010 diametro mm 40 (EURO zero/99)	cad	0,99
	015 diametro mm 50 (EURO uno/08)	cad	1,08
	020 diametro mm 63 (EURO uno/85)	cad	1,85
01.P08.G40	030 diametro mm 90 (EURO quattro/14)	cad	4,14
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/47)	cad	4,47
	040 diametro mm 125 (EURO cinque/17)	cad	5,17
	045 diametro mm 160 (EURO tredici/61)	cad	13,61
	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/85)	cad	2,85
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/47)	cad	4,47
	035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/58)	cad	5,58
	040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 (EURO sei/30)	cad	6,30
01.P08.G50	045 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 (EURO diciannove/81)	cad	19,81
	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 75/75/75 (EURO tre/55)	cad	3,55
	010 diametro mm 90/90/90 (EURO quattro/56)	cad	4,56
01.P08.G60	015 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 (EURO undici/99)	cad	11,99
	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/85)	cad	2,85
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/50)	cad	4,50
	035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/58)	cad	5,58
	040 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 (EURO sei/30)	cad	6,30
	045 diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 (EURO diciannove/81)	cad	19,81

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 50/40/40 (EURO due/27)	cad	2,27
010	diametro mm 63/50/50 (EURO due/85)	cad	2,85
015	diametro mm 75/50/50, 75/63/63 (EURO tre/62)	cad	3,62
020	diametro mm 110/90/90, 110/110/110 (EURO cinque/99)	cad	5,99
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 63/63 (EURO sette/41)	cad	7,41
015	diametro mm 90/90 (EURO undici/37)	cad	11,37
020	diametro mm 110/110 (EURO dodici/95)	cad	12,95
025	diametro mm 125/110 (EURO quindici/53)	cad	15,53
030	diametro mm 160/110 (EURO ventotto/60)	cad	28,60
01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005	diametro mm 110 (EURO cinquantotto/48)	cad	58,48
010	diametro mm 125 (EURO settantatre/37)	cad	73,37
015	diametro mm 160 (EURO centocinque/51)	cad	105,51
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/61)	cad	0,61
015	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 (EURO zero/78)	cad	0,78
025	diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 (EURO uno/08)	cad	1,08
030	diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 (EURO uno/34)	cad	1,34
035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/39)	cad	2,39
040	diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140 (EURO venticinque/17)	cad	25,17
01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40 (EURO tre/32)	cad	3,32
015	diametro mm 50 (EURO tre/37)	cad	3,37
020	diametro mm 63 (EURO quattro/00)	cad	4,00
030	diametro mm 90 (EURO cinque/17)	cad	5,17
035	diametro mm 110 (EURO cinque/99)	cad	5,99
040	diametro mm 125 (EURO otto/33)	cad	8,33
045	diametro mm 160 (EURO quattordici/03)	cad	14,03
01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 diametro mm 40 (EURO uno/68)	cad	1,68
	015 diametro mm 50 (EURO uno/85)	cad	1,85
	020 diametro mm 63 (EURO due/66)	cad	2,66
	030 diametro mm 90 (EURO quattro/00)	cad	4,00
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/57)	cad	4,57
	040 diametro mm 125 (EURO sei/20)	cad	6,20
	045 diametro mm 160 (EURO nove/84)	cad	9,84
01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 40 (EURO uno/99)	cad	1,99
	010 diametro mm 50 (EURO due/27)	cad	2,27
	015 diametro mm 63 (EURO tre/14)	cad	3,14
	025 diametro mm 90 (EURO tre/97)	cad	3,97
	030 diametro mm 110 (EURO quattro/50)	cad	4,50
	035 diametro mm 125 (EURO cinque/68)	cad	5,68
	040 diametro mm 160 (EURO nove/53)	cad	9,53
01.P08.H60	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro mm 40 (EURO zero/61)	cad	0,61
	015 diametro mm 50 (EURO zero/61)	cad	0,61
	020 diametro mm 63 (EURO uno/08)	cad	1,08
	030 diametro mm 90 (EURO due/39)	cad	2,39
	035 diametro mm 110 (EURO due/66)	cad	2,66
	040 diametro mm 160 (EURO dieci/35)	cad	10,35
01.P08.H80	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro mm 40 (EURO uno/90)	cad	1,90
	015 diametro mm 50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro mm 63 (EURO due/90)	cad	2,90
	030 diametro mm 90 (EURO cinque/68)	cad	5,68
	035 diametro mm 110 (EURO sei/50)	cad	6,50
01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 40X1"1/4 (EURO uno/89)	cad	1,89
	010 diametro mm 40X1"1/2 (EURO uno/89)	cad	1,89

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.P08.L10	020 diametro mm 50X1"1/4 (EURO due/39)	cad	2,39	
	025 diametro mm 50X1"1/2 (EURO due/39)	cad	2,39	
	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE			
01.P08.L20	005 diametro mm 90-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39	
	010 diametro mm 110-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39	
	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE			
01.P08.L30	005 diametro mm 90-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62	
	010 diametro mm 110-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62	
	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE			
01.P08.L50	005 diametro mm 90 (EURO nove/14)	cad	9,14	
	010 diametro mm 110 (EURO nove/14)	cad	9,14	
	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE			
01.P08.L65	005 diametro mm 40 (EURO due/56)	cad	2,56	
	010 diametro mm 50 (EURO due/78)	cad	2,78	
	015 diametro mm 63 (EURO tre/12)	cad	3,12	
	025 diametro mm 90 (EURO tre/12)	cad	3,12	
	030 diametro mm 110 (EURO tre/12)	cad	3,12	
	035 diametro mm 125 (EURO tre/48)	cad	3,48	
	040 diametro mm 160 (EURO tre/90)	cad	3,90	
		Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
01.P08.L70	005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/90)	m	5,90	
	010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/53)	m	5,53	
	015 tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO otto/04)	m	8,04	
	020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/55)	m	7,55	
	025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5 (EURO dieci/55)	m	10,55	
	030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/81)	m	9,81	
	050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/40)	m	4,40	
	055 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO sei/03)	m	6,03	
		Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		
	005 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO dieci/16)	cad	10,16	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO dieci/23)	cad	10,23
	015 gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 (EURO undici/04)	cad	11,04
	018 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/90)	cad	11,90
	032 gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 (EURO undici/04)	cad	11,04
	036 raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO tredici/11)	cad	13,11
	040 raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/88)	cad	3,88
	042 raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 (EURO cinque/58)	cad	5,58
	060 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 (EURO sei/40)	cad	6,40
	062 riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20 (EURO sei/49)	cad	6,49
01.P08.M00	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
	020 diametro esterno mm 40-spessore mm 2.5 (EURO uno/26)	m	1,26
	025 diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3 (EURO uno/90)	m	1,90
	030 diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4 (EURO tre/03)	m	3,03
	040 diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8 (EURO sei/09)	m	6,09
01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
	015 diametro esterno mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/92)	m	0,92
	020 diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 (EURO uno/43)	m	1,43
	025 diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 (EURO due/21)	m	2,21
	030 diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 (EURO tre/48)	m	3,48
	040 diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 (EURO sette/01)	m	7,01
01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X32 (EURO cinque/89)	cad	5,89
	020 diametro esterno mm 40X40 (EURO nove/65)	cad	9,65
	025 diametro esterno mm 50X50 (EURO tredici/28)	cad	13,28
	030 diametro esterno mm 63X63 (EURO diciotto/32)	cad	18,32
01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10		
	010 diametro esterno mm 32X20, 32X25 (EURO cinque/48)	cad	5,48
	015 diametro esterno mm 40X32, 40X25 (EURO nove/43)	cad	9,43
	020 diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 (EURO dodici/22)	cad	12,22
	025 diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		
	005 diametro esterno mm 50 (EURO tredici/81)	cad	13,81

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M20	010 diametro esterno mm 63 (EURO diciotto/52)	cad	18,52
	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
	015 diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/14)	cad	3,14
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" (EURO sei/45)	cad	6,45
	025 diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/82)	cad	7,82
01.P08.M25	030 diam. esterno 63X2",63X1"1/2 (EURO undici/25)	cad	11,25
	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diam. esterno 32X1" (EURO tre/44)	cad	3,44
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1" (EURO cinque/89)	cad	5,89
	025 diam. esterno 50X1"1/2 (EURO sette/92)	cad	7,92
01.P08.M30	030 diam. esterno 63X2" (EURO undici/25)	cad	11,25
	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X32 (EURO cinque/79)	cad	5,79
	020 diametro esterno mm 40X40 (EURO dieci/16)	cad	10,16
	025 diametro esterno mm 50X50 (EURO quattordici/24)	cad	14,24
01.P08.M35	030 diametro esterno mm 63X63 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/16)	cad	4,16
	020 diametro esterno mm 40X2" (EURO otto/33)	cad	8,33
	025 diametro esterno mm 50X2" (EURO undici/25)	cad	11,25
01.P08.M40	030 diametro esterno mm 63X2" (EURO quindici/31)	cad	15,31
	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/16)	cad	4,16
	020 diametro esterno mm 40X1"1/4 (EURO otto/33)	cad	8,33
	025 diametro esterno mm 50X1"1/2 (EURO undici/25)	cad	11,25
01.P08.M45	030 diametro esterno mm 63X2" (EURO quindici/31)	cad	15,31
	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X32X32 (EURO otto/63)	cad	8,63
	020 diametro esterno mm 40X40X40 (EURO quattordici/24)	cad	14,24
	025 diametro esterno mm 50X50X50 (EURO diciannove/38)	cad	19,38
01.P08.M80	030 diametro esterno mm 63X63X63 (EURO ventisette/42)	cad	27,42
	Raccordi filettati di polipropilene		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 nipplo - diametro 1/2" (EURO zero/36)	cad	0,36
	010 nipplo - diametro 3/4" (EURO zero/42)	cad	0,42
	015 nipplo - diametro 1" (EURO zero/67)	cad	0,67
	020 nipplo - diametro 1"1/4 (EURO uno/09)	cad	1,09
	025 nipplo - diametro 1"1/2 (EURO uno/33)	cad	1,33
	030 nipplo - diametro 2" (EURO uno/84)	cad	1,84
	055 manicotto - diametro 1/2" (EURO uno/09)	cad	1,09
	060 manicotto - diametro 3/4" (EURO uno/84)	cad	1,84
	065 gomito a 90 gradi - diametro 1/2" (EURO uno/09)	cad	1,09
	070 gomito a 90 gradi - diametro 3/4" (EURO uno/58)	cad	1,58
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
	005 dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5 (EURO quattro/84)	cad	4,84
	010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9 (EURO nove/41)	cad	9,41
	015 dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10 (EURO dodici/64)	cad	12,64
	020 dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20 (EURO quindici/53)	cad	15,53
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
	005 dimensioni cm 20x20 altezza cm 20 (EURO nove/24)	cad	9,24
	010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 (EURO diciotto/96)	cad	18,96
	015 dimensioni cm 40x40 altezza cm 40 (EURO trentadue/36)	cad	32,36
	020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 (EURO quarantasei/17)	cad	46,17
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
	005 dimensioni cm20X20 (EURO tredici/39)	cad	13,39
	010 dimensioni cm30X30 (EURO ventiquattro/85)	cad	24,85
	015 dimensioni cm40X40 (EURO trentotto/78)	cad	38,78
	020 dimensioni cm55X55 (EURO ottantatre/13)	cad	83,13
01.P09.A00	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai		
	010 spessore 20 mm (EURO zero/67)	m²	0,67

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.A04	025 spessore 50 mm (EURO uno/68)	m ²	1,68
	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai		
01.P09.A36	005 spessore 40 mm (EURO due/81)	m ²	2,81
	010 spessore 50 mm (EURO tre/51)	m ²	3,51
	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate		
01.P09.A80	005 spessore 50 mm (EURO cinque/84)	m ²	5,84
	Lastre per soffittature in materiali leggeri		
01.P09.B50	005 spessore mm 10 (EURO quattro/15)	m ²	4,15
	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densità di circa 14 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore		
01.P09.B55	006 spess. mm 50 (EURO uno/74)	m ²	1,74
	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,037 W/mK; euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore		
01.P09.C60	015 spessore mm 50 (EURO due/90)	m ²	2,90
	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore mm12 - 13		
01.P09.C75	005 ... (EURO dieci/96)	m ²	10,96
	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive		
	005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)	m ²	17,22
01.P09.C80	010 spessore mm 20 - REI 180 classe 0 (EURO ventisette/88)	m ²	27,88
	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3		
01.P09.E00	005 con superficie liscia (EURO dieci/96)	m ²	10,96
	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie ed incastri ai bordi		
01.P09.E20	005 con superficie liscia (EURO dieci/96)	m ²	10,96
	Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti, di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata		
	005 in alluminio colori standard (EURO diciassette/43)	m ²	17,43

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.E25	010 in acciaio colori e decorazioni ordinarie (EURO quindici/07)	m ²	15,07
	Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di carta bitumata		
01.P09.E26	005 in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 (EURO quindici/48)	m ²	15,48
	020 in acciaio passo 200 (EURO tredici/74)	m ²	13,74
01.P09.E27	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"		
	005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 (EURO trenta/85)	m ²	30,85
01.P09.E28	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
	005 in colore bianco (EURO tre/70)	m ²	3,70
01.P09.E34	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri		
	005 in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)	m	1,44
	010 in profilato di alluminio a doppio L (EURO due/65)	m	2,65
	015 in profilato di acciaio a L (EURO zero/67)	m	0,67
01.P09.E36	020 in profilato di acciaio a doppio L (EURO uno/34)	m	1,34
	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno		
	005 dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente (EURO otto/75)	m ²	8,75
	010 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente (EURO nove/57)	m ²	9,57
01.P09.E39	015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente (EURO undici/90)	m ²	11,90
	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno		
01.P09.F20	005 dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente (EURO ventitre/47)	m ²	23,47
	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega		
	005 in moduli di mm 600x600 (EURO venticinque/11)	m ²	25,11
	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.F40	005 polimerizzate a caldo spessore totale di mm 60 (EURO tredici/83) Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto	m ²	13,83
01.P09.F50	005 spessore mm 0,6 (EURO uno/44) Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto	m	1,44
01.P09.G00	005 spessore mm 0,8 (EURO uno/37) Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029	m	1,37
01.P09.G10	015 spessore mm30, densita' 35 kg/m³ (EURO sei/50)	m ²	6,50
	025 spessore mm50, densita' 35 kg/m³ (EURO dieci/86)	m ²	10,86
	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti,perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100,cm100x200 : lambda = 0,029		
01.P10.F10	015 spessore mm 30, densita' 34 kg/m³ (EURO cinque/72)	m ²	5,72
	025 spessore mm 50, densita' 34 kg/m³ (EURO nove/32)	m ²	9,32
	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni		
01.P10.F45	005 Spessore del telo mm 4 (EURO cinquanta/03)	m ²	50,03
	010 Solo il telo (da mm 4) (EURO quattordici/49)	m ²	14,49
01.P10.H10	005 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 (EURO dodici/69)	m ²	12,69
01.P10.H50	005 Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide (EURO quattordici/46)	kg	14,46
01.P10.H55	005 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2 (EURO diciannove/34)	m ²	19,34
	Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stradali, protezione anti corrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e bitume con armatura di rinforzo in rete di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P10.H58	005 polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C In rotoli (EURO trentatre/98) Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio: - 30 +120 °C	m ²	33,98
01.P10.H70	005 In rotoli (EURO quarantotto/19) Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro	m ²	48,19
01.P11.A30	005 Spessore di mm 4 (EURO ventinove/70) Piastrelle di caolino smaltate cm15x15	m ²	29,70
01.P11.A50	005 Bianche (EURO undici/70) Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x 30 - 20x20 - 30x30)	m ²	11,70
01.P11.A70	090 In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5 (EURO cinquantasei/71) Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3	m ²	56,71
01.P11.A80	020 In marmo bianco tipo edilizia (EURO quarantuno/30) 025 In marmo bianco Carrara tipo b/c (EURO quarantaquattro/50) Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate	m ² m ²	41,30 44,50
01.P11.A91	015 In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25) 020 In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8 (EURO sei/87) 025 In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8 (EURO cinque/49) Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliesteremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1	m m m	8,25 6,87 5,49
01.P11.A92	005 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25 (EURO settantaquattro/10) Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremità dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarità del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo	m ²	74,10
01.P11.B00	005 (EURO diciassette/39) Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15	m ²	17,39
01.P11.B10	005 Bianche (EURO otto/81) 010 In colori correnti (EURO nove/25) Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali 005 Dimensioni cm 20x20 - non decorate.	m ² m ²	8,81 9,25

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO nove/79)	m ²	9,79
010	Dimensioni cm 20x20 decorate.		
	(EURO dieci/80)	m ²	10,80
01.P11.B42	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500		
	kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città'		
005	Spessore cm 4 colore grigio		
	(EURO undici/30)	m ²	11,30
010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero		
	(EURO tredici/60)	m ²	13,60
01.P11.E20	Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30		
005	Spessore mm 2		
	(EURO sei/44)	m ²	6,44
01.P11.E30	Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni di cm 25x25		
005	Spessore mm2		
	(EURO sette/35)	m ²	7,35
01.P11.E55	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,		
	classe 1, esente da amianto		
010	Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125		
	(EURO diciassette/10)	m ²	17,10
025	Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico		
	(EURO ventuno/60)	m ²	21,60
01.P11.E60	Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato		
	inferiore in PVC		
005	Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)		
	(EURO venticinque/71)	m ²	25,71
01.P11.E68	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdm,		
	strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti		
005	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli		
	(EURO ventisei/90)	m ²	26,90
01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC		
005	Del diametro di mm 4		
	(EURO zero/63)	m	0,63
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum		
005	Del diametro di mm 4		
	(EURO uno/43)	m	1,43
01.P11.E80	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1		
005	Altezza cm 7,5		
	(EURO due/15)	m	2,15
010	Altezza cm 10		
	(EURO tre/43)	m	3,43
01.P11.E84	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di mm 2		
005	Prezzo per ogni cm di altezza		
	(EURO zero/39)	m	0,39
01.P11.F00	Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia, marmorizzati, in colori vari, in piastrelle delle dimensioni di cm		
	50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm 100/200		
005	Spessore mm 3 - attacco a cemento		
	(EURO dodici/80)	m ²	12,80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P11.F06	010 Spessore mm 3 - attacco adesivo (EURO dodici/80)	m ²	12,80
	Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco a colla		
	005 Nero spessore mm 3 (EURO diciannove/90)	m ²	19,90
	010 Colorato spessore mm 3 (EURO ventitre/60)	m ²	23,60
	015 Nero spessore mm 4 (EURO ventuno/40)	m ²	21,40
01.P11.F20	020 Colorato spessore mm 4 (EURO ventisei/20)	m ²	26,20
	Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia		
	005 Nero - spessore mm 2.6 (EURO undici/30)	m	11,30
01.P11.G30	010 Colori vari - spessore mm 2.6 (EURO tredici/80)	m	13,80
	Regge lucidate per separazione di pavimenti		
	003 In metallo bianco - sezione mm 25x3 (EURO quattro/70)	m	4,70
	005 In metallo bianco - sezione mm 30x5 (EURO quattro/90)	m	4,90
	010 In ottone - sezione mm 25x3 (EURO quattro/98)	m	4,98
01.P12.A05	015 In ottone - sezione mm 30x5 (EURO cinque/08)	m	5,08
	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario		
	010 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (EURO zero/71)	kg	0,71
01.P12.A07	020 Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/33)	kg	1,33
	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata		
	005 Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm (EURO zero/68)	kg	0,68
01.P12.E00	010 Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/23)	kg	1,23
	Profilati in ferro a doppio T		
01.P12.E10	005 Altezza da mm 80 (EURO zero/76)	kg	0,76
	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/75)	kg	0,75
01.P12.E20	010 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/23)	kg	4,23
	025 In rame (EURO cinque/32)	kg	5,32
	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/72)	kg	0,72
	010 In acciaio barre da mina (EURO uno/98)	kg	1,98
	015 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/49)	kg	4,49
	030 In rame		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P12.E50	(EURO quattro/93) Profilati tubolare trafilato	kg	4,93
	003 In ferro zincato (EURO uno/38)	kg	1,38
	005 In ferro (EURO uno/01)	kg	1,01
	010 In lega di alluminio (EURO quattro/14)	kg	4,14
01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
	005 ... (EURO uno/27)	kg	1,27
01.P12.F00	Lamiere in ferro in misure commerciali		
	005 Nere, lisce, di spessore fino a mm 2 (EURO zero/93)	kg	0,93
	010 Nere, lisce, di spessore superiore a mm 2 (EURO zero/91)	kg	0,91
	015 Zincate lisce fino a mm 2 (EURO uno/37)	kg	1,37
	020 Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 (EURO uno/03)	kg	1,03
	025 Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2 (EURO uno/01)	kg	1,01
	030 Zincate ondulate fino a mm 2 (EURO uno/40)	kg	1,40
	01.P12.F10	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture	
005 Di spessore 8/10 mm -zincate (EURO nove/38)		m ²	9,38
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
	005 Sino a 3/4 di pollice (EURO due/96)	kg	2,96
	010 Da 1 pollice (EURO due/65)	kg	2,65
01.P12.H20	Tubi metallici		
	005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. (EURO uno/34)	kg	1,34
	015 In lega cromo-alluminio (EURO tre/90)	kg	3,90
	020 In lega leggera di alluminio (EURO tre/90)	kg	3,90
	025 In piombo (EURO uno/31)	kg	1,31
	030 In rame (EURO cinque/89)	kg	5,89
01.P12.H30	Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature		
	005 ... (EURO uno/34)	kg	1,34
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
	010 Zincati (EURO otto/49)	kg	8,49
01.P12.L00	Filo di ferro		
	015 Zincato e attorcigliato (EURO due/14)	kg	2,14
01.P12.L10	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm		
	005 ... (EURO uno/59)	kg	1,59
01.P12.M00	Rete metallica di filo di ferro zincato		
	010 Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 (EURO uno/74)	kg	1,74
	015 Tipo plastificato a maglia di mm 30x30		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO due/29)	kg	2,29
01.P12.M10	020 Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 (EURO due/72)	kg	2,72
	Rete tipo moscarola		
	005 Di nylon (EURO uno/16)	kg	1,16
	010 Di plastica (EURO due/16)	kg	2,16
01.P12.M30	015 Di alluminio (EURO quattro/81)	kg	4,81
	Rete elettrosaldada per recinzioni e simili		
	005 Plastificata (EURO tre/03)	kg	3,03
01.P12.M35	010 Zincata (EURO tre/80)	kg	3,80
	Rete elettrosaldada in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	010 maglia cm 10x10 (EURO due/29)	m ²	2,29
01.P13.B20	020 maglia cm 22x22 (EURO uno/23)	m ²	1,23
	Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata:		
	005 In lega di alluminio verniciato a fuoco (EURO centotredici/49)	m ²	113,49
01.P13.C00	010 In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata (EURO centoventi/45)	m ²	120,45
	Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m ² 2,50		
	005 Delle dimensioni di mm 15x15x15. (EURO ottantanove/37)	m ²	89,37
	010 Delle dimensioni di mm 20x15x20. (EURO novantuno/67)	m ²	91,67
01.P13.C10	015 Delle dimensioni di mm 30x22x30. (EURO centoquarantasei/69)	m ²	146,69
	Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m ² 2,50		
	005 Delle dimensioni di mm 15x15x15 (EURO novantatre/97)	m ²	93,97
	010 Delle dimensioni di mm 20x15x20 (EURO novantanove/80)	m ²	99,80
01.P13.E00	015 Delle dimensioni di mm 30x22x30 (EURO duecentotrentadue/78)	m ²	232,78
	Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici		
	005 Tipo per esterno (EURO sessantatre/55)	m ²	63,55
	010 Tipo per interno (EURO sessanta/02)	m ²	60,02

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P13.E40	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna		
005	Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi (EURO duecentoottantuno/29)	cad	281,29
01.P13.E50	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili		
005	Peso fino a kg 30 (EURO uno/38)	kg	1,38
010	Peso oltre kg 30 (EURO uno/14)	kg	1,14
01.P13.F00	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti		
005	In lamiera di ferro zincato (EURO uno/89)	kg	1,89
010	In lamiera di rame (EURO cinque/66)	kg	5,66
015	In acciaio inox (EURO cinque/89)	kg	5,89
01.P13.F10	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali		
005	Cantonale cm 30x30 (EURO dieci/43)	cad	10,43
010	Testate (EURO uno/84)	cad	1,84
015	Cicogne o tiranti (EURO uno/11)	cad	1,11
025	Gomiti per pluviali (EURO due/47)	cad	2,47
030	Collari per pluviali (EURO uno/84)	cad	1,84
01.P13.F50	Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti		
005	... (EURO cinque/16)	cad	5,16
01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti		
003	In legno, a due giri, o da mezzo giro (EURO tre/22)	cad	3,22
005	In ferro, a due giri, o da mezzo giro (EURO sette/71)	cad	7,71
01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera		
005	Tipo a due giri (EURO otto/40)	cad	8,40
010	Tipo a due giri e mezzo (EURO nove/87)	cad	9,87
015	Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia (EURO dieci/89)	cad	10,89
01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare)		
005	Per serrande (EURO dieci/52)	cad	10,52
010	Per cancelli riducibili (EURO diciassette/22)	cad	17,22
015	Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri (EURO diciotto/22)	cad	18,22
020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo (EURO dieci/89)	cad	10,89
01.P13.G60	Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia		
005	Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sei/18)	cad	6,18
010	Due chiavi maschie - due giri e mezzo (EURO sei/72)	cad	6,72
01.P13.G80	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale		
005	Per portoncini in legno. (EURO settantasei/73)	cad	76,73
010	Per cancelli esterni (EURO ottantanove/01)	cad	89,01
01.P13.H60	Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera		
005	... (EURO quattro/19)	cad	4,19
01.P13.H70	Serratura di sicurezza		
005	Tipo a 4 giri laterali (EURO sessantanove/93)	cad	69,93
010	Tipo a 4 giri laterale e 2 aste (EURO novantanove/91)	cad	99,91
015	Tipo a 4 giri laterale e 4 aste (EURO centotrentaquattro/72)	cad	134,72
01.P13.M00	Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo		
005	Zincato a caldo (EURO tre/88)	kg	3,88
01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
005	REI 60 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentotrentadue/17)	cad	432,17
010	REI 60 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentosessantadue/32)	cad	462,32
015	REI 60 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentoundici/89)	cad	511,89
020	REI 60 ad un battente cm 120x200 (EURO cinquecentonovantasette/04)	cad	597,04
025	REI 60 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentotrentatre/27)	cad	933,27
030	REI 60 a due battenti cm 140x200 (EURO novecentoottantotto/23)	cad	988,23
035	REI 60 a due battenti cm 160x200 (EURO milletrentotto/89)	cad	1.038,89
040	REI 60 a due battenti cm 180x200 (EURO milleottantaquattro/14)	cad	1.084,14
045	REI 60 a due battenti cm 200x200 (EURO millecentotrentatre/72)	cad	1.133,72
050	REI 120 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentosessantasei/63)	cad	466,63
055	REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO cinquecento/06)	cad	500,06
060	REI 120 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentocinquantuno/77)	cad	551,77
065	REI 120 ad un battente cm 120x200 (EURO seicentoquarantacinque/54)	cad	645,54
070	REI 120 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentosessantasette/76)	cad	967,76
080	REI 120 a due battenti cm 160x200 (EURO milleottantatre/08)	cad	1.083,08
085	REI 120 a due battenti cm 180x200 (EURO millecentotrentuno/57)	cad	1.131,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.A10	Ferrogliera per serratura		
020	Tipo a becco d'anitra (EURO uno/84)	cad	1,84
025	Tipo gorges in ferro (EURO uno/12)	cad	1,12
040	Tipo gorges in ottone (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P14.A40	Ferroglietto orizzontale in ferro		
010	Con cartelle da mm 250 (EURO due/88)	cad	2,88
020	Con cartelle da mm 500 (EURO quattro/84)	cad	4,84
01.P14.A50	Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13		
010	Della lunghezza di mm 200 (EURO due/06)	cad	2,06
020	Della lunghezza di mm 400 (EURO due/67)	cad	2,67
01.P14.A70	Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa		
010	Della lunghezza di mm 200 (EURO tre/21)	cad	3,21
020	Della lunghezza di mm 400 (EURO quattro/08)	cad	4,08
01.P14.B00	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio		
005	Della dimensione di mm 63x45 (EURO zero/72)	cad	0,72
015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/07)	cad	1,07
01.P14.B10	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio		
005	Delle dimensioni mm 63x45 (EURO zero/52)	cad	0,52
015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/12)	cad	1,12
01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		
010	Lunghezza mm 100 (EURO zero/52)	cad	0,52
020	Lunghezza mm 140 (EURO zero/81)	cad	0,81
01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		
010	Altezza mm 100 (EURO cinque/37)	cad	5,37
01.P14.B40	Cerniera a molla in acciaio doppio effetto		
010	Altezza mm 100 (EURO sei/70)	cad	6,70
01.P14.B55	Fornitura di cerniera superiore per porte a battente		
005	Destra o sinistra (EURO venti/70)	cad	20,70
010	Destra o sinistra per porte a ventola (EURO quattordici/22)	cad	14,22
01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi		
010	Tipo Yale (EURO cinque/25)	cad	5,25
01.P14.B70	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta		
010	In ottone (EURO dieci/53)	cad	10,53
01.P14.B80	Cremonese incassata		
005	Con maniglia in lega di alluminio (EURO uno/99)	cad	1,99
010	Con maniglia in ottone (EURO dieci/53)	cad	10,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.C00	Maniglia (bilancino) completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio		
005	Ottone (piena) (EURO dodici/70)	cad	12,70
01.P14.C10	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio		
005	In lega di alluminio (EURO sette/09)	cad	7,09
010	In ottone (EURO dodici/70)	cad	12,70
01.P14.C12	Maniglia in ottone cromato (oro, argento, ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio		
005	Per porte interne (EURO otto/25)	cad	8,25
01.P14.C14	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio		
005	In ottone cromato per finestre (EURO otto/40)	cad	8,40
010	In ottone lucido per finestre (EURO sette/86)	cad	7,86
015	In ottone cromato per porte interne (EURO dodici/17)	cad	12,17
020	In ottone lucido per porte interne (EURO undici/32)	cad	11,32
01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori		
015	Tipo corno per finestre (EURO due/72)	cad	2,72
020	Tipo corno per porte interne (EURO tre/31)	cad	3,31
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centotredici/14)	cad	113,14
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centosessanta/56)	cad	160,56
010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO duecentosei/92)	cad	206,92
015	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centodiciannove/63)	cad	119,63
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentodiciotto/77)	cad	218,77
010	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantacinque/08)	cad	195,08
01.P14.C25	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio)		
015	Con bloccaggio e sicurezza (EURO diciannove/08)	cad	19,08
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.C60	010 Tipo n.2 (EURO ottantuno/80) Chiave tipo Yale	cad	81,80
01.P14.C70	005 In ottone (EURO uno/27) Corde in acciaio	cad	1,27
01.P14.E20	015 Diametro mm 5 (EURO zero/44) Staffa porta lucchetto	m	0,44
01.P14.E30	005 Lucida (EURO cinque/37) 020 Tipo con occhiello, viti passante e dado (EURO uno/54)	cad	5,37
01.P14.E50	020 Tipo con occhiello, viti passante e dado (EURO uno/54) Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati	cad	1,54
01.P14.F10	005 Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/73)	m	3,73
01.P14.F32	005 Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli ...	cad	0,44
01.P14.F34	005 Bilancino per scuri, completo ...	cad	1,17
01.P14.F40	005 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16, completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa 005 In acciaio zincato (EURO dieci/43)	cad	10,43
01.P14.F70	005 Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio 005 In acciaio zincato (EURO cinque/21)	cad	5,21
01.P14.F80	010 In acciaio inox 18/8 (AISI 304) (EURO sette/73) Nottolini in acciaio per wasistas	cad	7,73
01.P14.F90	005 ... (EURO due/06)	cad	2,06
01.P14.G00	005 Supporti a rullo per avvolgibili ...	cad	2,40
01.P14.H00	005 Puleggia in lamiera ...	cad	3,22
01.P14.H30	005 Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6) ...	cad	5,06
	005 Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata ...	cad	8,84
	005 Rulli in ferro completi ...	m	13,80
	005 Pulegge (scatole) ...	cad	3,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.L00	Viti zincate con ranella		
005	Tipo normale - lunghezza mm 60 (EURO zero/07)	cad	0,07
01.P14.L10	Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta		
005	Lunghezza mm 60 (EURO zero/09)	cad	0,09
01.P14.M20	Tasselli ad espansione - (completi)		
015	Lunghezza cm 6 - in acciaio (EURO zero/39)	cad	0,39
01.P14.M30	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)		
005	... (EURO zero/02)	cad	0,02
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili		
005	In ferro (EURO diciannove/38)	kg	19,38
010	In ottone cromato (EURO ventisette/16)	kg	27,16
015	In alluminio anodizzato (EURO ventitre/59)	kg	23,59
01.P15.A26	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali		
005	Dello spessore di cm 5 (EURO duecentodue/86)	m ³	202,86
01.P15.A50	Puntelli quadrati uso trieste		
010	In larice (Larix decidua) - metri 4 (EURO trecentouno/12)	m ³	301,12
020	In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri (EURO centocinquantasei/58)	m ³	156,58
01.P15.C10	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura		
010	Di rovere (Quercus spp.) (EURO dodici/38)	m ²	12,38
015	Di noce (Junglas regia) (EURO diciassette/10)	m ²	17,10
01.P15.C15	Multistrato in pioppo (Populus spp.)		
010	Spessore mm 10 (EURO sette/38)	m ²	7,38
025	Spessore mm 20 (EURO tredici/09)	m ²	13,09
035	Spessore mm 30 (EURO venti/35)	m ²	20,35
01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido, dello spessore di mm 8 con bordo raccordato		
005	Prezzo per ogni cm di altezza (EURO zero/76)	m	0,76
01.P16.F10	Trucciolato nobilitato		
005	bianco, spessore mm 10 (EURO sette/37)	m ²	7,37
020	bianco, spessore mm 20 (EURO otto/88)	m ²	8,88
01.P18.A20	Granito bianco montorfano		
020	In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centocinquantatre/26)	m ²	153,26
030	In lastre dello spessore di cm 5 (EURO duecentoventitre/30)	m ²	223,30
01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)		
015	In lastre dello spessore di cm 2 (EURO novantasei/22)	m ²	96,22

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P18.A70	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentadue/96)	m ²	132,96
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m ²	194,88
01.P18.A90	Serizzo antigorio		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO ottanta/99)	m ²	80,99
01.P18.B40	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centodiciotto/76)	m ²	118,76
	Travertino chiaro rapolano		
01.P18.C90	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO settantuno/46)	m ²	71,46
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centoquattro/55)	m ²	104,55
01.P18.M00	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO novantacinque/41)	m ²	95,41
01.P18.N00	025 In lastre dello spessore di cm 4 (EURO centoventidue/82)	m ²	122,82
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centoquaranta/07)	m ²	140,07
01.P18.P90	Marmo botticino classico		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentatre/98)	m ²	133,98
01.P18.N10	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m ²	194,88
	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate		
01.P18.N00	005 Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 (EURO trentotto/37)	m ²	38,37
	010 Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 (EURO quarantasette/91)	m ²	47,91
01.P18.N10	015 Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 (EURO cinquantasette/48)	m ²	57,48
	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		
01.P18.N10	005 ... (EURO ventisette/20)	cad	27,20
	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		
01.P18.P90	005 Dello spessore di cm 9 (EURO quaranta/40)	cad	40,40
	010 Dello spessore di cm 12 (EURO quarantaquattro/46)	cad	44,46
01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Dello spessore di cm 3 (EURO centoundici/65)	m ²	111,65
	020 Dello spessore di cm 5 (EURO centosessanta/37)	m ²	160,37
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
	005 Di superfici piane per pietre dure (EURO nove/66)	m ²	9,66
	010 Di superfici curve per pietre dure (EURO quarantaquattro/85)	m ²	44,85
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO trentatre/46)	m ²	33,46
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO cinque/31)	m ²	5,31
01.P19.A10	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
	005 Di superfici piane per pietre dure (EURO quindici/96)	m ²	15,96
	010 Di superfici curve per pietre dure (EURO sessantacinque/97)	m ²	65,97
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO quarantaquattro/01)	m ²	44,01
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO dieci/99)	m ²	10,99
01.P19.A30	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già rifilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio		
	005 Per pietre dure (EURO quattro/11)	m	4,11
	010 Per pietre tenere e marmi (EURO due/61)	m	2,61
01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1		
	005 Lisciato di mola per pietre dure (EURO quattro/47)	m	4,47
	010 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi (EURO tre/00)	m	3,00
01.P20.A30	Vetri trasparenti		
	010 Normali ex semidoppi (EURO dieci/54)	m ²	10,54
	015 Forti ex doppi (EURO tredici/30)	m ²	13,30
01.P20.A40	Float ex cristalli		
	005 Spessore mm3 (EURO dodici/18)	m ²	12,18
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
	005 Normali (EURO quattordici/52)	m ²	14,52
01.P20.B00	Vetrata isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
	040 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB) (EURO settantacinque/72)	m ²	75,72
	055 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO ottantatre/74)	m ²	83,74
	090 Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO ottantatre/03)	m ²	83,03

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P20.B01	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra		
035	vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantadue/17)	m ²	72,17
01.P20.B03	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		
010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO cinquanta/24)	m ²	50,24
025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO cinquantasette/04)	m ²	57,04
01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 per cento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti		
030	Trasparente antisfondamento (EURO trentaquattro/72)	m ²	34,72
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
020	cm 59x48x19 (EURO trentacinque/08)	cad	35,08
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
005	cm 90x45x21 (EURO centodiciotto/06)	cad	118,06
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
015	cm 56x37x39 (EURO sessantasei/30)	cad	66,30
020	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantasei/75)	cad	66,75
01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO quarantacinque/85)	cad	45,85
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO quarantasette/97)	cad	47,97
01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole		
010	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
015	Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante (EURO quarantadue/97)	cad	42,97
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		
015	Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo		
015	Da 1/2", senza aeratore, tipo pesante (EURO quattordici/24)	cad	14,24
020	Da 1/2", con aeratore, tipo pesante (EURO sedici/37)	cad	16,37
01.P22.C40	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO diciassette/59)	cad	17,59
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO diciannove/14)	cad	19,14
01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli		
025	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
030	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
050	Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
055	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma		
020	Da 1/2" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
030	Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
040	Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr. (EURO dieci/64)	cad	10,64
060	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
025	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C62	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
020	Da 3/4", sporgenza cm 30 (EURO sette/46)	cad	7,46
01.P22.C64	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato		
010	Da 3/4" sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
01.P22.C66	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
01.P22.C68	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 14 con aeratore		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C78	(EURO quattordici/92) Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi	cad	14,92
010	Da 1/2" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
025	Da 1" diritto (EURO dodici/36)	cad	12,36
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione		
005	Da 3/4" (EURO dodici/78)	cad	12,78
010	Da 1" (EURO quindici/02)	cad	15,02
01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione		
005	Da 1/2" (EURO sette/99)	cad	7,99
010	Da 3/4" (EURO nove/60)	cad	9,60
015	Da 1" (EURO quattordici/24)	cad	14,24
020	Da 1" 1/4 (EURO diciotto/69)	cad	18,69
025	Da 1" 1/2 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
010	Da 1/2" - mm 15 (EURO cinque/54)	cad	5,54
015	Da 3/4" - mm 20 (EURO sette/46)	cad	7,46
020	Da 1" - mm 25 (EURO nove/06)	cad	9,06
025	Da 1 1/4" - mm 32 (EURO tredici/91)	cad	13,91
030	Da 1 1/2" - mm 40 (EURO diciannove/25)	cad	19,25
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata		
010	Da 1/2" (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO sessantasei/34)	cad	66,34
01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore		
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentotto/62)	cad	38,62
01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta		
010	Da 1/2" tipo pesante (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori		
005	Da 3/4" a parete con rosone (EURO diciassette/25)	cad	17,25
010	Da 1" a parete con rosone (EURO diciotto/25)	cad	18,25
025	Da 3/4" da incasso con placca (EURO venti/37)	cad	20,37
030	Da 1" da incasso con placca (EURO ventidue/15)	cad	22,15

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinetto esterno a flusso rapido con rosone		
005	Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm (EURO otto/53)	cad	8,53
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
025	Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
045	Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosone		
005	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/48)	cad	8,48
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO quattro/67)	cad	4,67
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella		
005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/40)	cad	2,40
010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/71)	cad	2,71
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		
005	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
015	Da 1 1/2" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
025	Da 1 1/4" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
035	Da 1 1/2" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaio legato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50		
005	Colonna di scarico completa da 1 1/4" (EURO diciassette/49)	cad	17,49
01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50		
005	Da 1 1/4" (EURO otto/15)	cad	8,15
01.P22.F20	Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti		
005	A v da 1 1/2" (EURO ventitre/95)	cad	23,95
01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato		
005	Da 1/2" con soffione fuso, tipo americano (EURO cinquantaquattro/38)	cad	54,38
01.P22.F50	Tube flessibile metallico per doccia		
005	Da 1/2" cm100 (EURO tre/80)	cad	3,80
015	Da 1/2" cm150 (EURO cinque/44)	cad	5,44
01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8" x 3/8"		
020	Cm 30		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.F55	(EURO due/16) Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"	cad	2,16
020	Cm 30 (EURO due/24)	cad	2,24
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
020	Cm 30 (EURO due/34)	cad	2,34
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica		
005	Da 1/2" (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/85)	cad	10,85
01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		
010	Da 1" con attacco alla parete (EURO dodici/60)	cad	12,60
01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
020	In plastica tipo pesante da litri 10-12 (EURO trentanove/17)	cad	39,17
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		
005	Da litri 10, tipo leggero (EURO venticinque/10)	cad	25,10
010	Da litri 10, tipo pesante (EURO cinquanta/07)	cad	50,07
01.P22.H66	Catena a tirante		
005	Per vaschetta di cacciata alta (EURO uno/31)	cad	1,31
01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO zero/04)	cad	0,04
010	Del diametro di 1/2 di pollice (EURO zero/05)	cad	0,05
015	Del diametro di 3/4 di pollice (EURO zero/07)	cad	0,07
01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti		
005	Del diametro interno da 3/8" a 1" (EURO zero/06)	cad	0,06
01.P22.M40	Polmoncini per flussometri		
010	Del diametro di pollici 3/4 (EURO due/24)	cad	2,24
01.P23.G05	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve		
005	In rotoli altezza mm 50 (EURO tre/22)	m	3,22
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (EURO quarantacinque/67)	h	45,67
010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista (EURO undici/09)	h	11,09
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
010	Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO sessantatre/47)	h	63,47
015	Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO ottantaquattro/81)	h	84,81
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m ³ 5000 per pulizia, spurgo, distruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Pressione pompa oltre 200 atm. (EURO ottantacinque/73)	h	85,73
01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e distruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)		
005	... (EURO cinquantasei/46)	h	56,46
01.P24.H10	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi		
005	Statica (EURO due/76)	h	2,76
01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego		
010	Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW (EURO dodici/67)	h	12,67
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
005	Mole angolari, trapani e simili (EURO due/05)	h	2,05
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
005	Per m di altezza-al mese (EURO otto/13)	m	8,13
01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		
005	... (EURO diciotto/79)	cad	18,79
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
005	Per i primi 30 giorni (EURO nove/60)	m ²	9,60
010	Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/64)	m ²	1,64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.C18	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetri), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro		
005	Per i primi trenta giorni (EURO cinquanta/28)	m ²	50,28
01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a		
020	Cm 30 eseguito a macchina (EURO diciassette/07)	m ²	17,07
032	Cm 60 eseguito a macchina (EURO ventiquattro/44)	m ²	24,44
050	Cm 30 eseguito a mano (EURO cinquantadue/28)	m ²	52,28
060	Cm 40 eseguito a mano (EURO sessantaquattro/61)	m ²	64,61
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
010	Eseguito a mano (EURO quarantasei/73)	m ³	46,73
020	Eseguito con mezzo meccanico (EURO sette/77)	m ³	7,77
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
005	Eseguito a mano (EURO trenta/20)	m ³	30,20
010	Eseguito con idonei mezzi meccanici. (EURO sei/43)	m ³	6,43
01.A01.C60	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici		
010	Entro l'area del cantiere (EURO quarantadue/04)	m ³	42,04
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
010	In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km (EURO uno/57)	m ³	1,57
020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/67)	m ³	2,67
030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (EURO quattro/63)	m ³	4,63
01.A01.N00	Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicheranno alle voci precedenti		
005	un aumento pari al 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A20	005 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO ottantasette/70)	m ³	87,70
	010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantacinque/88)	m ³	95,88
	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
01.A02.A25	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/68)	m ²	15,68
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/90)	m ²	16,90
	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
01.A02.A30	025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dieci/83)	m ²	10,83
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dodici/14)	m ²	12,14
	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
01.A02.A40	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centosettanta/26)	m ³	170,26
	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
01.A02.A50	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottantadue/01)	m ³	82,01
	010 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantatre/83)	m ³	73,83
	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
01.A02.B00	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centonovantuno/75)	m ³	191,75
	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010 In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45
	020 In cotto (EURO nove/75)	m ²	9,75
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/38)	m ²	7,38
	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/13)	m ²	4,13
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	computando i volumi prima della demolizione		
005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoventiquattro/60)	m ³	424,60
010	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO seicentoquaranta/20)	m ³	640,20
015	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. (EURO ottocentocinquantadue/84)	m ³	852,84
020	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 (EURO seicentosessanta/87)	m ³	660,87
025	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 (EURO novecentoventisei/68)	m ³	926,68
030	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10. (EURO millecentosessantadue/95)	m ³	1.162,95
035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10. (EURO ottocentotrentotto/08)	m ³	838,08
040	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 (EURO milletrecentotrentasette/19)	m ³	1.337,19
045	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 (EURO millesettecentocinquantatre/62)	m ³	1.753,62
01.A02.B30	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche (EURO duecentosettantatre/98)	m ³	273,98
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/40)	m ²	14,40
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45
020	In marmo (EURO ventuno/26)	m ²	21,26
01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/15)	m ²	6,15
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B80	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/41)	m ²	10,41
	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
01.A02.B85	005 Staffe, ganci e simili (EURO cinque/32)	cad	5,32
	010 Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/39)	m	3,39
	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
01.A02.C00	005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/97)	kg	1,97
01.A02.C10	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/83)	m ²	11,83
01.A02.D00	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
	015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (EURO dieci/72)	m ²	10,72
01.A02.D10	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
	005 Per quantitativi fino a m² 10 (EURO sedici/19)	m ²	16,19
	010 Per quantitativi oltre m² 10 (EURO tredici/85)	m ²	13,85
01.A02.G10	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reinpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
	005 Per quantitativi fino a m² 10 (EURO ventidue/46)	m ²	22,46
	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica		
	010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km (EURO uno/57)	m ³	1,57
	020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/67)	m ³	2,67
01.A02.N00	030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (EURO quattro/63)	m ³	4,63
	010 Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,50, aumento del 200% al m² (duecento/00 per cento)	%	200%

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centosettantadue/22)	m ³	172,22
020	Con betoniera (EURO ottantotto/91)	m ³	88,91
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centoottanta/65)	m ³	180,65
020	Con betoniera (EURO novantasette/34)	m ³	97,34
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
030	Eseguito con 250 kg/m³ (EURO settantatre/57)	m ³	73,57
050	Eseguito con 350 kg/m³ (EURO ottantatre/44)	m ³	83,44
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
005	In struttura di fondazione (EURO settantasei/54)	m ³	76,54
010	In strutture in elevazione non armate (EURO novantacinque/32)	m ³	95,32
015	In strutture semplici armate (EURO centotredici/82)	m ³	113,82
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
005	Di calcestruzzo cementizio armato (EURO otto/01)	m ³	8,01
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
015	In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti (EURO uno/53)	kg	1,53
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
005	... (EURO dodici/89)	m ²	12,89
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera		
010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/32)	kg	1,32
01.A04.G00	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra		
005	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera. (EURO milleseicentosessantaquattro/10)	m ³	1.664,10
010	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera (EURO novecentotrentanove/31)	m ³	939,31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO trentanove/32)	m ²	39,32
010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. (EURO quarantatre/78)	m ²	43,78
01.A04.H50	Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte		
005	Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti (EURO quarantacinque/03)	m ²	45,03
01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda		
005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 (EURO trentatre/67)	m ²	33,67
010	Dello spessore non inferiore a cm 20 con blocchi di cm 20x20x50 R.E.I 180 (EURO quaranta/93)	m ²	40,93
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantaquattro/18)	m ²	44,18
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trentuno/45)	m ²	31,45
01.A06.A30	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)		
025	Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventuno/29)	m ²	21,29
035	Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventiquattro/29)	m ²	24,29
01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantanove/79)	m ²	49,79
01.A06.C20	Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica in tondino di acciaioganci di sospensione, completo di opera, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sessantanove/62)	m ²	69,62
01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventiquattro/07)	m ²	24,07

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A06.N00	Compensazioni		
005	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria		
005	Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio (EURO quarantatre/83)	m ²	43,83
01.A08.A10	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati		
005	In muri grezzi (EURO quindici/41)	m	15,41
010	In muri intonacati compreso ripristino intonaco (EURO diciotto/58)	m	18,58
01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		
005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzati ai rivestimenti, materiali esclusi (EURO centonove/12)	cad	109,12
01.A08.A40	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello		
005	Su muratura in mattoni forati (EURO due/36)	cad	2,36
010	Su muratura in mattoni pieni (EURO due/95)	cad	2,95
015	Su calcestruzzo (EURO quattro/13)	cad	4,13
01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		
005	Per la prima lavagna (EURO cinquantuno/19)	cad	51,19
010	Per ogni lavagna oltre la prima (EURO quarantacinque/29)	cad	45,29
01.A08.A70	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino		
005	Per la prima lavagna (EURO ventisei/76)	cad	26,76
010	Per ogni lavagna oltre la prima (EURO venti/85)	cad	20,85
01.A08.B10	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
005	In materiale plastico (EURO venticinque/88)	m	25,88
01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali		
005	In ghisa catramata (EURO otto/07)	kg	8,07
01.A09.A39	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 In rame (EURO tre/23)	cad	3,23
	010 In ferro zincato (EURO due/15)	cad	2,15
01.A09.B22	Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali		
	005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrato, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. (EURO nove/74)	m ²	9,74
01.A09.B26	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura		
	005 Scossaline, profili, piattine (EURO sette/10)	m	7,10
01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		
	005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventidue/27)	m ²	22,27
	010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate co n tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/98)	m ²	25,98
	015 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con te ssuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (EURO venticinque/17)	m ²	25,17
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti		
	005 In tegole curve (EURO diciannove/99)	m ²	19,99
	010 In tegole piane (EURO dodici/80)	m ²	12,80
01.A09.C15	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio		
	005 Lastre tipo allusic (EURO dodici/27)	m ²	12,27
01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali		
	005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione (EURO centotredici/48)	cad	113,48
	010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO ventiquattro/54)	cad	24,54
	015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione (EURO centosedici/55)	cad	116,55

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.E60	020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO trenta/67)	cad	30,67
	025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione (EURO centonovantasei/29)	cad	196,29
	030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO centoquattro/28)	cad	104,28
01.A09.G50	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola		
	005 Senza protettivo elastico (EURO undici/62)	m ²	11,62
01.A09.L00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005 Per superfici in piano e simili (EURO sei/13)	m ²	6,13
	010 Per superfici verticali o simili (EURO nove/55)	m ²	9,55
01.A09.L50	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (EURO ventisei/53)	m ²	26,53
	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
01.A09.L70	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (EURO trentuno/90)	m ²	31,90
	010 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 (EURO ventisette/60)	m ²	27,60
01.A09.L80	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio		
	005 Per controsoffitto (EURO sei/21)	m	6,21
01.A10.A20	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante		
	005 Con doghe della lunghezza fino a cm 200 (EURO diciassette/72)	m ²	17,72
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO venti/34)	m ²	20,34
	015 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO venticinque/95)	m ²	25,95
	025 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3. (EURO ventinove/24)	m ²	29,24
	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A40	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/94)	m ²	24,94
	015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO trenta/90)	m ²	30,90
	025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 (EURO trentasei/85)	m ²	36,85
01.A10.A70	Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m ³ 1 di sabbia, stuccato e lisciato:		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: (EURO dodici/29)	m ²	12,29
	015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: (EURO tredici/93)	m ²	13,93
	025 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso: (EURO quindici/57)	m ²	15,57
01.A10.A80	Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli		
	005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m². (EURO otto/62)	m ²	8,62
01.A10.A85	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:		
	005 Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventidue/03)	m ²	22,03
01.A10.A90	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (EURO trentaquattro/54)	m ²	34,54
01.A10.B00	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli		
	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/72)	m ²	13,72
	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sette/58)	m ²	7,58
01.A10.B20	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/31)	m ²	12,31
	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO dieci/21)	m ²	10,21
01.A10.B70	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/95)	m ²	14,95
	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale		
	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO sessantadue/05)	m ²	62,05
01.A10.C00	010 Per ogni cm in piu' di spessore (EURO ventisei/09)	m ²	26,09
	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo		
01.A10.C30	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/80)	m ²	12,80
	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso		
01.A10.E20	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quattro/84)	m ²	4,84
	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassetture, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantotto/28)	m ²	78,28
01.A10.N00	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugna ture, cornici etc.) (EURO novantacinque/09)	m ²	95,09
	Compensazioni		
01.A11.A20	005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
01.A11.A40	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO cinquantuno/58)	m ³	51,58
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A11.N00	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su perfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/29)	m ²	3,29
	Compensazioni		
01.A12.A30	005 Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
	010 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumenti del 300% (trecento/00 per cento)	%	300%
01.A12.A40	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO sette/94)	m ²	7,94
01.A12.B50	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO nove/17)	m ²	9,17
01.A12.B60	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1		
	005 Compresa la lucidatura a piombo (EURO quarantotto/69)	m ²	48,69
	015 Esclusa la lucidatura a piombo (EURO trentotto/29)	m ²	38,29
01.A12.B70	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
	005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/25)	m	6,25
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisette/80)	m ²	27,80
01.A12.B90	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventinove/44)	m ²	29,44
01.A12.E00	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
	005 Esclusa la provvista delle lastre (EURO ventisei/59)	m ²	26,59
	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni		
	005 In teli flessibili di qualsiasi spessore (EURO sedici/02)	m ²	16,02

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.E10	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore		
005	In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo (EURO quindici/97)	m ²	15,97
010	In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento. (EURO ventidue/64)	m ²	22,64
015	In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo. (EURO diciassette/26)	m ²	17,26
01.A12.E20	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore		
005	Fornito in teli flessibili (EURO quindici/88)	m ²	15,88
010	Fornito in piastrelloni di diversa dimensione (EURO diciassette/17)	m ²	17,17
01.A12.E22	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura		
005	Per pavimenti vinil-omogenei (EURO tre/33)	m	3,33
01.A12.E40	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore		
005	Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 (EURO cinque/93)	m	5,93
010	Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 (EURO sei/04)	m	6,04
01.A12.E55	Posa in opera di rivestimento per gradini		
005	In profilati di gomma (EURO diciotto/45)	m	18,45
01.A12.G00	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo		
005	In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 (EURO trentadue/16)	m ²	32,16
01.A12.G20	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, litoceramica, paste vetrose e simili, posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio		
005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO trentanove/85)	m ²	39,85
01.A12.G40	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli		
005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO quarantadue/65)	m ²	42,65
01.A12.H10	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentoventuno/34)	m ³	921,34
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.H25	contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti 005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantasei/48)	m ²	86,48
	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
01.A12.L00	005 Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantanove/68)	m ²	49,68
	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
01.A12.M00	005 Per quantitativi di almeno m² 1 (EURO quarantotto/23)	m ²	48,23
	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)		
01.A12.M10	005 In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/66)	m	12,66
	015 In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/84)	m	12,84
	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini		
01.A12.M20	010 In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50 (EURO quindici/26)	m	15,26
	Posa di coprispigoli in materia plastica		
01.A12.N00	005 Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/92)	m	6,92
	Compensazioni		
01.A13.A10	005 Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
	010 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumento del 300% (trecento/00 per cento)	%	300%
	015 Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
	020 Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00 aumento del 150% (centocinquanta/00 per cento)	%	150%
	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco		
01.A13.A20	005 Per pietre dure (EURO ventidue/47)	m ²	22,47
	010 Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico (EURO undici/24)	m ²	11,24
	015 Per marmi verdi, neri o serpentini (EURO sedici/85)	m ²	16,85
01.A15.A10	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco		
	005 Per pietre dure (EURO ventiquattro/34)	m ²	24,34
	010 Per marmi teneri, marmette, ecc. (EURO tredici/11)	m ²	13,11
	015 Per marmi neri, verdi o serpentini. (EURO diciotto/73)	m ²	18,73
	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo ciroscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
	005 Trasparenti e sottili, normali e forti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO ventuno/01)	m ²	21,01
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantatre/59)	m ²	43,59
020	Di qualunque tipo e spessore per lucernari (EURO ventotto/07)	m ²	28,07
025	Cristalli trasparenti normali (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
030	Cristalli temperati (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
035	Vetri antisfondamento (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
01.A15.A20	Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno (EURO otto/42)	m ²	8,42
01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/61)	m ²	8,61
01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura		
005	Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/47)	m	3,47
01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
005	Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/33)	m ²	8,33
01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate		
005	Di qualsiasi spessore o tipo (EURO sei/13)	m ²	6,13
01.A15.N00	Compensazioni		
005	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a m² uno i prezzi dell'articolo o a 15, a 10, aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 5,16 al m ² (lire 10000/m ²). (EURO sei/22)	m ²	6,22
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature		
005	Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/43)	m ²	15,43
01.A16.A30	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio		
005	In PVC antiurto (EURO sedici/96)	m ²	16,96
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc.		
005	In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO millecinquecentoottantaquattro/68)	m ³	1.584,68
015	In abete (Picea abies, abies alba) e per quantitativi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.A50	superiori a m³ 0,1 (EURO millequattrocentosessanta/02)	m ³	1.460,02
	040 In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO milleseicentonovantaquattro/03)	m ³	1.694,03
	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio		
	010 In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimilacentosessanta/97)	m ³	6.160,97
	020 In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimilatrentasei/31)	m ³	6.036,31
01.A17.A60	045 In douglas (Pseudotsuga mnrziesii) per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimiladuecentosettanta/33)	m ³	6.270,33
	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie		
	005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO settecentoundici/22)	m ³	711,22
	007 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. (EURO millecentonove/94)	m ³	1.109,94
	010 Per cornici, chianbrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO ottocentonove/01)	m ³	809,01
01.A17.A80	015 Per cornici, chianbrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. (EURO milleduecentotrentotto/41)	m ³	1.238,41
	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo		
01.A17.B30	005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) (EURO quaranta/69)	m ²	40,69
	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti		
01.A17.B65	005 In qualsiasi legname (EURO trentasette/51)	m ²	37,51
	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
01.A17.B70	005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) (EURO duecentoottantanove/36)	m ²	289,36
	010 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas (EURO duecentonovantotto/31)	m ²	298,31
01.A17.C10	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone		
	005 In qualsiasi tipo di legname (EURO quaranta/39)	m ²	40,39
	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, manigliera interna ed esterna		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.C80	005 Per qualsiasi tipo di legname (EURO quarantaquattro/03) Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie	m ²	44,03
01.A17.E00	010 Ad ante battenti (EURO ventinove/80) Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio	m ²	29,80
01.A17.E10	005 (EURO cinquantatre/71) Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche	m ²	53,71
01.A17.F00	005 In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris) od in materiale plastico (EURO diciannove/01) Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata	m ²	19,01
01.A17.F10	005 Esterni alla parete (EURO sedici/35) 010 Ad incasso (EURO sedici/08) Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili	cad	16,35
01.A17.F20	005 Incassati (EURO otto/83) Arganelli di manovra	cad	8,83
01.A17.F30	005 Per persiane avvolgibili (EURO quarantaquattro/50) Posa in opera di arganelli di manovra	cad	44,50
01.A17.F60	005 Per persiane avvolgibili (EURO ventuno/83) Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa	cad	21,83
01.A17.H00	005 In mogano (EURO ventotto/75) 010 In faggio evaporato (EURO venticinque/64) 020 In noce (junglas regia) (EURO trentuno/49) Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica	m	28,75
01.A17.H10	005 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu- brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO nove/31) 010 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/42) Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite	m ²	9,31
01.A17.H20	005 Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantatre/45) Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite	cad	43,45

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.N00	005 Per la prima sostituzione (EURO quarantuno/90)	cad	41,90
	010 Per ogni sostituzione oltre la prima (EURO diciotto/62)	cad	18,62
	Interventi locali		
	030 Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda, revisione dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova (ventisette/50 per cento)	%	27,5%
	035 Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del (cinquantacinque/00 per cento)	%	55%
	040 Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazio- ne dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo (otto/00 per cento)	%	8%
	045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra- verse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (quindici/00 per cento)	%	15%
	050 Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassettati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo (venticinque/00 per cento)	%	25%
	055 Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (quaranta/00 per cento)	%	40%
	060 Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la ripara- zione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo (sessantacinque/00 per cento)	%	65%
01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
01.A18.A30	005 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/50)	kg	4,50
	010 A lavorazione saldata (EURO quattro/02)	kg	4,02
01.A18.A40	005 In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/63)	kg	2,63
	005 A doppio T (EURO tre/55)	kg	3,55
01.A18.A50	005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO due/71)	kg	2,71
010	In leghe leggere al cromo alluminio (EURO nove/74)	kg	9,74
015	In ottone (EURO nove/06)	kg	9,06
01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80		
005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/90)	kg	2,90
010	In leghe leggere al cromo alluminio (EURO undici/14)	kg	11,14
015	In ottone (EURO undici/05)	kg	11,05
01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati		
005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/80)	kg	3,80
01.A18.A80	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine		
005	In profilati normali (EURO sei/26)	kg	6,26
01.A18.A90	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari		
005	In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa (EURO uno/95)	kg	1,95
01.A18.A96	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm		
005	Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. (EURO ventinove/33)	m ²	29,33
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
005	Per qualsiasi spessore (EURO quarantaquattro/03)	m ²	44,03
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
005	In acciaio o in alluminio (EURO quarantadue/34)	m ²	42,34
01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		
005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette (EURO cinque/30)	kg	5,30
010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio (EURO otto/32)	kg	8,32
015	In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte (EURO nove/57)	kg	9,57
020	In ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato. (EURO sette/89)	kg	7,89
01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		
005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte (EURO sette/91)	kg	7,91
010	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio (EURO undici/21)	kg	11,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B70	015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte (EURO tredici/54)	kg	13,54
	020 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato (EURO undici/05)	kg	11,05
	025 Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferr o zincato (EURO nove/86)	kg	9,86
	005 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO cinque/92)	kg	5,92
	010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO otto/95)	kg	8,95
	015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO dieci/92)	kg	10,92
	020 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati sp eciali (EURO quattordici/90)	kg	14,90
	025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilat i speciali (EURO diciassette/57)	kg	17,57
	030 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO diciassette/21)	kg	17,21
01.A18.B80	035 In tubo di ferro, con lavorazione saldata (EURO sette/30)	kg	7,30
	005 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO sei/92)	kg	6,92
	010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO dieci/61)	kg	10,61
	015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO dodici/92)	kg	12,92
	020 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati sp eciali (EURO diciassette/23)	kg	17,23
	025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO ventidue/23)	kg	22,23
	030 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari (EURO ventuno/87)	kg	21,87
	035 In tubo di ferro, con lavorazione saldata (EURO otto/96)	kg	8,96
	01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura	
005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (EURO sei/79)		kg	6,79
010 In lega leggera al cromo-alluminio (EURO sei/67)		kg	6,67

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 In ferro zincato (EURO nove/19)	kg	9,19
	020 In rame (EURO venti/07)	kg	20,07
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
	005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/62)	kg	1,62
01.A18.C08	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti		
	005 In alluminio (EURO ventisette/08)	m ²	27,08
01.A18.C10	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.		
	005 Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc. (EURO cinque/21)	kg	5,21
01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine		
	010 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati (EURO centoquarantaquattro/01)	m ²	144,01
01.A18.C60	Posa in opera di cancelli riducibili		
	005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U (EURO sessantotto/07)	m ²	68,07
01.A18.C70	Posa in opera di tende alla veneziana		
	005 Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm (EURO quattordici/34)	m ²	14,34
01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche		
	005 Sino all'altezza di m 4 (EURO ventitre/34)	cad	23,34
01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
	005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio (EURO tre/08)	kg	3,08
01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.		
	005 A maglie di mm 30x30 (EURO trentanove/81)	m ²	39,81
	015 A maglie di mm 50x50 (EURO trentanove/12)	m ²	39,12
01.A18.E20	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m ³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice		
	005 Di altezza non superiore a mm 80 (EURO sei/85)	kg	6,85
01.A18.E30	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione		
01.A18.G10	005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, (EURO sette/51)	kg	7,51
	Posa di maniglione antipanico		
01.A18.N00	005 Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantaquattro/52)	cad	64,52
	Interventi Locali		
	005 Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo (sette/00 per cento)	%	7%
	010 Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 3% al m del prezzo del serramento nuovo (tre/00 per cento)	%	3%
	015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo (dodici/00 per cento)	%	12%
	020 Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo (sei/00 per cento)	%	6%
	025 Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di riparazione sara' del 24% del prezzo del serramento nuovo (ventiquattro/00 per cento)	%	24%
	030 Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento (dodici/00 per cento)	%	12%
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
	005 In lamiera di rame (EURO ventisette/16)	kg	27,16
01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio		
	005 Del diametro di cm 8 (EURO diciotto/02)	m	18,02
	010 Del diametro di cm 9 (EURO diciotto/21)	m	18,21
	015 Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/72)	m	19,72
	020 Del diametro di cm 12 (EURO ventidue/19)	m	22,19
01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera		
	005 Del diametro di cm 8 (EURO quattordici/21)	m	14,21
	010 Del diametro di cm 10 (EURO sedici/67)	m	16,67
	015 Del diametro di cm 12		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.A19.A40	(EURO diciannove/10) Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature	m	19,10	
	005 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 (EURO trentatre/03)	m	33,03	
	010 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9. (EURO trentaquattro/46)	m	34,46	
	015 In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10 (EURO trentacinque/89)	m	35,89	
	020 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 (EURO trentasette/53)	m	37,53	
	025 In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8 (EURO quarantacinque/65)	m	45,65	
	030 In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9 (EURO quarantasette/73)	m	47,73	
	035 In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10 (EURO quarantanove/81)	m	49,81	
	040 In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12 (EURO cinquantadue/75)	m	52,75	
	065 In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8 (EURO ventisette/06)	m	27,06	
	070 In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10 (EURO ventinove/10)	m	29,10	
	075 In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12 (EURO trentuno/88)	m	31,88	
	01.A19.B00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature		
		005 Dello sviluppo di cm 25 (EURO ventiquattro/61)	m	24,61
010 Dello sviluppo di cm 33 (EURO ventisette/15)		m	27,15	
015 Dello sviluppo di cm 40 (EURO ventinove/46)		m	29,46	
020 Dello sviluppo di cm 50 (EURO trentanove/13)		m	39,13	
01.A19.B10	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera			
	005 Dello sviluppo di cm 40 (EURO ventinove/84)	m	29,84	
	010 Dello sviluppo di cm 50 (EURO trentadue/04)	m	32,04	
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:			
	005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza (EURO ventitre/72)	m	23,72	
	010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza (EURO ventotto/01)	m	28,01	
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature			
	005 In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantacinque/17)	m ²	45,17	
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m ² di faldale o di conversa,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E00	005 escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventotto/46)	m ²	28,46
	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
01.A19.E10	005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO dieci/28)	kg	10,28
	Posa in opera di lastre per cucchie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc.		
01.A19.E12	005 In piombo (EURO tredici/79)	kg	13,79
	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
01.A19.E14	005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/79)	m	7,79
	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
01.A19.E16	005 Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO sei/24)	m	6,24
	010 Del diametro di mm 63 e 75 (EURO nove/32)	m	9,32
	015 Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/41)	m	12,41
	020 Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciotto/57)	m	18,57
	025 Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventiquattro/72)	m	24,72
01.A19.E20	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro		
	005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 (EURO sei/13)	m	6,13
	010 Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 (EURO dodici/27)	m	12,27
01.A19.E30	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti		
	005 Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/97)	cad	39,97
	010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO diciannove/99)	cad	19,99
	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo rubinetto o sifone riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
010	Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
01.A19.E40	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	Per il primo flussometro riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
010	Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novantadue/01)	cad	92,01
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei		
	materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentotto/29)	cad	38,29
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centosette/96)	cad	107,96
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/65)	cad	12,65
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore ore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico (EURO centodieci/42)	cad	110,42
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore ore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centododici/87)	cad	112,87
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centoquattro/28)	cad	104,28
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico (EURO novanta/05)	cad	90,05
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantacinque/09)	cad	65,09

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al ce ntro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantanove/03)	cad	79,03
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantuno/23)	cad	71,23
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta d i scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantaquattro/41)	cad	74,41
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e t asselli di fissaggio (EURO sessantacinque/39)	cad	65,39
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua ca lida e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantuno/51)	cad	81,51
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cald a e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantasette/64)	cad	87,64
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantanove/24)	cad	69,24
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantacinque/37)	cad	75,37
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scari co, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantotto/38)	cad	78,38
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantaquattro/51)	cad	84,51
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, docci a a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centododici/64)	cad	112,64
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a p arete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centoquindici/32)	cad	115,32
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone (EURO centosedici/55)	cad	116,55
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centodieci/13)	cad	110,13
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva (EURO ventisette/98)	cad	27,98
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/66)	cad	11,66
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" (EURO tredici/32)	cad	13,32
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" (EURO quattordici/99)	cad	14,99
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2" (EURO nove/99)	cad	9,99
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" (EURO tredici/32)	cad	13,32
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" (EURO sedici/66)	cad	16,66
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" (EURO diciotto/32)	cad	18,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" (EURO diciannove/99)	cad	19,99
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centosette/96)	cad	107,96
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO ottanta/97)	cad	80,97
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico (EURO trentasei/64)	cad	36,64
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico (EURO cinquantanove/96)	cad	59,96
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessantuno/34)	cad	61,34
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO nove/31)	cad	9,31
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori (EURO ventuno/32)	cad	21,32
01.A19.G20	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle		
005	Mensola da cm 35 per lavabi (EURO ventuno/36)	cad	21,36
010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale (EURO ventitre/25)	cad	23,25
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H10	<p>pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche (EURO duecentotrentasei/10)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	236,10
01.A19.H15	<p>010 ... (EURO centosettantasette/53)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	177,53
01.A19.H20	<p>005 ... (EURO centodieci/68)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i</p>	cad	102,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H25	<p>mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p> <p>005 ... (EURO settantadue/87)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	72,87
01.A19.H30	<p>005 ... (EURO centonovantuno/39)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	191,39
01.A19.H35	<p>005 ... (EURO novantotto/88)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	98,88
01.A19.H40	<p>005 ... (EURO duecentosettanta/73)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare</p>	cad	270,73

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.		
01.A20.A10	005 ... (EURO centoventisei/33)	cad	126,33
01.A20.A20	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/66)	m ²	2,66
01.A20.A60	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinteggiati 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/63)	m ²	5,63
01.A20.A70	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/05)	m ²	2,05
01.A20.A90	Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/53)	m ²	5,53
01.A20.B00	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO sedici/28)	m ²	16,28
01.A20.B50	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO undici/77)	m ²	11,77
01.A20.B60	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti 005 Di serramenti (EURO cinque/99)	m ²	5,99
01.A20.B80	010 Di infissi (EURO cinque/62)	m ²	5,62
01.A20.C10	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi 005 Di manufatti in legno. (EURO due/57)	m ²	2,57
	005 Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura 005 Di manufatti in legno (EURO sette/88)	m ²	7,88
	010 Di manufatti metallici (EURO otto/51)	m ²	8,51
	005 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005 Di manufatti esterni (EURO otto/23)	m ²	8,23
	010 Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/40)	m ²	6,40
01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici già precedentemente colorite		
	005 Di termosifoni, piastre, ecc. (EURO quattro/10)	m ²	4,10
01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi		
	005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti (EURO tre/01)	m ²	3,01
01.A20.C40	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro		
	005 Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa, compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno, centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori (EURO trentotto/83)	m ²	38,83
01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese		
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO cinque/09)	m ²	5,09
	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/57)	m ²	7,57
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati		
	005 Su intonaci interni (EURO quattro/30)	m ²	4,30
	010 Su intonaci esterni (EURO otto/84)	m ²	8,84
01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
	005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 (EURO sette/76)	m ²	7,76
	015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4 (EURO undici/06)	m ²	11,06
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/62)	m ²	1,62
	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/27)	m ²	3,27
01.A20.E70	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura		
	005 Con vernice lavabile (EURO quattro/79)	m	4,79
01.A20.E80	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura, scartavetratura, ecc, con finitura in resine trasparenti (date a piu' riprese), spessore minimo mm 1,5		
	005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. (EURO otto/59)	m ²	8,59

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.F00	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino		
005	Ad una ripresa per interni (EURO sei/18)	m ²	6,18
010	A due riprese per esterni (EURO undici/11)	m ²	11,11
01.A20.F30	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting		
005	Su fondo in legno naturale (EURO dodici/02)	m ²	12,02
010	Su fondi già preparati (EURO dieci/33)	m ²	10,33
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati		
015	Con smalto sintetico ad una ripresa (EURO sette/13)	m ²	7,13
020	Con smalto sintetico a due riprese (EURO dodici/54)	m ²	12,54
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni (EURO dieci/30)	m ²	10,30
010	Di serramenti ed infissi interni (EURO otto/11)	m ²	8,11
015	Di termosifoni, piastre ecc. (EURO otto/55)	m ²	8,55
020	Di tubi aventi diametro fino cm 15 (EURO cinque/35)	m	5,35
025	Di tubi aventi diametro superiore a cm 15 (EURO otto/14)	m	8,14
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, ad una ripresa (EURO otto/64)	m ²	8,64
010	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/90)	m ²	13,90
015	Di serramenti ed infissi interni, a due riprese (EURO dodici/29)	m ²	12,29
020	Di termosifoni, piastre, ecc, ad una ripresa: (EURO otto/66)	m ²	8,66
025	Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese (EURO dodici/12)	m ²	12,12
030	Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa (EURO sette/06)	m	7,06
035	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/25)	m	11,25
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/67)	m ²	17,67
010	Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/51)	m ²	9,51
01.A20.N00	Compensazioni		
005	Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% (trenta/00 per cento)	%	30%
010	Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²) (EURO zero/50)	m ²	0,50
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
	005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO cinque/28)	m ³	5,28
	010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico (EURO tre/40)	m ³	3,40
	015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (EURO sette/08)	m ³	7,08
	020 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (EURO undici/19)	m ³	11,19
	025 Ghiaia naturale sparsa a mano (EURO venti/72)	m ³	20,72
	030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO ventisei/02)	m ³	26,02
01.A21.A30	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo		
	005 Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto (EURO trenta/54)	m ³	30,54
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	005 Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20 (EURO cinque/95)	m ²	5,95
	010 Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm30 (EURO nove/00)	m ²	9,00
	015 Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm35 (EURO dieci/09)	m ²	10,09
	020 Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm40 (EURO undici/37)	m ²	11,37
	025 Eseguita a macchina per uno spessore compreso pari a cm45, (steso in due strati) (EURO dodici/65)	m ²	12,65
	030 Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm20 (EURO nove/19)	m ²	9,19
	035 Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm30 (EURO quattordici/70)	m ²	14,70
	040 Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm35 (EURO sedici/90)	m ²	16,90
	045 Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm40 (EURO diciannove/47)	m ²	19,47
	050 Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm45 (EURO ventidue/05)	m ²	22,05
01.A21.A46	Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A50	<p>inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inertidovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)</p> <p>005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (EURO sessantaquattro/45)</p>	m ³	64,45
	<p>Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori</p> <p>005 Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/47)</p>	m ²	1,47
	<p>010 Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/09)</p>	m ²	1,09
01.A21.B70	<p>Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo</p> <p>di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte</p> <p>010 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (EURO quarantasei/05)</p>	m ²	46,05
	<p>01.A21.B80 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali</p> <p>005 In cubetti di porfido, di sienite o diorite (EURO dodici/51)</p>	m ²	12,51
01.A21.C00	<p>01.A21.C00 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato</p> <p>005 Con emulsione bituminosa (EURO diciannove/72)</p>	m ²	19,72
	<p>01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura</p> <p>energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera</p> <p>005 Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO zero/89)</p>	m ²	0,89
01.A22.A44	<p>010 Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO uno/39)</p>	m ²	1,39
	<p>015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti (EURO zero/67)</p>	m ²	0,67
	<p>010 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m² (EURO zero/95)</p>	m ²	0,95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
010	Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 (EURO quindici/69)	m ²	15,69
020	Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 (EURO diciannove/62)	m ²	19,62
01.A22.B08	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C		
005	In ragione di kg 1/m² (EURO uno/05)	m ²	1,05
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO sette/55)	m ²	7,55
030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (EURO nove/89)	m ²	9,89
01.A22.B20	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
015	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO cinque/33)	m ²	5,33
020	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO sette/99)	m ²	7,99
01.A22.G30	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
015	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO sei/91)	m ²	6,91
020	Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO dieci/37)	m ²	10,37
01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia)compresso, rigato e bocciardato,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	escluso il sottofondo		
	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO dieci/66)	m ²	10,66
	010 Per superfici inferiori a m² 0,20 (EURO diciannove/52)	m ²	19,52
01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino		
	005 Con scavo eseguito a mano (EURO trentaquattro/41)	m	34,41
01.A23.B00	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea		
	005 Con scavo eseguito a mano (EURO ventotto/55)	m	28,55
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
	005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO quattordici/02)	m	14,02
	010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO venti/51)	m	20,51
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
	005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO undici/21)	m	11,21
	010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 (EURO diciassette/87)	m	17,87
01.A23.B70	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50		
	005 Lastre in pietra di luserna o simili (EURO diciassette/87)	m ²	17,87

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10		
005	In conglomerato bituminoso (EURO cinque/12)	m	5,12
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche		
005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/42)	m ²	11,42
01.A23.C40	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m²1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento		
005	Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. (EURO novantotto/90)	m ²	98,90
01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		
005 (EURO venti/50)	cad	20,50
01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.		
005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantanove/74)	cad	79,74
01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.		
005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi (EURO trentadue/49)	cad	32,49
02.P02.A12	Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili		
010	... (EURO settantadue/71)	cad	72,71
02.P02.A26	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle		
010	... (EURO diciassette/73)	m ²	17,73
02.P02.A74	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche		
010	... (EURO centoquindici/43)	m ³	115,43
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione		
005	Di qualsiasi dimensione (EURO undici/49)	cad	11,49

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione		
005	A vite o a flange (EURO tre/17)	cad	3,17
05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni		
005	Di qualsiasi diametro (EURO due/21)	cad	2,21
05.P68.B20	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo		
005	Di qualsiasi dimensione (EURO quindici/84)	cad	15,84
05.P68.B30	Riattacco di valvole o detentori perradiatori		
005	Di qualsiasi diam. (EURO due/85)	cad	2,85
05.P71.G90	Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantita' di mani necessarie.		
005 (EURO ventotto/56)	m ²	28,56
05.P71.H00	Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc.,nella quantita' necessaria perassicurare la compartimentazione REI 120.		
005 (EURO diciassette/80)	dm ²	17,80
06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.		
005	rimozione e posa di controsoffitti (EURO undici/12)	m ²	11,12
010	rimozione di lana di roccia (EURO tre/28)	m ²	3,28
07.A19.S30	Chiusini		
020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 (EURO trentacinque/84)	cad	35,84
025	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra (EURO cinquantatre/41)	cad	53,41
030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 (EURO centotrentadue/88)	cad	132,88
035	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 (EURO centoquarantotto/48)	cad	148,48
040	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo		
045	di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64 (EURO centonovantacinque/37)	cad	195,37
045	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo		
09.P01.A25	di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80 (EURO duecentodiciotto/81)	cad	218,81
	F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo		
005	di acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .		
01.P02.A10	...	m	9,92
010	Cemento tipo 325 in sacchi		
	(EURO dodici/07)	q	12,07