



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU
COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COMUNALI DELLA CITTA' - LOTTO 3 -
CIRCOSCRIZIONI 1 CROCETTA, 7 E 8 - AREA EST E
SOGGIORNI LIGURI**

ELENCO PREZZI UNITARI

Torino, _____

Redatta da:

Ing. Carlo ARMATORE

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP01	<p>'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO novantacinque/47)</p>	cad	95,47
NP02	<p>PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZI OPERA</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO ventiquattro/65)</p>	cad	24,65
NP03	<p>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</p> <p>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE</p> <p>PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE (EURO sessantacinque/80)</p>	cad	65,80
NP04	<p>PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP05	<p>OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ > 5 M PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI (EURO diciotto/80)</p>	cad	18,80
NP06	<p>PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO (EURO zero/46)</p>	mq	0,46
NP07	<p>SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER PROVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO quattrocentotredici/34)</p>	cad	413,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP08	<p>ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO (EURO duecentoottantadue/49)</p> <p>SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND PROVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO (EURO centosessantaquattro/75)</p>	cad	282,49
NP09	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO sessantotto/64)</p>	cad	164,75
NP10	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	68,64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP11	(EURO centouno/30) RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO centocinquantuno/97)	cad	101,30
NP12	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO duecentoundici/13)	cad	151,97
NP13	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO A 0,10MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO quarantuno/22)	cad	211,13
NP14	RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET	cad	41,22

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP15	<p>O TESSIL DA 0,11 A 0,25MQ 'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO cinquantuno/12)</p>	cad	51,12
NP16	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO sessantasette/90)</p>	cad	67,90
NP17	<p>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centodiciotto/86)</p>	cad	118,86
NP17	<p>POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP18	<p>CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI. (EURO quarantacinque/88)</p> <p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM</p> <p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE)</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM (EURO trentatre/20)</p>	cad	45,88
NP19	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC</p> <p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPRENDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA, OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE)</p> <p>PER OGNI CM SUCCESSIVO (EURO uno/40)</p>	cad	33,20
NP20	<p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p>	centimetri	1,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP21	<p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO (EURO venti/25)</p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M</p> <p>'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICEVERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p> <p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE >DI 5 METRI (EURO cinque/12)</p>	mc	20,25
NP22	<p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI</p> <p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE (EURO cinquantasette/76)</p>	mc	5,12
NP23	<p>SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA -</p> <p>SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE</p>	cad	57,76

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP24	<p>PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p> <p>(EURO trentotto/87)</p> <p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>(EURO quaranta/59)</p>	cad	38,87
NP25	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p>(EURO sessantatre/29)</p>	cad	40,59
NP26	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA -</p>	cad	63,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP27	<p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO novantaquattro/50)</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO centoottantuno/11)</p>	cad	94,50
NP28	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESURA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI</p>	cad	181,11

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP29	<p>LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . 'PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO . DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ (EURO ventidue/67)</p> <p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A 0,25MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ (EURO trentuno/16)</p>	cad	22,67
NP30	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A 0,50MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ (EURO quaranta/82)</p>	cad	31,16
NP31	<p>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A 1,00MQ RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO</p>	cad	40,82

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP32	<p>FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ (EURO cinquantaquattro/85)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG</p> <p>VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO sei/79)</p>	cad	54,85
NP33	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO tre/28)</p>	dmc	6,79
NP34	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER</p>	dmc	3,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP35	<p>INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOL. DA 5 A 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO uno/70)</p>	dmc	1,70
NP36	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO uno/50)</p>	dmc	1,50
	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 50 A 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP37	<p>CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO zero/33)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO A 1 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO dodici/66)</p>	dmc	0,33
NP38	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1 A 5 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO dodici/66)</p>	dmc	12,66
NP39	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 5 A 10 DMC</p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO dodici/66)</p>	dmc	8,71
NP40	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER</p>	dmc	5,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP41	<p>INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOLUM. DA 10 A 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO due/92)</p>	dmc	2,92
NP42	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO due/27)</p>	dmc	2,27
NP43	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC (EURO ventidue/73)</p>	dmc	22,73
NP43	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI, MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP44	<p>PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC (EURO diciassette/20)</p> <p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC (EURO undici/29)</p>	dmc	17,20
NP45	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC (EURO cinque/86)</p>	dmc	11,29
NP46	<p>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</p> <p>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p>	dmc	5,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP47	<p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC (EURO tre/87)</p>	dmc	3,87
NP48	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO sessantadue/74)</p>	cad	62,74
NP49	<p>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO (EURO novantacinque/09)</p>	cad	95,09
NP49	<p>PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO,</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP50	<p>ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON CERN CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC PROVISTA E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI PORTE ESISTENTI, CON CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI (EURO cinquantatre/37)</p> <p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECARRE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO. L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITA' LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI , LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI ,SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARA' ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE. PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRA' ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO (EURO centoquattordici/34)</p>	cad	53,37
NP51	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI</p>	cad	114,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP52	<p>CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO sei/11)</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO due/28)</p>	cad	6,11
NP53	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO cinquantaquattro/84)</p>	cad	2,28
NP54	<p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI</p>	cad	54,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP55	<p>FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO nove/00)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE. (EURO quattro/45)</p>	cad	9,00
NP56	<p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO venti/35)</p>	cad	4,45
NP57	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI</p>	ml	20,35

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP58	<p>MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO cinquantadue/97)</p> <p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTA DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE (EURO ventuno/22)</p>	cad	52,97
NP59	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE. (EURO ventinove/95)</p>	cad	21,22
NP60	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO,OGNI MATERIALEUTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE. (EURO duecentoottantanove/66)</p>	cad	29,95
NP61	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI</p>	cad	289,66

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA "RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVVISATA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI " (EURO millequattrocentoventidue/60)</p>	cad	1.422,60
NP62	<p>"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE."</p> <p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO cinquantuno/91)</p>	cad	51,91
NP63	<p>"REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO... SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. "SONO ALTRESI" COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE." PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO (EURO venti/58)</p>	cad	20,58
NP64	<p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP65	<p>FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p> <p>(EURO quarantuno/96)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO</p>	cad	41,96
NP66	<p>(EURO nove/71)</p> <p>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESO LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.</p>	cad	9,71
NP67	<p>(EURO quarantacinque/30)</p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESO LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.</p>	cad	45,30
NP68	<p>(EURO dodici/94)</p> <p>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.</p>	cad	12,94
NP69	<p>(EURO trentasei/96)</p> <p>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA</p>	cad	36,96

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP70	<p>MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO (EURO cinque/18)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI “</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE.COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“ (EURO dieci/98)</p>	cad	5,18
NP71	<p>“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“ “VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“</p>	mq	10,98
NP72	<p>(EURO quindici/14)</p> <p>“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI“</p> <p>“VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA</p>	mq	15,14

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP73	PER IL PERSONAL" PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA (EURO otto/12)	cad	8,12
	SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI "SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI , RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA" (EURO duecentoottantuno/74)	m ^q	281,74
01.P02.A10	Cemento tipo 325		
010	in sacchi (EURO dodici/07)	q	12,07
01.P02.A30	Cemento a pronta presa		
005	... (EURO trentasette/53)	q	37,53
01.P02.A90	Calce in sacchi		
005	idraulica macinata (EURO nove/20)	q	9,20
	010 idraulica plastica (EURO otto/59)	q	8,59
01.P02.B00	Calce plastico-adesiva		
005	... (EURO undici/68)	q	11,68
01.P02.B60	Scagliola		
005	normale (EURO quattordici/46)	q	14,46
01.P02.E00	Malta reoplastica premiscelata antiritiro		
005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/83)	kg	0,83
01.P02.E50	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro		
005	per rinforzi strutturali e cuciture (EURO zero/87)	kg	0,87
01.P02.F15	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.		
005	per ripristini ed incollaggi (EURO undici/12)	kg	11,12
01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
005	per ripristini (EURO uno/74)	kg	1,74
01.P03.A24	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1		
010	asciutta in sacchi (EURO otto/08)	q	8,08
01.P03.A50	Sabbia fine		
005	da intonaco (EURO ventinove/68)	m ³	29,68
01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)		
005 (EURO ventidue/15)	m ³	22,15

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P04.A10	Mattoni faccia-vista sabbati su tre facce		
005	spessore cm7 (EURO zero/30)	cad	0,30
01.P04.A20	Mattoni semipieni		
005	7X12X24 (EURO zero/15)	cad	0,15
01.P04.A30	Mattoni forati		
005	6x12x24 a due fori (EURO zero/16)	cad	0,16
010	8x12x24 a quattro fori (EURO zero/17)	cad	0,17
015	8x15x30 a sei fori (EURO zero/27)	cad	0,27
01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24		
010	lavorati a macchina (EURO zero/29)	cad	0,29
01.P04.B30	Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista		
005	lisci (EURO zero/26)	cad	0,26
015	sabbati (EURO zero/27)	cad	0,27
01.P04.B80	Tavelle forate "perret"		
005	spessore cm 3 (EURO otto/39)	m ²	8,39
010	spessore cm 3.5 (EURO otto/49)	m ²	8,49
01.P04.C20	Tavelle spaccabili a doppia parete		
005	3x25x40 (EURO otto/39)	m ²	8,39
01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25		
010	della lunghezza di m 1,20 (EURO sette/57)	m ²	7,57
018	della lunghezza di m1,50 (EURO otto/05)	m ²	8,05
01.P04.E50	Tegole curve		
010	normali - lavorate a macchina (EURO zero/45)	cad	0,45
015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale (EURO zero/50)	cad	0,50
01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"		
005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.) (EURO due/60)	cad	2,60
01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
005 (EURO zero/52)	cad	0,52
01.P04.E80	Tegole tipo "olandese o portoghese"		
005 (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P04.E90	Tegoloni di colmo		
005	per tegole curve (EURO uno/39)	cad	1,39
010	per tegole piane (EURO zero/85)	cad	0,85
015	per tegole tipo "olandese" (EURO zero/71)	cad	0,71
01.P04.F02	Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180		
005	dimensioni cm 8 X22.5X45		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO zero/68)	cad	0,68
010	dimensioni cm10x22.5X30 (EURO zero/75)	cad	0,75
025	dimensioni cm 20X22.5X30 (EURO uno/08)	cad	1,08
01.P04.F05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%		
010	di dimensioni 20x22,5x30 (EURO uno/37)	cad	1,37
015	di dimensioni 20x22,5x35 (EURO uno/55)	cad	1,55
01.P04.F10	Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica		
005	di dimensioni 25x30x19 (EURO uno/58)	cad	1,58
010	di dimensioni 40x30x19 (EURO uno/67)	cad	1,67
015	di dimensioni 50x30x19 (EURO due/09)	cad	2,09
01.P04.F15	Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento		
005	di dimensioni 12x12x24 (EURO zero/34)	cad	0,34
015	di dimensioni 20x12x24 (EURO zero/47)	cad	0,47
030	di dimensioni 35x12x24 (EURO zero/78)	cad	0,78
01.P05.A05	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50		
010	in cls (REI 60) faccia vista grigi (EURO otto/95)	m ²	8,95
020	in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi (EURO tredici/52)	m ²	13,52
01.P05.A10	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50		
010	in cls (REI 90) faccia vista grigi (EURO dieci/93)	m ²	10,93
020	in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi (EURO quindici/36)	m ²	15,36
01.P05.A20	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50		
010	in cls (REI 120) faccia vista grigi (EURO sedici/44)	m ²	16,44
020	in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi (EURO ventidue/39)	m ²	22,39
01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondità' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
005	spessore minimo cm 12 altezza cm 30 (EURO sette/50)	m	7,50
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (EURO tre/67)	m	3,67
010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P05.B54	(EURO sei/69) Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200	m	6,69
005	dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. (EURO venticinque/95)	m	25,95
01.P05.B56	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso raggiato di cm 7X12:		
005	dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa (EURO ventitre/47)	m	23,47
01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi		
005	... (EURO venticinque/85)	cad	25,85
01.P05.C20	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi		
003	diametro interno cm 10 (EURO tre/52)	m	3,52
010	diametro interno cm 15 (EURO cinque/57)	m	5,57
015	diametro interno cm 20 (EURO sei/36)	m	6,36
020	diametro interno cm 25 (EURO sette/97)	m	7,97
025	diametro interno cm 30 (EURO nove/15)	m	9,15
030	diametro interno cm 40 (EURO quattordici/33)	m	14,33
035	diametro interno cm 50 (EURO diciassette/50)	m	17,50
060	diametro interno cm 100 (EURO cinquanta/13)	m	50,13
01.P07.B10	Mattonelle in gres		
005	Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) (EURO undici/34)	m ²	11,34
010	Dimensioni cm 20x10x2 colori vari (EURO dodici/29)	m ²	12,29
015	Dimensioni cm 24x12x2 colori vari (EURO dodici/29)	m ²	12,29
01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10		
005	Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia (EURO nove/32)	m ²	9,32
010	Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia (EURO sette/17)	m ²	7,17
015	Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata (EURO sette/52)	m ²	7,52
01.P07.B30	Piastrelle in gres		
020	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro (EURO dieci/40)	m ²	10,40
025	Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari (EURO undici/03)	m ²	11,03
030	Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio (EURO venti/88)	m ²	20,88
01.P07.B40	Piastrelle in gres ceramico		
005	Dimensioni cm 20x20-smaltato operato (EURO tredici/88)	m ²	13,88
010	Dimensioni cm 10X10-15X15 (EURO quattordici/42)	m ²	14,42
015	Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti (EURO sedici/43)	m ²	16,43
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P07.B48	ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili , di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo		
	005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
01.P07.B50	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
	005 Nel formato 10x20 (EURO nove/32)	m	9,32
01.P08.A03	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)		
	010 Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico (EURO cinque/02)	m	5,02
	015 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio (EURO tre/29)	m	3,29
01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1		
	005 diametro esterno cm 4 (EURO zero/86)	cad	0,86
	010 diametro esterno cm 5 (EURO uno/08)	cad	1,08
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/44)	cad	1,44
	020 diametro esterno cm 8 (EURO due/14)	cad	2,14
	025 diametro esterno cm 10 (EURO due/83)	cad	2,83
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/16)	cad	4,16
	035 diametro esterno cm 14 (EURO cinque/31)	cad	5,31
	040 diametro esterno cm 16 (EURO sei/29)	cad	6,29
	045 diametro esterno cm 20 (EURO nove/66)	cad	9,66
	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3		
	003 diametro esterno cm 4 (EURO due/32)	cad	2,32
	005 diametro esterno cm 5 (EURO due/91)	cad	2,91
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO tre/93)	cad	3,93
015 diametro esterno cm 8 (EURO cinque/82)	cad	5,82	
020 diametro esterno cm 10 (EURO sette/69)	cad	7,69	
025 diametro esterno cm 12 O cm 12,5 (EURO undici/30)	cad	11,30	
030 diametro esterno cm 14 (EURO quattordici/57)	cad	14,57	
035 diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/24)	cad	17,24	
040 diametro esterno cm 20 (EURO ventisei/69)	cad	26,69	
01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1		
	005 diametro esterno cm 5 (EURO due/01)	cad	2,01
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO due/30)	cad	2,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 diametro esterno cm 8 (EURO due/97)	cad	2,97
	020 diametro esterno cm 10 (EURO tre/75)	cad	3,75
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/72)	cad	4,72
	030 diametro esterno cm 14 (EURO cinque/48)	cad	5,48
	035 diametro esterno cm 16 (EURO sei/75)	cad	6,75
	040 diametro esterno cm 20 (EURO dieci/39)	cad	10,39
01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3		
	005 diametro esterno cm5 (EURO cinque/42)	cad	5,42
	010 diametro esterno cm6,3 (EURO sei/15)	cad	6,15
	015 diametro esterno cm8 (EURO sette/93)	cad	7,93
	020 diametro esterno cm10 (EURO dieci/01)	cad	10,01
	025 diametro esterno cm12,5 (EURO dodici/64)	cad	12,64
	030 diametro esterno cm14 (EURO quattordici/67)	cad	14,67
	035 diametro esterno cm16 (EURO diciotto/10)	cad	18,10
	040 diametro esterno cm20 (EURO ventisette/97)	cad	27,97
01.P08.A21	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6		
	005 diametro esterno cm 11 (EURO quattro/33)	m	4,33
	010 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/95)	m	4,95
	015 diametro esterno cm 16 (EURO sette/76)	m	7,76
	020 diametro esterno cm 20 (EURO dodici/22)	m	12,22
	025 diametro esterno cm 25 (EURO diciotto/86)	m	18,86
	030 diametro esterno cm 31,5 (EURO trenta/20)	m	30,20
01.P08.A24	Curve a 45 gradi in PVC serie normale		
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO zero/73)	cad	0,73
	020 diametro esterno cm 8 (EURO zero/86)	cad	0,86
	025 diametro esterno cm 10 (EURO uno/22)	cad	1,22
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO due/05)	cad	2,05
	040 diametro esterno cm 16 (EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/24)	cad	1,24
	015 diametro esterno cm 8 (EURO uno/54)	cad	1,54
	020 diametro esterno cm 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO uno/91)	cad	1,91
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/76)	cad	2,76
035	diametro esterno cm 16 (EURO quattro/70)	cad	4,70
01.P08.A28	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/98)	cad	2,98
015	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/62)	cad	5,62
025	diametro esterno cm 25 (EURO trentadue/89)	cad	32,89
030	diametro esterno cm 31,5 (EURO cinquantanove/34)	cad	59,34
035	diametro esterno cm 40 (EURO centotrentotto/18)	cad	138,18
040	diametro esterno cm 50 (EURO centonovantotto/17)	cad	198,17
01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale		
015	diametro esterno cm 6,3 (EURO zero/76)	cad	0,76
020	diametro esterno cm 8 (EURO uno/06)	cad	1,06
025	diametro esterno cm 10 (EURO uno/57)	cad	1,57
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO due/72)	cad	2,72
040	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/51)	cad	5,51
01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
010	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/33)	cad	1,33
015	diametro esterno cm 8 (EURO uno/80)	cad	1,80
020	diametro esterno cm 10 (EURO due/11)	cad	2,11
025	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/28)	cad	3,28
035	diametro esterno cm 16 (EURO cinque/80)	cad	5,80
01.P08.A38	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/60)	cad	3,60
015	diametro esterno cm 16 (EURO sei/94)	cad	6,94
020	diametro esterno cm 20 (EURO dodici/32)	cad	12,32
025	diametro esterno cm 25 (EURO quaranta/39)	cad	40,39
030	diametro esterno cm 31,5 (EURO settantacinque/41)	cad	75,41
035	diametro esterno cm 40 (EURO centonovantanove/24)	cad	199,24
040	diametro esterno cm 50 (EURO trecentoventidue/43)	cad	322,43
01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
015	diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/60)	cad	1,60
020	diametro esterno cm 8 (EURO due/57)	cad	2,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	025 diametro esterno cm 10 (EURO tre/44)	cad	3,44
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO quattro/88)	cad	4,88
	040 diametro esterno cm 16 (EURO nove/09)	cad	9,09
	045 diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/74)	cad	18,74
01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	010 diametro esterno cm 6,3 (EURO uno/80)	cad	1,80
	015 diametro esterno cm 8 (EURO due/65)	cad	2,65
	025 diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/08)	cad	5,08
	035 diametro esterno cm 16 (EURO nove/09)	cad	9,09
	040 diametro esterno cm 20 (EURO diciannove/60)	cad	19,60
01.P08.A48	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura		
	010 diametro esterno cm 12.5 (EURO nove/99)	cad	9,99
	015 diametro esterno cm 16 (EURO ventidue/60)	cad	22,60
	020 diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/89)	cad	32,89
	025 diametro esterno cm 25 (EURO quarantanove/27)	cad	49,27
	030 diametro esterno cm 31,5 (EURO settantotto/09)	cad	78,09
01.P08.A49	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
	010 diametro esterno cm 12.5 (EURO trentuno/60)	cad	31,60
	015 diametro esterno cm 16 (EURO quarantotto/64)	cad	48,64
	020 diametro esterno cm 20 (EURO sessantanove/52)	cad	69,52
01.P08.A50	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
	015 diametro esterno cm 6,3 (EURO due/52)	cad	2,52
	025 diametro esterno cm 10 (EURO quattro/59)	cad	4,59
	030 diametro esterno cm 12,5 (EURO sette/94)	cad	7,94
	040 diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
	045 diametro esterno cm 20 (EURO trentatré/41)	cad	33,41
01.P08.A55	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85		
	005 diametro esterno cm 8 (EURO sei/20)	cad	6,20
	015 diametro esterno cm 12,5 (EURO undici/78)	cad	11,78
	025 diametro esterno cm 16 (EURO ventinove/46)	cad	29,46
	030 diametro esterno cm 20 (EURO quarantaquattro/13)	cad	44,13
01.P08.A60	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale		
	015 diametro esterno cm 6,3		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO tre/70)	cad	3,70
020	diametro esterno cm 8 (EURO quattro/26)	cad	4,26
030	diametro esterno cm 12,5 (EURO otto/89)	cad	8,89
040	diametro esterno cm 16 (EURO diciassette/79)	cad	17,79
045	diametro esterno cm 20 (EURO ventotto/39)	cad	28,39
01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85		
005	diametro esterno cm 6,3 (EURO quattro/44)	cad	4,44
015	diametro esterno cm 10 (EURO otto/18)	cad	8,18
020	diametro esterno cm 12,5 (EURO dieci/66)	cad	10,66
030	diametro esterno cm 16 (EURO ventitre/46)	cad	23,46
035	diametro esterno cm 20 (EURO trentadue/36)	cad	32,36
01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85		
005	diametro esterno cm 12,5 (EURO tredici/61)	cad	13,61
010	diametro esterno cm 16 (EURO quindici/85)	cad	15,85
015	diametro esterno cm 20 (EURO diciotto/42)	cad	18,42
020	diametro esterno cm 25 (EURO ventinove/36)	cad	29,36
025	diametro esterno cm 31,5 (EURO quarantadue/96)	cad	42,96
030	diametro esterno cm 40 (EURO cinquantacinque/28)	cad	55,28
01.P08.B10	Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard		
005	in PVC antiurto (EURO centoquaranta/00)	m ²	140,00
01.P08.B15	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
005	per ogni mm di spessore (EURO tredici/28)	m ²	13,28
01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite		
010	spessore mm 0,9 (EURO tre/95)	m ²	3,95
020	spessore mm 1,5 (EURO cinque/74)	m ²	5,74
01.P08.B22	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata		
010	spessore mm 0,9 (EURO quattro/95)	m ²	4,95
020	spessore mm 1,5 (EURO sei/60)	m ²	6,60
01.P08.B26	Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata con effetto alluminio-spessore mm 0,9		
015	(EURO quattordici/57)	m ²	14,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.B45	030 con effetto alluminio-spessore mm 1,2 (EURO quindici/75)	m ²	15,75
	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate		
01.P08.B55	005 spessore mm 16 (EURO sette/62)	m ²	7,62
	015 spessore mm 20 (EURO otto/33)	m ²	8,33
	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno		
01.P08.B60	005 spessore mm10 (EURO sei/23)	m ²	6,23
	015 spessore mm14 (EURO sei/81)	m ²	6,81
	030 spessore mm20 (EURO sette/74)	m ²	7,74
01.P08.B65	005 Canali di gronda in polivinile diametro esterno cm 12,5 (EURO uno/75)	m	1,75
	Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e rivolto posteriore, compresi i pezzi speciali occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.)		
01.P08.B67	010 di colore marrone testa di moro (EURO sei/46)	m	6,46
	Fornitura di tubo pluviale in PVC		
01.P08.B68	005 diametro cm8 (EURO due/59)	m	2,59
	010 diametro cm10 (EURO due/91)	m	2,91
01.P08.B70	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni		
	005 curva a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO due/26)	cad	2,26
	010 curva a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO tre/24)	cad	3,24
	015 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 (EURO tre/64)	cad	3,64
	020 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 (EURO cinque/16)	cad	5,16
01.P08.C10	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile		
	005 giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 (EURO cinque/30)	cad	5,30
	020 angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 (EURO quattro/45)	cad	4,45
	035 staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 (EURO due/51)	cad	2,51
	050 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 (EURO zero/91)	cad	0,91
	055 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8 (EURO zero/91)	cad	0,91
01.P08.C50	060 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 (EURO zero/91)	cad	0,91
	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
01.P08.E00	005 ... (EURO zero/71)	m	0,71
	Profilati parabordo per gradini		
01.P08.E00	005 in materia plastica (EURO due/85)	m	2,85
	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate		
	010 spessore mm 4		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ventisette/64)	m ²	27,64
015	spessore mm 5		
	(EURO trentaquattro/49)	m ²	34,49
020	spessore mm 6		
	(EURO quarantuno/35)	m ²	41,35
01.P08.F00	Stecche per avvolgibili		
005	in plastica pesante		
	(EURO uno/01)	m	1,01
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
010	diametro mm 40-spessore mm 3		
	(EURO uno/27)	m	1,27
015	diametro mm 50-spessore mm 3		
	(EURO uno/62)	m	1,62
020	diametro mm 63-spessore mm 3		
	(EURO due/06)	m	2,06
030	diametro mm 90-spessore mm 3,5		
	(EURO tre/46)	m	3,46
035	diametro mm 110-spessore mm 4,3		
	(EURO cinque/27)	m	5,27
040	diametro mm 125-spessore mm 4,9		
	(EURO sei/80)	m	6,80
045	diametro mm 160-spessore mm 6,2		
	(EURO undici/04)	m	11,04
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
010	diametro mm 40		
	(EURO zero/94)	cad	0,94
015	diametro mm 50		
	(EURO zero/99)	cad	0,99
020	diametro mm 63		
	(EURO uno/42)	cad	1,42
030	diametro mm 90		
	(EURO tre/62)	cad	3,62
035	diametro mm 110		
	(EURO tre/97)	cad	3,97
040	diametro mm 125		
	(EURO cinque/17)	cad	5,17
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
010	diametro mm 40		
	(EURO zero/99)	cad	0,99
015	diametro mm 50		
	(EURO uno/08)	cad	1,08
020	diametro mm 63		
	(EURO uno/85)	cad	1,85
030	diametro mm 90		
	(EURO quattro/14)	cad	4,14
035	diametro mm 110		
	(EURO quattro/47)	cad	4,47
040	diametro mm 125		
	(EURO cinque/17)	cad	5,17
045	diametro mm 160		
	(EURO tredici/61)	cad	13,61
01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
015	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50		
	(EURO due/11)	cad	2,11
020	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63		
	(EURO due/85)	cad	2,85
030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90		
	(EURO quattro/47)	cad	4,47
035	diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110		
	(EURO cinque/58)	cad	5,58
040	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125		
	(EURO sei/30)	cad	6,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.G50	045 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 (EURO diciannove/81)	cad	19,81
	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 75/75/75 (EURO tre/55)	cad	3,55
01.P08.G60	010 diametro mm 90/90/90 (EURO quattro/56)	cad	4,56
	015 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 (EURO undici/99)	cad	11,99
	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 (EURO due/85)	cad	2,85
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 (EURO quattro/50)	cad	4,50
	035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 (EURO cinque/58)	cad	5,58
	040 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 (EURO sei/30)	cad	6,30
	045 diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 (EURO diciannove/81)	cad	19,81
	01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE	
005 diametro mm 50/40/40 (EURO due/27)		cad	2,27
010 diametro mm 63/50/50 (EURO due/85)		cad	2,85
015 diametro mm 75/50/50, 75/63/63 (EURO tre/62)		cad	3,62
020 diametro mm 110/90/90, 110/110/110 (EURO cinque/99)		cad	5,99
01.P08.G90		Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE	
	005 diametro mm 63/63 (EURO sette/41)	cad	7,41
	015 diametro mm 90/90 (EURO undici/37)	cad	11,37
	020 diametro mm 110/110 (EURO dodici/95)	cad	12,95
	025 diametro mm 125/110 (EURO quindici/53)	cad	15,53
	030 diametro mm 160/110 (EURO ventotto/60)	cad	28,60
	01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE	
005 diametro mm 110 (EURO cinquantotto/48)		cad	58,48
010 diametro mm 125 (EURO settantatre/37)		cad	73,37
015 diametro mm 160 (EURO centocinque/51)		cad	105,51
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 (EURO zero/61)	cad	0,61
	015 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 (EURO zero/78)	cad	0,78
	025 diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 (EURO uno/08)	cad	1,08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.P08.H30	030 diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 (EURO uno/34)	cad	1,34	
	035 diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 (EURO due/39)	cad	2,39	
	040 diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140 (EURO venticinque/17)	cad	25,17	
	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	010 diametro mm 40 (EURO tre/32)	cad	3,32	
	015 diametro mm 50 (EURO tre/37)	cad	3,37	
	020 diametro mm 63 (EURO quattro/00)	cad	4,00	
	030 diametro mm 90 (EURO cinque/17)	cad	5,17	
	035 diametro mm 110 (EURO cinque/99)	cad	5,99	
	040 diametro mm 125 (EURO otto/33)	cad	8,33	
01.P08.H40	045 diametro mm 160 (EURO quattordici/03)	cad	14,03	
	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	010 diametro mm 40 (EURO uno/68)	cad	1,68	
	015 diametro mm 50 (EURO uno/85)	cad	1,85	
	020 diametro mm 63 (EURO due/66)	cad	2,66	
	030 diametro mm 90 (EURO quattro/00)	cad	4,00	
	035 diametro mm 110 (EURO quattro/57)	cad	4,57	
	040 diametro mm 125 (EURO sei/20)	cad	6,20	
	045 diametro mm 160 (EURO nove/84)	cad	9,84	
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE		
005 diametro mm 40 (EURO uno/99)		cad	1,99	
010 diametro mm 50 (EURO due/27)		cad	2,27	
015 diametro mm 63 (EURO tre/14)		cad	3,14	
025 diametro mm 90 (EURO tre/97)		cad	3,97	
030 diametro mm 110 (EURO quattro/50)		cad	4,50	
035 diametro mm 125 (EURO cinque/68)		cad	5,68	
040 diametro mm 160 (EURO nove/53)		cad	9,53	
01.P08.H60		Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE		
		010 diametro mm 40 (EURO zero/61)	cad	0,61
	015 diametro mm 50 (EURO zero/61)	cad	0,61	
	020 diametro mm 63 (EURO uno/08)	cad	1,08	
	030 diametro mm 90 (EURO due/39)	cad	2,39	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.H80	035 diametro mm 110 (EURO due/66)	cad	2,66
	040 diametro mm 160 (EURO dieci/35)	cad	10,35
	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	010 diametro mm 40 (EURO uno/90)	cad	1,90
	015 diametro mm 50 (EURO due/11)	cad	2,11
	020 diametro mm 63 (EURO due/90)	cad	2,90
	030 diametro mm 90 (EURO cinque/68)	cad	5,68
01.P08.H90	035 diametro mm 110 (EURO sei/50)	cad	6,50
	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 40X1"1/4 (EURO uno/89)	cad	1,89
	010 diametro mm 40X1"1/2 (EURO uno/89)	cad	1,89
	020 diametro mm 50X1"1/4 (EURO due/39)	cad	2,39
01.P08.L10	025 diametro mm 50X1"1/2 (EURO due/39)	cad	2,39
	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 90-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39
01.P08.L20	010 diametro mm 110-H. cm 7 (EURO tre/39)	cad	3,39
	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
01.P08.L30	005 diametro mm 90-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62
	010 diametro mm 110-H. cm 12,5 (EURO tre/62)	cad	3,62
01.P08.L50	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE		
	005 diametro mm 90 (EURO nove/14)	cad	9,14
01.P08.L50	010 diametro mm 110 (EURO nove/14)	cad	9,14
	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	005 diametro mm 40 (EURO due/56)	cad	2,56
	010 diametro mm 50 (EURO due/78)	cad	2,78
	015 diametro mm 63 (EURO tre/12)	cad	3,12
	025 diametro mm 90 (EURO tre/12)	cad	3,12
	030 diametro mm 110 (EURO tre/12)	cad	3,12
	035 diametro mm 125 (EURO tre/48)	cad	3,48
	040 diametro mm 160 (EURO tre/90)	cad	3,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
005	tubo diam. 16 mm in barre da m 5 (EURO cinque/90)	m	5,90
010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 (EURO cinque/53)	m	5,53
015	tubo diam. 20 mm in barre da m 5 (EURO otto/04)	m	8,04
020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 (EURO sette/55)	m	7,55
025	tubo diam. 26 mm in barre da m 5 (EURO dieci/55)	m	10,55
030	tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 (EURO nove/81)	m	9,81
050	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 (EURO quattro/40)	m	4,40
055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 (EURO sei/03)	m	6,03
01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato		
005	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO dieci/16)	cad	10,16
010	Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26 (EURO dieci/23)	cad	10,23
015	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 (EURO undici/04)	cad	11,04
018	gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 (EURO undici/90)	cad	11,90
032	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 (EURO undici/04)	cad	11,04
036	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 (EURO tredici/11)	cad	13,11
040	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 (EURO tre/88)	cad	3,88
042	raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 (EURO cinque/58)	cad	5,58
060	niplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 (EURO sei/40)	cad	6,40
062	riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20 (EURO sei/49)	cad	6,49
01.P08.M00	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 2.5 (EURO uno/26)	m	1,26
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3 (EURO uno/90)	m	1,90
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4 (EURO tre/03)	m	3,03
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8 (EURO sei/09)	m	6,09
01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3 (EURO zero/92)	m	0,92
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 (EURO uno/43)	m	1,43
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 (EURO due/21)	m	2,21
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 (EURO tre/48)	m	3,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M10	040 diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 (EURO sette/01)	m	7,01
	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm32X32 (EURO cinque/89)	cad	5,89
	020 diametro esterno mm40X40 (EURO nove/65)	cad	9,65
01.P08.M15	025 diametro esterno mm50X50 (EURO tredici/28)	cad	13,28
	030 diametro esterno mm63X63 (EURO diciotto/32)	cad	18,32
	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10		
	010 diametro esterno mm 32X20, 32X25 (EURO cinque/48)	cad	5,48
01.P08.M18	015 diametro esterno mm 40X32, 40X25 (EURO nove/43)	cad	9,43
	020 diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 (EURO dodici/22)	cad	12,22
	025 diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE		
01.P08.M20	005 diametro esterno mm 50 (EURO tredici/81)	cad	13,81
	010 diametro esterno mm 63 (EURO diciotto/52)	cad	18,52
	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
01.P08.M25	015 diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/14)	cad	3,14
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" (EURO sei/45)	cad	6,45
	025 diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/82)	cad	7,82
	030 diam. esterno 63X2",63X1"1/2 (EURO undici/25)	cad	11,25
01.P08.M30	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diam. esterno 32X1" (EURO tre/44)	cad	3,44
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1" (EURO cinque/89)	cad	5,89
	025 diam. esterno 50X1"1/2 (EURO sette/92)	cad	7,92
01.P08.M35	030 diam. esterno 63X2" (EURO undici/25)	cad	11,25
	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X32 (EURO cinque/79)	cad	5,79
	020 diametro esterno mm 40X40 (EURO dieci/16)	cad	10,16
01.P08.M35	025 diametro esterno mm 50X50 (EURO quattordici/24)	cad	14,24
	030 diametro esterno mm 63X63 (EURO diciassette/35)	cad	17,35
	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/16)	cad	4,16
01.P08.M35	020 diametro esterno mm 40X2" (EURO otto/33)	cad	8,33
	025 diametro esterno mm 50X2"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO undici/25)	cad	11,25
030	diametro esterno mm 63X2"		
	(EURO quindici/31)	cad	15,31
01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
015	diametro esterno mm 32X1"		
	(EURO quattro/16)	cad	4,16
020	diametro esterno mm 40X1"1/4		
	(EURO otto/33)	cad	8,33
025	diametro esterno mm 50X1"1/2		
	(EURO undici/25)	cad	11,25
030	diametro esterno mm 63X2"		
	(EURO quindici/31)	cad	15,31
01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
015	diametro esterno mm 32X32X32		
	(EURO otto/63)	cad	8,63
020	diametro esterno mm 40X40X40		
	(EURO quattordici/24)	cad	14,24
025	diametro esterno mm 50X50X50		
	(EURO diciannove/38)	cad	19,38
030	diametro esterno mm 63X63X63		
	(EURO ventisette/42)	cad	27,42
01.P08.M80	Raccordi filettati di polipropilene		
005	nipplo - diametro 1/2"		
	(EURO zero/36)	cad	0,36
010	nipplo - diametro 3/4"		
	(EURO zero/42)	cad	0,42
015	nipplo - diametro 1"		
	(EURO zero/67)	cad	0,67
020	nipplo - diametro 1"1/4		
	(EURO uno/09)	cad	1,09
025	nipplo - diametro 1"1/2		
	(EURO uno/33)	cad	1,33
030	nipplo - diametro 2"		
	(EURO uno/84)	cad	1,84
055	manicotto - diametro 1/2"		
	(EURO uno/09)	cad	1,09
060	manicotto - diametro 3/4"		
	(EURO uno/84)	cad	1,84
065	gomito a 90 gradi - diametro 1/2"		
	(EURO uno/09)	cad	1,09
070	gomito a 90 gradi - diametro 3/4"		
	(EURO uno/58)	cad	1,58
01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua		
005	dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5		
	(EURO quattro/84)	cad	4,84
010	dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9		
	(EURO nove/41)	cad	9,41
015	dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10		
	(EURO dodici/64)	cad	12,64
020	dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20		
	(EURO quindici/53)	cad	15,53
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni		
005	dimensioni cm 20x20 altezza cm 20		
	(EURO nove/24)	cad	9,24
010	dimensioni cm 30x30 altezza cm 30		
	(EURO diciotto/96)	cad	18,96

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.N65	015 dimensioni cm 40x40 altezza cm 40 (EURO trentadue/36)	cad	32,36
	020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 (EURO quarantasei/17)	cad	46,17
	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento		
	005 dimensioni cm20X20 (EURO tredici/39)	cad	13,39
	010 dimensioni cm30X30 (EURO ventiquattro/85)	cad	24,85
	015 dimensioni cm40X40 (EURO trentotto/78)	cad	38,78
01.P09.A00	020 dimensioni cm55X55 (EURO ottantatre/13)	cad	83,13
	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai		
	010 spessore 20 mm (EURO zero/67)	m ²	0,67
01.P09.A04	025 spessore 50 mm (EURO uno/68)	m ²	1,68
	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai		
01.P09.A36	005 spessore 40 mm (EURO due/81)	m ²	2,81
	010 spessore 50 mm (EURO tre/51)	m ²	3,51
01.P09.A80	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate		
	005 spessore 50 mm (EURO cinque/84)	m ²	5,84
01.P09.B50	Lastre per soffittature in materiali leggeri		
	005 spessore mm 10 (EURO quattro/15)	m ²	4,15
01.P09.B55	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densità di circa 14 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore		
	006 spess. mm 50 (EURO uno/74)	m ²	1,74
01.P09.C60	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,037 W/mK; euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore		
	015 spessore mm 50 (EURO due/90)	m ²	2,90
01.P09.C60	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore mm12 - 13		
	005 ...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.C75	(EURO dieci/96) Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive	m ²	10,96
005	spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)	m ²	17,22
010	spessore mm 20 - REI 180 classe 0 (EURO ventisette/88)	m ²	27,88
01.P09.C80	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3		
005	con superficie liscia (EURO dieci/96)	m ²	10,96
01.P09.E00	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie ed incastri ai bordi		
005	con superficie liscia (EURO dieci/96)	m ²	10,96
01.P09.E20	Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti, di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata		
005	in alluminio colori standard (EURO diciassette/43)	m ²	17,43
010	in acciaio colori e decorazioni ordinarie (EURO quindici/07)	m ²	15,07
01.P09.E25	Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di carta bitumata		
005	in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 (EURO quindici/48)	m ²	15,48
020	in acciaio passo 200 (EURO tredici/74)	m ²	13,74
01.P09.E26	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"		
005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 (EURO trenta/85)	m ²	30,85
01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio		
005	in colore bianco (EURO tre/70)	m ²	3,70
01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri		
005	in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)	m	1,44
010	in profilato di alluminio a doppio L (EURO due/65)	m	2,65
015	in profilato di acciaio a L (EURO zero/67)	m	0,67
020	in profilato di acciaio a doppio L (EURO uno/34)	m	1,34
01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno		
005	dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO otto/75)	m ²	8,75
010	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente (EURO nove/57)	m ²	9,57
015	dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente (EURO undici/90)	m ²	11,90
01.P09.E36	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno		
005	dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente (EURO ventitre/47)	m ²	23,47
01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega		
005	in moduli di mm 600x600 (EURO venticinque/11)	m ²	25,11
01.P09.F20	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo		
005	spessore totale di mm 60 (EURO tredici/83)	m ²	13,83
01.P09.F40	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto		
005	spessore mm 0,6 (EURO uno/44)	m	1,44
01.P09.F50	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto		
005	spessore mm 0,8 (EURO uno/37)	m	1,37
01.P09.G00	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrico, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029		
015	spessore mm30, densita' 35 kg/m³ (EURO sei/50)	m ²	6,50
025	spessore mm50, densita' 35 kg/m³ (EURO dieci/86)	m ²	10,86
01.P09.G10	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti, perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100, cm100x200 : lambda = 0,029		
015	spessore mm 30, densita' 34 kg/m³ (EURO cinque/72)	m ²	5,72
025	spessore mm 50, densita' 34 kg/m³ (EURO nove/32)	m ²	9,32
01.P10.F10	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni		
005	Spessore del telo mm 4 (EURO cinquanta/03)	m ²	50,03
010	Solo il telo (da mm 4) (EURO quattordici/49)	m ²	14,49

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P10.F45	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere		
005	Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 (EURO dodici/69)	m ²	12,69
01.P10.H10	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti		
005	Tricomponente-aderente su superfici umide (EURO quattordici/46)	kg	14,46
01.P10.H50	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni		
005	Spessore mm 2 (EURO diciannove/34)	m ²	19,34
01.P10.H55	Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stradali, protezione anti corrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e bitume con armatura di rinforzo in rete di polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C		
005	In rotoli (EURO trentatre/98)	m ²	33,98
01.P10.H58	Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio:- 30 +120 °C		
005	In rotoli (EURO quarantotto/19)	m ²	48,19
01.P10.H70	Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro		
005	Spessore di mm 4 (EURO ventinove/70)	m ²	29,70
01.P11.A30	Piastrelle di caolino smaltate cm15x15		
005	Bianche (EURO undici/70)	m ²	11,70
01.P11.A50	Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x 30 - 20x20 - 30x30)		
090	In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5 (EURO cinquantasei/71)	m ²	56,71
01.P11.A70	Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3		
020	In marmo bianco tipo edilizia (EURO quarantuno/30)	m ²	41,30
025	In marmo bianco Carrara tipo b/c (EURO quarantaquattro/50)	m ²	44,50
01.P11.A80	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate		
015	In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25)	m	8,25
020	In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8 (EURO sei/87)	m	6,87
025	In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8 (EURO cinque/49)	m	5,49
01.P11.A91	Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P11.A92	conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliesteremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1		
	005 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25 (EURO settantaquattro/10)	m ²	74,10
01.P11.B00	Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremità dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarità del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo		
	005 (EURO diciassette/39)	m ²	17,39
01.P11.B10	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15		
	005 Bianche (EURO otto/81)	m ²	8,81
01.P11.B10	010 In colori correnti (EURO nove/25)	m ²	9,25
	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali		
01.P11.B42	005 Dimensioni cm 20x20 - non decorate. (EURO nove/79)	m ²	9,79
	010 Dimensioni cm 20x20 decorate. (EURO dieci/80)	m ²	10,80
01.P11.E20	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città'		
	005 Spessore cm 4 colore grigio (EURO undici/30)	m ²	11,30
01.P11.E30	010 Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero (EURO tredici/60)	m ²	13,60
	Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30		
01.P11.E55	005 Spessore mm 2 (EURO sei/44)	m ²	6,44
	Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni di cm 25x25		
01.P11.E60	005 Spessore mm2 (EURO sette/35)	m ²	7,35
	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto		
01.P11.E68	010 Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125 (EURO diciassette/10)	m ²	17,10
	025 Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico (EURO ventuno/60)	m ²	21,60
01.P11.E68	Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC		
	005 Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) (EURO venticinque/71)	m ²	25,71
01.P11.E68	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburum dum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti		
	005 Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli (EURO ventisei/90)	m ²	26,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC		
005	Del diametro di mm 4 (EURO zero/63)	m	0,63
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum		
005	Del diametro di mm 4 (EURO uno/43)	m	1,43
01.P11.E80	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1		
005	Altezza cm 7,5 (EURO due/15)	m	2,15
010	Altezza cm 10 (EURO tre/43)	m	3,43
01.P11.E84	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di mm 2		
005	Prezzo per ogni cm di altezza (EURO zero/39)	m	0,39
01.P11.F00	Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia, marmorizzati, in colori vari, in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm 100/200		
005	Spessore mm 3 - attacco a cemento (EURO dodici/80)	m ²	12,80
010	Spessore mm 3 - attacco adesivo (EURO dodici/80)	m ²	12,80
01.P11.F06	Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco a colla		
005	Nero spessore mm 3 (EURO diciannove/90)	m ²	19,90
010	Colorato spessore mm 3 (EURO ventitre/60)	m ²	23,60
015	Nero spessore mm 4 (EURO ventuno/40)	m ²	21,40
020	Colorato spessore mm 4 (EURO ventisei/20)	m ²	26,20
01.P11.F20	Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia		
005	Nero - spessore mm 2.6 (EURO undici/30)	m	11,30
010	Colori vari - spessore mm 2.6 (EURO tredici/80)	m	13,80
01.P11.G30	Regge lucidate per separazione di pavimenti		
003	In metallo bianco - sezione mm 25x3 (EURO quattro/70)	m	4,70
005	In metallo bianco - sezione mm 30x5 (EURO quattro/90)	m	4,90
010	In ottone - sezione mm 25x3 (EURO quattro/98)	m	4,98
015	In ottone - sezione mm 30x5 (EURO cinque/08)	m	5,08
01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario		
010	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (EURO zero/71)	kg	0,71
020	Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/33)	kg	1,33
01.P12.A07	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata		
005	Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mm a 16 mm (EURO zero/68)	kg	0,68
01.P12.E00	010 Rete metallica elettrosaldata (EURO uno/23)	kg	1,23
	Profilati in ferro a doppio T		
	005 Altezza da mm 80 (EURO zero/76)	kg	0,76
01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/75)	kg	0,75
	010 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/23)	kg	4,23
	025 In rame (EURO cinque/32)	kg	5,32
01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80		
	005 In ferro (base + extra) (EURO zero/72)	kg	0,72
	010 In acciaio barre da mina (EURO uno/98)	kg	1,98
	015 In lega leggera cromo-alluminio (EURO quattro/49)	kg	4,49
	030 In rame (EURO quattro/93)	kg	4,93
01.P12.E50	Profilati tubolare trafilato		
	003 In ferro zincato (EURO uno/38)	kg	1,38
	005 In ferro (EURO uno/01)	kg	1,01
	010 In lega di alluminio (EURO quattro/14)	kg	4,14
01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
	005 ... (EURO uno/27)	kg	1,27
01.P12.F00	Lamiere in ferro in misure commerciali		
	005 Nere, lisce, di spessore fino a mm 2 (EURO zero/93)	kg	0,93
	010 Nere, lisce, di spessore superiore a mm 2 (EURO zero/91)	kg	0,91
	015 Zincate lisce fino a mm 2 (EURO uno/37)	kg	1,37
	020 Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 (EURO uno/03)	kg	1,03
	025 Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2 (EURO uno/01)	kg	1,01
	030 Zincate ondulate fino a mm 2 (EURO uno/40)	kg	1,40
01.P12.F10	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture		
	005 Di spessore 8/10 mm -zincate (EURO nove/38)	m ²	9,38
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali		
	005 Sino a 3/4 di pollice (EURO due/96)	kg	2,96
	010 Da 1 pollice (EURO due/65)	kg	2,65
01.P12.H20	Tubi metallici		
	005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. (EURO uno/34)	kg	1,34
	015 In lega cromo-alluminio (EURO tre/90)	kg	3,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 In lega leggera di alluminio (EURO tre/90)	kg	3,90
	025 In piombo (EURO uno/31)	kg	1,31
	030 In rame (EURO cinque/89)	kg	5,89
01.P12.H30	Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature		
	005 ... (EURO uno/34)	kg	1,34
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile		
	010 Zincati (EURO otto/49)	kg	8,49
01.P12.L00	Filo di ferro		
	015 Zincato e attorcigliato (EURO due/14)	kg	2,14
01.P12.L10	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm		
	005 ... (EURO uno/59)	kg	1,59
01.P12.M00	Rete metallica di filo di ferro zincato		
	010 Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 (EURO uno/74)	kg	1,74
	015 Tipo plastificato a maglia di mm 30x30 (EURO due/29)	kg	2,29
	020 Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 (EURO due/72)	kg	2,72
01.P12.M10	Rete tipo moscarola		
	005 Di nylon (EURO uno/16)	kg	1,16
	010 Di plastica (EURO due/16)	kg	2,16
	015 Di alluminio (EURO quattro/81)	kg	4,81
01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili		
	005 Plastificata (EURO tre/03)	kg	3,03
	010 Zincata (EURO tre/80)	kg	3,80
01.P12.M35	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	010 maglia cm 10x10 (EURO due/29)	m ²	2,29
	020 maglia cm 22x22 (EURO uno/23)	m ²	1,23
01.P13.B20	Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata:		
	005 In lega di alluminio verniciato a fuoco (EURO centotredici/49)	m ²	113,49
	010 In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata (EURO centoventi/45)	m ²	120,45
01.P13.C00	Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m ² 2,50		
	005 Delle dimensioni di mm 15x15x15.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ottantanove/37)	m ²	89,37
010	Delle dimensioni di mm 20x15x20. (EURO novantuno/67)	m ²	91,67
015	Delle dimensioni di mm 30x22x30. (EURO centoquarantasei/69)	m ²	146,69
01.P13.C10	Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50		
005	Delle dimensioni di mm 15x15x15 (EURO novantatre/97)	m ²	93,97
010	Delle dimensioni di mm 20x15x20 (EURO novantanove/80)	m ²	99,80
015	Delle dimensioni di mm 30x22x30 (EURO duecentotrentadue/78)	m ²	232,78
01.P13.E00	Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici		
005	Tipo per esterno (EURO sessantatre/55)	m ²	63,55
010	Tipo per interno (EURO sessanta/02)	m ²	60,02
01.P13.E40	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna		
005	Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi (EURO duecentoottantuno/29)	cad	281,29
01.P13.E50	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili		
005	Peso fino a kg 30 (EURO uno/38)	kg	1,38
010	Peso oltre kg 30 (EURO uno/14)	kg	1,14
01.P13.F00	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti		
005	In lamiera di ferro zincato (EURO uno/89)	kg	1,89
010	In lamiera di rame (EURO cinque/66)	kg	5,66
015	In acciaio inox (EURO cinque/89)	kg	5,89
01.P13.F10	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali		
005	Cantonale cm 30x30 (EURO dieci/43)	cad	10,43
010	Testate (EURO uno/84)	cad	1,84
015	Cicogne o tiranti (EURO uno/11)	cad	1,11
025	Gomiti per pluviali (EURO due/47)	cad	2,47
030	Collari per pluviali (EURO uno/84)	cad	1,84
01.P13.F50	Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti		
005	... (EURO cinque/16)	cad	5,16
01.P13.G00	Serratura da inlandare completa di ferrogliere mostrine e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P13.G20	003 due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti In legno, a due giri, o da mezzo giro (EURO tre/22)	cad	3,22
	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera		
	005 Tipo a due giri (EURO otto/40)	cad	8,40
01.P13.G40	010 Tipo a due giri e mezzo (EURO nove/87)	cad	9,87
	015 Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia (EURO dieci/89)	cad	10,89
	Serratura (tipo Yale o similare)		
	005 Per serrande (EURO dieci/52)	cad	10,52
01.P13.G60	010 Per cancelli riducibili (EURO diciassette/22)	cad	17,22
	015 Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri (EURO diciotto/22)	cad	18,22
	020 A tre chiavi e 4 giri e mezzo (EURO dieci/89)	cad	10,89
	Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia		
	005 Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro (EURO sei/18)	cad	6,18
01.P13.G80	010 Due chiavi maschie - due giri e mezzo (EURO sei/72)	cad	6,72
	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale		
01.P13.H60	005 Per portoncini in legno. (EURO settantasei/73)	cad	76,73
	010 Per cancelli esterni (EURO ottantanove/01)	cad	89,01
	Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera		
01.P13.H70	005 ... (EURO quattro/19)	cad	4,19
	Serratura di sicurezza		
	005 Tipo a 4 giri laterali (EURO sessantanove/93)	cad	69,93
	010 Tipo a 4 giri laterale e 2 aste (EURO novantanove/91)	cad	99,91
01.P13.M00	015 Tipo a 4 giri laterale e 4 aste (EURO centotrentaquattro/72)	cad	134,72
	Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo		
01.P13.N50	005 Zincato a caldo (EURO tre/88)	kg	3,88
	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
	005 REI 60 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentotrentadue/17)	cad	432,17
	010 REI 60 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentosessantadue/32)	cad	462,32
	015 REI 60 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentoundici/89)	cad	511,89
	020 REI 60 ad un battente cm 120x200 (EURO cinquecentonovantasette/04)	cad	597,04
	025 REI 60 a due battenti cm 120x200		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO novecentotrentatre/27)	cad	933,27
030	REI 60 a due battenti cm 140x200 (EURO novecentoottantotto/23)	cad	988,23
035	REI 60 a due battenti cm 160x200 (EURO milletrentotto/89)	cad	1.038,89
040	REI 60 a due battenti cm 180x200 (EURO milleottantaquattro/14)	cad	1.084,14
045	REI 60 a due battenti cm 200x200 (EURO millecentotrentatre/72)	cad	1.133,72
050	REI 120 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentosessantasei/63)	cad	466,63
055	REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO cinquecento/06)	cad	500,06
060	REI 120 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentocinquantuno/77)	cad	551,77
065	REI 120 ad un battente cm 120x200 (EURO seicentoquarantacinque/54)	cad	645,54
070	REI 120 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentosessantasette/76)	cad	967,76
075	REI 120 a due battenti cm 140x200 (EURO milletrenta/26)	cad	1.030,26
080	REI 120 a due battenti cm 160x200 (EURO milleottantatre/08)	cad	1.083,08
085	REI 120 a due battenti cm 180x200 (EURO millecentotrentuno/57)	cad	1.131,57
01.P14.A10	Ferrogliera per serratura		
020	Tipo a becco d'anitra (EURO uno/84)	cad	1,84
025	Tipo gorges in ferro (EURO uno/12)	cad	1,12
040	Tipo gorges in ottone (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P14.A40	Ferroglietto orizzontale in ferro		
010	Con cartelle da mm 250 (EURO due/88)	cad	2,88
020	Con cartelle da mm 500 (EURO quattro/84)	cad	4,84
01.P14.A50	Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13		
010	Della lunghezza di mm 200 (EURO due/06)	cad	2,06
020	Della lunghezza di mm 400 (EURO due/67)	cad	2,67
01.P14.A70	Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa		
010	Della lunghezza di mm 200 (EURO tre/21)	cad	3,21
020	Della lunghezza di mm 400 (EURO quattro/08)	cad	4,08
01.P14.B00	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio		
005	Della dimensione di mm 63x45 (EURO zero/72)	cad	0,72
015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/07)	cad	1,07
01.P14.B10	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio		
005	Delle dimensioni mm 63x45 (EURO zero/52)	cad	0,52
015	Delle dimensioni di mm 100x70 (EURO uno/12)	cad	1,12
01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio		
010	Lunghezza mm 100 (EURO zero/52)	cad	0,52
020	Lunghezza mm 140 (EURO zero/81)	cad	0,81

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto		
010	Altezza mm 100 (EURO cinque/37)	cad	5,37
01.P14.B40	Cerniera a molla in acciaio doppio effetto		
010	Altezza mm 100 (EURO sei/70)	cad	6,70
01.P14.B55	Fornitura di cerniera superiore per porte a battente		
005	Destra o sinistra (EURO venti/70)	cad	20,70
010	Destra o sinistra per porte a ventola (EURO quattordici/22)	cad	14,22
01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi		
010	Tipo Yale (EURO cinque/25)	cad	5,25
01.P14.B70	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta		
010	In ottone (EURO dieci/53)	cad	10,53
01.P14.B80	Cremonese incassata		
005	Con maniglia in lega di alluminio (EURO uno/99)	cad	1,99
010	Con maniglia in ottone (EURO dieci/53)	cad	10,53
01.P14.C00	Maniglia (bilancino) completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio		
005	Ottone (piena) (EURO dodici/70)	cad	12,70
01.P14.C10	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio		
005	In lega di alluminio (EURO sette/09)	cad	7,09
010	In ottone (EURO dodici/70)	cad	12,70
01.P14.C12	Maniglia in ottone cromato (oro, argento, ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio		
005	Per porte interne (EURO otto/25)	cad	8,25
01.P14.C14	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio		
005	In ottone cromato per finestre (EURO otto/40)	cad	8,40
010	In ottone lucido per finestre (EURO sette/86)	cad	7,86
015	In ottone cromato per porte interne (EURO dodici/17)	cad	12,17
020	In ottone lucido per porte interne (EURO undici/32)	cad	11,32
01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori		
015	Tipo corno per finestre (EURO due/72)	cad	2,72
020	Tipo corno per porte interne (EURO tre/31)	cad	3,31
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centotredici/14)	cad	113,14
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con apertura dall'esterno con chiave (EURO centosessanta/56)	cad	160,56
010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO duecentosei/92)	cad	206,92
015	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centodiciannove/63)	cad	119,63
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentodiciotto/77)	cad	218,77
010	Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantacinque/08)	cad	195,08
01.P14.C25	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio)		
015	Con bloccaggio e sicurezza (EURO diciannove/08)	cad	19,08
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte		
010	Tipo n.2 (EURO ottantuno/80)	cad	81,80
01.P14.C60	Chiave tipo Yale		
005	In ottone (EURO uno/27)	cad	1,27
01.P14.C70	Corde in acciaio		
015	Diametro mm 5 (EURO zero/44)	m	0,44
01.P14.E20	Staffa porta lucchetto		
005	Lucida (EURO cinque/37)	cad	5,37
020	Tipo con occhiello, viti passante e dado (EURO uno/54)	cad	1,54
01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati		
005	Di diametro 4,4 mm circa (EURO tre/73)	m	3,73
01.P14.F10	Bilancino per scuri, completo		
005	... (EURO uno/17)	cad	1,17
01.P14.F32	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16, completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa		
005	In acciaio zincato (EURO dieci/43)	cad	10,43
01.P14.F34	Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio		
005	In acciaio zincato (EURO cinque/21)	cad	5,21
010	In acciaio inox 18/8 (AISI 304) (EURO sette/73)	cad	7,73
01.P14.F40	Nottolini in acciaio per wasistas		
005	... (EURO due/06)	cad	2,06
01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.F80	005 ... (EURO due/40) Puleggia in lamiera	cad	2,40
01.P14.F90	005 ... (EURO tre/22) Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6)	cad	3,22
01.P14.G00	005 ... (EURO cinque/06) Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata	cad	5,06
01.P14.H00	005 ... (EURO otto/84) Rulli in ferro completi	cad	8,84
01.P14.H30	005 ... (EURO tredici/80) Pulegge (scatole)	m	13,80
01.P14.L00	005 ... (EURO tre/73) Viti zincate con ranella	cad	3,73
01.P14.L10	005 Tipo normale - lunghezza mm 60 (EURO zero/07)	cad	0,07
01.P14.M20	005 Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta Lunghezza mm 60 (EURO zero/09)	cad	0,09
01.P14.M30	015 Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio (EURO zero/39)	cad	0,39
01.P14.N00	005 Tassellini in plastica ad espansione (senza vite) ... (EURO zero/02)	cad	0,02
01.P15.A26	005 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In ferro (EURO diciannove/38)	kg	19,38
	010 In ottone cromato (EURO ventisette/16)	kg	27,16
	015 In alluminio anodizzato (EURO ventitre/59)	kg	23,59
01.P15.A50	005 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 5 (EURO duecentodue/86)	m ³	202,86
01.P15.C10	010 Puntelli quadrati uso trieste In larice (Larix decidua) - metri 4 (EURO trecentouno/12)	m ³	301,12
	020 In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri (EURO centocinquantasei/58)	m ³	156,58
01.P15.C15	010 Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di rovere (Quercus spp.) (EURO dodici/38)	m ²	12,38
	015 Di noce (Junglas regia) (EURO diciassette/10)	m ²	17,10
	010 Multistrato in pioppo (Populus spp.) Spessore mm 10 (EURO sette/38)	m ²	7,38
	025 Spessore mm 20 (EURO tredici/09)	m ²	13,09

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P16.B50	035 Spessore mm 30 (EURO venti/35)	m ²	20,35
	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido, dello spessore di mm 8 con bordo raccordato		
01.P16.F10	005 Prezzo per ogni cm di altezza (EURO zero/76)	m	0,76
	Trucciolato nobilitato		
01.P18.A20	005 bianco, spessore mm 10 (EURO sette/37)	m ²	7,37
	020 bianco, spessore mm 20 (EURO otto/88)	m ²	8,88
	Granito bianco montorfano		
01.P18.A60	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centocinquantatre/26)	m ²	153,26
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO duecentoventitre/30)	m ²	223,30
	Pietra di luserna (spessore costante)		
01.P18.A70	015 In lastre dello spessore di cm 2 (EURO novantasei/22)	m ²	96,22
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentadue/96)	m ²	132,96
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m ²	194,88
	Serizzo antigorio		
01.P18.A90	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO ottanta/99)	m ²	80,99
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centodiciotto/76)	m ²	118,76
	Travertino chiaro rapolano		
01.P18.B40	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO settantuno/46)	m ²	71,46
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centoquattro/55)	m ²	104,55
	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia		
01.P18.C90	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO novantacinque/41)	m ²	95,41
	025 In lastre dello spessore di cm 4 (EURO centoventidue/82)	m ²	122,82
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centoquaranta/07)	m ²	140,07
01.P18.M00	Marmo botticino classico		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centotrentatre/98)	m ²	133,98
	030 In lastre dello spessore di cm 5 (EURO centonovantaquattro/88)	m ²	194,88
01.P18.N00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate		
	005 Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 (EURO trentotto/37)	m ²	38,37
	010 Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 (EURO quarantasette/91)	m ²	47,91
	015 Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 (EURO cinquantasette/48)	m ²	57,48
01.P18.N00	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P18.N10	005 ... (EURO ventisette/20) Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza	cad	27,20
	005 Dello spessore di cm 9 (EURO quaranta/40)	cad	40,40
01.P18.P90	010 Dello spessore di cm 12 (EURO quarantaquattro/46) Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica	cad	44,46
	010 Dello spessore di cm 3 (EURO centoundici/65)	m ²	111,65
	020 Dello spessore di cm 5 (EURO centosessanta/37)	m ²	160,37
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
	005 Di superfici piane per pietre dure (EURO nove/66)	m ²	9,66
	010 Di superfici curve per pietre dure (EURO quarantaquattro/85)	m ²	44,85
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO trentatre/46)	m ²	33,46
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO cinque/31)	m ²	5,31
01.P19.A10	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
	005 Di superfici piane per pietre dure (EURO quindici/96)	m ²	15,96
	010 Di superfici curve per pietre dure (EURO sessantacinque/97)	m ²	65,97
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi (EURO quarantaquattro/01)	m ²	44,01
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi (EURO dieci/99)	m ²	10,99
01.P19.A30	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già' refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio		
	005 Per pietre dure (EURO quattro/11)	m	4,11
	010 Per pietre tenere e marmi (EURO due/61)	m	2,61
01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1		
	005 Lisciato di mola per pietre dure (EURO quattro/47)	m	4,47
	010 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi (EURO tre/00)	m	3,00
01.P20.A30	Vetri trasparenti		
	010 Normali ex semidoppi (EURO dieci/54)	m ²	10,54
	015 Forti ex doppi (EURO tredici/30)	m ²	13,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P20.A40	Float ex cristalli		
005	Spessore mm3 (EURO dodici/18)	m ²	12,18
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
005	Normali (EURO quattordici/52)	m ²	14,52
01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
040	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB) (EURO settantacinque/72)	m ²	75,72
055	vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB (EURO ottantatre/74)	m ²	83,74
090	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO ottantatre/03)	m ²	83,03
01.P20.B01	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra		
035	vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantadue/17)	m ²	72,17
01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		
010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO cinquanta/24)	m ²	50,24
025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB (EURO cinquantasette/04)	m ²	57,04
01.P20.F00	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti		
030	Trasparente antisfondamento (EURO trentaquattro/72)	m ²	34,72
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
020	cm 59x48x19 (EURO trentacinque/08)	cad	35,08
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato		
005	cm 90x45x21 (EURO centodiciotto/06)	cad	118,06
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
015	cm 56x37x39 (EURO sessantasei/30)	cad	66,30
020	cm 41x34x32 - per scuole materne (EURO sessantasei/75)	cad	66,75
01.P22.C02	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO quarantacinque/85)	cad	45,85
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C26	(EURO quarantasette/97) Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccia, bocca girevole	cad	47,97
010	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
015	Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante (EURO quarantadue/97)	cad	42,97
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13		
015	Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentaquattro/84)	cad	34,84
01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo		
015	Da 1/2", senza aeratore, tipo pesante (EURO quattordici/24)	cad	14,24
020	Da 1/2", con aeratore, tipo pesante (EURO sedici/37)	cad	16,37
01.P22.C40	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO diciassette/59)	cad	17,59
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO diciannove/14)	cad	19,14
01.P22.C44	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavelli		
025	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
030	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
050	Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
055	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C48	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma		
020	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclinata - corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
030	Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente (EURO dieci/64)	cad	10,64
040	Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - sede inclinata - corr. (EURO dieci/64)	cad	10,64
060	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclinata - pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18		
025	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13		
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO tredici/91)	cad	13,91
01.P22.C62	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
020	Da 3/4", sporgenza cm 30 (EURO sette/46)	cad	7,46
01.P22.C64	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato		
010	Da 3/4" sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
01.P22.C66	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 20 (EURO cinque/43)	cad	5,43
01.P22.C68	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato		
010	Da 3/4", sporgenza cm 14 con aeratore (EURO quattordici/92)	cad	14,92
01.P22.C78	Rubinetto di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi		
010	Da 1/2" diritto (EURO sette/77)	cad	7,77
025	Da 1" diritto (EURO dodici/36)	cad	12,36
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione		
005	Da 3/4" (EURO dodici/78)	cad	12,78
010	Da 1" (EURO quindici/02)	cad	15,02
01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello, (tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto, per intercettazione		
005	Da 1/2" (EURO sette/99)	cad	7,99
010	Da 3/4" (EURO nove/60)	cad	9,60
015	Da 1" (EURO quattordici/24)	cad	14,24
020	Da 1" 1/4 (EURO diciotto/69)	cad	18,69
025	Da 1" 1/2 (EURO ventisei/71)	cad	26,71
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
010	Da 1/2" - mm 15 (EURO cinque/54)	cad	5,54
015	Da 3/4" - mm 20 (EURO sette/46)	cad	7,46
020	Da 1" - mm 25 (EURO nove/06)	cad	9,06
025	Da 1 1/4" - mm 32 (EURO tredici/91)	cad	13,91
030	Da 1 1/2" - mm 40 (EURO diciannove/25)	cad	19,25
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata		
010	Da 1/2" (EURO tre/52)	cad	3,52
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cm120		
01.P22.E12	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO sessantasei/34)	cad	66,34
	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore		
01.P22.E14	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentotto/62)	cad	38,62
	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta		
01.P22.E42	010 Da 1/2" tipo pesante (EURO ventiquattro/60)	cad	24,60
	Rubinetto a flusso rapido in ottone cromato completo di accessori		
	005 Da 3/4" a parete con rosone (EURO diciassette/25)	cad	17,25
	010 Da 1" a parete con rosone (EURO diciotto/25)	cad	18,25
	025 Da 3/4" da incasso con placca (EURO venti/37)	cad	20,37
	030 Da 1" da incasso con placca (EURO ventidue/15)	cad	22,15
01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinetto esterno a flusso rapido con rosone		
01.P22.E64	005 Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm (EURO otto/53)	cad	8,53
	Sifoni in ottone cromato per lavabi		
	015 Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. (EURO dieci/23)	cad	10,23
	025 Da 1" a V, regolazione telescopica (EURO otto/32)	cad	8,32
	035 Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. (EURO sei/60)	cad	6,60
	045 Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. (EURO otto/32)	cad	8,32
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosone		
	005 Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/48)	cad	8,48
	015 Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO quattro/67)	cad	4,67
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella		
	005 Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/40)	cad	2,40
	010 Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/71)	cad	2,71
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone		
	005 Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
	015 Da 1 1/2" x 40 mm a V (EURO sei/51)	cad	6,51
	025 Da 1 1/4" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
	035 Da 1 1/2" x 40 mm a V - a due bracci (EURO otto/48)	cad	8,48
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaio legato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50		
	005 Colonna di scarico completa da 1 1/4"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.F10	(EURO diciassette/49) Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50	cad	17,49
005	Da 1 1/4" (EURO otto/15)	cad	8,15
01.P22.F20	Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti		
005	A v da 1 1/2" (EURO ventitre/95)	cad	23,95
01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato		
005	Da 1/2" con soffione fuso, tipo americano (EURO cinquantaquattro/38)	cad	54,38
01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia		
005	Da 1/2" cm100 (EURO tre/80)	cad	3,80
015	Da 1/2" cm150 (EURO cinque/44)	cad	5,44
01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"		
020	Cm 30 (EURO due/16)	cad	2,16
01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"		
020	Cm 30 (EURO due/24)	cad	2,24
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
020	Cm 30 (EURO due/34)	cad	2,34
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica		
005	Da 1/2" (EURO quattro/35)	cad	4,35
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/85)	cad	10,85
01.P22.H22	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca		
010	Da 1" con attacco alla parete (EURO dodici/60)	cad	12,60
01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante		
020	In plastica tipo pesante da litri 10-12 (EURO trentanove/17)	cad	39,17
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata		
005	Da litri 10, tipo leggero (EURO venticinque/10)	cad	25,10
010	Da litri 10, tipo pesante (EURO cinquanta/07)	cad	50,07
01.P22.H66	Catena a tirante		
005	Per vaschetta di cacciata alta (EURO uno/31)	cad	1,31
01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda		
005	Del diametro di 3/8 di pollice (EURO zero/04)	cad	0,04
010	Del diametro di 1/2 di pollice (EURO zero/05)	cad	0,05
015	Del diametro di 3/4 di pollice (EURO zero/07)	cad	0,07
01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Del diametro interno da 3/8" a 1" (EURO zero/06)	cad	0,06
01.P22.M40	Polmoncini per flussometri		
010	Del diametro di pollici 3/4 (EURO due/24)	cad	2,24
01.P23.G05	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve		
005	In rotoli altezza mm 50 (EURO tre/22)	m	3,22
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (EURO quarantacinque/67)	h	45,67
010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista (EURO undici/09)	h	11,09
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
010	Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO sessantatre/47)	h	63,47
015	Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO ottantaquattro/81)	h	84,81
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m ³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Pressione pompa oltre 200 atm. (EURO ottantacinque/73)	h	85,73
01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)		
005	... (EURO cinquantasei/46)	h	56,46
01.P24.H10	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi		
005	Statica (EURO due/76)	h	2,76
01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego		
010	Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW (EURO dodici/67)	h	12,67
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
005	Mole angolari, trapani e simili (EURO due/05)	h	2,05
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.A40	prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
	005 Per m di altezza-al mese (EURO otto/13)	m	8,13
01.P25.A60	Nolo di base per castello leggero - al mese		
	005 ... (EURO diciotto/79)	cad	18,79
01.P25.C18	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
	005 Per i primi 30 giorni (EURO nove/60)	m ²	9,60
	010 Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/64)	m ²	1,64
01.A01.B10	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro		
	005 Per i primi trenta giorni (EURO cinquanta/28)	m ²	50,28
	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a		
	020 Cm 30 eseguito a macchina (EURO diciassette/07)	m ²	17,07
	032 Cm 60 eseguito a macchina (EURO ventiquattro/44)	m ²	24,44
	050 Cm 30 eseguito a mano (EURO cinquantadue/28)	m ²	52,28
	060 Cm 40 eseguito a mano (EURO sessantaquattro/61)	m ²	64,61
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
	010 Eseguito a mano (EURO quarantasei/73)	m ³	46,73
	020 Eseguito con mezzo meccanico (EURO sette/77)	m ³	7,77
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
	005 Eseguito a mano (EURO trenta/20)	m ³	30,20
01.A01.C60	010 Eseguito con idonei mezzi meccanici. (EURO sei/43)	m ³	6,43
	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	meccanici		
01.01.C65	010 Entro l'area del cantiere (EURO quarantadue/04)	m ³	42,04
	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
	010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km (EURO uno/57)	m ³	1,57
	020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/67)	m ³	2,67
	030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (EURO quattro/63)	m ³	4,63
01.01.N00	Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicheranno alle voci precedenti		
	005 un aumento pari al 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
01.02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO ottantasette/70)	m ³	87,70
	010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantacinque/88)	m ³	95,88
01.02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/68)	m ²	15,68
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/90)	m ²	16,90
01.02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
	025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dieci/83)	m ²	10,83
	030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche (EURO dodici/14)	m ²	12,14
01.02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centosettanta/26)	m ³	170,26
01.02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottantadue/01)	m ³	82,01
	010 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO settantatre/83)	m ³	73,83
01.02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.A02.B00	terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centonovantuno/75)	m ³	191,75	
	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte			
	010 In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45	
	020 In cotto (EURO nove/75)	m ²	9,75	
	050 In pietra, marmi, graniti (EURO sette/38)	m ²	7,38	
01.A02.B20	060 In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/13)	m ²	4,13	
	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione			
	005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoventiquattro/60)	m ³	424,60	
	010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO seicentoquaranta/20)	m ³	640,20	
	015 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. (EURO ottocentocinquantadue/84)	m ³	852,84	
	020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 (EURO seicentosessanta/87)	m ³	660,87	
	025 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 (EURO novecentoventisei/68)	m ³	926,68	
	030 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10. (EURO millecentosessantadue/95)	m ³	1.162,95	
	035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10. (EURO ottocentotrentotto/08)	m ³	838,08	
	040 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 (EURO milletrecentotrentasette/19)	m ³	1.337,19	
	045 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 (EURO millesettecentocinquantatre/62)	m ³	1.753,62	
	01.A02.B30	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
		005 Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche (EURO duecentosettantatre/98)	m ³	273,98
	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	01.A02.B50	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO quattordici/40)	m ²	14,40
Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo,				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B60	in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
	010 In ceramica (EURO nove/45)	m ²	9,45
	020 In marmo (EURO ventuno/26)	m ²	21,26
01.A02.B70	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/15)	m ²	6,15
01.A02.B80	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/41)	m ²	10,41
01.A02.B85	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
	005 Staffe, ganci e simili (EURO cinque/32)	cad	5,32
	010 Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/39)	m	3,39
01.A02.C00	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
	005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/97)	kg	1,97
01.A02.C10	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/83)	m ²	11,83
01.A02.D00	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
	015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre (EURO dieci/72)	m ²	10,72
	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
	005 Per quantitativi fino a m² 10 (EURO sedici/19)	m ²	16,19
	010 Per quantitativi oltre m² 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.D10	(EURO tredici/85) Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietriscetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico	m ²	13,85
005	Per quantitativi fino a m² 10 (EURO ventidue/46)	m ²	22,46
01.A02.G10	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica		
010	In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km (EURO uno/57)	m ³	1,57
020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/67)	m ³	2,67
030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (EURO quattro/63)	m ³	4,63
01.A02.N00	...		
010	Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,50, aumento del 200% al m² (duecento/00 per cento)	%	200%
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centosettantadue/22)	m ³	172,22
020	Con betoniera (EURO ottantotto/91)	m ³	88,91
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
010	A mano (EURO centoottanta/65)	m ³	180,65
020	Con betoniera (EURO novantasette/34)	m ³	97,34
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
030	Eseguito con 250 kg/m³ (EURO settantatre/57)	m ³	73,57
050	Eseguito con 350 kg/m³ (EURO ottantatre/44)	m ³	83,44
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
005	In struttura di fondazione (EURO settantasei/54)	m ³	76,54
010	In strutture in elevazione non armate (EURO novantacinque/32)	m ³	95,32
015	In strutture semplici armate (EURO centotredici/82)	m ³	113,82
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
005	Di calcestruzzo cementizio armato (EURO otto/01)	m ³	8,01
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
015	In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti (EURO uno/53)	kg	1,53

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
005	... (EURO dodici/89)	m ²	12,89
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/32)	kg	1,32
01.A04.G00	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra		
005	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera. (EURO milleseicentosessantaquattro/10)	m ³	1.664,10
010	In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera (EURO novecentotrentanove/31)	m ³	939,31
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO trentanove/32)	m ²	39,32
010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. (EURO quarantatre/78)	m ²	43,78
01.A04.H50	Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte		
005	Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti (EURO quarantacinque/03)	m ²	45,03
01.A05.A98	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda		
005	Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 (EURO trentatre/67)	m ²	33,67
010	Dello spessore non inferiore a cm 20 con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 180 (EURO quaranta/93)	m ²	40,93
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantaquattro/18)	m ²	44,18
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO trentuno/45)	m ²	31,45
01.A06.A30	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)		
025	Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventuno/29)	m ²	21,29
035	Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventiquattro/29)	m ²	24,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A06.C00	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantanove/79)	m ²	49,79
01.A06.C20	Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica in tondino di acciaioganci di sospensione, completo di opera, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sessantanove/62)	m ²	69,62
01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprugiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco		
005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventiquattro/07)	m ²	24,07
01.A06.N00	Compensazioni		
005	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria		
005	Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio (EURO quarantatre/83)	m ²	43,83
01.A08.A10	Esecuzione traccia per incasso di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati		
005	In muri grezzi (EURO quindici/41)	m	15,41
010	In muri intonacati compreso ripristino intonaco (EURO diciotto/58)	m	18,58
01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari		
005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzati ai rivestimenti, materiali esclusi (EURO centonove/12)	cad	109,12
01.A08.A40	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello		
005	Su muratura in mattoni forati (EURO due/36)	cad	2,36
010	Su muratura in mattoni pieni (EURO due/95)	cad	2,95
015	Su calcestruzzo (EURO quattro/13)	cad	4,13
01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli		
005	Per la prima lavagna (EURO cinquantuno/19)	cad	51,19
010	Per ogni lavagna oltre la prima (EURO quarantacinque/29)	cad	45,29
01.A08.A70	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A08.B10	005 Per la prima lavagna (EURO ventisei/76)	cad	26,76
	010 Per ogni lavagna oltre la prima (EURO venti/85)	cad	20,85
01.A08.B30	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri		
	005 In materiale plastico (EURO venticinque/88)	m	25,88
01.A09.A39	005 In ghisa catramata (EURO otto/07)	kg	8,07
	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale		
01.A09.B22	005 In rame (EURO tre/23)	cad	3,23
	010 In ferro zincato (EURO due/15)	cad	2,15
01.A09.B26	Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali		
	005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrato, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. (EURO nove/74)	m ²	9,74
01.A09.B70	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura		
	005 Scossaline, profili, piattine (EURO sette/10)	m	7,10
01.A09.C00	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		
	005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (EURO ventidue/27)	m ²	22,27
01.A09.C00	010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con n tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/98)	m ²	25,98
	015 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con te ssuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (EURO venticinque/17)	m ²	25,17
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti		
01.A09.C15	005 In tegole curve (EURO diciannove/99)	m ²	19,99
	010 In tegole piane (EURO dodici/80)	m ²	12,80
01.A09.C15	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio		
	005 Lastre tipo allusic (EURO dodici/27)	m ²	12,27
01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali		
	005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione (EURO centotredici/48)	cad	113,48
	010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO ventiquattro/54)	cad	24,54
	015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione (EURO centosedici/55)	cad	116,55
	020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO trenta/67)	cad	30,67
	025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione (EURO centonovantasei/29)	cad	196,29
	030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima (EURO centoquattro/28)	cad	104,28
01.A09.E60	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola		
	005 Senza protettivo elastico (EURO undici/62)	m ²	11,62
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005 Per superfici in piano e simili (EURO sei/13)	m ²	6,13
	010 Per superfici verticali o simili (EURO nove/55)	m ²	9,55
01.A09.L00	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO ventisei/53)	m ²	26,53
01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (EURO trentuno/90)	m ²	31,90
	010 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 (EURO ventisette/60)	m ²	27,60
01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio		
	005 Per controsoffitto (EURO sei/21)	m	6,21
01.A09.L80	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A20	005 metalliche, completo di struttura portante Con doghe della lunghezza fino a cm 200 (EURO diciassette/72)	m ²	17,72
	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO venti/34)	m ²	20,34
01.A10.A30	015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO venticinque/95)	m ²	25,95
	025 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3. (EURO ventinove/24)	m ²	29,24
	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
01.A10.A40	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/94)	m ²	24,94
	015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO trenta/90)	m ²	30,90
	025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 (EURO trentasei/85)	m ²	36,85
01.A10.A70	Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m ³ 1 di sabbia, stuccato e lisciato:		
	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: (EURO dodici/29)	m ²	12,29
	015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: (EURO tredici/93)	m ²	13,93
01.A10.A80	025 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso: (EURO quindici/57)	m ²	15,57
	Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli		
	005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² fino a 1000 m² . (EURO otto/62)	m ²	8,62
01.A10.A85	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:		
	005 Per uno spessore di cm 2-2,5 (EURO ventidue/03)	m ²	22,03
	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A90	intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzafo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato		
	005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (EURO trentaquattro/54)	m ²	34,54
01.A10.B00	Intonaco su rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli		
	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/72)	m ²	13,72
01.A10.B20	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sette/58)	m ²	7,58
	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/31)	m ²	12,31
	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
01.A10.B70	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO dieci/21)	m ²	10,21
	065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO quattordici/95)	m ²	14,95
	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale		
	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO sessantadue/05)	m ²	62,05
01.A10.C00	010 Per ogni cm in piu' di spessore (EURO ventisei/09)	m ²	26,09
	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo		
01.A10.C30	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO dodici/80)	m ²	12,80
	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso		
01.A10.E20	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quattro/84)	m ²	4,84
	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
01.A10.N00	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantotto/28)	m ²	78,28
	010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) (EURO novantacinque/09)	m ²	95,09
	Compensazioni		
	005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
01.A11.A20	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.		
	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO cinquantuno/58)	m ³	51,58
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su perfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/29)	m ²	3,29
	Compensazioni		
	005 Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
	010 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumenti del 300% (trecento/00 per cento)	%	300%
01.A12.A30	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO sette/94)	m ²	7,94
01.A12.A40	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO nove/17)	m ²	9,17
01.A12.B50	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1		
	005 Compresa la lucidatura a piombo (EURO quarantotto/69)	m ²	48,69
	015 Esclusa la lucidatura a piombo (EURO trentotto/29)	m ²	38,29
01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
	005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/25)	m	6,25
01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventisette/80)	m ²	27,80
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.B90	piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventinove/44)	m ²	29,44
01.A12.E00	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito		
	005 Esclusa la provvista delle lastre (EURO ventisei/59)	m ²	26,59
01.A12.E10	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni		
	005 In teli flessibili di qualsiasi spessore (EURO sedici/02)	m ²	16,02
01.A12.E20	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore		
	005 In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo (EURO quindici/97)	m ²	15,97
	010 In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento. (EURO ventidue/64)	m ²	22,64
01.A12.E22	015 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo. (EURO diciassette/26)	m ²	17,26
	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore		
	005 Fornito in teli flessibili (EURO quindici/88)	m ²	15,88
01.A12.E40	010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione (EURO diciassette/17)	m ²	17,17
	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura		
01.A12.E55	005 Per pavimenti vinil-omogenei (EURO tre/33)	m	3,33
	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore		
01.A12.G00	005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 (EURO cinque/93)	m	5,93
	010 Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 (EURO sei/04)	m	6,04
01.A12.G20	Posa in opera di rivestimento per gradini		
	005 In profilati di gomma (EURO diciotto/45)	m	18,45
01.A12.G20	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo		
	005 In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 (EURO trentadue/16)	m ²	32,16
	005 Posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio		
	005 Per superfici di almeno m² 0,20		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.G40	(EURO trentanove/85) Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli	m ²	39,85
005	Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO quarantadue/65)	m ²	42,65
01.A12.H10	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc. di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentoventuno/34)	m ³	921,34
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantasei/48)	m ²	86,48
01.A12.H25	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
005	Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantanove/68)	m ²	49,68
01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
005	Per quantitativi di almeno m² 1 (EURO quarantotto/23)	m ²	48,23
01.A12.M00	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)		
005	In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/66)	m	12,66
015	In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO dodici/84)	m	12,84
01.A12.M10	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini		
010	In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50 (EURO quindici/26)	m	15,26
01.A12.M20	Posa di coprispigoli in materia plastica		
005	Per quantitativi di almeno m 0,50 (EURO sei/92)	m	6,92
01.A12.N00	Compensazioni		
005	Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (cinquanta/00 per cento)	%	50%
010	Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumento del 300% (trecento/00 per cento)	%	300%
015	Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 aumento del 100% (cento/00 per cento)	%	100%
020	Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00 aumento del 150% (centocinquanta/00 per cento)	%	150%

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A13.A10	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco		
005	Per pietre dure (EURO ventidue/47)	m ²	22,47
010	Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico (EURO undici/24)	m ²	11,24
015	Per marmi verdi, neri o serpentini (EURO sedici/85)	m ²	16,85
01.A13.A20	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco		
005	Per pietre dure (EURO ventiquattro/34)	m ²	24,34
010	Per marmi teneri, marmette, ecc. (EURO tredici/11)	m ²	13,11
015	Per marmi neri, verdi o serpentini. (EURO diciotto/73)	m ²	18,73
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo ciroscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Trasparenti e sottili, normali e forti (EURO diciassette/31)	m ²	17,31
010	Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO ventuno/01)	m ²	21,01
015	Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantatre/59)	m ²	43,59
020	Di qualunque tipo e spessore per lucernari (EURO ventotto/07)	m ²	28,07
025	Cristalli trasparenti normali (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
030	Cristalli temperati (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
035	Vetri antisfondamento (EURO trentasei/90)	m ²	36,90
01.A15.A20	Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno (EURO otto/42)	m ²	8,42
01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
005	Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/61)	m ²	8,61
01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura		
005	Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/47)	m	3,47
01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
005	Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/33)	m ²	8,33
01.A15.C00	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate		
005	Di qualsiasi spessore o tipo (EURO sei/13)	m ²	6,13
01.A15.N00	Compensazioni		
005	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a m² uno i prezzi dell'articolo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A16.A10	o a15.a10. aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 5,16 al m ² (lire 10000/m ²). (EURO sei/22) Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature	m ²	6,22
01.A16.A30	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/43) Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio	m ²	15,43
01.A17.A40	005 In PVC antiurto (EURO sedici/96) Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc.	m ²	16,96
01.A17.A50	005 In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO millecinquecentoottantaquattro/68) 015 In abete (Picea abies, abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO millequattrocentosessanta/02) 040 In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO milleseicentonovantaquattro/03)	m ³	1.584,68
01.A17.A50	010 In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimilacentosessanta/97) 020 In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimilatrentasei/31) 045 In douglas (Pseudotsuga menziesii) per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO seimiladuecentosettanta/33)	m ³	6.160,97
01.A17.A60	005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO settecentoundici/22) 007 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. (EURO millecentonove/94) 010 Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (EURO ottocentonove/01) 015 Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. (EURO milleduecentotrentotto/41)	m ³	711,22
01.A17.A80	005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) (EURO quaranta/69) Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo	m ³	1.109,94
01.A17.B30	005 In qualsiasi legname (EURO trentasette/51) Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti	m ²	40,69
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature	m ²	37,51

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B70	piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista		
	005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) (EURO duecentoottantanove/36)	m ²	289,36
01.A17.C10	010 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas (EURO duecentonovantotto/31)	m ²	298,31
	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone		
01.A17.C80	005 In qualsiasi tipo di legname (EURO quaranta/39)	m ²	40,39
	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, manigliera interna ed esterna		
01.A17.E00	005 Per qualsiasi tipo di legname (EURO quarantaquattro/03)	m ²	44,03
	Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie		
01.A17.E10	010 Ad ante battenti (EURO ventinove/80)	m ²	29,80
	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio		
01.A17.F00	005 (EURO cinquantatre/71)	m ²	53,71
	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche		
01.A17.F10	005 In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris) od in materiale plastico (EURO diciannove/01)	m ²	19,01
	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata		
01.A17.F20	005 Esterni alla parete (EURO sedici/35)	cad	16,35
	010 Ad incasso (EURO sedici/08)	cad	16,08
01.A17.F30	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili		
	005 Incassati (EURO otto/83)	cad	8,83
01.A17.F60	Arganelli di manovra		
	005 Per persiane avvolgibili (EURO quarantaquattro/50)	cad	44,50
01.A17.F60	Posa in opera di arganelli di manovra		
	005 Per persiane avvolgibili (EURO ventuno/83)	cad	21,83
01.A17.F60	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
	005 In mogano (EURO ventotto/75)	m	28,75
	010 In faggio evaporato (EURO venticinque/64)	m	25,64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.H00	020 In noce (junglas regia) (EURO trentuno/49)	m	31,49
	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica		
01.A17.H10	005 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO nove/31)	m ²	9,31
	010 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/42)	m ²	12,42
01.A17.H20	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite		
	005 Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantatre/45)	cad	43,45
01.A17.N00	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite		
	005 Per la prima sostituzione (EURO quarantuno/90)	cad	41,90
	010 Per ogni sostituzione oltre la prima (EURO diciotto/62)	cad	18,62
	Interventi locali		
	030 Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda, revisione dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova (ventisette/50 per cento)	%	27,5%
	035 Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del (cinquantacinque/00 per cento)	%	55%
	040 Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo (otto/00 per cento)	%	8%
	045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (quindici/00 per cento)	%	15%
	050 Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassettati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo (venticinque/00 per cento)	%	25%
	055 Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti, rimpiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (quaranta/00 per cento)	%	40%
	060 Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo (sessantacinque/00 per cento)	%	65%
01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
	005 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/50)	kg	4,50
	010 A lavorazione saldata (EURO quattro/02)	kg	4,02
01.A18.A30	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/63)	kg	2,63
01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10		
	005 A doppio T (EURO tre/55)	kg	3,55
01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80		
	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/71)	kg	2,71
	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO nove/74)	kg	9,74
	015 In ottone (EURO nove/06)	kg	9,06
01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80		
	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/90)	kg	2,90
	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO undici/14)	kg	11,14
	015 In ottone (EURO undici/05)	kg	11,05
01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati		
	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/80)	kg	3,80
01.A18.A80	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine		
	005 In profilati normali (EURO sei/26)	kg	6,26
01.A18.A90	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari		
	005 In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa (EURO uno/95)	kg	1,95
01.A18.A96	Provvista e posa in opera di lamiera grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm		
	005 Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. (EURO ventinove/33)	m ²	29,33
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
	005 Per qualsiasi spessore (EURO quarantaquattro/03)	m ²	44,03
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura		
	005 In acciaio o in alluminio (EURO quarantadue/34)	m ²	42,34
01.A18.B40	Cancelate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B50	005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette (EURO cinque/30)	kg	5,30
	010 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio (EURO otto/32)	kg	8,32
	015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte (EURO nove/57)	kg	9,57
	020 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato. (EURO sette/89)	kg	7,89
	005 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		
01.A18.B70	005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte (EURO sette/91)	kg	7,91
	010 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio (EURO undici/21)	kg	11,21
	015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte (EURO tredici/54)	kg	13,54
	020 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato (EURO undici/05)	kg	11,05
	025 Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferr o zincato (EURO nove/86)	kg	9,86
	005 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO cinque/92)	kg	5,92
	010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO otto/95)	kg	8,95
	015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO dieci/92)	kg	10,92
	020 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO quattordici/90)	kg	14,90
01.A18.B80	025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO diciassette/57)	kg	17,57
	030 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO diciassette/21)	kg	17,21
	035 In tubo di ferro, con lavorazione saldata (EURO sette/30)	kg	7,30
	005 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali (EURO sei/92)	kg	6,92
	010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO dieci/61)	kg	10,61
	015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO dodici/92)	kg	12,92
020	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali		
	(EURO diciassette/23)	kg	17,23
025	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali		
	(EURO ventidue/23)	kg	22,23
030	In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari		
	(EURO ventuno/87)	kg	21,87
035	In tubo di ferro, con lavorazione saldata		
	(EURO otto/96)	kg	8,96
01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine		
	(EURO sei/79)	kg	6,79
010	In lega leggera al cromo-alluminio		
	(EURO sei/67)	kg	6,67
015	In ferro zincato		
	(EURO nove/19)	kg	9,19
020	In rame		
	(EURO venti/07)	kg	20,07
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili		
	(EURO uno/62)	kg	1,62
01.A18.C08	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di		
	regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti		
005	In alluminio		
	(EURO ventisette/08)	m ²	27,08
01.A18.C10	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.		
005	Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc.		
	(EURO cinque/21)	kg	5,21
01.A18.C50	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine		
010	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati		
	(EURO centoquarantaquattro/01)	m ²	144,01
01.A18.C60	Posa in opera di cancelli riducibili		
005	Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U		
	(EURO sessantotto/07)	m ²	68,07
01.A18.C70	Posa in opera di tende alla veneziana		
005	Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm		
	(EURO quattordici/34)	m ²	14,34
01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche		
005	Sino all'altezza di m 4		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ventitre/34)	cad	23,34
01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
005	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio (EURO tre/08)	kg	3,08
01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.		
005	A maglie di mm 30x30 (EURO trentanove/81)	m ²	39,81
015	A maglie di mm 50x50 (EURO trentanove/12)	m ²	39,12
01.A18.E20	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m ³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice		
005	Di altezza non superiore a mm 80 (EURO sei/85)	kg	6,85
01.A18.E30	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione		
005	Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, (EURO sette/51)	kg	7,51
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico		
005	Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantaquattro/52)	cad	64,52
01.A18.N00	Interventi Locali		
005	Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo (sette/00 per cento)	%	7%
010	Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 3% al m del prezzo del serramento nuovo (tre/00 per cento)	%	3%
015	Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo (dodici/00 per cento)	%	12%
020	Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo (sei/00 per cento)	%	6%
025	Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di riparazione sara' del 24% del prezzo del serramento nuovo (ventiquattro/00 per cento)	%	24%
030	Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento (dodici/00 per cento)	%	12%

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
005	In lamiera di rame (EURO ventisette/16)	kg	27,16
01.A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio		
005	Del diametro di cm 8 (EURO diciotto/02)	m	18,02
010	Del diametro di cm 9 (EURO diciotto/21)	m	18,21
015	Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/72)	m	19,72
020	Del diametro di cm 12 (EURO ventidue/19)	m	22,19
01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera		
005	Del diametro di cm 8 (EURO quattordici/21)	m	14,21
010	Del diametro di cm 10 (EURO sedici/67)	m	16,67
015	Del diametro di cm 12 (EURO diciannove/10)	m	19,10
01.A19.A40	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature		
005	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 (EURO trentatré/03)	m	33,03
010	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9. (EURO trentaquattro/46)	m	34,46
015	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 10 (EURO trentacinque/89)	m	35,89
020	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 (EURO trentasette/53)	m	37,53
025	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8 (EURO quarantacinque/65)	m	45,65
030	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9 (EURO quarantasette/73)	m	47,73
035	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10 (EURO quarantanove/81)	m	49,81
040	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12 (EURO cinquantadue/75)	m	52,75
065	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8 (EURO ventisette/06)	m	27,06
070	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10 (EURO ventinove/10)	m	29,10
075	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12 (EURO trentuno/88)	m	31,88
01.A19.B00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature		
005	Dello sviluppo di cm 25 (EURO ventiquattro/61)	m	24,61
010	Dello sviluppo di cm 33 (EURO ventisette/15)	m	27,15
015	Dello sviluppo di cm 40 (EURO ventinove/46)	m	29,46
020	Dello sviluppo di cm 50 (EURO trentanove/13)	m	39,13
01.A19.B10	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera		
005	Dello sviluppo di cm 40 (EURO ventinove/84)	m	29,84
010	Dello sviluppo di cm 50 (EURO trentadue/04)	m	32,04
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
	005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza (EURO ventitre/72)	m	23,72
	010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza (EURO ventotto/01)	m	28,01
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature		
	005 In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantacinque/17)	m ²	45,17
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m ² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
	005 In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventotto/46)	m ²	28,46
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
	005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO dieci/28)	kg	10,28
01.A19.E10	Posa in opera di lastre per cucchie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc.		
	005 In piombo (EURO tredici/79)	kg	13,79
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
	005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (EURO sette/79)	m	7,79
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
	005 Del diametro di mm 32, 40 e 50 (EURO sei/24)	m	6,24
	010 Del diametro di mm 63 e 75 (EURO nove/32)	m	9,32
	015 Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/41)	m	12,41
	020 Del diametro di mm 125 e 160 (EURO diciotto/57)	m	18,57
	025 Del diametro di mm 200 e 250		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E16	(EURO ventiquattro/72)	m	24,72
	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro		
	005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 (EURO sei/13)	m	6,13
01.A19.E20	010 Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 (EURO dodici/27)	m	12,27
	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti		
	005 Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/97)	cad	39,97
01.A19.E30	010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO diciannove/99)	cad	19,99
	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
	005 Per il primo rubinetto o sifone riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
01.A19.E40	010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
	005 Per il primo flussometro riparato (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
01.A19.E50	010 Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato (EURO sei/66)	cad	6,66
	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novantadue/01)	cad	92,01
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentotto/29)	cad	38,29
	01.A19.G10		
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico		
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico (EURO centosette/96)	cad	107,96
	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico (EURO dodici/65)	cad	12,65
015	Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	gruppo miscelat ore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di scarico (EURO centodieci/42)	cad	110,42
020	Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelat ore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. (EURO centododici/87)	cad	112,87
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. (EURO centoquattro/28)	cad	104,28
030	Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo mis celatore, piletta e sifone di scarico (EURO novanta/05)	cad	90,05
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scar ico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantacinque/09)	cad	65,09
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al ce ntro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantanove/03)	cad	79,03
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO settantuno/23)	cad	71,23
050	Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta d i scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantaquattro/41)	cad	74,41
055	Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e t asselli di fissaggio (EURO sessantacinque/39)	cad	65,39
060	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua ca lda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantuno/51)	cad	81,51
065	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cald a e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO ottantasette/64)	cad	87,64
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO sessantanove/24)	cad	69,24
075	Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio (EURO settantacinque/37)	cad	75,37
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scari		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	co, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO settantotto/38)	cad	78,38
090	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta		
	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento (EURO ottantaquattro/51)	cad	84,51
095	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, docci		
	a a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno (EURO centododici/64)	cad	112,64
100	Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a p		
	arete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno (EURO centoquindici/32)	cad	115,32
105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone		
	(EURO centosedici/55)	cad	116,55
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta		
	di scarico e sifone di scarico (EURO centodieci/13)	cad	110,13
115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva		
	(EURO ventisette/98)	cad	27,98
120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"		
	(EURO undici/66)	cad	11,66
125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"		
	(EURO tredici/32)	cad	13,32
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"		
	(EURO quattordici/99)	cad	14,99
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da 1/2"		
	(EURO nove/99)	cad	9,99
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"		
	(EURO tredici/32)	cad	13,32
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		
	(EURO sedici/66)	cad	16,66
150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
	(EURO diciotto/32)	cad	18,32
155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
	(EURO diciannove/99)	cad	19,99
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
	(EURO centosette/96)	cad	107,96
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
	(EURO ottanta/97)	cad	80,97
170	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO trentasei/64)	cad	36,64
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
	(EURO cinquantanove/96)	cad	59,96
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico		
	(EURO sessantuno/34)	cad	61,34
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese		
	(EURO nove/31)	cad	9,31
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.G20	(EURO ventuno/32) Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle	cad	21,32
005	Mensole da cm 35 per lavabi (EURO ventuno/36)	cad	21,36
010	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale (EURO ventitre/25)	cad	23,25
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche (EURO duecentotrentasei/10)	cad	236,10
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.		
010	... (EURO centosettantasette/53)	cad	177,53
01.A19.H15	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H20	<p>005 occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>... (EURO centodue/68)</p> <p>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	102,68
01.A19.H25	<p>005 ... (EURO settantadue/87)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	72,87
01.A19.H30	<p>005 ... (EURO centonovantuno/39)</p> <p>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	191,39
01.A19.H35	<p>005 ... (EURO novantotto/88)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore</p>	cad	98,88

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.H40	<p>che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p>005 ... (EURO duecentosettanta/73)</p> <p>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza</p> <p>soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.</p>	cad	270,73
01.A20.A10	<p>005 ... (EURO centoventisei/33)</p> <p>Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni</p>	cad	126,33
01.A20.A20	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/66)</p> <p>Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinteggiati</p>	m²	2,66
01.A20.A60	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/63)</p> <p>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</p>	m²	5,63
01.A20.A70	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO due/05)</p> <p>Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati</p>	m²	2,05
01.A20.A90	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO cinque/53)</p> <p>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce</p>	m²	5,53
01.A20.B00	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO sedici/28)</p> <p>Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio</p>	m²	16,28
01.A20.B50	<p>005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO undici/77)</p> <p>Lavatura con detersivo, revisione stuccatura,</p>	m²	11,77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti		
01.A20.B60	005 Di serramenti (EURO cinque/99)	m ²	5,99
	010 Di infissi (EURO cinque/62)	m ²	5,62
	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi		
01.A20.B80	005 Di manufatti in legno. (EURO due/57)	m ²	2,57
	Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura		
	005 Di manufatti in legno (EURO sette/88)	m ²	7,88
	010 Di manufatti metallici (EURO otto/51)	m ²	8,51
01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite		
	005 Di manufatti esterni (EURO otto/23)	m ²	8,23
	010 Di serramenti ed infissi interni (EURO sei/40)	m ²	6,40
01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici già precedentemente colorite		
	005 Di termosifoni, piastre, ecc. (EURO quattro/10)	m ²	4,10
01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi		
	005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a 250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti (EURO tre/01)	m ²	3,01
01.A20.C40	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro		
	005 Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa, compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno, centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori (EURO trentotto/83)	m ²	38,83
01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o più tinte a due riprese		
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO cinque/09)	m ²	5,09
	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (EURO sette/57)	m ²	7,57
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati		
	005 Su intonaci interni (EURO quattro/30)	m ²	4,30
	010 Su intonaci esterni (EURO otto/84)	m ²	8,84
01.A20.E40	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso		
	005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 (EURO sette/76)	m ²	7,76
	015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.E60	(EURO undici/06) Applicazione fissativo	m ²	11,06
	005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/62)	m ²	1,62
01.A20.E70	010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/27)	m ²	3,27
	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura		
01.A20.E80	005 Con vernice lavabile (EURO quattro/79)	m	4,79
	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura, scartavetratura, ecc, con finitura in resine trasparenti (date a piu' riprese), spessore minimo mm 1,5		
01.A20.F00	005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. (EURO otto/59)	m ²	8,59
	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino		
01.A20.F30	005 Ad una ripresa per interni (EURO sei/18)	m ²	6,18
	010 A due riprese per esterni (EURO undici/11)	m ²	11,11
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting		
	005 Su fondo in legno naturale (EURO dodici/02)	m ²	12,02
01.A20.F50	010 Su fondi gia' preparati (EURO dieci/33)	m ²	10,33
	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati		
01.A20.F70	015 Con smalto sintetico ad una ripresa (EURO sette/13)	m ²	7,13
	020 Con smalto sintetico a due riprese (EURO dodici/54)	m ²	12,54
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche		
	005 Di manufatti esterni (EURO dieci/30)	m ²	10,30
01.A20.F70	010 Di serramenti ed infissi interni (EURO otto/11)	m ²	8,11
	015 Di termosifoni, piastre ecc. (EURO otto/55)	m ²	8,55
01.A20.F70	020 Di tubi aventi diametro fino cm 15 (EURO cinque/35)	m	5,35
	025 Di tubi aventi diametro superiore a cm 15 (EURO otto/14)	m	8,14
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
	005 Di manufatti esterni, ad una ripresa (EURO otto/64)	m ²	8,64
01.A20.F70	010 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/90)	m ²	13,90
	015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese (EURO dodici/29)	m ²	12,29
01.A20.F70	020 Di termosifoni, piastre, ecc, ad una ripresa: (EURO otto/66)	m ²	8,66
	025 Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese (EURO dodici/12)	m ²	12,12
01.A20.F70	030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa (EURO sette/06)	m	7,06

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.F90	035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/25)	m	11,25
	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
01.A20.N00	005 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/67)	m ²	17,67
	010 Di manufatti esterni, a una ripresa (EURO nove/51)	m ²	9,51
01.A21.A20	Compensazioni		
	005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% (trenta/00 per cento)	%	30%
01.A21.A30	010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verrà corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²) (EURO zero/50)	m ²	0,50
	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
	005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO cinque/28)	m ³	5,28
	010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico (EURO tre/40)	m ³	3,40
	015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (EURO sette/08)	m ³	7,08
	020 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (EURO undici/19)	m ³	11,19
	025 Ghiaia naturale sparsa a mano (EURO venti/72)	m ³	20,72
	030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO ventisei/02)	m ³	26,02
	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo		
	005 Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto (EURO trenta/54)	m ³	30,54
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 (EURO cinque/95)	m ²	5,95
	010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 (EURO nove/00)	m ²	9,00
	015 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 (EURO dieci/09)	m ²	10,09
	020 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 (EURO undici/37)	m ²	11,37
	025 Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cm45, (steso in due strati) (EURO dodici/65)	m ²	12,65
030	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 (EURO nove/19)	m ²	9,19
035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30 (EURO quattordici/70)	m ²	14,70
040	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35 (EURO sedici/90)	m ²	16,90
045	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40 (EURO diciannove/47)	m ²	19,47
050	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45 (EURO ventidue/05)	m ²	22,05
01.A21.A46	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.a.s.h.o. modificata)		
005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (EURO sessantaquattro/45)	m ³	64,45
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindatura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
005	Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/47)	m ²	1,47
010	Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/09)	m ²	1,09
01.A21.B70	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte		
010	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (EURO quarantasei/05)	m ²	46,05
01.A21.B80	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali		
005	In cubetti di porfido, di sienite o diorite (EURO dodici/51)	m ²	12,51
01.A21.C00	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato		
005	Con emulsione bituminosa (EURO diciannove/72)	m ²	19,72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.A20	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera		
005	Per superfici dei rappezi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO zero/89)	m ²	0,89
010	Per superficie dei rappezi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO uno/39)	m ²	1,39
015	Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti (EURO zero/67)	m ²	0,67
01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di		
010	Kg 0,800/m² (EURO zero/95)	m ²	0,95
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
010	Steso a mano dello spessore compreso di cm 8 (EURO quindici/69)	m ²	15,69
020	Steso a mano dello spessore compreso di cm 10 (EURO diciannove/62)	m ²	19,62
01.A22.B08	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C		
005	In ragione di kg 1/m² (EURO uno/05)	m ²	1,05
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
025	Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 (EURO sette/55)	m ²	7,55
030	Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 (EURO nove/89)	m ²	9,89
01.A22.B20	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.G30	015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO cinque/33)	m ²	5,33
	020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO sette/99)	m ²	7,99
01.A23.A80	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	015 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO sei/91)	m ²	6,91
	020 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3 (EURO dieci/37)	m ²	10,37
	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia)compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
01.A23.A90	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO dieci/66)	m ²	10,66
	010 Per superfici inferiori a m² 0,20 (EURO diciannove/52)	m ²	19,52
01.A23.B00	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino		
	005 Con scavo eseguito a mano (EURO trentaquattro/41)	m	34,41
01.A23.B50	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfaccimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea		
	005 Con scavo eseguito a mano (EURO ventotto/55)	m	28,55
	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
	005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO quattordici/02)	m	14,02
010	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25; con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di		
	sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO venti/51)	m	20,51
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO undici/21)	m	11,21
010	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 (EURO diciassette/87)	m	17,87
01.A23.B70	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il carico e trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50		
005	Lastre in pietra di luserna o simili (EURO diciassette/87)	m ²	17,87
01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10		
005	In conglomerato bituminoso (EURO cinque/12)	m	5,12
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche		
005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/42)	m ²	11,42
01.A23.C40	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m²1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento		
005	Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. (EURO novantotto/90)	m ²	98,90
01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		
005 (EURO venti/50)	cad	20,50
01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.		
005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantanove/74)	cad	79,74
01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.		
005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi (EURO trentadue/49)	cad	32,49
02.P02.A12	Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
02.P02.A26	010 pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili ... (EURO settantadue/71) Demolizione di controsoffitti in canniciato, rete metallica o tavelle	cad	72,71
02.P02.A74	010 ... (EURO diciassette/73) Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche	m ²	17,73
05.P68.A60	010 ... (EURO centoquindici/43) Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sosti- tuzione o demolizione	m ³	115,43
05.P68.A70	005 Di qualsiasi dimensione (EURO undici/49) Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione	cad	11,49
05.P68.A80	005 A vite o a flange (EURO tre/17) Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni	cad	3,17
05.P68.B20	005 Di qualsiasi diametro (EURO due/21) Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo	cad	2,21
05.P68.B30	005 Di qualsiasi dimensione (EURO quindici/84) Riattacco di valvole o detentori perradiatori	cad	15,84
05.P71.G90	005 Di qualsiasi diam. (EURO due/85) Fornitura e posa di vernice intumescente per la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantità di mani necessarie.	cad	2,85
05.P71.H00	005 (EURO ventotto/56) Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc., nella quantità necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120.	m ²	28,56
06.A30.F01	005 (EURO diciassette/80) Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.	dm ²	17,80
07.A19.S30	005 rimozione e posa di controsoffitti (EURO undici/12) 010 rimozione di lana di roccia (EURO tre/28) 020 Chiusini Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31	m ² m ²	11,12 3,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trentacinque/84)	cad	35,84
025	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra (EURO cinquantatre/41)	cad	53,41
030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 (EURO centotrentadue/88)	cad	132,88
035	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 (EURO centoquarantotto/48)	cad	148,48
040	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64 (EURO centonovantacinque/37)	cad	195,37
045	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80 (EURO duecentodiciotto/81)	cad	218,81
09.P01.A25	F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .		
005	... (EURO nove/92)	m	9,92