

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P03.B80	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità'		
005	pezzatura piccola (5/15-15/30) (1 - EURO ventidue/47)	m ³	22,47
01.P05.B65	Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della città', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare		
005	sez. cm 12x30, peso kg 90 circa (1 - EURO otto/84)	m	8,84
01.P10.H60	Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche steso in due riprese, a rullo o pennello, intervallate di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivolo, previa stesa di primer bicomponente a base di resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua		
005	Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua (1 - EURO ventotto/56)	m ²	28,56
01.P18.M00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate		
020	Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40 (1 - EURO sessantasei/59)	m ²	66,59
01.P18.R50	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava		
015	Delle dimensioni di cm 8-10 (1 - EURO ventidue/22)	q	22,22
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista		
005	Di superfici piane per pietre dure (1 - EURO nove/66)	m ²	9,66
01.P24.E10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 (1 - EURO cinquantanove/80)	h	59,80
01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità' di m 20 e della capacità' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, distruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Pressione pompa oltre 200 atm. (1 - EURO ottantacinque/73)	h	85,73
01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella		
280	Forsythia in varietà' h=1.00-1.25 r=5 z/v (1 - EURO sette/23)	cad	7,23
610	Spiraea bumalda in var. h=0.50-0.60 r=5 v=18 (1 - EURO quattro/52)	cad	4,52
615	Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20 (1 - EURO sei/64)	cad	6,64
01.P27.A40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	in vaso		
015	Clematis in varietà h=1.50-2.00 r=3 z/v (1 - EURO undici/58)	cad	11,58
01.P27.A60	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori		
035	Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/rn (1 - EURO otto/10)	cad	8,10
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5		
010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2% (1 - EURO dodici/07)	m ³	12,07
01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere		
010	In assenza di alberi (1 - EURO quattro/78)	m ³	4,78
01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (1 - EURO dieci/48)	m ³	10,48
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
090	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm (1 - EURO ottantaquattro/71)	m ³	84,71
01.A01.B05	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche		
005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35 (1 - EURO otto/94)	m ²	8,94
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
020	Eseguito con mezzo meccanico (1 - EURO sette/77)	m ³	7,77
01.A02.A08	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica		
010	Muratura di mattoni (1 - EURO centouno/17)	m ³	101,17
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	(1 - EURO ottantadue/01) Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte	m ³	82,01
01.A02.B85	060 In linoleum, gomma e simili (1 - EURO quattro/13) Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	m ²	4,13
01.A02.G00	005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (1 - EURO uno/97) Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche	kg	1,97
01.A04.E10	010 A mano (1 - EURO trentadue/23) Sollevamento e posa in opera di strutture di calcestruzzo cementizio complesse e a sezioni ridotte	m ³	32,23
01.A04.F65	005 Capriate, capriatelle, strutture di tetto ecc. (1 - EURO duecentocinquantuno/31) Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate	m ³	251,31
01.A04.F75	005 ... (1 - EURO dodici/89) Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;	m ²	12,89
01.A09.E75	010 Diametro 5 mm, classe tecnica B450C (1 - EURO uno/49) Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticità, in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V.; spessore 200 micron	kg	1,49
01.A11.A20	005 Su manti impermeabili in base acquosa (1 - EURO cinque/05) Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.	m ²	5,05
01.A11.A40	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (1 - EURO cinquantuno/58) Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15	m ³	51,58
01.A12.H10	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su perfici di almeno m ² 0,20 (1 - EURO tre/29) Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti	m ²	3,29
01.A12.L10	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (1 - EURO novecentoventuno/34) Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad "opus incertum" dato in	m ³	921,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.A40	005 opera con malta di cemento escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1 (1 - EURO trentadue/17) Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.	m ²	32,17
01.A17.A60	005 In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (1 - EURO millecinquecentootantaquattro/68) Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorata sulle diverse facce, comprese le opere accessorie	m ³	1.584,68
01.A18.A60	005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 (1 - EURO settecentoundici/22)	m ³	711,22
01.A18.A70	005 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (1 - EURO due/90)	kg	2,90
01.A18.B90	005 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (1 - EURO tre/80)	kg	3,80
01.A18.C00	015 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro zincato (1 - EURO nove/19)	kg	9,19
01.A19.E12	005 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (1 - EURO uno/62)	kg	1,62
01.A21.A20	005 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 (1 - EURO sette/79)	m	7,79
01.A21.A40	030 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (1 - EURO ventisei/02)	m ³	26,02
01.A21.A50	005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20 (1 - EURO cinque/95)	m ²	5,95
	010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A60	(1 - EURO uno/09) Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra	m ²	1,09
01.A22.A20	010 Su marciapiedi (1 - EURO due/15) Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera	m ²	2,15
01.A22.A44	015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti (1 - EURO zero/67) Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di	m ²	0,67
01.A22.B10	015 Kg 1,000/m² (1 - EURO uno/19) Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio	m ²	1,19
01.A22.E00	010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (1 - EURO cinque/02)	m ²	5,02
	015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (1 - EURO sei/58)	m ²	6,58
	110 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della ditta) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
	110 Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta (1 - EURO quattro/52)	m ²	4,52
	115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta (1 - EURO cinque/63)	m ²	5,63
	120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta (1 - EURO sei/85)	m ²	6,85
01.A23.A80	005 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia)compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
	005 Per superficie di almeno m² 0,20 (1 - EURO dieci/66)	m ²	10,66
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
01.A23.B60	010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (1 - EURO venti/51)	m	20,51
	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
08.P03.N42	010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 (1 - EURO diciassette/87)	m	17,87
	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
08.P03.N51	010 senza l'uso di motocompressore (1 - EURO ventiquattro/38)	cad	24,38
	Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera		
20.A27.A10	005 ... (1 - EURO quarantatre/10)	cad	43,10
	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
20.A27.A50	025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria (1 - EURO sette/18)	m ²	7,18
	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il cari-co e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in le-gno di conifera impregnato del diametro di cm 8,il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio		
20.A27.A68	005 FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50 (1 - EURO venti/99)	m	20,99
	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti		
20.A27.B00	005 Buca di cm 30x30x30 (1 - EURO sei/40)	cad	6,40
	Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50,la sagomatura dei materiali,secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di assestamento		
	005 Eseguito con mezzi meccanici (1 - EURO due/48)	m ³	2,48

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.01	<p>PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA COLATA IN OPERA PER ALTEZZA DI CADUTE FINO A CM. 120 Fornitura e posa di gomma antitrauma colata in opera con unico getto per HCL fino a cm. 120. La gomma dovrà essere costituita da doppio strato costituito inferiormente da gomma SBR ad alto assorbimento di cadute e, superiormente da gomma EPDM colorata in spessore min. mm. 13. La stesa dovrà essere eseguita senza soluzione di continuità con speciali macchine stenditrici a caldo e direttamente su idoneo sottofondo, escluso dalla presente analisi. (1 - EURO centoventidue/65)</p>	m ²	122,65
N.P.02	<p>PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA COLATA IN OPERA SPESSORE UNICO Fornitura e posa di gomma antitrauma colata in opera non certificata per altezze di caduta specifiche. La gomma dovrà essere costituita da un unico strato costituito da gomma EPDM colorata in spessore min. mm. 15. La stesa dovrà essere eseguita senza soluzione di continuità con speciali macchine stenditrici a caldo e direttamente su idoneo sottofondo, escluso dalla presente analisi. (1 - EURO sessantasette/12)</p>	m ²	67,12
N.P.03	<p>SET PALI LEGNO Fornitura e posa di un set di n. 7 pali in legno a sezione circolare non inferiore a 8 cm. e di H. fuori terra non inferiore a m. 1,50 da conficcare nel terreno per una profondità di circa cm. 80. Il legno dovrà essere sottoposto, prima della posa, a trattamento antifungino e dovrà avere una superficie liscia. (1 - EURO ottocentosettanta/77)</p>	cad	870,77
N.P.04	<p>TUNNEL Fornitura e posa di un'attrezzatura ludica a forma di tunnel in materiale colorato non ligneo, da posizionare direttamente su superficie erbosa (senza la necessità di gomma antitrauma). H. max di caduta < cm. 60,00. L'attrezzatura dovrà essere fondata a terra con plinti e zanche metalliche di ancoraggio. (1 - EURO millecentoquarantatre/09)</p>	cad	1.143,09
N.P.05	<p>PERCORSO D'EQUILIBRIO Fornitura e posa di un'attrezzatura ludica per l'equilibrio composta da più elementi differenti collegati tra loro. L'attrezzatura dovrà avere un'altezza di caduta <cm. 60 e quindi non dovrà richiedere il posizionamento su gomma antitrauma. Dovrà essere fondata a terra tramite plinti e relative zanche d'ancoraggio metalliche. Non dovranno esserci parti in legno a diretto contatto con il terreno. Per una fascia d'età tra i 2 e i 6 anni. L'attrezzatura dovrà essere fornita di certificazione secondo la normativa. (1 - EURO milleottocentoquattordici/90)</p>	cad	1.814,90
N.P.06	<p>ELEMENTO PER LA RAPPRESENTAZIONE Fornitura e posa di un'attrezzatura ludica adatta al gioco di rappresentazione in materiale non ligneo, da posizionare direttamente su superficie erbosa (senza la necessità di gomma antitrauma). La struttura dovrà avere un piano accessibile sui due lati. H. max di caduta < cm. 60,00. L'attrezzatura dovrà essere fondata a terra con plinti e la parte a contatto con il terreno dovrà essere in acciaio o acciaio zincato. Non ci dovranno essere parti lignee a contatto con il terreno. Per una fascia d'età superiore ai 3 anni. L'attrezzatura dovrà essere fornita di certificazione secondo la normativa. (1 - EURO milletrecentosettantasei/89)</p>	cad	1.376,89
N.P.07	<p>PIANTONAIA PER LA COLTIVAZIONE DIDATTICA Fornitura e posa di un'attrezzatura didattica a forma di vasca sopraelevata, adatta al contenimento di terra per la coltivazione di piante. Adatta a bambini di una fascia d'età tra i 3 e i 6 anni. H da terra < cm. 50. Da posizionare direttamente su superficie erbosa (senza la necessità di gomma antitrauma). L'attrezzatura non dovrà essere fondata a terra e dovrà essere fornita di certificazione secondo la normativa. (1 - EURO quattrocentocinquantaquattro/92)</p>	cad	454,92
N.P.08	<p>SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.09	<p>METEORICA Fornitura e posa di un serbatoio in resina dalla capacità di lt. 300 a forma di giara per la raccolta dell'acqua piovana da installare direttamente nella parte terminale del pluviale, tramite raccordo apposito fornito insieme al serbatoio. L'installazione verrà eseguita previo taglio del canale di gronda. Il serbatoio dovrà essere assicurato al muro tramite tasselli e dovrà essere munito di un coperchio di sicurezza. (1 - EURO cinquecentosettanta/33)</p>	cad	570,33
N.P.10	<p>PANCA GIROALBERO Fornitura e posa di un'attrezzatura per l'aggregazione costituita da una seduta in materiale ligneo, a forma circolare o poligonale, con schienale, da posizionare attorno a tronchi esistenti, direttamente su terreno naturale (senza la necessità di gomma antitrauma), compreso sistema di fissaggio. Il materiale ligneo dovrà essere sottoposto a trattamento antifungino e dovrà avere la superficie liscia. (1 - EURO duemilatrecentootto/85)</p>	cad	2.308,85
N.P.11	<p>GRUPPO SEDUTA A FORMA CIRCOLARE O POLIGONALE CON TAVOLO Fornitura e posa di un'attrezzatura per l'aggregazione costituita da una seduta in materiale ligneo, a forma circolare o poligonale, con o senza schienale, e tavolo centrale, da posizionare direttamente su terreno naturale (senza la necessità di gomma antitrauma), compreso sistema di fissaggio. (1 - EURO tremilaottocentosettantasette/38)</p>	cad	3.877,38
N.P.11	<p>SEDUTA/GIOCO IN GOMMA ANTITRAUMA A FORMA DI FIORE Fornitura e posa di una seduta/gioco in gomma antitrauma a forma di fiore. H max. di caduta cm. da posizionare direttamente su terreno naturale con fondazione in cls. Per una fascia d'età superiore agli anni (1 - EURO quattrocentodiciassette/07)</p>	cad	417,07

Elenco Nuovi Prezzi

approvati con deliberazione della Giunta Comunale in data. 23 novembre 2010

(n. mecc. 1007119/031) eseg. dal 03 dicembre 2010

”Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riqualificazione
di 7 pertinenze scolastiche Bilancio 2010”,

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_1	<p>PAVIMENTAZIONE IN MALTA FOTOCATALITICA AD INTASAMENTO CON OSSIDO DI TITANIO Fornitura e posa di pavimentazione costituita da malta cementiziafotocatalitica pigmentata contenente il principio attivo Biossido di Titanio (TiO2). La malta fotocatalitica, costituita da premiscelato in polvere a rapido indurimento, deve essere additivata con filati di vetro certificati e dovrà avere uno spessore non inferiore a 9 mm. e non superiore a 40 mm. Lo strato di rifinitura cementizio fotocatalitico dovrà essere posato a mano con raclee, con grosse spatole di legno o gomma oppure con sistemi automatici di finitrice a freddo per ottenere una superficie liscia.. Lo spessore sopra le cuspidi sarà al massimo di 2 mm. e a posa ultimata dovrà consentire la carrabilità in 6-8 ore. Il colore del pigmento dovrà essere scelto dalla D.L. (1 - EURO dodici/83)</p>	m ²	12,83
N_17	<p>SEDUTE E TAVOLI DI FORMA RETTANGOLARE Fornitura e posa di gruppo di seduta in legno costituito da un tavolo rettangolare e da 2 panche rettangolari ad esso collegate. Almeno una delle due panche deve avere lo schienale. Lunghezza tavolo circa m. 2,00, ingombro totale circa m. 2,00 x 2,00. (1 - EURO millecinquecentosettanta/74)</p>	cad	1.570,74