



ALLEGATO 4 G
alla delibera n. mecc.
213-02435/33

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI
DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ.
BILANCIO 2012**

LOTTO 7 – CIRCOSCRIZIONE 7



ELENCO PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI
ing. Lefizia CLAPS

TORINO,

24 MAG. 2013

IL PROGETTISTA
arch. Alessandro CAPRA

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio | | | |
| 005 | In conglomerato bituminoso (EURO cinque/12) | m | 5,12 | 62.84 % |
| 01.A23.B80 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | |
| 005 | Marciapiedi in asfalto (EURO quattro/05) | m | 4,05 | 86.46 % |
| 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso | | | |
| 005 | Cm 15 eseguito a macchina (EURO dodici/21) | m ² | 12,21 | 39.45 % |
| 010 | Cm 20 eseguito a macchina (EURO quattordici/02) | m ² | 14,02 | 40.66 % |
| 015 | Cm 25 eseguito a macchina (EURO quindici/54) | m ² | 15,54 | 40.54 % |
| 020 | Cm 30 eseguito a macchina (EURO diciassette/07) | m ² | 17,07 | 40.44 % |
| 025 | Cm 35 eseguito a macchina (EURO diciotto/88) | m ² | 18,88 | 41.25 % |
| 030 | Cm 40 eseguito a macchina (EURO venti/07) | m ² | 20,07 | 40.12 % |
| 031 | Cm 50 eseguito a macchina (EURO ventidue/84) | m ² | 22,84 | 35.25 % |
| 032 | Cm 60 eseguito a macchina (EURO ventiquattro/44) | m ² | 24,44 | 32.94 % |
| 035 | Cm 15 eseguito a mano (EURO ventinove/91) | m ² | 29,91 | 41.97 % |
| 040 | Cm 20 eseguito a mano (EURO trentotto/69) | m ² | 38,69 | 39.68 % |
| 045 | Cm 25 eseguito a mano (EURO quarantacinque/25) | m ² | 45,25 | 40.24 % |
| 050 | Cm 30 eseguito a mano (EURO cinquantadue/28) | m ² | 52,28 | 39.12 % |
| 055 | Cm 35 eseguito a mano (EURO cinquantasei/92) | m ² | 56,92 | 37.74 % |
| 060 | Cm 40 eseguito a mano (EURO sessantaquattro/61) | m ² | 64,61 | 37.75 % |
| 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | |
| 005 | Su carreggiate stradali e su banchine (EURO uno/43) | m ² | 1,43 | 39.19 % |
| 010 | Su marciapiedi (EURO due/15) | m ² | 2,15 | 39.19 % |
| 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | |
| 005 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (EURO undici/21) | m | 11,21 | 100.00 % |
| 010 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 (EURO diciassette/87) | m | 17,87 | 100.00 % |
| 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. (EURO ventuno/99) | m | 21,99 | 79.21 % |
| 030 | Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte st (EURO ventisette/31) | m | 27,31 | 79.73 % |
| 01.A23.B75 | Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico, il trasporto manuale | | | |
| 005 | Fasce delle dimensioni 30x10 (EURO diciotto/87) | m | 18,87 | 78.32 % |
| 010 | Fasce delle dimensioni 50x10 (EURO ventitre/48) | m | 23,48 | 78.70 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 01.A23.B70 | Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e | | | |
| 005 | Lastre in pietra di luserna o simili (EURO diciassette/87) | m ² | 17,87 | 100.00 % |
| 01.P18.N50 | Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di | | | |
| 005 | Dello spessore di cm 9 (EURO ventuno/11) | m | 21,11 | |
| 010 | Dello spessore di cm 12 (EURO venticinque/48) | m | 25,48 | |
| 01.P05.B50 | Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di | | | |
| 003 | sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (EURO tre/67) | m | 3,67 | |
| 005 | sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa (EURO quattro/74) | m | 4,74 | |
| 010 | sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa (EURO sei/69) | m | 6,69 | |
| 015 | sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa (EURO sette/56) | m | 7,56 | |
| 01.P18.N10 | Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di | | | |
| 005 | Dello spessore di cm 9 (EURO quaranta/40) | cad | 40,40 | |
| 010 | Dello spessore di cm 12 (EURO quarantaquattro/46) | cad | 44,46 | |
| 01.P18.N30 | Guide curve in gneis e simili, in pezzi di altezza da cm 25 a cm 30 e lunghezza di almeno m 0.80, con smusso non | | | |
| 005 | Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 9 (EURO trentotto/77) | m | 38,77 | |
| 010 | Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 9 (EURO trentatre/60) | m | 33,60 | |
| 015 | Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 9 (EURO ventotto/41) | m | 28,41 | |
| 020 | Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 9 (EURO venticinque/17) | m | 25,17 | |
| 025 | Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 9 (EURO ventidue/03) | m | 22,03 | |
| 030 | Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12 (EURO quarantadue/03) | m | 42,03 | |
| 035 | Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12 (EURO trentasette/45) | m | 37,45 | |
| 040 | Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12 (EURO trentaquattro/92) | m | 34,92 | |
| 045 | Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12 (EURO trentuno/67) | m | 31,67 | |
| 050 | Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12 (EURO ventinove/02) | m | 29,02 | |
| 01.P18.P00 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' | | | |
| 003 | Retti, della larghezza di cm 30 (EURO trentadue/28) | m | 32,28 | |
| 005 | Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 (EURO cinquantotto/06) | m | 58,06 | |
| 01.P18.P10 | Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per | | | |
| 005 | Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1 (EURO cinquantotto/06) | m | 58,06 | |
| 010 | Di raggio esterno compreso tra m 1,01 e m 2 (EURO cinquantacinque/52) | m | 55,52 | |
| 015 | Di raggio esterno compreso tra m 2,01 e m 3 (EURO cinquantuno/66) | m | 51,66 | |
| 020 | Di raggio esterno compreso tra m 3,01 e m 4 | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| | (EURO quarantotto/41) | m | 48,41 | |
| 01.P18.P20 | 025 Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5 (EURO quarantacinque/17) | m | 45,17 | |
| | Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a | | | |
| | 003 Normali (EURO sessantaquattro/55) | cad | 64,55 | |
| 01.P18.P30 | 005 Con alette per ingressi carrai (EURO ottantatre/84) | cad | 83,84 | |
| | Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai | | | |
| 01.P18.P40 | 005 Dello spessore di cm 6-10 (EURO diciannove/18) | m | 19,18 | |
| | Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai | | | |
| 01.P18.P50 | 005 Dello spessore di cm 8-10 (EURO ventisei/39) | m | 26,39 | |
| | Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma | | | |
| | 005 Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40 (EURO centotré/53) | m ² | 103,53 | |
| | 010 Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 (EURO centotrentasei/01) | m ² | 136,01 | |
| | 015 Spess cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40 (EURO centoottantasette/78) | m ² | 187,78 | |
| | 020 Spess cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 (EURO duecentoventi/26) | m ² | 220,26 | |
| 01.P18.R50 | Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali | | | |
| | 005 Delle dimensioni di cm 4-6 (EURO ventisei/29) | q | 26,29 | |
| | 010 Delle dimensioni di cm 6-8 (EURO ventiquattro/66) | q | 24,66 | |
| | 015 Delle dimensioni di cm 8-10 (EURO ventidue/22) | q | 22,22 | |
| | 020 Delle dimensioni di cm 10-12 (EURO venti/71) | q | 20,71 | |
| 01.A23.B20 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a | | | |
| | 005 Con scavo eseguito a mano (EURO ventisette/65) | m | 27,65 | 82.49 % |
| | 010 Con scavo eseguito a macchina (EURO diciassette/45) | m | 17,45 | 61.67 % |
| 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | |
| | 005 Con scavo eseguito a mano (EURO trentaquattro/41) | m | 34,41 | 80.85 % |
| | 010 Con scavo eseguito a macchina (EURO ventiquattro/65) | m | 24,65 | 66.22 % |
| 01.A23.B10 | Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del | | | |
| | 005 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a mano (EURO ventiquattro/15) | m | 24,15 | 79.38 % |
| | 010 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina (EURO diciassette/15) | m | 17,15 | 62.73 % |
| | 015 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a mano (EURO trentatré/89) | m | 33,89 | 75.81 % |
| | 020 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina (EURO ventiquattro/42) | m | 24,42 | 59.30 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 01.A23.B30 | Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza | | | |
| 005 | Lastre in pietra di luserna o bagnolo (EURO trentasette/95) | m ² | 37,95 | 94.30 % |
| 01.A23.B50 | Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far | | | |
| 005 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco (EURO quattordici/02) | m | 14,02 | 45.50 % |
| 010 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di (EURO venti/51) | m | 20,51 | 69.37 % |
| 015 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettan (EURO quindici/77) | m | 15,77 | 45.72 % |
| 020 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rett (EURO ventidue/82) | m | 22,82 | 68.44 % |
| 01.A23.C00 | Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, | | | |
| 005 | Manto in asfalto colato o malta bituminosa (EURO undici/42) | m ² | 11,42 | 73.61 % |
| 01.A23.A20 | Uguagliamento del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato cementizio | | | |
| 005 | Spessore finito da cm 2 a cm 4 (EURO tredici/03) | m ² | 13,03 | 71.25 % |
| 01.A23.A10 | Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo | | | |
| 005 | Dello spessore di cm 10 (EURO diciannove/26) | m ² | 19,26 | 38.02 % |
| 010 | Dello spessore di cm 15 (EURO ventiquattro/46) | m ² | 24,46 | 33.33 % |
| 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm | | | |
| 005 | Per uno spessore pari a cm 2 (EURO venticinque/26) | m ² | 25,26 | 33.72 % |
| 010 | Per uno spessore pari a cm 3 (EURO trentacinque/12) | m ² | 35,12 | 30.59 % |
| 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | |
| 005 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 (EURO otto/84) | m ² | 8,84 | 30.57 % |
| 010 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 (EURO undici/05) | m ² | 11,05 | 30.57 % |
| 015 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6 (EURO tredici/26) | m ² | 13,26 | 30.57 % |
| 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa (EURO trenta/94) | m ² | 30,94 | 30.57 % |
| 01.P08.N55 | Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da | | | |
| 005 | della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 (EURO ventisette/74) | m | 27,74 | |
| 010 | larghezza cm 20 portata utile cm 16.5 (EURO trentadue/36) | m | 32,36 | |
| 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | |
| 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 (EURO tre/21) | kg | 3,21 | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 08.P03.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | |
| 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore (EURO ventisette/53) | cad | 27,53 | 53.63 % |
| 010 | in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore. (EURO dieci/25) | cad | 10,25 | 82.50 % |
| 08.P03.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | |
| 005 | .. (EURO quarantaquattro/34) | cad | 44,34 | 94.26 % |
| 08.P03.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | |
| 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufa (EURO quarantasei/37) | cad | 46,37 | 44.58 % |
| 010 | in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore (EURO diciannove/22) | cad | 19,22 | 77.60 % |
| 08.P03.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | |
| 005 | ... (EURO sessantanove/25) | cad | 69,25 | 89.79 % |
| 08.P03.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in | | | |
| 005 | mediante l'uso di motocompressore (EURO cinquantadue/26) | cad | 52,26 | 58.68 % |
| 010 | senza l'uso di motocompressore (EURO ventiquattro/38) | cad | 24,38 | 75.47 % |
| 08.P03.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | |
| 005 | ... (EURO ventidue/15) | cad | 22,15 | 85.61 % |
| 08.P03.N03 | Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e | | | |
| 005 | ... (EURO centoquindici/87) | cad | 115,87 | 51.08 % |
| 08.P03.N06 | Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato | | | |
| 005 | ... (EURO ottantanove/44) | cad | 89,44 | 59.49 % |
| 08.P01.I75 | Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 | | | |
| 005 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe f 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 100 kg circa (EURO trecentosessantaquattro/99) | cad | 364,99 | |
| 010 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe d 400 - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa (EURO duecentosessanta/00) | cad | 260,00 | |
| 015 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg (EURO ottantacinque/00) | cad | 85,00 | |
| 020 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg (EURO centoundici/00) | cad | 111,00 | |
| 025 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg (EURO centosessantacinque/00) | cad | 165,00 | |
| 030 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 450 mm, peso 60 (EURO centoottantanove/00) | cad | 189,00 | |
| 035 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| | autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 550 mm, peso 70 (EURO duecentoquindici/00) | cad | 215,00 | |
| 040 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 (EURO duecentoquarantadue/00) | cad | 242,00 | |
| 045 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 750 mm, peso 10 (EURO duecentonovantuno/00) | cad | 291,00 | |
| 050 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa (EURO cinquantasei/00) | cad | 56,00 | |
| 055 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa (EURO ottantasette/00) | cad | 87,00 | |
| 060 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (EURO centoventisette/00) | cad | 127,00 | |
| 065 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 75 kg circa (EURO centosettantuno/99) | cad | 171,99 | |
| 070 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (EURO duecentoventotto/00) | cad | 228,00 | |
| 075 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa (EURO cinquantotto/00) | cad | 58,00 | |
| 080 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa (EURO novantuno/00) | cad | 91,00 | |
| 085 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (EURO centotrentuno/99) | cad | 131,99 | |
| 090 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 70 kg circa (EURO duecento/00) | cad | 200,00 | |
| 095 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (EURO duecentotrentanove/00) | cad | 239,00 | |
| 100 | Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 23 kg (EURO cinquantasei/00) | cad | 56,00 | |
| 105 | Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm, peso 27 kg (EURO cinquantasette/00) | cad | 57,00 | |
| 110 | Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg (EURO sessantaquattro/00) | cad | 64,00 | |
| 115 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 24 (EURO cinquantaquattro/00) | cad | 54,00 | |
| 120 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 (EURO cinquantasette/00) | cad | 57,00 | |
| 125 | Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| | peso 35 (EURO sessantaquattro/00) | cad | 64,00 | |
| 130 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa (EURO cinquantaquattro/00) | cad | 54,00 | |
| 135 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg circa (EURO sessantotto/00) | cad | 68,00 | |
| 140 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa (EURO ottanta/00) | cad | 80,00 | |
| 145 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (EURO ottantanove/00) | cad | 89,00 | |
| 150 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (EURO centoventiquattro/00) | cad | 124,00 | |
| 155 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg circa (EURO centocinquantotto/00) | cad | 158,00 | |
| 160 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 85 kg circa (EURO centonovantatre/00) | cad | 193,00 | |
| 165 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (EURO novantasei/00) | cad | 96,00 | |
| 170 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (EURO centotrentaquattro/00) | cad | 134,00 | |
| 175 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 75 kg circa (EURO centosettantatre/00) | cad | 173,00 | |
| 180 | Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 80 kg circa (EURO duecentonove/00) | cad | 209,00 | |
| 08.P03.H60 | Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 | | | |
| 005 | ... (EURO diciassette/50) | m | 17,50 | 71.71 % |
| 16.P04.A05 | PREZZI | | | |
| 005 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA M1/A Controllo del perfetto funzionamento dell'impianto elettrico di fermata come specificato (EURO cinquanta/23) | cad | 50,23 | 81.82 % |
| 010 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA M1/B Intervento su richiesta della D.L. per il controllo e/o del ripristino del funziona (EURO novanta/72) | cad | 90,72 | 89.93 % |
| 020 | INTERVENTI URGENTI Esecuzione di tutti gli interventi a carattere urgente per ragioni di sicurezza o di servizio come d (EURO centouno/15) | cad | 101,15 | 90.97 % |
| 025 | POSA MATERIALE INFORMATIVO. Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con l'art. 16.P (EURO cinque/35) | cad | 5,35 | 57.32 % |
| 030 | POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATIVO e/o MANUTENZIONE - INTERVENTO PROGRAMMATO. Interventi di manutenzione finalizz (EURO trenta/33) | cad | 30,33 | 84.94 % |
| 032 | POSA MATERIALE INFORMATIVO e/o MANUTENZIONE - INTERVENTO STRAORDINARIO. Sono compres (EURO sessantacinque/91) | cad | 65,91 | 93.07 % |
| 035 | MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE Sono compresi in questo articolo tutti i materiali per l'esecuzi (EURO due/37) | kg | 2,37 | |
| 040 | RIMOZIONE VECCHIA PALINA DI FERMATA o TELAIETTO | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| | o PALINA TIPO STAR (scheda n. 2 e 3). Rimozione completa di palina di (EURO settantanove/09) | cad | 79,09 | 93.07 % |
| 045 | Rimozione o posa palina di fermata provvisoria di tipo a stee pesante (scheda n. 4) comprensiva del carico/scaric (EURO ottantasette/52) | cad | 87,52 | 93.22 % |
| 047 | RIMOZIONE PALINA DI FERMATA STANDARD E/O STELE (scheda n. 1). (EURO novantotto/86) | cad | 98,86 | 93.07 % |
| 050 | POSA VECCHIA PALINA DI FERMATA o TELAIETTO o PALINA TIPO STAR (schede n. 2-3) - Comprensiva di: - carico e trasporto de (EURO centoventidue/69) | cad | 122,69 | 87.59 % |
| 055 | POSA VECCHIA PALINA DI FERMATA o TELAIETTO o PALINA TIPO STAR (schede n. 2-3) Com (EURO trecentoventitre/90) | cad | 323,90 | 74.72 % |
| 060 | POSA PALINA STANDARD CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO. Posa (EURO cinquecentosessantasei/56) | cad | 566,56 | 73.50 % |
| 065 | SOSTITUZIONE PALINA STANDARD Sostituzione della palina standard (con cassonetto e/o a stee) (EURO centocinque/45) | cad | 105,45 | 93.07 % |
| 080 | RIMOZIONE PENSILINE TIPO "F" Rimozione completa di pensilina di tipo "F" comprensivo dello smontaggio di tutti i comp (EURO duecentonovantasei/59) | cad | 296,59 | 93.07 % |
| 082 | RIMOZIONE PENSILINE TIPO "G" Rimozione completa di pensiline di tipo "G" comprensivo dello smontaggio di tutti i com (EURO centocinquantesette/14) | mod | 157,14 | 94.80 % |
| 085 | FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8) Disegni GTT n. 43414 e 43415. Fornitura di pensilina con copertura (EURO quattromilasettecentoventitre/40) | cad | 4.723,40 | |
| 090 | FORNITURA PENSILINE TIPO "G" (scheda n. 9) ornitura di pensilina con copertura trapezoidale su due livelli con n. 6 (EURO duemilacinquecentoottantanove/58) | mod | 2.589,58 | |
| 095 | POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO Posa in opera di pe (EURO milletrecentacinque/54) | cad | 1.035,54 | 68.21 % |
| 100 | POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva (EURO seicentocinquantanove/09) | cad | 659,09 | 93.07 % |
| 105 | FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "F" Disegni GTT n. 43414. Fornitura di copertura ellittica, monolitica, in fibra (EURO novecentonovantaquattro/40) | mod | 994,40 | |
| 110 | POSA IN OPERA COPERTURA PENSILINA TIPO "F" Posa in opera di qualsiasi copertura pensilina di tipo "F", in vetroresina (EURO centonovantasette/73) | cad | 197,73 | 93.07 % |
| 115 | FORNITURA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "G" Fornitura di copertura tamburata in lamiera di alluminio verniciata a polv (EURO settecentocinquantaquattro/08) | mod | 754,08 | |
| 120 | POSA IN OPERA COPERTURA PER PENSILINA TIPO "G" Posa in opera di qualsiasi copertura pensilina di tipo "G" in lamiera, (EURO centoventicinque/65) | mod | 125,65 | 94.82 % |
| 125 | IMMAGAZZINAMENTO PENSILINE TIPO "F" O TIPO "G" Il prezzo e riferito alla fornitura delle pensiline (art. 16.P04.A05.0 (EURO trentadue/95) | cad | 32,95 | 93.07 % |
| 130 | FORNITURA GRONDA PER PENSILINE TIPO "G" in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a polvere poliestere (EURO settecentonovantacinque/52) | cad | 795,52 | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 135 | FORNITURA GRONDA PER PENSILINE TIPO "G" in estruso di lega leggera in alluminio (6060) verniciata a polvere poliester (EURO millecinquantasei/55) | cad | 1.056,55 | |
| 140 | FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" For (EURO millecentodiciotto/70) | cad | 1.118,70 | |
| 145 | FORNITURA E POSA DI TRAVERSA PER PENSILINE Fornitura e posa di traverse laterali e/o posterio (EURO centonovantanove/33) | cad | 199,33 | 30.77 % |
| 152 | RIMOZIONE O POSA DI CASSONETTI PUBBLICITARI PER PENSILINE (EURO duecentosei/75) | cad | 206,75 | 93.37 % |
| 155 | FORNITURA E POSA SERRATURA PER CASSONETTI PUBBLICITARI Comprendente la fornitura della serratura tipo Welka a cilindro (EURO centodiciassette/51) | cad | 117,51 | 78.30 % |
| 170 | FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO PER PENSILINE TIPO "C" Costituito da profili in alluminio naturale che opportuna (EURO duecentodieci/73) | cad | 210,73 | 43.66 % |
| 175 | FORNITURA PANNELLO IN PLEXIGLAS SPESS. 3-4-5 MM. Fornitura pannello in plexiglas spess. mm. 3 (EURO cinquantaquattro/91) | m ² | 54,91 | |
| 177 | FORNITURA PANNELLO IN POLICARBONATO SPESS. 2 MM. - Fornitura di lastra in policarbonato spessore mm. 2 con film protett (EURO trentaquattro/93) | m ² | 34,93 | |
| 180 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER PANCHE IN LEGNO Fornitura e posa di elementi per panche in legno dello stess (EURO centoottantacinque/87) | cad | 185,87 | 49.50 % |
| 185 | RIMOZIONE SEDUTA DI FERMATA comprensivo della rimozione della seduta, il recupero della viteria, il carico ed il trasp (EURO novantuno/66) | cad | 91,66 | 93.37 % |
| 190 | FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA Fornitura di seduta in acciaio inox con le dimensioni identiche a quelle delle sedute p (EURO seicentotrentantuno/22) | cad | 671,22 | |
| 195 | POSA SEDUTA DI FERMATA Posa in opera di seduta di fermata compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa, le o (EURO centotrentasette/83) | cad | 137,83 | 93.37 % |
| 200 | FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE Fornitura e posa in opera di lastre di vetro temperato spessore mm. 8 (EURO novantuno/60) | m ² | 91,60 | 40.18 % |
| 202 | MAGGIORAZIONE PER FORATURA VETRI TEMPERATI e/o STRATIFICATI Maggiorazione da applicare all'art. 16.P04.A05.200 e/o al (EURO dodici/43) | cad | 12,43 | |
| 204 | FORNITURA E POSA VETRI STRATIFICATI PER PENSILINE (mm. 10-20) - Fornitura e posa in opera di vetro stratificato spessor (EURO centoventidue/05) | m ² | 122,05 | 17.56 % |
| 205 | FORNITURA E POSA VETRI RETINATI PER PENSILINE spess. 6 mm Comprensiva della rimozione frammenti residui e pulitura del (EURO ottantatre/44) | m ² | 83,44 | 77.13 % |
| 215 | DEMOLIZIONE BANCHINA DI FERMATA Demolizione di qualsiasi banchina di fermata ad isola, penisola o parti di marciapied (EURO trentasette/74) | m ² | 37,74 | 66.42 % |
| 220 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA FINO AD 1 MQ. Ripristino comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della p (EURO duecentoventinove/58) | cad | 229,58 | 84.83 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
| 225 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS (EURO cinquantuno/83) | m ² | 51,83 | 35.67 % |
| 230 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: CUBETTI DI PORFIDO Comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della pavimen (EURO cento/42) | m ² | 100,42 | 53.15 % |
| 235 | RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: STABILIZZATO Fornitura e posa di stabilizzato per ripristino zone marginali delle ban (EURO ventuno/97) | m ² | 21,97 | 29.76 % |
| 240 | REALIZZAZIONE BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O AUTOBLOCCANTI IN CLS Comprensivo: - il taglio dell'asfalto (EURO centosette/50) | m ² | 107,50 | 27.19 % |
| 245 | SOVRAPPREZZO BANCHINE DI FERMATA CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. 16. (EURO quarantotto/58) | m ² | 48,58 | 71.80 % |
| 250 | SOVRAPPREZZO PER CORDOLI IN PIETRA LARGHEZZA CM. 30 Da applicare come maggiorazione al prezzo dell'art. 16.P04.A05.240 (EURO ottanta/12) | m | 80,12 | 6.95 % |
| 255 | SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI IN GHIAIA LAVATA Sovrapprezzo da applicare per le pavimentazioni delle ba (EURO trentuno/74) | m ² | 31,74 | 78.37 % |
| 257 | PAVIMENTAZIONE GOMMOSA PER CONTORNO ALBERI Realizzazione di pavimentazione gommosa per zone di contorno alberi su banchi (EURO ventotto/00) | m ² /cm | 28,00 | 4.60 % |
| 259 | POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30) su massetto il cls (già preparato) (EURO centosei/38) | m ² | 106,38 | 83.47 % |
| 260 | FORNITURA E POSA POZZETTO DI ISPEZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI Realizzazione di pozzetto di ispezione per impianto ele (EURO sessantotto/47) | cad | 68,47 | 46.17 % |
| 265 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Realizzazione segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico normale (compos (EURO cinque/52) | m ² | 5,52 | |
| 275 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Posa comprensiva dello scavo e il getto del plinto, il fissaggio del s (EURO centosessantadue/14) | cad | 162,14 | 39.69 % |
| 280 | FORNITURA TRANSENNE METALLICHE In tubo d'acciaio saldato del diametro di mm. 60 e spessore mm. 3, con traverse orizzonta (EURO quarantasette/23) | m | 47,23 | |
| 285 | FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 2 PIANTONI (EURO centotrentaquattro/24) | cad | 134,24 | |
| 290 | FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI (EURO duecentotrentasette/41) | cad | 237,41 | |
| 295 | POSA TRANSENNA A 2 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a DUE piantoni (EURO quarantasei/17) | cad | 46,17 | 93.37 % |
| 297 | POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni s (EURO sessantatre/40) | cad | 63,40 | 93.37 % |
| 300 | FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto dissuasore "Città di Torino" costituito da (EURO settantanove/11) | cad | 79,11 | 32.22 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 302 | FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvista e posa di tubazioni in p.v.c. rigido per caditoie s (EURO ottantadue/98) | m | 82,98 | 50.03 % |
| 305 | CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di po (EURO centoventuno/44) | m | 121,44 | 28.04 % |
| 310 | REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI Realizzazione di canalizzazione interrata per collegamento impianti (EURO novantasei/37) | m | 96,37 | 74.29 % |
| 315 | DISPERSORE DI TERRA (EURO quattro/97) | m | 4,97 | 42.72 % |
| 320 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore crepuscolare di tipo m (EURO settantotto/61) | cad | 78,61 | 34.38 % |
| 325 | INTERRUTTORE ORARIO (OROLOGIO) Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore orario (orologio) (EURO ottantadue/60) | cad | 82,60 | 38.95 % |
| 330 | CONTATTORE BIPOLARE Fornitura, posa in opera e allacciamento di contattore bipolare o tripolare Vn = 220/380 V in AC3 (EURO cinquantatre/05) | cad | 53,05 | 60.65 % |
| 335 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automati (EURO ottantacinque/60) | cad | 85,60 | 25.03 % |
| 340 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SELETTIVO Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttore (EURO centotre/01) | cad | 103,01 | 29.84 % |
| 345 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetoterm (EURO cinquantadue/22) | cad | 52,22 | 41.03 % |
| 347 | FORNITURA E POSA CAMERETTA PER CONTATORE ACQUEDOTTO. Costruzione di cameretta interrata per contenimento contatore a (EURO duemilasettecentoquarantotto/83) | cad | 2.748,83 | 76.94 % |
| 355 | FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 517x873x260 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a marchio I (EURO seicentocinquantatre/13) | cad | 653,13 | 9.85 % |
| 362 | FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 230x420x243 - Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a (EURO trecentosessantasette/44) | cad | 367,44 | 43.78 % |
| 365 | BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO STRADALE Costruzione di basi in cls non armato per ancoraggi di armadi stradali di di (EURO sessantadue/84) | cad | 62,84 | 84.04 % |
| 375 | CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA Misura della resistenza di terra per impianti elettrici su attrezzature già (EURO trentotrentadue/42) | cad | 332,42 | |
| 380 | CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 2,5 MMQ Isolato in gomma etilenpropilenica con guaina esterna in PVC del tipo non propaga (EURO due/16) | m | 2,16 | |
| 395 | QUADRO DI COMANDO A 24 MODULI In policarbonato autoestinguente per 24 unità modulari, grado di protezione >= IP 40, do (EURO sessantacinque/93) | cad | 65,93 | 65.10 % |
| 400 | QUADRO DI COMANDO A 12 MODULI In policarbonato autoestinguente per 12 unità modulari, grado di protezione >= IP 40, co (EURO cinquantanove/07) | cad | 59,07 | 72.66 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 402 | FORNITURA E POSA LAMPADE FLUORESCENTI DA 18/36 W. Fornitura e posa lampade fluorescenti da 18 W su plafoniere inserite (EURO trentasette/83) | cad | 37,83 | 48.64 % |
| 404 | FORNITURA E POSA LAMPADE FLUORESCENTI DA 58 W. Fornitura e posa lampade fluorescenti da 58 W su plafoniere inserite nel (EURO trentanove/62) | cad | 39,62 | 46.44 % |
| 405 | REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 1 X 50 W a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade (EURO settantotto/10) | cad | 78,10 | |
| 410 | REATTORE ELETTRONICO PER LAMPADE 2 X 50 W a risparmio energetico con frequenza > 25 kHz, per funzionamento con lampade (EURO novanta/90) | cad | 90,90 | |
| 411 | FORNITURA E POSA REATTORE PER LAMPADE 18/36 W. Fornitura e posa di reattore per lampade da 18W o 36 W, alimentazione 22 (EURO trentotto/91) | cad | 38,91 | 47.29 % |
| 412 | PLAFONIERE DA INCASSO A PAVIMENTO 70 w Fornitura e posa di apparecchio illuminante per esterni da incasso a pavimento (EURO quattrocentosettanta/61) | cad | 470,61 | 34.18 % |
| 414 | PLAFONIERE DA INCASSO A PAVIMENTO 2 x 30 w Fornitura e posa di apparecchio illuminante per esterni da incasso a pavim (EURO cinquecentouno/69) | cad | 501,69 | 32.07 % |
| 415 | POSA LAMPADA PER PENSILINA STANDARD (TIPO F) Posa in opera su pensilina standard (tipo F) di lampada in alluminio, di (EURO centoquindici/09) | cad | 115,09 | 93.37 % |
| 420 | POSA LAMPADA PER PENSILINA TIPO G Posa in opera su pensilina tipo G di lampada in alluminio, di fornitura GTT compreso (EURO centotrentasette/83) | cad | 137,83 | 93.37 % |
| 425 | PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE STANDARD (TIPO "F") Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade p (EURO trecentosettantanove/04) | cad | 379,04 | 93.37 % |
| 430 | PREDISPOSIZIONE PER LAMPADE PENSILINE TIPO "G" ESISTENTI" Predisposizione edile per alimentazione elettrica lampade pe (EURO cinquecentosedici/88) | cad | 516,88 | 93.37 % |
| 435 | CABLAGGIO CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE Realizzato con due bilampade con corpo e schermo in policarbonato aut (EURO trecentosettantacinque/51) | cad | 375,51 | 48.55 % |
| 437 | LAMPADA LINEA 3 IP 65 54 W T5 PER PENSILINE TIPO "D" - Fornitura e posa lampada a struttura cilindrica in PMMA (polim (EURO trecentoquarantatre/13) | cad | 343,13 | 35.75 % |
| 440 | LAMPADA PER PENSILINE TIPO "C" LINEA 3 - POSTERIORE" Fornitura e posa di plafoniera stagna in poliestere rinforzato co (EURO centonovantacinque/14) | cad | 195,14 | 22.00 % |
| 445 | LAMPADA PER PENSILINE TIPO "C" LINEA 3 - LATO BINARIO" Fornitura e posa di monolampada a sezione tonda diam. mm 85 rea (EURO seicentoventicinque/44) | cad | 625,44 | 15.43 % |
| 450 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 1 -Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con I (EURO ventuno/75) | cad | 21,75 | 93.07 % |
| 455 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 2 -Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con I (EURO trentadue/95) | cad | 32,95 | 93.07 % |
| 460 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 3 - Il presente articolo integra a misura l'intervento forfettario | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 465 | compensato con (EURO quarantaquattro/16) INTERVENTI DI MANUTENZIONE TIPOLOGIA 4 - II presente articolo integra a misura l'intervento forfettario compensato con | cad | 44,16 | 93.07 % |
| 470 | (EURO cinquantaquattro/70) VERNICIATURA PARTI METALLICHE STRUTTURA PENSILINA Verniciatura superfici metalliche della struttura della pensilina c | cad | 54,70 | 93.07 % |
| 475 | (EURO novantatre/35) FORNITURA E POSA TELAI POSTERIORI IN AL PER PENSILINA TIPO "C" o "D" o Linea 4 - Fornitura e posa di telai (serramenti | m ² | 93,35 | 90.68 % |
| 480 | (EURO duecentotrentuno/18) VERNICIATURA TRANSENNE METALLICHE TUBOLARI O STORICHE O CROCE DI SANT'ANDREA - Verniciatura transenne metalliche di qua | m ² | 231,18 | 27.84 % |
| 485 | (EURO trentuno/96) FORNITURA E POSA FASCIA IN PLEXIGLAS NOME FERMATA Fornitura e posa di fascia in plexiglas colorata su entrambi i lati, | m ² | 31,96 | 84.44 % |
| 490 | (EURO centoottantasette/72) FORNITURA E POSA FRONTALINO PER PENSILINA TIPO "C" - Fornitura e posa di frontalino in lamiera di Al, da posizionare su | m ² | 187,72 | 32.68 % |
| 495 | (EURO centoquindici/63) FORNITURA E POSA NUOVA COPERTURA PENSILINA TIPO "D" - Fornitura e posa copertura in policarbonato trasparente o satinat | m ² | 115,63 | 53.05 % |
| 500 | (EURO centoquarantasei/70) SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE FUORI ORARIO. - Sovrapprezzo forfettario per lavorazioni effettuate in prossimit | cad | 146,70 | 41.81 % |
| 01.A04.B15 | (EURO millecentoottantasei/36) Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, | | 1.186,36 | 93.07 % |
| 010 | Eseguito con 150 kg/m ³ (EURO sessantatre/70) | m ³ | 63,70 | |
| 020 | Eseguito con 200 kg/m ³ (EURO sessantotto/63) | m ³ | 68,63 | |
| 030 | Eseguito con 250 kg/m ³ (EURO settantatre/57) | m ³ | 73,57 | |
| 040 | Eseguito con 300 kg/m ³ (EURO settantotto/50) | m ³ | 78,50 | |
| 050 | Eseguito con 350 kg/m ³ (EURO ottantatre/44) | m ³ | 83,44 | |
| 01.A04.C03 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta | | | |
| 005 | Per sottofondi di marciapiedi (EURO ventitre/03) | m ³ | 23,03 | 100.00 % |
| 010 | In strutture di fondazione (EURO sette/61) | m ³ | 7,61 | 100.00 % |
| 015 | In strutture in elevazione non armate (EURO venticinque/53) | m ³ | 25,53 | 100.00 % |
| 020 | In strutture armate (EURO trentadue/69) | m ³ | 32,69 | 100.00 % |
| 025 | In strutture complesse od a sezioni ridotte (EURO trentanove/84) | m ³ | 39,84 | 100.00 % |
| 030 | In strutture precomprese (EURO cinquantaquattro/16) | m ³ | 54,16 | 100.00 % |
| 01.A21.A20 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di | | | |
| 005 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO cinque/28) | m ³ | 5,28 | 46.47 % |
| 010 | Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico (EURO tre/40) | m ³ | 3,40 | 37.64 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 015 | Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (EURO sette/08) | m ³ | 7,08 | 40.11 % |
| 020 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (EURO undici/19) | m ³ | 11,19 | 100.00 % |
| 025 | Ghiaia naturale sparsa a mano (EURO venti/72) | m ³ | 20,72 | 100.00 % |
| 030 | Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO ventisei/02) | m ³ | 26,02 | 100.00 % |
| 01.A21.A30 | Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la | | | |
| 005 | Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto (EURO trenta/54) | m ³ | 30,54 | 100.00 % |
| 01.A21.A43 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla | | | |
| 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (EURO cinquantaquattro/40) | m ³ | 54,40 | 5.41 % |
| 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | |
| 005 | Per spessore finito superiore a 30 cm (EURO uno/47) | m ² | 1,47 | |
| 010 | Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/09) | m ² | 1,09 | |
| 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di | | | |
| 005 | Della larghezza di cm 8-10 (EURO due/22) | m | 2,22 | 25.35 % |
| 01.A21.B70 | Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo | | | |
| 005 | Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 (EURO cinquantacinque/57) | m ² | 55,57 | 88.30 % |
| 010 | Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (EURO quarantasei/05) | m ² | 46,05 | 85.24 % |
| 015 | Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 (EURO quarantuno/44) | m ² | 41,44 | 82.89 % |
| 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | |
| 005 | Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO zero/89) | m ² | 0,89 | 50.46 % |
| 010 | Per superfici dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (EURO uno/39) | m ² | 1,39 | 56.53 % |
| 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti (EURO zero/67) | m ² | 0,67 | 62.70 % |
| 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di | | | |
| 020 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 (EURO nove/95) | m ² | 9,95 | 3.84 % |
| 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO dodici/43) | m ² | 12,43 | 3.84 % |
| 033 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO quattordici/92) | m ² | 14,92 | 3.84 % |
| 075 | Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 (EURO undici/66) | m ² | 11,66 | 22.25 % |
| 085 | Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO quattordici/58) | m ² | 14,58 | 22.25 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 088 | Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO diciassette/49) | m ² | 17,49 | 22.25 % |
| 125 | Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO dodici/91) | m ² | 12,91 | 5.47 % |
| 135 | Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO quindici/49) | m ² | 15,49 | 5.47 % |
| 145 | Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 14 (EURO diciassette/69) | m ² | 17,69 | 4.55 % |
| 150 | Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15 (EURO diciotto/93) | m ² | 18,93 | 4.50 % |
| 175 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO sedici/81) | m ² | 16,81 | 32.91 % |
| 185 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO venti/18) | m ² | 20,18 | 32.91 % |
| 200 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15 (EURO ventitre/21) | m ² | 23,21 | 26.88 % |
| 210 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20 (EURO trenta/50) | m ² | 30,50 | 25.77 % |
| 01.A22.A82 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, | | | |
| 010 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 (EURO quindici/69) | m ² | 15,69 | 32.80 % |
| 015 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 9 (EURO diciassette/66) | m ² | 17,66 | 32.80 % |
| 020 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 (EURO diciannove/62) | m ² | 19,62 | 32.80 % |
| 025 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 11 (EURO ventuno/58) | m ² | 21,58 | 32.80 % |
| 030 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 12 (EURO ventitre/54) | m ² | 23,54 | 32.80 % |
| 035 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 13 (EURO venticinque/50) | m ² | 25,50 | 32.80 % |
| 040 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 14 (EURO ventisette/47) | m ² | 27,47 | 32.80 % |
| 045 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 15 (EURO ventinove/43) | m ² | 29,43 | 32.80 % |
| 050 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 16 (EURO trentuno/39) | m ² | 31,39 | 32.80 % |
| 055 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 18 (EURO trentacinque/31) | m ² | 35,31 | 32.80 % |
| 060 | Steso a mano dello spessore compresso di cm 20 (EURO trentanove/24) | m ² | 39,24 | 32.80 % |
| 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | |
| 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base (EURO zero/63) | m ² | 0,63 | 14.97 % |
| 010 | Kg 0,700/m ² (EURO zero/55) | m ² | 0,55 | 14.97 % |
| 015 | Kg 0,500/m ² (EURO zero/39) | m ² | 0,39 | 14.97 % |
| 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | |
| 010 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO cinque/02) | m ² | 5,02 | 5.02 % |
| 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| | (EURO sei/58) | m ² | 6,58 | 4.67 % |
| 025 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO sette/55) | m ² | 7,55 | 30.55 % |
| 030 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (EURO nove/89) | m ² | 9,89 | 29.08 % |
| 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura | | | |
| 005 | Per profondità' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO due/65) | m ² | 2,65 | 23.40 % |
| 010 | Per profondità' di cm 2, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO quattro/78) | m ² | 4,78 | 32.48 % |
| 015 | Per profondità' di cm 3 con recupero del materiale da parte della citta' (EURO sei/02) | m ² | 6,02 | 30.93 % |
| 020 | Per profondità' di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta' (EURO sette/37) | m ² | 7,37 | 29.47 % |
| 025 | Per profondità' di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta' (EURO otto/58) | m ² | 8,58 | 28.93 % |
| 030 | Per profondità' di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta' (EURO nove/34) | m ² | 9,34 | 33.22 % |
| 035 | Per profondità' di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO dieci/10) | m ² | 10,10 | 30.72 % |
| 040 | Per profondità' di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO dieci/55) | m ² | 10,55 | 32.35 % |
| 045 | Per profondità' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO dieci/86) | m ² | 10,86 | 34.28 % |
| 050 | Per profondità' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO dieci/97) | m ² | 10,97 | 33.94 % |
| 105 | Per profondità' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta (EURO due/52) | m ² | 2,52 | 24.60 % |
| 110 | Per profondità' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta (EURO quattro/52) | m ² | 4,52 | 34.33 % |
| 115 | Per profondità' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta (EURO cinque/63) | m ² | 5,63 | 33.06 % |
| 120 | Per profondità' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta (EURO sei/85) | m ² | 6,85 | 31.70 % |
| 125 | Per profondità' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta (EURO sette/94) | m ² | 7,94 | 31.29 % |
| 130 | Per profondità' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/57) | m ² | 8,57 | 36.23 % |
| 135 | Per profondità' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/20) | m ² | 9,20 | 33.74 % |
| 140 | Per profondità' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/52) | m ² | 9,52 | 35.87 % |
| 145 | Per profondità' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/70) | m ² | 9,70 | 38.40 % |
| 150 | Per profondità' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/87) | m ² | 9,87 | 37.72 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 01.A23.A45 | Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, | | | |
| 005 | Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO sei/19) | m ² | 6,19 | 5.67 % |
| 010 | Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3 (EURO nove/28) | m ² | 9,28 | 5.67 % |
| 015 | Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 (EURO tredici/38) | m ² | 13,38 | 30.98 % |
| 020 | Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 (EURO venti/07) | m ² | 20,07 | 30.98 % |
| 01.A23.A70 | Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento secondo i piani stabiliti,l'accurata rastrellatura | | | |
| 005 | Banchine in terra battuta (EURO tre/93) | m ² | 3,93 | 46.21 % |
| 01.A24.A60 | Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla | | | |
| 005 | Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO ventiquattro/78) | cad | 24,78 | 74.27 % |
| 010 | Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO ventinove/09) | cad | 29,09 | 71.45 % |
| 015 | Su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO trentadue/90) | cad | 32,90 | 69.57 % |
| 020 | Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO trentacinque/15) | cad | 35,15 | 72.52 % |
| 025 | Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO trentasette/05) | cad | 37,05 | 82.79 % |
| 01.A24.B05 | Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di | | | |
| 005 | A due sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO trentatre/94) | cad | 33,94 | 68.68 % |
| 010 | A due sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO quarantadue/56) | cad | 42,56 | 65.96 % |
| 015 | A due sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO cinquanta/18) | cad | 50,18 | 64.33 % |
| 020 | A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO cinquantadue/50) | cad | 52,50 | 68.85 % |
| 025 | A due sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimenta-zione esistente (EURO cinquantacinque/41) | cad | 55,41 | 80.82 % |
| 030 | A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO quarantadue/93) | cad | 42,93 | 65.72 % |
| 035 | A tre sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO cinquantacinque/87) | cad | 55,87 | 63.29 % |
| 040 | A tre sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO sessantasette/29) | cad | 67,29 | 61.92 % |
| 045 | A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO settanta/97) | cad | 70,97 | 67.01 % |
| 050 | A tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO settantadue/07) | cad | 72,07 | 79.58 % |
| 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | |
| 005 | | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| | (EURO venti/50) | cad | 20,50 | 45.12 % |
| 01.A22.F20 | Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale | | | |
| 005 | Confezionato con bitume semisolido (EURO sessantasei/12) | t | 66,12 | |
| 01.A22.A50 | Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la | | | |
| 005 | Per spessori compressi fino a cm 3 (EURO nove/87) | t | 9,87 | 38.65 % |
| 010 | Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 (EURO nove/48) | t | 9,48 | 37.21 % |
| 015 | Per spessori compressi oltre a cm 6 (EURO sette/12) | t | 7,12 | 33.49 % |
| 16.P03.A05 | OPERE FINITE | | | |
| 015 | Fissaggio calotte. Fissaggio calotte a delimitazione corsie riservate GTT, con ripresa della vite di serraggio, compre (EURO zero/96) | cad | 0,96 | 38.03 % |
| 020 | Sostituzione vite serraggio con ripasso filettatura. Sostituzione vite di serraggio delle calotte a delimitazione corsi (EURO due/62) | cad | 2,62 | 56.40 % |
| 025 | Sostituzione vite serraggio con ripasso filettatura. Sostituzione vite di serraggio delle calotte a delimitazione corsi (EURO quattro/40) | cad | 4,40 | 56.40 % |
| 030 | Sostituzione calotte con ripasso filettatura. Sostituzione di calotte a delimitazione corsie riservate GTT con ripass (EURO quattro/65) | cad | 4,65 | 58.73 % |
| 035 | Incollaggio perimetrale calotte. Incollaggio perimetrale delle calotte a delimitazione corsie riservate GTT con idonei (EURO undici/45) | cad | 11,45 | 51.60 % |
| 045 | Rimozione di calotte con immersione tirafondo. Rimozione di calotte a delimitazione corsie riservate GTT su qualsiasi (EURO cinque/58) | cad | 5,58 | 52.91 % |
| 050 | Sostituzione di calotte con riutilizzo foro preesistente. Sostituzione di calotte a delimitazione corsie riservate GTT (EURO undici/46) | cad | 11,46 | 38.00 % |
| 055 | Posa di calotte su pavimentazione bituminosa. Posa di calotte a delimitazione corsie riservate GTT su pavimentazione b (EURO dodici/42) | cad | 12,42 | 35.05 % |
| 065 | Posa di calotte su pavimentazione lapidea. Posa di calotte a delimitazione corsie riservate GTT su pavimentazione lapi (EURO quindici/49) | cad | 15,49 | 34.08 % |
| 066 | Posa in opera di delimitatori di corsia "cordoli", in gomma, poliuretano o materiale plastico elastomerico in genere in (EURO sei/72) | cad | 6,72 | 43.16 % |
| 067 | Sostituzione delimitatori di corsia h= 5 cm. Sostituzione di delimitatori di corsia denominati "cordoli", in gomma, p (EURO tredici/39) | cad | 13,39 | 43.36 % |
| 068 | Sostituzione di delimitatori di corsia h= 10 cm. Sostituzione di delimitatori di corsia denominati "cordoli", in gomma, (EURO ventiquattro/11) | cad | 24,11 | 32.59 % |
| 070 | Posa di bandierine. Posa di bandierine in materiale plastico flessibile del tipo adottato da GTT per segnalamento cors (EURO cinque/65) | cad | 5,65 | 21.96 % |
| 075 | Rimozione di bandierine. Rimozione di bandierine in materiale plastico flessibile di segnalamento corsie riservate ed (EURO due/20) | cad | 2,20 | 56.40 % |
| 077 | Posa di dispositivo retroriflettente. Posa di dispositivo retroriflettente in vetro retroriflettente, compresi gli oner (EURO dieci/47) | cad | 10,47 | 37.81 % |
| 079 | Rimozione di dispositivo retroriflettente in vetro. Rimozione di dispositivo retroriflettente in vetro, compreso ogni on (EURO quattro/40) | cad | 4,40 | 56.40 % |
| 105 | Sostituzione modulo di transennatura. Sostituzione modulo di transennatura in fibra di vetro, p.v.c. o metallica a pro (EURO ventidue/73) | cad | 22,73 | 56.40 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 110 | Sostituzione completa di transennatura, per ogni plinto di fondazione realizzato. (EURO ventotto/80) | cad | 28,80 | 60.42 % |
| 115 | Rimozione di transennatura, per ogni plinto di fondazione demolito. Rimozione di transennatura a protezione delle sedi (EURO undici/48) | cad | 11,48 | 54.33 % |
| 117 | Rimozione transennatura con taglio alla base. Rimozione di transennatura a protezione delle sedi tranviarie di qualsiasi (EURO otto/78) | cad | 8,78 | 48.81 % |
| 120 | Posa di transenna, per ogni plinto di fondazione realizzato. Posa di transennatura a protezione delle sedi tranviarie d (EURO diciassette/09) | cad | 17,09 | 41.99 % |
| 125 | Rifacimento di basamento per transennatura. Rifacimento di basamento per transennatura di qualsiasi tipo a protezione (EURO venticinque/51) | cad | 25,51 | 60.00 % |
| 165 | Taglio transennatura metallica a misura variabile. Taglio di transenna metallica a misura variabile con l'uso di smerigli (EURO quindici/81) | cad | 15,81 | 49.69 % |
| 170 | Struttura metallica per realizzazione piante. Realizzazione di struttura metallica denominate "grembiule" di protezione (EURO ventisette/78) | cad | 27,78 | 42.53 % |
| 175 | Installazione o ripristino di catenella. Installazione o ripristino di catenella sui paletti dissuasori, compresi tutt (EURO sette/02) | m | 7,02 | 56.40 % |
| 180 | Saldatura di cartellonistica. Saldatura di cartellonistica su transenne e manufatti in genere, compreso ogni onere relat (EURO dieci/05) | cad | 10,05 | 48.79 % |
| 185 | Saldatura di transennatura. Saldatura di modulo di transenna o parte dello stesso con quelli adiacenti, compreso ogni o (EURO quattordici/02) | cad | 14,02 | 49.29 % |
| 190 | Saldatura di paline e catenelle. Saldatura di paline per segnaletica verticale, staffe, occhielli per fissaggio di caten (EURO sei/89) | cad | 6,89 | 47.98 % |
| 195 | Compenso forfettario per pronto intervento. Compenso forfettario per interventi aventi carattere d'urgenza per fornitura (EURO cinquantasette/08) | cad | 57,08 | |
| 200 | Compenso forfettario per trasferimento di cantiere. Compenso forfettario per trasferimento di cantiere interventi avent (EURO novantuno/34) | cad | 91,34 | |
| 205 | Verniciatura (paletti) a una ripresa con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche. Verniciatura con sm (EURO sei/25) | m | 6,25 | 78.41 % |
| 210 | Verniciatura (paletti) a due riprese con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche. Ve (EURO nove/61) | m | 9,61 | 71.91 % |
| 215 | Verniciatura (transenne) a una ripresa con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche. (EURO sette/08) | m ² | 7,08 | 69.22 % |
| 220 | Verniciatura (transenne) a due riprese con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche. (EURO dieci/26) | m ² | 10,26 | 57.57 % |
| 01.A02.D00 | Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo | | | |
| 005 | Per quantitativi fino a m ² 10 (EURO sedici/19) | m ² | 16,19 | 60.72 % |
| 010 | Per quantitativi oltre m ² 10 (EURO tredici/85) | m ² | 13,85 | 70.96 % |
| 04.P85.B07 | Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60 mm. di | | | |
| 005 | Recupero transenna tubolare a due montanti (EURO trenta/48) | cad | 30,48 | |
| 01.A23.C80 | Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|
| 28.A05.D25 | 005 Dello spessore di cm 4 e 6 (EURO undici/83) | m ² | 11,83 | 57.78 % |
| | 010 Dello spessore di cm 7 e 8 (EURO dodici/65) | m ² | 12,65 | 58.44 % |
| | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente | | | |
| | 005 nolo primo mese o frazione di mese (EURO centosessantaquattro/00) | cad | 164,00 | |
| | 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centonove/00) | cad | 109,00 | |
| 28.A05.E45 | TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera sciolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di | | | |
| | 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese (EURO quattro/70) | m | 4,70 | |
| | 010 solo nolo per ogni mese successivo (EURO zero/70) | m | 0,70 | |
| N.P. 1 | Conglomerato bituminoso stoccabile, in sacchi (EURO centosettanta/30) | t | 170,30 | |
| N.P. 2 | Provvista di archi porta biciclette in acciaio inox (EURO centodiciotto/00) | cad | 118,00 | |
| N.P. 3 | Provvista e posa di tubi in PVC diametro 160 mm (EURO quarantotto/00) | m | 48,00 | |
| N.P. 4 | Provvista e posa di tubi in PVC diametro 200 mm (EURO cinquantacinque/20) | m | 55,20 | |
| N.P. 5 | Scarifica di pavimentazione bituminosa per profondità cm.15, con recupero del materiale da parte dell'impresa (EURO undici/44) | m ² | 11,44 | |
| 01.A22.G05 | Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di | | | |
| | 005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) (EURO sei/63) | m ² | 6,63 | 5.61 % |
| | 010 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (so) (EURO otto/70) | m ² | 8,70 | 4.77 % |
| 01.P18.P02 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una | | | |
| | 005 Della lunghezza di almeno m 0.80 (EURO quarantuno/91) | m | 41,91 | |
| 28.A05.B50 | PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul | | | |
| | 005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3. (EURO novantadue/50) | m ² | 92,50 | |
| 28.A05.B45 | PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa | | | |
| | 005 Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile. (EURO quarantaquattro/50) | cad | 44,50 | |
| | 010 Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza. (EURO cinquanta/00) | cad | 50,00 | |
| 28.A05.E10 | RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza | | | |
| | 005 per lo sviluppo lineare (EURO venticinque/00) | m | 25,00 | |
| 28.A05.E25 | NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di | | | |
| | 005 misurato a metro lineare posto in opera (EURO zero/40) | m | 0,40 | |
| 28.A05.E30 | Delimitazione di zone interne al cantiere mediante | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 28.A05.E40 | BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in | | | |
| | 005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese (EURO diciassette/00) | m | 17,00 | |
| | 010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo (EURO uno/90) | m | 1,90 | |
| | 015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese (EURO dieci/50) | m | 10,50 | |
| 28.A20.A10 | 020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo (EURO due/70) | m | 2,70 | |
| | CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per | | | |
| 28.A20.A10 | 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese (EURO quarantotto/00) | m | 48,00 | |
| | 010 solo nolo per ogni mese successivo (EURO venticinque/00) | m | 25,00 | |
| 28.A20.A15 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla | | | |
| | 005 posa e nolo fino a 1mese (EURO otto/80) | cad | 8,80 | |
| 28.A20.A15 | 010 solo nolo per ogni mese successivo (EURO uno/50) | cad | 1,50 | |
| | CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: | | | |
| 28.A20.B05 | 005 posa e nolo fino a 1 mese (EURO sette/50) | cad | 7,50 | |
| | 010 solo nolo per ogni mese successivo (EURO zero/60) | cad | 0,60 | |
| 28.A20.C05 | IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e | | | |
| | 005 posa e nolo per minimo 15 giorni (EURO sessanta/00) | cad | 60,00 | |
| 28.A20.H05 | 010 solo nolo per ogni giorno successivo (EURO quattro/00) | cad | 4,00 | |
| | ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce | | | |
| 28.A20.H05 | 005 con batteria a 6V (EURO nove/50) | cad | 9,50 | |
| | ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e | | | |
| 08.P03.N09 | 005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (EURO quindici/20) | cad | 15,20 | |
| | 010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. (EURO diciassette/00) | cad | 17,00 | |
| | 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg. (EURO diciassette/40) | cad | 17,40 | |
| 01.P02.A10 | Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, | | | |
| | 005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) (EURO centoundici/04) | cad | 111,04 | 39.51 % |
| | 010 delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) (EURO centocinquantuno/30) | cad | 151,30 | 42.39 % |
| 01.P02.A10 | 015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza) (EURO ottantaquattro/85) | cad | 84,85 | 38.05 % |
| | Cemento tipo 325 | | | |
| 005 | sfuso (EURO nove/83) | q | 9,83 | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 010 | in sacchi (EURO dodici/07) | q | 12,07 | |
| 01.A22.A64 | Stesa con vibrofinitrice di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o | | | |
| 005 | Per spessore compresso fino a cm 3 (EURO quattordici/26) | t | 14,26 | 40.12 % |
| 010 | Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 (EURO dodici/34) | t | 12,34 | 38.65 % |
| 01.A22.F25 | Calcestruzzo bituminoso per strato di usura conforme alle norme tecniche citta' di Torino. La miscela deve presentare | | | |
| 005 | Confezionato con bitume modificato tipo a (EURO ottantasette/67) | t | 87,67 | |
| 01.P11.B42 | Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 | | | |
| 005 | Spessore cm 4 colore grigio (EURO undici/30) | m ² | 11,30 | |
| 010 | Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero (EURO tredici/60) | m ² | 13,60 | |
| 015 | Spessore cm 4 colore bianco (EURO quattordici/29) | m ² | 14,29 | |
| 020 | Spessore cm 5-6 colore grigio (EURO undici/50) | m ² | 11,50 | |
| 025 | Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero (EURO tredici/80) | m ² | 13,80 | |
| 030 | Spessore cm 5-6 colore bianco (EURO quattordici/70) | m ² | 14,70 | |
| 035 | Spessore cm 7-8 colore grigio (EURO quattordici/39) | m ² | 14,39 | |
| 040 | Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero (EURO diciassette/50) | m ² | 17,50 | |
| 045 | Spessore cm 7-8 colore bianco (EURO diciotto/91) | m ² | 18,91 | |
| 01.A22.B00 | Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni | | | |
| 010 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi (EURO sei/02) | m ² | 6,02 | 4.92 % |
| 015 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi (EURO sette/53) | m ² | 7,53 | 4.92 % |
| 020 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO nove/03) | m ² | 9,03 | 4.92 % |
| 030 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi (EURO sette/66) | m ² | 7,66 | 30.32 % |
| 035 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi (EURO nove/58) | m ² | 9,58 | 30.32 % |
| 040 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO undici/49) | m ² | 11,49 | 30.32 % |
| 01.A22.F10 | Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, | | | |
| 005 | Confezionato con bitume semisolido (EURO sessantadue/21) | t | 62,21 | |
| 01.P24.C15 | Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di | | | |
| 005 | Potenza complessiva superiore a 400 HP (EURO centotrentanove/64) | h | 139,64 | |
| 01.A01.A70 | Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza | | | |
| 005 | Eseguito con miniescavatore (EURO ventotto/70) | m ³ | 28,70 | 19.53 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 01.A01.B90 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, | | | |
| 005 | Eseguito a mano (EURO trenta/20) | m ³ | 30,20 | 92.80 % |
| 010 | Eseguito con idonei mezzi meccanici. (EURO sei/43) | m ³ | 6,43 | 21.79 % |
| 08.P03.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | |
| 005 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 16 (EURO tredici/57) | m | 13,57 | 51.35 % |
| 010 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 20 (EURO diciassette/73) | m | 17,73 | 44.20 % |
| 015 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 25 (EURO ventisei/15) | m | 26,15 | 39.97 % |
| 020 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5 (EURO cinquanta/79) | m | 50,79 | 29.15 % |
| 025 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 35,5 (EURO sessantanove/51) | m | 69,51 | 27.57 % |
| 030 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 40 (EURO ottantuno/10) | m | 81,10 | 29.00 % |
| 035 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 45 (EURO centouno/75) | m | 101,75 | 27.39 % |
| 040 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 50 (EURO centoventuno/72) | m | 121,72 | 26.83 % |
| 045 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 63 (EURO centonovantasette/77) | m | 197,77 | 26.42 % |
| 050 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 71 (EURO duecentosessantatre/30) | m | 263,30 | 21.50 % |
| 055 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 80 (EURO trecentosette/88) | m | 307,88 | 19.80 % |
| 060 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 90 (EURO trecentosessantadue/87) | m | 362,87 | 19.20 % |
| 065 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 100 (EURO quattrocentosessanta/66) | m | 460,66 | 18.91 % |
| 070 | serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 120 (EURO seicentotrenta/81) | m | 630,81 | 17.26 % |
| 075 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 11 (EURO nove/78) | m | 9,78 | 53.46 % |
| 080 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5 (EURO undici/29) | m | 11,29 | 53.99 % |
| 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 (EURO quattordici/87) | m | 14,87 | 46.85 % |
| 090 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 (EURO diciannove/93) | m | 19,93 | 39.33 % |
| 095 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 (EURO ventinove/71) | m | 29,71 | 35.18 % |
| 100 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 (EURO cinquantasei/40) | m | 56,40 | 26.25 % |
| 105 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 35,5 (EURO settantotto/51) | m | 78,51 | 24.41 % |
| 110 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 40 (EURO novanta/59) | m | 90,59 | 25.96 % |
| 115 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 45 (EURO centosedici/75) | m | 116,75 | 23.87 % |
| 120 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 50 (EURO centotrentasette/12) | m | 137,12 | 23.82 % |
| 125 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 63 (EURO duecentoventitre/39) | m | 223,39 | 23.39 % |
| 130 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 71 (EURO trecentotre/51) | m | 303,51 | 18.65 % |
| 135 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 80 (EURO trecentocinquantasei/32) | m | 356,32 | 17.11 % |
| 140 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 90 (EURO quattrocentosedici/86) | m | 416,86 | 16.71 % |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 145 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 100 (EURO cinquecentodiciotto/65) | m | 518,65 | 16.79 % |
| 150 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 120 (EURO seicentonovantadue/38) | m | 692,38 | 15.10 % |
| 155 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 11 (EURO nove/85) | m | 9,85 | 53.06 % |
| 160 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5 (EURO dodici/03) | m | 12,03 | 50.70 % |
| 165 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 (EURO sedici/46) | m | 16,46 | 42.32 % |
| 170 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 20 (EURO ventidue/38) | m | 22,38 | 35.02 % |
| 175 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 (EURO trentatré/11) | m | 33,11 | 31.56 % |
| 180 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5 (EURO sessantadue/61) | m | 62,61 | 23.65 % |
| 185 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 35,5 (EURO ottantasei/51) | m | 86,51 | 22.15 % |
| 190 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 (EURO centouno/35) | m | 101,35 | 23.20 % |
| 195 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 45 (EURO centotrentatré/74) | m | 133,74 | 20.84 % |
| 200 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 50 (EURO centocinquantuno/12) | m | 151,12 | 21.61 % |
| 205 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 63 (EURO duecentoquarantotto/54) | m | 248,54 | 21.03 % |
| 210 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 71 (EURO trecentoquarantacinque/82) | m | 345,82 | 16.37 % |
| 215 | serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 80 (EURO quattrocentosei/02) | m | 406,02 | 15.02 % |
| 01.P24.A28 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto | | | |
| 005 | Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. (EURO quarantotto/91) | h | 48,91 | |
| 010 | Con martello demolitore o trivella oleodinamica (EURO cinquantaquattro/36) | h | 54,36 | |
| 01.P24.A65 | Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso | | | |
| 005 | Della potenza fino a 80 HP (EURO quarantatré/49) | h | 43,49 | |
| 010 | Della potenza oltre 80 HP (EURO cinquantaquattro/36) | h | 54,36 | |
| 01.P24.C60 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso | | | |
| 005 | Della portata sino q 40 (EURO quarantotto/91) | h | 48,91 | |
| 010 | Della portata oltre q 40 fino a q 120 (EURO cinquantanove/80) | h | 59,80 | |
| 015 | Della portata oltre q 120 fino a q 180 (EURO sessantacinque/23) | h | 65,23 | |
| 01.P24.E10 | Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrariposte secondo la richiesta della D.L., dotato di gru | | | |
| 005 | Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 (EURO cinquantanove/80) | h | 59,80 | |
| 010 | Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 (EURO sessantacinque/23) | h | 65,23 | |
| 01.P24.E25 | Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino | | | |
| 005 | Pressione pompa oltre 200 atm. (EURO ottantacinque/73) | h | 85,73 | |
| 01.P24.E75 | Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di | | | |
| 005 | Per carotaggi del diametro di mm 100-200 | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO | Incidenza Manodop. |
|-----------------------|---|------------------|------------------------|--------------------|
| 04.P81.C02 005 | (EURO sessantasei/82) Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" (EURO cinquantacinque/15) | h cad | 66,82 55,15 | |