

| Articolo di Elenco    | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|-----------------------|---|-----------------|-------------|
| <b>01.A02.A40.005</b> | <b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b><br>(EURO ottantadue/01)  | m <sup>3</sup>  | 82,01       |
| <b>N.P.SIC_1</b>      | <b>Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)</b><br>Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.<br>(EURO centoventitre/94) | cad             | 123,94      |
| <b>N.P.1</b>          | <b>Impianto di accumulo 1^ pioggia rettangolare</b><br>(EURO trentaquattromilaquattrocentosei/00)   | CAD/G           | 34.406,00   |
| <b>N.P.2</b>          | <b>Impianto disoleatore circolare CL1</b><br>(EURO cinquemilatrecentotre/33)  | CAD/G           | 5.303,33    |
| <b>N.P.3</b>          | <b>Maniglione per movimentazione e scarico da 2,5 tonllate</b><br>(EURO centonovanta/00)  | CAD/G           | 190,00      |
| <b>01.A02.C00</b>     | <b>Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei</b><br>materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione  |                 |             |
|                       | <b>005 Con una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,50</b><br>(EURO undici/83)  | m <sup>2</sup>  | 11,83       |
| <b>01.A19.E60</b>     | <b>Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei</b><br>materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche   |                 |             |
|                       | <b>005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.</b><br>(EURO trentotto/29)  | cad             | 38,29       |
| <b>01.A02.B50</b>     | <b>Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la</b><br>salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere  |                 |             |
|                       | <b>010 In ceramica</b><br>(EURO nove/45)  | m <sup>2</sup>  | 9,45        |
|                       | <b>020 In marmo</b><br>(EURO ventuno/26)  | m <sup>2</sup>  | 21,26       |
| <b>01.A02.B80</b>     | <b>Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento</b>   |                 |             |
|                       | <b>005 Staffe, ganci e simili</b><br>(EURO cinque/32)   | cad             | 5,32        |
|                       | <b>010 Doccioni di gronda o tubi di discesa</b><br>(EURO tre/39)  | m               | 3,39        |
| <b>01.A02.A10</b>     | <b>Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato,</b><br>compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione  |                 |             |
|                       | <b>005 Con trasporto dei detriti in cantiere</b><br>(EURO ottantasette/70)  | m <sup>3</sup>  | 87,70       |
|                       | <b>010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b><br>(EURO novantacinque/88)   | m <sup>3</sup>  | 95,88       |
| <b>01.A02.A25</b>     | <b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</b><br>salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione  |                 |             |
|                       | <b>005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b><br>(EURO dieci/02)   | m <sup>2</sup>  | 10,02       |

| Articolo di Elenco                                | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|---|--|-----------------|-------------|
| 01.A02.B00  | <b>010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b><br>(EURO undici/32)  | m <sup>2</sup>  | 11,32       |
|   | <b>025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche</b><br>(EURO dieci/83)   | m <sup>2</sup>  | 10,83       |
|   | <b>030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche</b><br>(EURO dodici/14)   | m <sup>2</sup>  | 12,14       |
|   | <b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte</b>   |                 |             |
|   | <b>010 In ceramica</b><br>(EURO nove/45)   | m <sup>2</sup>  | 9,45        |
|   | <b>020 In cotto</b><br>(EURO nove/75)  | m <sup>2</sup>  | 9,75        |
|   | <b>030 In legno</b><br>(EURO otto/56)  | m <sup>2</sup>  | 8,56        |
|   | <b>040 In quadrotti di cemento</b><br>(EURO dieci/63)  | m <sup>2</sup>  | 10,63       |
|   | <b>050 In pietra, marmi, graniti</b><br>(EURO sette/38)  | m <sup>2</sup>  | 7,38        |
|   | <b>060 In linoleum, gomma e simili</b><br>(EURO quattro/13)  | m <sup>2</sup>  | 4,13        |
| <b>070 In moquette incollata</b><br>(EURO due/24) | m <sup>2</sup>   | 2,24            |             |
| 01.A02.A40  | <b>Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o</b><br>discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione<br>(EURO )  |                 |             |
| 01.A05.E20  | <b>Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm</b><br>16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita |                 |             |
| 01.A10.A30  | <b>005 Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice</b><br>(EURO novantuno/28)   | m               | 91,28       |
|   | <b>010 Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio con recupero d'acqua o a secco</b><br>(EURO centocinque/96)   | m               | 105,96      |
|   | <b>Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa</b><br>l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso  |                 |             |
|   | <b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2</b><br>(EURO ventiquattro/94)   | m <sup>2</sup>  | 24,94       |
|   | <b>015 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 2,5</b><br>(EURO trenta/90)   | m <sup>2</sup>  | 30,90       |
|   | <b>025 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3</b><br>(EURO trentasei/85)  | m <sup>2</sup>  | 36,85       |
|   | <b>035 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3,5</b><br>(EURO quarantadue/96)  | m <sup>2</sup>  | 42,96       |
|   | <b>045 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A02.B20         | <b>cm 4</b><br>(EURO quarantotto/30)<br><b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni</b><br>per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione | m <sup>2</sup>  | 48,30       |
| 005                | <b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b><br>(EURO quattrocentoventiquattro/60)   | m <sup>3</sup>  | 424,60      |
| 010                | <b>Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b><br>(EURO seicentoquaranta/20)   | m <sup>3</sup>  | 640,20      |
| 015                | <b>Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25.</b><br>(EURO ottocentocinquantadue/84)  | m <sup>3</sup>  | 852,84      |
| 020                | <b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,25 fino a m<sup>2</sup> 0,10</b><br>(EURO seicentosessanta/87)   | m <sup>3</sup>  | 660,87      |
| 025                | <b>Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,25 fino a 0,10</b><br>(EURO novecentoventisei/68)  | m <sup>3</sup>  | 926,68      |
| 030                | <b>Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,25 fino a m<sup>2</sup> 0,10.</b><br>(EURO millecentosessantadue/95)  | m <sup>3</sup>  | 1.162,95    |
| 035                | <b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,10.</b><br>(EURO ottocentotrentotto/08)  | m <sup>3</sup>  | 838,08      |
| 040                | <b>Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,10</b><br>(EURO milletrecentotrentasette/19)   | m <sup>3</sup>  | 1.337,19    |
| 045                | <b>Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,10</b><br>(EURO millesettecentocinquantatre/62)   | m <sup>3</sup>  | 1.753,62    |
| 01.A11.A40         | <b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per su</b><br>perfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20<br>(EURO tre/29)  | m <sup>2</sup>  | 3,29        |
| 015                | <b>Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b><br>(EURO tre/46)   | m <sup>2</sup>  | 3,46        |
| 01.P12.M35         | <b>Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione</b><br>carichi nei sottofondi e solai   |                 |             |
| 005                | <b>maglia cm 5x7.5</b><br>(EURO due/44)   | m <sup>2</sup>  | 2,44        |
| 010                | <b>maglia cm 10x10</b><br>(EURO due/29)   | m <sup>2</sup>  | 2,29        |
| 015                | <b>maglia cm 16x16</b><br>(EURO uno/52)   | m <sup>2</sup>  | 1,52        |
| 020                | <b>maglia cm 22x22</b><br>(EURO uno/23)   | m <sup>2</sup>  | 1,23        |
| 01.A12.A10         | <b>Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b><br>(EURO undici/15)   | m <sup>2</sup>  | 11,15       |
| 01.P07.B45         | <b>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura   | PREZZO EURO    |       |
|--------------------|---|---|----------------|-------|
| 01.A12.B75         | 005 <b>Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40</b><br>(EURO ventiquattro/28)  | m <sup>2</sup>  | 24,28          |       |
|                    | <b>Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia</b><br>lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo |   |                |       |
| 01.P07.B50         | 005 <b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b><br>(EURO ventinove/44)   | m <sup>2</sup>  | 29,44          |       |
|                    | <b>Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)</b>   |   |                |       |
|                    | 010 <b>Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico</b><br>(EURO cinque/02)   | m   | 5,02           |       |
| 01.A12.B60         | 015 <b>Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio</b><br>(EURO tre/29)   | m   | 3,29           |       |
|                    | <b>Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore</b>   |   |                |       |
| 01.P18.A60         | 005 <b>Per una lunghezza di almeno m 2</b><br>(EURO sei/25)   | m   | 6,25           |       |
|                    | <b>Pietra di luserna (spessore costante)</b>  |   |                |       |
|                    | 015 <b>In lastre dello spessore di cm 2</b><br>(EURO novantasei/22)   | m <sup>2</sup>  | 96,22          |       |
|                    | 020 <b>In lastre dello spessore di cm 3</b><br>(EURO centotrentadue/96)   | m <sup>2</sup>  | 132,96         |       |
|                    | 025 <b>In lastre dello spessore di cm 4</b><br>(EURO centosettantadue/55)   | m <sup>2</sup>  | 172,55         |       |
|                    | 030 <b>In lastre dello spessore di cm 5</b><br>(EURO centonovantaquattro/88)  | m <sup>2</sup>  | 194,88         |       |
|                    | 035 <b>In lastre dello spessore di cm 6</b><br>(EURO duecentoventinove/40)  | m <sup>2</sup>  | 229,40         |       |
|                    | 040 <b>In lastre dello spessore di cm 7</b><br>(EURO duecentosessantadue/88)  | m <sup>2</sup>  | 262,88         |       |
|                    | 045 <b>In lastre dello spessore di cm 8</b><br>(EURO duecentonovantacinque/36)  | m <sup>2</sup>  | 295,36         |       |
|                    | 050 <b>In lastre dello spessore di cm 9</b><br>(EURO trecentoventotto/86)   | m <sup>2</sup>  | 328,86         |       |
|                    | 055 <b>In lastre dello spessore di cm 10</b><br>(EURO trecentosessantatre/37)   | m <sup>2</sup>  | 363,37         |       |
|                    | 060 <b>In masselli</b><br>(EURO tremilaseicentoventiquattro/56)   | m <sup>3</sup>  | 3.624,56       |       |
|                    | 01.A12.H20  | <b>Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,</b><br>architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti  |                |       |
|                    |   | 005 <b>Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m<sup>2</sup> 1</b><br>(EURO ottantasei/48)   | m <sup>2</sup> | 86,48 |
|                    | 01.A19.H05  | <b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato</b><br>tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a |                |       |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A19.H35         | <p>partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> <p><b>005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche</b><br/>(EURO duecentotrentasei/10)</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con</b><br/>tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> | cad             | 236,10      |
| 01.A19.H25         | <p><b>005 ...</b><br/>(EURO duecentosettanta/73)</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet</b><br/>e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>  | cad             | 270,73      |
| 01.A09.C15         | <p><b>005 ...</b><br/>(EURO centonovantuno/39)</p> <p><b>Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio</b></p>  | cad             | 191,39      |
| 01.A19.C20         | <p><b>005 Lastre tipo allusic</b><br/>(EURO dodici/27)</p>   | m <sup>2</sup>  | 12,27       |
| 01.A19.C20         | <p><b>Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la</b><br/>rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m<sup>2</sup> di faldale o di conversa,</p>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | escludendo i tratti nuovi   |                 |             |
| 01.A19.B20         | <b>005 In lamiera di ferro zincato o rame</b><br>(EURO ventotto/46)   | m <sup>2</sup>  | 28,46       |
|                    | <b>Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o</b><br>chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: |                 |             |
|                    | <b>005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza</b><br>(EURO ventitre/72)   | m               | 23,72       |
|                    | <b>010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza</b><br>(EURO ventotto/01)   | m               | 28,01       |
| 01.A10.B00         | <b>Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di</b><br>coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso   |                 |             |
|                    | <b>005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b><br>(EURO sette/58)  | m <sup>2</sup>  | 7,58        |
|                    | <b>065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b><br>(EURO dodici/31)   | m <sup>2</sup>  | 12,31       |
| 01.A17.A80         | <b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)</b><br>(EURO quaranta/69)  | m <sup>2</sup>  | 40,69       |
| 01.P07.B40         | <b>Piastrelle in gres ceramico</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Dimensioni cm 20x20-smaltato operato</b><br>(EURO tredici/88)  | m <sup>2</sup>  | 13,88       |
|                    | <b>010 Dimensioni cm 10X10-15X15</b><br>(EURO quattordici/42)   | m <sup>2</sup>  | 14,42       |
|                    | <b>015 Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti</b><br>(EURO sedici/43)  | m <sup>2</sup>  | 16,43       |
| 01.A12.G00         | <b>Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con</b><br>malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo   |                 |             |
|                    | <b>005 In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b><br>(EURO trentadue/16)   | m <sup>2</sup>  | 32,16       |
| 01.A20.A90         | <b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su</b><br>superfici vecchie intonacate a calce   |                 |             |
|                    | <b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b><br>(EURO sedici/28)  | m <sup>2</sup>  | 16,28       |
| 01.A20.A60         | <b>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b><br>(EURO due/05)   | m <sup>2</sup>  | 2,05        |
| 01.A20.E60         | <b>Applicazione fissativo</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 Su soffitti e pareti interne</b><br>(EURO uno/62)  | m <sup>2</sup>  | 1,62        |
|                    | <b>010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b><br>(EURO tre/27)  | m <sup>2</sup>  | 3,27        |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| <b>01.A20.E30</b>  | <b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati</b> |                 |             |
| 005                | <b>Su intonaci interni</b><br>(EURO quattro/30)   | m <sup>2</sup>  | 4,30        |
| 010                | <b>Su intonaci esterni</b><br>(EURO otto/84)  | m <sup>2</sup>  | 8,84        |
| <b>01.P22.E60</b>  | <b>Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10anni</b>                             |                 |             |
| 005                | <b>Da litri 10 - 220 v - istantaneo</b><br>(EURO settantatre/52)  | cad             | 73,52       |
| 010                | <b>Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo</b><br>(EURO settantuno/45)   | cad             | 71,45       |
| 015                | <b>Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo</b><br>(EURO novantotto/06)  | cad             | 98,06       |
| 020                | <b>Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo</b><br>(EURO centosettantotto/08)  | cad             | 178,08      |
| <b>01.P22.C26</b>  | <b>Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5, tipo corrente</b><br>(EURO trentaquattro/84)  | cad             | 34,84       |
| 010                | <b>Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente</b><br>(EURO trentaquattro/84)  | cad             | 34,84       |
| 015                | <b>Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante</b><br>(EURO quarantadue/97)  | cad             | 42,97       |
| 020                | <b>Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante</b><br>(EURO quarantadue/97)   | cad             | 42,97       |
| <b>01.P22.A10</b>  | <b>Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma</b>   |                 |             |
| 005                | <b>cm 34x43x19 - ad angolo</b><br>(EURO trentaquattro/85)   | cad             | 34,85       |
| 010                | <b>cm 45x35x21</b><br>(EURO trentatre/72)   | cad             | 33,72       |
| 015                | <b>cm 51x40x18</b><br>(EURO trentasette/24)   | cad             | 37,24       |
| 020                | <b>cm 59x48x19</b><br>(EURO trentacinque/08)  | cad             | 35,08       |
| 025                | <b>cm 64x49x20</b><br>(EURO trentasette/24)   | cad             | 37,24       |
| 030                | <b>cm 70x56x22</b><br>(EURO quarantatre/48)   | cad             | 43,48       |
| 035                | <b>cm 62x48x22 - del tipo clinico</b><br>(EURO centosessantadue/35)   | cad             | 162,35      |
| <b>01.P22.E66</b>  | <b>Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia</b><br>(EURO otto/48)  | cad             | 8,48        |
| 010                | <b>Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia</b><br>(EURO otto/48)  | cad             | 8,48        |
| 015                | <b>Da 1 1/4" x 40 mm a V</b><br>(EURO quattro/67)   | cad             | 4,67        |
| <b>01.P22.C06</b>  | <b>Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente</b><br>(EURO ventisette/83)  | cad             | 27,83       |
| 010                | <b>Da 1/2" con aeratore, tipo corrente</b><br>(EURO trenta/06)  | cad             | 30,06       |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A19.G10         | <b>015 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante</b><br>(EURO trentasei/95)   | cad             | 36,95       |
|                    | <b>020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante</b><br>(EURO trentanove/07)  | cad             | 39,07       |
|                    | <b>Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o</b><br>3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico<br>(EURO centosette/96)   | cad             | 107,96      |
|                    | <b>010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico</b><br>(EURO dodici/65)   | cad             | 12,65       |
|                    | <b>015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore</b><br>ore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico<br>(EURO centodieci/42)  | cad             | 110,42      |
|                    | <b>020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore</b><br>ore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.<br>(EURO centododici/87)  | cad             | 112,87      |
|                    | <b>025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore,</b><br>piletta e sifone di scarico.<br>(EURO centoquattro/28)   | cad             | 104,28      |
|                    | <b>030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore,</b><br>piletta e sifone di scarico<br>(EURO novanta/05)   | cad             | 90,05       |
|                    | <b>035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole</b><br>(EURO sessantacinque/09)   | cad             | 65,09       |
|                    | <b>040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro,</b><br>curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole<br>(EURO settantanove/03) | cad             | 79,03       |
|                    | <b>045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico,</b><br>sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole<br>(EURO settantuno/23)   | cad             | 71,23       |
|                    | <b>050 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico,</b><br>sifone di scarico e tasselli di fissaggio<br>(EURO settantaquattro/41)  | cad             | 74,41       |
|                    | <b>055 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b><br>(EURO sessantacinque/39)  | cad             | 65,39       |
|                    | <b>060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda,</b><br>curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio<br>(EURO ottantuno/51)                 | cad             | 81,51       |



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 065                | <b>Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b><br>(EURO ottantasette/64) | cad             | 87,64       |
| 070                | <b>Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b><br>(EURO sessantanove/24)  | cad             | 69,24       |
| 075                | <b>Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b><br>(EURO settantacinque/37)  | cad             | 75,37       |
| 080                | <b>Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio</b><br>(EURO quarantanove/90)       | cad             | 49,90       |
| 085                | <b>Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento</b><br>(EURO settantotto/38)  | cad             | 78,38       |
| 090                | <b>Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento</b><br>(EURO ottantaquattro/51)  | cad             | 84,51       |
| 095                | <b>Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, docci a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno</b><br>(EURO centododici/64)   | cad             | 112,64      |
| 100                | <b>Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno</b><br>(EURO centoquindici/32)                            | cad             | 115,32      |
| 105                | <b>Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone</b><br>(EURO centosedici/55)  | cad             | 116,55      |
| 110                | <b>Piatta doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico</b><br>(EURO centodieci/13)   | cad             | 110,13      |
| 115                | <b>Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva</b><br>(EURO ventisette/98)   | cad             | 27,98       |
| 120                | <b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"</b><br>(EURO undici/66)   | cad             | 11,66       |
| 125                | <b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"</b><br>(EURO tredici/32)  | cad             | 13,32       |
| 130                | <b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"</b><br>(EURO quattordici/99)  | cad             | 14,99       |
| 135                | <b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1/2"</b><br>(EURO nove/99)   | cad             | 9,99        |
| 140                | <b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"</b><br>(EURO tredici/32)   | cad             | 13,32       |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 145                | <b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"</b><br>(EURO sedici/66)   | cad             | 16,66       |
| 150                | <b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"</b><br>(EURO diciotto/32)   | cad             | 18,32       |
| 155                | <b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"</b><br>(EURO diciannove/99)  | cad             | 19,99       |
| 160                | <b>Latrina alla turca, completa di accessori e scarico</b><br>(EURO centosette/96)  | cad             | 107,96      |
| 165                | <b>Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico</b><br>(EURO ottanta/97)  | cad             | 80,97       |
| 170                | <b>Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico</b><br>(EURO trentasei/64)  | cad             | 36,64       |
| 175                | <b>Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico</b><br>(EURO centosette/96)   | cad             | 107,96      |
| 180                | <b>Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico</b><br>(EURO centoquattro/28)   | cad             | 104,28      |
| 185                | <b>Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico</b><br>(EURO cinquantanove/96)   | cad             | 59,96       |
| 190                | <b>Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico</b><br>(EURO sessantuno/34)  | cad             | 61,34       |
| 195                | <b>Sedili in plastica per vasi all'inglese</b><br>(EURO nove/31)  | cad             | 9,31        |
| 200                | <b>Lancia di lavaggio, completa di accessori</b><br>(EURO ventuno/32)   | cad             | 21,32       |
| 205                | <b>Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato</b><br>(EURO cinquantadue/76)  | cad             | 52,76       |
| 220                | <b>Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed eff</b><br>etti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata<br>(EURO centosessantadue/96) | cad             | 162,96      |
| 230                | <b>Specchio reclinabile per disabili</b><br>(EURO trentaquattro/02)   | cad             | 34,02       |
| 240                | <b>Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno</b><br>(EURO sessantanove/62)  | cad             | 69,62       |
| 01.P22.C78         | <b>Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Da 3/8" diritto</b><br>(EURO sette/77)   | cad             | 7,77        |
| 010                | <b>Da 1/2" diritto</b><br>(EURO sette/77)   | cad             | 7,77        |
| 015                | <b>Da 3/4" diritto</b><br>(EURO nove/48)  | cad             | 9,48        |
| 020                | <b>Da 1/2" ad angolo</b><br>(EURO nove/48)  | cad             | 9,48        |
| 025                | <b>Da 1" diritto</b><br>(EURO dodici/36)  | cad             | 12,36       |
| 01.P22.A70         | <b>Piatti doccia in gres ceramico smaltato</b>  |                 |             |
| 005                | <b>cm 65x65x8, installazione a filo pavimento</b><br>(EURO ottantuno/17)  | cad             | 81,17       |
| 010                | <b>cm 75x75x8, installazione a filo pavimento</b><br>(EURO ottantuno/17)  | cad             | 81,17       |
| 015                | <b>cm 70x70x15, installazione sopra pavimento</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | (EURO centonove/45)   | cad             | 109,45      |
| 020                | <b>cm 75x75x15, installazione sopra pavimento</b><br>(EURO centoventitre/74)  | cad             | 123,74      |
| 025                | <b>cm 78x78x11, installazione sopra pavimento</b><br>(EURO centodieci/91)   | cad             | 110,91      |
| 030                | <b>cm 88x88x11, installazione sopra pavimento</b><br>(EURO centosessantuno/20)  | cad             | 161,20      |
| 035                | <b>cm 120x80x11 installazione sopra pavimento</b><br>(EURO duecentocinquantotto/84)   | cad             | 258,84      |
| 01.P22.E55         | <b>Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Da 1/2", per incasso</b><br>(EURO quarantatre/74)  | cad             | 43,74       |
| 010                | <b>Da 1/2", a parete</b><br>(EURO quarantasei/41)   | cad             | 46,41       |
| 01.P22.F40         | <b>Bracci doccia a parete in ottone cromato</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Da 1/2" con soffione fuso, tipo americano</b><br>(EURO cinquantaquattro/38)  | cad             | 54,38       |
| 010                | <b>Soffione fuso tipo americano</b><br>(EURO quarantuno/57)   | cad             | 41,57       |
| 015                | <b>Da 1/2" con soffione anticalcareo, rubinetto regol</b><br>(EURO ventitre/05)   | cad             | 23,05       |
| 020                | <b>Da 1/2" con soffione anticalcareo snodato</b><br>(EURO sedici/12)  | cad             | 16,12       |
| 025                | <b>Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso</b><br>(EURO diciotto/74)   | cad             | 18,74       |
| 030                | <b>Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam. mm 100</b><br>(EURO dieci/55)   | cad             | 10,55       |
| 01.P22.A65         | <b>Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento</b>   |                 |             |
| 005                | <b>cm 51x60x21 in vitreo-china</b><br>(EURO sessantatre/36)   | cad             | 63,36       |
| 010                | <b>cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato</b><br>(EURO sessantasei/86)   | cad             | 66,86       |
| 01.P22.H26         | <b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, con coperchio</b><br>(EURO cinquantaquattro/49)  | cad             | 54,49       |
| 010                | <b>Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, senza coperchio</b><br>(EURO quarantaquattro/84)   | cad             | 44,84       |
| 01.A23.C00         | <b>Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Manto in asfalto colato o malta bituminosa</b><br>(EURO undici/42)   | m <sup>2</sup>  | 11,42       |
| 01.A02.C10         | <b>Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.</b> |                 |             |
| 015                | <b>In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre</b><br>(EURO dieci/72)   | m <sup>2</sup>  | 10,72       |
| 01.A01.A90         | <b>Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo   |                 |             |
| 005                | <b>Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di alme</b><br>no m <sup>3</sup> 1.<br>(EURO sedici/72)  | m <sup>3</sup>  | 16,72       |
| 015                | <b>Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità superiore a m 3.</b><br>(EURO ventotto/38)  | m <sup>3</sup>  | 28,38       |
| 035                | <b>A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m<sup>3</sup> 1</b><br>(EURO centotrentotto/61)  | m <sup>3</sup>  | 138,61      |
| 045                | <b>A mano, per una profondità superiore a m 3.</b><br>(EURO centocinquantuno/68)  | m <sup>3</sup>  | 151,68      |
| 01.P03.A24         | <b>Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1</b>  |                 |             |
| 005                | <b>asciutta-sfusa</b><br>(EURO sei/74)  | q               | 6,74        |
| 010                | <b>asciutta in sacchi</b><br>(EURO otto/08)   | q               | 8,08        |
| 015                | <b>umida-sfusa</b><br>(EURO cinque/39)  | q               | 5,39        |
| 020                | <b>umida in sacchi</b><br>(EURO sei/74)   | q               | 6,74        |
| 01.A21.A20         | <b>Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di</b><br>strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati |                 |             |
| 005                | <b>Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.</b><br>(EURO cinque/28)   | m <sup>3</sup>  | 5,28        |
| 010                | <b>Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico</b><br>(EURO tre/40)  | m <sup>3</sup>  | 3,40        |
| 015                | <b>Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico</b><br>(EURO sette/08)  | m <sup>3</sup>  | 7,08        |
| 020                | <b>Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.</b><br>(EURO undici/19)  | m <sup>3</sup>  | 11,19       |
| 025                | <b>Ghiaia naturale sparsa a mano</b><br>(EURO venti/72)   | m <sup>3</sup>  | 20,72       |
| 030                | <b>Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano</b><br>(EURO ventisei/02)  | m <sup>3</sup>  | 26,02       |
| 01.A04.B15         | <b>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,</b><br>diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.                    |                 |             |
| 010                | <b>Eseguito con 150 kg/m<sup>3</sup></b><br>(EURO sessantatre/70)   | m <sup>3</sup>  | 63,70       |
| 020                | <b>Eseguito con 200 kg/m<sup>3</sup></b><br>(EURO sessantotto/63)   | m <sup>3</sup>  | 68,63       |
| 030                | <b>Eseguito con 250 kg/m<sup>3</sup></b><br>(EURO settantatre/57)   | m <sup>3</sup>  | 73,57       |
| 040                | <b>Eseguito con 300 kg/m<sup>3</sup></b><br>(EURO settantotto/50)   | m <sup>3</sup>  | 78,50       |
| 050                | <b>Eseguito con 350 kg/m<sup>3</sup></b><br>(EURO ottantatre/44)  | m <sup>3</sup>  | 83,44       |
| 01.A04.C00         | <b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | <b>mano</b>  |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>In struttura di fondazione</b><br>(EURO settantasei/54)   | m <sup>3</sup>  | 76,54       |
| <b>010</b>         | <b>In strutture in elevazione non armate</b><br>(EURO novantacinque/32)  | m <sup>3</sup>  | 95,32       |
| <b>015</b>         | <b>In strutture semplici armate</b><br>(EURO centotredici/82)  | m <sup>3</sup>  | 113,82      |
| <b>01.A01.B90</b>  | <b>Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,</b><br>esclusa la fornitura del materiale |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>Eseguito a mano</b><br>(EURO trenta/20)   | m <sup>3</sup>  | 30,20       |
| <b>010</b>         | <b>Eseguito con idonei mezzi meccanici.</b><br>(EURO sei/43)   | m <sup>3</sup>  | 6,43        |
| <b>01.P08.A19</b>  | <b>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6</b>           |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>diametro esterno cm 11</b><br>(EURO tre/62)   | m               | 3,62        |
| <b>010</b>         | <b>diametro esterno cm 12,5</b><br>(EURO quattro/15)   | m               | 4,15        |
| <b>015</b>         | <b>diametro esterno cm 16</b><br>(EURO sei/00)   | m               | 6,00        |
| <b>020</b>         | <b>diametro esterno cm 20</b><br>(EURO nove/35)  | m               | 9,35        |
| <b>025</b>         | <b>diametro esterno cm 25</b><br>(EURO quindici/96)  | m               | 15,96       |
| <b>030</b>         | <b>diametro esterno cm 31,5</b><br>(EURO venticinque/17)   | m               | 25,17       |
| <b>035</b>         | <b>diametro esterno cm 40</b><br>(EURO quaranta/82)  | m               | 40,82       |
| <b>040</b>         | <b>diametro esterno cm 50</b><br>(EURO sessantacinque/99)  | m               | 65,99       |
| <b>045</b>         | <b>diametro esterno cm 63</b><br>(EURO centocinque/41)   | m               | 105,41      |
| <b>08.P01.E28</b>  | <b>Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534</b>   |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>diametro esterno cm 11</b><br>(EURO due/60)   | cad             | 2,60        |
| <b>010</b>         | <b>diametro esterno cm 12,5</b><br>(EURO tre/44)   | cad             | 3,44        |
| <b>015</b>         | <b>diametro esterno cm 16</b><br>(EURO sei/54)   | cad             | 6,54        |
| <b>020</b>         | <b>diametro esterno cm 20</b><br>(EURO undici/68)  | cad             | 11,68       |
| <b>025</b>         | <b>diametro esterno cm 25</b><br>(EURO trentasei/17)   | cad             | 36,17       |
| <b>030</b>         | <b>diametro esterno cm 31,5</b><br>(EURO settantotto/02)   | cad             | 78,02       |
| <b>035</b>         | <b>diametro esterno cm 35,5</b><br>(EURO centosettanta/03)   | cad             | 170,03      |
| <b>040</b>         | <b>diametro esterno cm 40</b><br>(EURO centosessantasette/62)  | cad             | 167,62      |
| <b>045</b>         | <b>diametro esterno cm 50</b><br>(EURO duecentosettantuno/09)  | cad             | 271,09      |
| <b>050</b>         | <b>diametro esterno cm 63</b><br>(EURO seicentonovantuno/06)   | cad             | 691,06      |
| <b>055</b>         | <b>diametro esterno cm 71</b><br>(EURO millecentotrentatre/40)   | cad             | 1.133,40    |
| <b>060</b>         | <b>diametro esterno cm 80</b><br>(EURO milleduecentocinquantacinque/65)  | cad             | 1.255,65    |
| <b>08.P01.E38</b>  | <b>Ispezioni in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di chiusura</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | <b>005 diametro esterno cm 11</b><br>(EURO undici/20)   | cad             | 11,20       |
|                    | <b>010 diametro esterno cm 12.5</b><br>(EURO tredici/61)  | cad             | 13,61       |
|                    | <b>015 diametro esterno cm 16</b><br>(EURO trenta/50)   | cad             | 30,50       |
|                    | <b>020 diametro esterno cm 20</b><br>(EURO quarantaquattro/95)  | cad             | 44,95       |
|                    | <b>025 diametro esterno cm 25</b><br>(EURO settantatre/83)  | cad             | 73,83       |
|                    | <b>030 diametro esterno cm 31,5</b><br>(EURO centodue/27)   | cad             | 102,27      |
|                    | <b>035 diametro esterno cm 35,5</b><br>(EURO centotrentuno/30)  | cad             | 131,30      |
|                    | <b>040 diametro esterno cm 40</b><br>(EURO centoquarantasette/05)   | cad             | 147,05      |
|                    | <b>045 diametro esterno cm 50</b><br>(EURO duecentocinquantuno/74)  | cad             | 251,74      |
|                    | <b>050 diametro esterno cm 63</b><br>(EURO quattrocentocinquantanove/90)  | cad             | 459,90      |
| <b>08.P01.E80</b>  | <b>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m<sup>2</sup> - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6</b> |                 |             |
|                    | <b>005 DE 110</b><br>(EURO quattro/55)  | m               | 4,55        |
|                    | <b>010 DE 125</b><br>(EURO cinque/20)   | m               | 5,20        |
|                    | <b>015 DE 160</b><br>(EURO sette/91)  | m               | 7,91        |
|                    | <b>020 DE 200</b><br>(EURO dodici/09)   | m               | 12,09       |
|                    | <b>025 DE 250</b><br>(EURO diciannove/25)   | m               | 19,25       |
|                    | <b>030 DE 315</b><br>(EURO trenta/50)   | m               | 30,50       |
|                    | <b>040 DE 355</b><br>(EURO quarantacinque/00)   | m               | 45,00       |
|                    | <b>043 DE 400</b><br>(EURO )  | m               |             |
|                    | <b>045 DE 450</b><br>(EURO sessantotto/00)  | m               | 68,00       |
|                    | <b>050 DE 500</b><br>(EURO ottanta/00)  | m               | 80,00       |
|                    | <b>055 DE 630</b><br>(EURO centotrentuno/99)  | m               | 131,99      |
|                    | <b>060 DE 710</b><br>(EURO duecentoquattro/50)  | m               | 204,50      |
|                    | <b>065 DE 800</b><br>(EURO duecentoquarantannove/69)  | m               | 249,69      |
|                    | <b>070 DE 900</b><br>(EURO duecentonovantacinque/00)  | m               | 295,00      |
|                    | <b>075 DE 1000</b><br>(EURO trecentocinquanta/00)   | m               | 350,00      |
|                    | <b>080 DE 1200</b><br>(EURO quattrocentonovanta/00)   | m               | 490,00      |
| <b>08.P01.E34</b>  | <b>Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 diametro esterno cm 5</b><br>(EURO due/10)   | cad             | 2,10        |
|                    | <b>010 diametro esterno cm 6,3</b><br>(EURO due/31)   | cad             | 2,31        |
|                    | <b>015 diametro esterno cm 8</b><br>(EURO tre/72)   | cad             | 3,72        |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | <b>020 diametro esterno cm 10</b><br>(EURO quattro/93)   | cad             | 4,93        |
|                    | <b>025 diametro esterno cm 12,5</b><br>(EURO sette/02)   | cad             | 7,02        |
|                    | <b>030 diametro esterno cm 14</b><br>(EURO )   | cad             |             |
|                    | <b>035 diametro esterno cm 16</b><br>(EURO dodici/96)  | cad             | 12,96       |
|                    | <b>040 diametro esterno cm 20</b><br>(EURO venticinque/07)   | cad             | 25,07       |
| <b>08.P01.E40</b>  | <b>Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 diametro esterno cm 11</b><br>(EURO trentuno/17)  | cad             | 31,17       |
|                    | <b>010 diametro esterno cm 12.5</b><br>(EURO )   | cad             |             |
|                    | <b>015 diametro esterno cm 16</b><br>(EURO cinquantuno/49)   | cad             | 51,49       |
|                    | <b>020 diametro esterno cm 20</b><br>(EURO settantatre/21)   | cad             | 73,21       |
|                    | <b>025 diametro esterno cm 25</b><br>(EURO duecentosessantanove/47)  | cad             | 269,47      |
|                    | <b>030 diametro esterno cm 31,5</b><br>(EURO trecentoquarantasette/05)   | cad             | 347,05      |
|                    | <b>035 diametro esterno cm 35,5</b><br>(EURO settecentoottantacinque/46)   | cad             | 785,46      |
|                    | <b>040 diametro esterno cm 40</b><br>(EURO millecentosettantuno/54)  | cad             | 1.171,54    |
|                    | <b>045 diametro esterno cm 50</b><br>(EURO millesettecentoquarantasei/97)  | cad             | 1.746,97    |
|                    | <b>050 diametro esterno cm 63</b><br>(EURO duemilaquarantasette/62)  | cad             | 2.047,62    |
| <b>01.A08.B10</b>  | <b>Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,</b><br>esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri |                 |             |
|                    | <b>005 In materiale plastico</b><br>(EURO venticinque/88)  | m               | 25,88       |
| <b>01.P05.C10</b>  | <b>Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 ...</b><br>(EURO venticinque/85)  | cad             | 25,85       |
| <b>01.P13.E62</b>  | <b>Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Per griglie e chiusini classe D 400</b><br>(EURO tre/21)  | kg              | 3,21        |
| <b>01.A18.C80</b>  | <b>Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio</b><br>(EURO tre/08)  | kg              | 3,08        |
| <b>08.P03.A55</b>  | <b>Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 A qualsiasi profondita'</b><br>(EURO centosessantuno/26)  | m <sup>3</sup>  | 161,26      |
| <b>08.P03.G69</b>  | <b>Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100,</b><br>spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e                       |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  |                 |             |
| <b>08.P01.B03</b>  | <b>005</b> ...<br>(EURO duecentoottantanove/17)  | m               | 289,17      |
|                    | <b>Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori</b>   |                 |             |
|                    | <b>005</b> spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15<br>(EURO otto/78)  | cad             | 8,78        |
|                    | <b>010</b> spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20<br>(EURO otto/96)  | cad             | 8,96        |
|                    | <b>015</b> spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30<br>(EURO tredici/66)   | cad             | 13,66       |
|                    | <b>020</b> spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40<br>(EURO diciannove/86)  | cad             | 19,86       |
|                    | <b>025</b> spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45<br>(EURO trentuno/65)  | cad             | 31,65       |
|                    | <b>030</b> spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60<br>(EURO sessantanove/89)   | cad             | 69,89       |
|                    | <b>035</b> spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80<br>(EURO centoventuno/80)  | cad             | 121,80      |
|                    | <b>040</b> spessore cm 10; dimensioni interne cm 120x120x100 diam. 100<br>(EURO duecentoquarantaquattro/49)  | cad             | 244,49      |
| <b>02.P02.A74</b>  | <b>Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche</b>  |                 |             |
|                    | <b>010</b> ...<br>(EURO centoquindici/43)  | m <sup>3</sup>  | 115,43      |
| <b>01.P24.E25</b>  | <b>Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità di m 20 e della capacità oraria di almeno m<sup>3</sup> 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego</b>                                    |                 |             |
|                    | <b>005</b> Pressione pompa oltre 200 atm.<br>(EURO ottantacinque/73)   | h               | 85,73       |
| <b>01.A01.A15</b>  | <b>Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m<sup>3</sup>, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere</b>   |                 |             |
|                    | <b>010</b> Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m<br>(EURO cinque/00)  | m <sup>3</sup>  | 5,00        |
| <b>01.A01.A55</b>  | <b>Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.</b> |                 |             |
|                    | <b>010</b> Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento<br>(EURO dieci/47)  | m <sup>3</sup>  | 10,47       |
|                    | <b>020</b> Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m<br>(EURO quattordici/89)  | m <sup>3</sup>  | 14,89       |
| <b>02.P02.A66</b>  | <b>Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta</b>   |                 |             |
|                    | <b>010</b> ...<br>(EURO novantaquattro/76)   | cad             | 94,76       |



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| <b>01.P18.A70</b>  | <b>Serizzo antigorio</b>  |                 |             |
| 015                | In lastre dello spessore di cm 2<br>(EURO cinquantasette/75)  | m <sup>2</sup>  | 57,75       |
| 020                | In lastre dello spessore di cm 3<br>(EURO ottanta/99)   | m <sup>2</sup>  | 80,99       |
| 025                | In lastre dello spessore di cm 4<br>(EURO centoquattro/55)  | m <sup>2</sup>  | 104,55      |
| 030                | In lastre dello spessore di cm 5<br>(EURO centodiciotto/76)   | m <sup>2</sup>  | 118,76      |
| 035                | In lastre dello spessore di cm 6<br>(EURO centotrentanove/05)   | m <sup>2</sup>  | 139,05      |
| 040                | In lastre dello spessore di cm 7<br>(EURO centocinquantanove/35)  | m <sup>2</sup>  | 159,35      |
| 045                | In lastre dello spessore di cm 8<br>(EURO centosettantanove/65)   | m <sup>2</sup>  | 179,65      |
| 050                | In lastre dello spessore di cm 9<br>(EURO centonovantanove/95)  | m <sup>2</sup>  | 199,95      |
| 055                | In lastre dello spessore di cm 10<br>(EURO duecentoventi/26)  | m <sup>2</sup>  | 220,26      |
| 060                | In masselli<br>(EURO duemiladuecentouno/54)   | m <sup>3</sup>  | 2.201,54    |
| <b>01.P19.B10</b>  | <b>Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )</b>   |                 |             |
| 005                | Lisciata di mola per pietre dure<br>(EURO uno/49)   | m               | 1,49        |
| 010                | Lisciata di mola per pietre tenere e marmi<br>(EURO uno/12)   | m               | 1,12        |
| 015                | Lucidata a piombo per pietre dure<br>(EURO uno/85)  | m               | 1,85        |
| 020                | Lucidata a piombo per pietre tenere e marmi<br>(EURO uno/12)  | m               | 1,12        |
| <b>01.P19.A05</b>  | <b>Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista</b>   |                 |             |
| 005                | Di superfici piane per pietre dure<br>(EURO nove/66)  | m <sup>2</sup>  | 9,66        |
| 010                | Di superfici curve per pietre dure<br>(EURO quarantaquattro/85)   | m <sup>2</sup>  | 44,85       |
| 015                | Di superfici curve per pietre tenere e marmi<br>(EURO trentatre/46)   | m <sup>2</sup>  | 33,46       |
| 020                | Di superfici piane per pietre tenere e marmi<br>(EURO cinque/31)  | m <sup>2</sup>  | 5,31        |
| <b>01.P19.C10</b>  | <b>Formazione di gocciolatoio a mola</b>  |                 |             |
| 005                | Per pietre dure<br>(EURO tre/00)  | m               | 3,00        |
| 010                | Per pietre tenere<br>(EURO uno/49)  | m               | 1,49        |
| <b>01.P19.A30</b>  | <b>Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già rifilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio</b>   |                 |             |
| 005                | Per pietre dure<br>(EURO quattro/11)  | m               | 4,11        |
| 010                | Per pietre tenere e marmi<br>(EURO due/61)  | m               | 2,61        |
| <b>01.P13.Q00</b>  | <b>Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3, norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva U= &lt;= 2,0 e &gt;=1,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); con telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10; anta battente in doppia lamiera di acciaio elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali interni di spessore 15/10, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con</b> |                 |             |

| Articolo di Elenco  | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|---|---|-----------------|-------------|
| 01.A17.C10  | 005 diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10)<br><b>porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio</b><br>(EURO cinquecentoventinove/97)   | m <sup>2</sup>  | 529,97      |
|   | 010 <b>porta di dimensione standard di larg. mm 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio</b><br>io colorato<br>(EURO settecentonovantasette/73)  | m <sup>2</sup>  | 797,73      |
| 01.A17.B00  | <b>Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque</b><br>forma,dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna |                 |             |
|   | 005 <b>Per qualsiasi tipo di legname</b><br>(EURO quarantaquattro/03)   | m <sup>2</sup>  | 44,03       |
|   | <b>Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei</b><br>battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio   |                 |             |
|   | 056 <b>In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centoquarantuno/17)  | m <sup>2</sup>  | 141,17      |
|   | 057 <b>In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO duecentosettantatre/69)  | m               | 273,69      |
|   | 058 <b>incremento per uso di larice (Larix decidua) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.05</b><br>01.A17.B00.056; 01.A17.B00.057<br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
|   | 111 <b>In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centotrentacinque/68)   | m <sup>2</sup>  | 135,68      |
|   | 112 <b>In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO duecentosessantadue/85)   | m <sup>2</sup>  | 262,85      |
|   | 113 <b>incremento per uso di abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.111; 01.A17.B00.112</b><br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
|   | 166 <b>In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centoquarantasette/71)  | m <sup>2</sup>  | 147,71      |
|   | 167 <b>In pino (Pinus sylvestris) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO duecentoottantasei/34)  | m <sup>2</sup>  | 286,34      |
|   | 168 <b>incremento per uso di pino (Pinus sylvestris) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.166; 01.A17.B00.167</b><br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
| 441 <b>In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentonove/50)   | m <sup>2</sup>  | 209,50          |             |
| 442 <b>In noce (junglas regia) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentoottantanove/32)  | m <sup>2</sup>  | 389,32          |             |
| 443 <b>incremento per uso di noce (junglas regia) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.441; 01.A17.B00.442</b><br>(cinque/00 per cento) | %   | 5%              |             |
| 496 <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centoquarantacinque/83)   | m <sup>2</sup>  | 145,83          |             |
| 497 <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore maggiore di mm 60</b>  |   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | (EURO duecentoottantatre/20)   | m <sup>2</sup>  | 283,20      |
| 551                | <b>In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centosessantotto/31)  | m <sup>2</sup>  | 168,31      |
| 552                | <b>In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentoventidue/76)  | m <sup>2</sup>  | 322,76      |
| 553                | <b>incremento per uso di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.551; 01.A17.B00.552</b><br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
| 554                | <b>In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO centosessantasei/14)  | m <sup>2</sup>  | 166,14      |
| 555                | <b>In castagno (Castanea sativa) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentodiciassette/05)   | m <sup>2</sup>  | 317,05      |
| 556                | <b>incremento per uso di castagno (Castanea sativa) con certificazione di gestione forestale sostenibile</b><br>per voci 01.A17.B00.554; 01.A17.B00.555<br>(cinque/00 per cento)   | %               | 5%          |
| 01.A17.B10         | <b>Legnami per fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre munite di vasistas di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio</b> |                 |             |
| 056                | <b>In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoquindici/14)  | m <sup>2</sup>  | 215,14      |
| 057                | <b>In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentoquarantotto/71)   | m <sup>2</sup>  | 348,71      |
| 058                | <b>incremento per uso di larice (Larix decidua) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B10.056; 01.A17.B10.057</b><br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
| 111                | <b>In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentootto/64)   | m <sup>2</sup>  | 208,64      |
| 112                | <b>In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentotrentasette/86)  | m <sup>2</sup>  | 337,86      |
| 113                | <b>incremento per uso di abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B10.111; 01.A17.B10.112</b><br>(cinque/00 per cento)   | %               | 5%          |
| 166                | <b>In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoventidue/73)   | m <sup>2</sup>  | 222,73      |
| 167                | <b>In pino (Pinus sylvestris) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO trecentosessanta/59)   | m <sup>2</sup>  | 360,59      |
| 168                | <b>incremento per uso di pino (Pinus sylvestris) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B10.166; 01.A17.B10.167</b><br>(cinque/00 per cento)   | %               | 5%          |
| 441                | <b>In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoottantaquattro/52)  | m <sup>2</sup>  | 284,52      |
| 442                | <b>In noce (junglas regia) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO cinquecentouno/84)  | m <sup>2</sup>  | 501,84      |
| 443                | <b>incremento per uso di noce (junglas regia) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B10.441; 01.A17.B10.442</b><br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
| 496                | <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoventi/84)  | m <sup>2</sup>  | 220,84      |
| 497                | <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore maggiore di mm 60</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | (EURO trecentonovantacinque/72)   | m <sup>2</sup>  | 395,72      |
| 551                | <b>In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoquarantatre/32)  | m <sup>2</sup>  | 243,32      |
| 552                | <b>In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO quattrocentotrentatre/19)  | m <sup>2</sup>  | 433,19      |
| 553                | <b>incremento per uso di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B10.551; 01.A17.B10.552</b><br>(cinque/00 per cento)   | %               | 5%          |
| 554                | <b>In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoquarantuno/16)   | m <sup>2</sup>  | 241,16      |
| 555                | <b>In castagno (Castanea sativa) dello spessore maggiore di mm 60</b><br>(EURO quattrocentoventinove/57)  | m <sup>2</sup>  | 429,57      |
| 556                | <b>incremento per uso di castagno (Castanea sativa) con certificazione di gestione forestale sostenibile</b><br>per voci 01.A17.B10.554; 01.A17.B10.555<br>(cinque/00 per cento)  | %               | 5%          |
| 01.A17.B30         | <b>Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti</b>   |                 |             |
| 005                | <b>In qualsiasi legname</b><br>(EURO trentasette/51)  | m <sup>2</sup>  | 37,51       |
| 01.P20.B00         | <b>Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale</b> |                 |             |
| 005                | <b>vetro mm 3 + vetro mm 3</b><br>(EURO ventinove/74)   | m <sup>2</sup>  | 29,74       |
| 010                | <b>vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 29dB</b><br>(EURO trentasette/55)  | m <sup>2</sup>  | 37,55       |
| 015                | <b>vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 30dB</b><br>(EURO quarantaquattro/35)  | m <sup>2</sup>  | 44,35       |
| 016                | <b>vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 32dB</b><br>(EURO cinquantuno/05)  | m <sup>2</sup>  | 51,05       |
| 018                | <b>vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB</b><br>(EURO cinquantasei/74)   | m <sup>2</sup>  | 56,74       |
| 035                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB</b><br>(EURO sessantasette/20)   | m <sup>2</sup>  | 67,20       |
| 040                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB )</b><br>(EURO settantacinque/72)  | m <sup>2</sup>  | 75,72       |
| 045                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB</b><br>(EURO ottantasei/48)  | m <sup>2</sup>  | 86,48       |
| 050                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB</b><br>(EURO novantasei/53)  | m <sup>2</sup>  | 96,53       |
| 055                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO ottantatre/74)  | m <sup>2</sup>  | 83,74       |
| 060                | <b>Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4</b><br>(EURO novantaquattro/49)   | m <sup>2</sup>  | 94,49       |
| 065                | <b>vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO centodue/51)  | m <sup>2</sup>  | 102,51      |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | <b>070 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO ottantatre/74)  | m <sup>2</sup>  | 83,74       |
|                    | <b>075 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO novantaquattro/49)  | m <sup>2</sup>  | 94,49       |
|                    | <b>080 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.52+3; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO centocinque/56)   | m <sup>2</sup>  | 105,56      |
|                    | <b>085 vetro mm 6 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB</b><br>(EURO novantuno/86)   | m <sup>2</sup>  | 91,86       |
|                    | <b>090 Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB</b><br>(EURO ottantatre/03)   | m <sup>2</sup>  | 83,03       |
| <b>01.A15.A10</b>  | <b>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo</b><br>ciroscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale   |                 |             |
|                    | <b>005 Trasparenti e sottili, normali e forti</b><br>(EURO diciassette/31)  | m <sup>2</sup>  | 17,31       |
|                    | <b>010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.</b><br>(EURO ventuno/01)  | m <sup>2</sup>  | 21,01       |
|                    | <b>015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera</b><br>(EURO quarantatre/59)   | m <sup>2</sup>  | 43,59       |
|                    | <b>020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari</b><br>(EURO ventotto/07)   | m <sup>2</sup>  | 28,07       |
|                    | <b>025 Cristalli trasparenti normali</b><br>(EURO trentasei/90)   | m <sup>2</sup>  | 36,90       |
|                    | <b>030 Cristalli temperati</b><br>(EURO trentasei/90)   | m <sup>2</sup>  | 36,90       |
|                    | <b>035 Vetri antisfondamento</b><br>(EURO trentasei/90)   | m <sup>2</sup>  | 36,90       |
| <b>01.A17.G00</b>  | <b>Verniciatura con vernice sintetica speciale</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Su legno</b><br>(EURO ventisette/00)   | m <sup>2</sup>  | 27,00       |
| <b>01.A17.B60</b>  | <b>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete,</b><br>provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) |                 |             |
|                    | <b>015 Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di pioppo (Populus spp.)<br>(EURO duecentonovantasette/68)  | m <sup>2</sup>  | 297,68      |
|                    | <b>020 Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di pioppo (Populus spp.).<br>(EURO trecentodiciotto/48)   | m <sup>2</sup>  | 318,48      |
|                    | <b>025 Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di pioppo (Populus spp.)<br>(EURO trecentotrentanove/44)  | m <sup>2</sup>  | 339,44      |
|                    | <b>030 Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di pioppo (Populus spp.)<br>(EURO trecentosessanta/21)  | m <sup>2</sup>  | 360,21      |
|                    | <b>045 Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di In castagno (Castanea sativa)<br>(EURO trecentodiciotto/66)  | m <sup>2</sup>  | 318,66      |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 050                | <b>Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di In castagno (Castanea sativa)<br>(EURO trecentotrentotto/23)                       | m <sup>2</sup>  | 338,23      |
| 055                | <b>Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di In castagno (Castanea sativa)<br>(EURO trecentocinquantanove/19)                   | m <sup>2</sup>  | 359,19      |
| 060                | <b>Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di In castagno (Castanea sativa)<br>(EURO trecentosettantanove/95)                    | m <sup>2</sup>  | 379,95      |
| 075                | <b>Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)<br>(EURO trecentosedici/67)       | m <sup>2</sup>  | 316,67      |
| 080                | <b>Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)<br>(EURO trecentotrentasette/46)  | m <sup>2</sup>  | 337,46      |
| 085                | <b>Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)<br>(EURO trecentocinquantotto/42) | m <sup>2</sup>  | 358,42      |
| 090                | <b>Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea)<br>(EURO trecentosettantanove/19) | m <sup>2</sup>  | 379,19      |
| 105                | <b>Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato in noce (junglas regia)<br>(EURO trecentoventisei/35)                                 | m <sup>2</sup>  | 326,35      |
| 110                | <b>Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato In noce (junglas regia)<br>(EURO trecentoquarantasette/15)                            | m <sup>2</sup>  | 347,15      |
| 115                | <b>Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato di In noce (junglas regia)<br>(EURO trecentosessantotto/11)                           | m <sup>2</sup>  | 368,11      |
| 120                | <b>Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in co</b><br>mpensato In noce (junglas regia)<br>(EURO trecentoottantotto/87)                               | m <sup>2</sup>  | 388,87      |
| 01.A17.B70         | <b>Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di</b><br>battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone                                |                 |             |
| 005                | <b>In qualsiasi tipo di legname</b><br>(EURO quaranta/39)   | m <sup>2</sup>  | 40,39       |
| 01.A17.B40         | <b>Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su</b><br>chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri,                                       |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)             |                 |             |
| 036                | <b>In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentotrentaquattro/72)  | m <sup>2</sup>  | 234,72      |
| 037                | <b>incremento per uso di larice (Larix decidua) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.036</b><br>(cinque/00 per cento)                           | %               | 5%          |
| 106                | <b>In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoventotto/22)  | m <sup>2</sup>  | 228,22      |
| 107                | <b>incremento per uso di abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.106</b><br>(cinque/00 per cento)                  | %               | 5%          |
| 141                | <b>In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoquarantadue/31)   | m <sup>2</sup>  | 242,31      |
| 142                | <b>incremento per uso di pino (Pinus sylvestris) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.141</b><br>(cinque/00 per cento)                          | %               | 5%          |
| 281                | <b>In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO trecentoquattro/10)  | m <sup>2</sup>  | 304,10      |
| 282                | <b>incremento per uso di noce (junglas regia) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.281</b><br>(cinque/00 per cento)                             | %               | 5%          |
| 316                | <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentoquaranta/43)  | m <sup>2</sup>  | 240,43      |
| 351                | <b>In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentosessantadue/90)  | m <sup>2</sup>  | 262,90      |
| 352                | <b>incremento per uso di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.351</b><br>(cinque/00 per cento) | %               | 5%          |
| 353                | <b>In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60</b><br>(EURO duecentosessanta/74)   | m <sup>2</sup>  | 260,74      |
| 354                | <b>incremento per uso di castagno (Castanea sativa) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voce 01.A17.B40.353</b><br>(cinque/00 per cento)                       | %               | 5%          |
| 01.P14.N00         | <b>Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,</b><br>cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili           |                 |             |
| 005                | <b>In ferro</b><br>(EURO diciannove/38)   | kg              | 19,38       |
| 010                | <b>In ottone cromato</b><br>(EURO ventisette/16)  | kg              | 27,16       |
| 015                | <b>In alluminio anodizzato</b><br>(EURO ventitre/59)  | kg              | 23,59       |
| 020                | <b>In acciaio inossidabile</b><br>(EURO ventuno/21)   | kg              | 21,21       |
| 025                | <b>In bronzo</b><br>(EURO ventitre/70)  | kg              | 23,70       |
| 030                | <b>In rame</b><br>(EURO ventitre/70)  | kg              | 23,70       |
| 035                | <b>In ottone</b><br>(EURO ventisette/16)  | kg              | 27,16       |
| 28.A05.A15         | <b>PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m<sup>2</sup> di piano</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | di lavoro.  |                 |             |
| 28.A05.A10         | <b>005 Costo primo mese</b><br>(EURO dieci/50)  | m <sup>2</sup>  | 10,50       |
|                    | <b>010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br>(EURO due/00)  | m <sup>2</sup>  | 2,00        |
|                    | <b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b><br>(EURO centoottantadue/00)   | cad             | 182,00      |
|                    | <b>010 solo nolo per ogni mese successivo</b><br>(EURO venti/00)  | cad             | 20,00       |
|                    | <b>015 altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b><br>(EURO duecentocinquantacinque/00)  | cad             | 255,00      |
|                    | <b>020 solo nolo per ogni mese successivo</b><br>(EURO trentanove/00)   | cad             | 39,00       |
| 28.A05.C05         | <b>ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo</b><br>e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. |                 |             |
|                    | <b>005 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.</b><br>(EURO ventisette/54)   | m <sup>2</sup>  | 27,54       |
|                    | <b>010 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50.</b><br>(EURO trentasei/00)   | m <sup>2</sup>  | 36,00       |
|                    | <b>015 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.</b><br>(EURO cinquanta/00)  | m <sup>2</sup>  | 50,00       |
| 28.A05.C05         | <b>ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo</b><br>e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. |                 |             |
|                    | <b>005 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.</b>   |                 |             |



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | (EURO ventisette/54)   | m <sup>2</sup>  | 27,54       |
| <b>010</b>         | <b>Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello</b><br>scavo non superiore m 2,50.  |                 |             |
|                    | (EURO trentasei/00)  | m <sup>2</sup>  | 36,00       |
| <b>015</b>         | <b>Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.</b><br>(EURO cinquanta/00)   | m <sup>2</sup>  | 50,00       |
| <b>28.A05.C25</b>  | <b>PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente</b><br>zavorrato in alto e in basso.  |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>Misurato a metro quadrato</b><br>(EURO quattro/35)  | m <sup>2</sup>  | 4,35        |
| <b>28.A05.D05</b>  | <b>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.</b><br>Caratteristiche: Strutt. di acciaio,parete perimetrale realizz. con pannello sandwich,dello spessore minimo di 40mm,composto da lamiera preverniciata est. ed int. e coibentaz. di poliuretano espanso autoestinguente,divisioni int. realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizz. con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm19,piano di calpestio in piastrelle di PVC,classe 1 di reazione al fuoco,copertura realizz. con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,serramenti in alluminio preverniciato,vetri semidoppi,porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,impianto elettrico a norma di legge da certificare.Sono compr.:l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la secur. e l'igiene dei lavoratori;il montaggio e lo smontaggio anche quando,per motivi legati alla secur. dei lavoratori,queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;il docum. che indica le istruzioni per l'uso e la manutenz.e;i controlli periodici e il registro di manutenz. programm.;il trasporto presso il cantiere;la preparaz. della base di appoggio;i collegam. necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;l'uso dell'autogru per la movimentaz. e la collocaz. nell'area predefinita e per l'allontanam. a fine opera.Arredamento min.:armadi, tavoli e sedie NOTE:La previsione degli apprestam. proposti negli art. seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttam. condotta in relazione alle caratt. ed alla localizz. del cantiere,risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.D.P.R.207/10 art.32 c.4). Il Coord. per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della secur. in funz. delle esigeze ulteriori (rispetto a condiz. ordinarie) derivanti dal cantiere specifico |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</b><br>(EURO quattrocentootto/50)   | cad             | 408,50      |
| <b>010</b>         | <b>costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br>(EURO centosessantacinque/00)   | cad             | 165,00      |
| <b>015</b>         | <b>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese</b><br>(EURO trecentosessantuno/60)  | cad             | 361,60      |
| <b>020</b>         | <b>Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br>(EURO centosessantanove/50)   | cad             | 169,50      |
| <b>28.A05.D05</b>  | <b>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.</b><br>Caratteristiche: Strutt. di acciaio,parete perimetrale realizz. con pannello sandwich,dello spessore minimo di 40mm,composto da lamiera preverniciata est. ed int. e coibentaz. di poliuretano espanso autoestinguente,divisioni int. realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizz.   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm19,piano di calpestio in piastrelle di PVC,classe 1 di reazione al fuoco,copertura realizz. con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,serramenti in alluminio preverniciato,vetri semidoppi,porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,impianto elettrico a norma di legge da certificare.Sono compr.:l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicur. e l'igiene dei lavoratori;il montaggio e lo smontaggio anche quando,per motivi legati alla sicur. dei lavoratori,queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;il docum. che indica le istruzioni per l'uso e la manutenz.e;i controlli periodici e il registro di manutenz. programm.;il trasporto presso il cantiere;la preparaz. della base di appoggio;i collegam. necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;l'uso dell'autogru per la movimentaz. e la collocaz. nell'area predefinita e per l'allontanam. a fine opera.Arredamento min.:armadi, tavoli e sedie NOTE:La previsione degli apprestam. proposti negli art. seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttam. condotta in relazione alle caratt. ed alla localizz. del cantiere,risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.D.P.R.207/10 art.32 c.4). Il Coord. per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicur. in funz. delle esigeze ulteriori (rispetto a condiz. ordinarie) derivanti dal cantiere specifico |                 |             |
|                    | <b>005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese (EURO quattrocentotto/50)</b>  | cad             | 408,50      |
|                    | <b>010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centosessantacinque/00)</b>   | cad             | 165,00      |
|                    | <b>015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese (EURO trecentosessantuno/60)</b>  | cad             | 361,60      |
|                    | <b>020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centosessantanove/50)</b>   | cad             | 169,50      |
| <b>28.A05.D15</b>  | <b>BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in</b><br>profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio   |                 |             |
|                    | <b>005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese (EURO trecentocinquantacinque/00)</b>   | cad             | 355,00      |
|                    | <b>010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centocinquantacinque/00)</b>  | cad             | 155,00      |
|                    | <b>015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese (EURO centoottanta/00)</b>  | cad             | 180,00      |
|                    | <b>020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO novantacinque/45)</b>   | cad             | 95,45       |
| <b>28.A05.D15</b>  | <b>BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in</b><br>profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | <p>pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio</p>   |                 |             |
|                    | <p><b>005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese</b><br/>(EURO trecentocinquantacinque/00)</p>   | cad             | 355,00      |
|                    | <p><b>010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br/>(EURO centocinquantacinque/00)</p>  | cad             | 155,00      |
|                    | <p><b>015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese</b><br/>(EURO centoottanta/00)</p>  | cad             | 180,00      |
|                    | <p><b>020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br/>(EURO novantacinque/45)</p>   | cad             | 95,45       |
| <b>28.A05.D20</b>  | <p><b>BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso</b><br/>piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio</p> |                 |             |
|                    | <p><b>005 USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazio</b><br/>ne di mese<br/>(EURO trecentosessantaquattro/00)</p>   | cad             | 364,00      |
|                    | <p><b>010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</b><br/>(EURO centonove/00)</p>  | cad             | 109,00      |
|                    | <p><b>015 USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,</b><br/>accessori vari Costo primo mese o frazione di mese<br/>(EURO trecentoottantadue/00)</p>   | cad             | 382,00      |
|                    | <p><b>020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br/>(EURO centoquarantacinque/50)</p>   | cad             | 145,50      |
| <b>28.A05.D20</b>  | <p><b>BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso</b><br/>piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio</p> |                 |             |
|                    | <p><b>005 USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazio</b><br/>ne di mese<br/>(EURO trecentosessantaquattro/00)</p>   | cad             | 364,00      |
|                    | <p><b>010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</b><br/>(EURO centonove/00)</p>  | cad             | 109,00      |
|                    | <p><b>015 USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,</b></p>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 28.A05.E05         | accessori vari Costo primo mese o frazione di mese (EURO trecentoottantadue/00)  | cad             | 382,00      |
|                    | <b>020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b><br>(EURO centoquarantacinque/50)   | cad             | 145,50      |
| 28.A05.E15         | <b>RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia</b><br>ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. |                 |             |
|                    | <b>005 per sviluppo a metro quadrato</b><br>(EURO diciannove/00)   | m <sup>2</sup>  | 19,00       |
| 28.A05.G05         | <b>RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:</b><br>l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera   |                 |             |
|                    | <b>005 per sviluppo a metro quadrato</b><br>(EURO venticinque/00)  | m <sup>2</sup>  | 25,00       |
| 28.A05.G05         | <b>Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito</b><br>da parapetto regolamentare realizzato con montanti di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.<br>(EURO dieci/90)   | m               | 10,90       |
| 28.A05.G05         | <b>010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il m</b><br>ontaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.<br>(EURO ottanta/00)   | cad             | 80,00       |
|                    | <b>015 RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metall</b><br>ici; peso indicativo kg/m <sup>2</sup> 50,00 circa. Nolo per un anno.<br>(EURO centotredici/00)   | m <sup>2</sup>  | 113,00      |
| 28.A05.G05         | <b>020 VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi I</b><br>uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso<br>(EURO venti/00)   | d               | 20,00       |
|                    | <b>025 PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 28.A20.A05         | <b>stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la</b><br>durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%<br>(EURO venticinque/00) | cad             | 25,00       |
| 28.A20.A05         | <b>CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed</b><br>infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.  |                 |             |
| 005                | <b>di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)</b><br>(EURO dieci/00)  | cad             | 10,00       |
| 010                | <b>di dimensione media (fino a 50x50 cm)</b><br>(EURO dodici/00)   | cad             | 12,00       |
| 015                | <b>di dimensione grande (fino a 70x70 cm)</b><br>(EURO quattordici/50)   | cad             | 14,50       |
| 28.A20.A05         | <b>CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed</b><br>infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.  |                 |             |
| 005                | <b>di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)</b><br>(EURO dieci/00)  | cad             | 10,00       |
| 010                | <b>di dimensione media (fino a 50x50 cm)</b><br>(EURO dodici/00)   | cad             | 12,00       |
| 015                | <b>di dimensione grande (fino a 70x70 cm)</b><br>(EURO quattordici/50)   | cad             | 14,50       |
| 28.A20.A05         | <b>CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed</b><br>infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.  |                 |             |
| 005                | <b>di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)</b><br>(EURO dieci/00)  | cad             | 10,00       |
| 010                | <b>di dimensione media (fino a 50x50 cm)</b><br>(EURO dodici/00)   | cad             | 12,00       |
| 015                | <b>di dimensione grande (fino a 70x70 cm)</b><br>(EURO quattordici/50)   | cad             | 14,50       |
| 28.A20.A15         | <b>CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:</b>   |                 |             |
| 005                | <b>posa e nolo fino a 1 mese</b><br>(EURO sette/50)  | cad             | 7,50        |
| 010                | <b>solo nolo per ogni mese successivo</b><br>(EURO zero/60)  | cad             | 0,60        |
| 28.A10.A20         | <b>LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE</b> dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per<br>l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.   |                 |             |
| 005                | <b>lunghezza fune: 20,00 m</b><br>(EURO sessantacinque/00)   | cad             | 65,00       |
| 010                | <b>lunghezza fune: 50,00 m</b><br>(EURO ottantacinque/00)  | cad             | 85,00       |
| 28.A05.E55         | <b>TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e</b><br>altezza 1,10 m.  |                 |             |
| 005                | <b>trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese</b><br>(EURO tre/90)  | m               | 3,90        |
| 010                | <b>solo nolo per ogni mese successivo</b><br>(EURO zero/95)  | m               | 0,95        |
| 28.A05.C15         | <b>Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm</b> previa regolarizzazione della  |                 |             |

| Articolo di Elenco   | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--|---|-----------------|-------------|
| 28.A05.C05   | <p><b>parete con mezzo</b><br/>meccanico; per una superficie minima di 100 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>005 Misurata a metro quadrato</b><br/>(EURO tredici/70)</p>   | m <sup>2</sup>  | 13,70       |
|  | <p><b>ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo</b><br/>e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.</p> |                 |             |
|  | <p><b>005 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.</b><br/>(EURO ventisette/54)</p>   | m <sup>2</sup>  | 27,54       |
|  | <p><b>010 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50.</b><br/>(EURO trentasei/00)</p>   | m <sup>2</sup>  | 36,00       |
| <p><b>015 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.</b><br/>(EURO cinquanta/00)</p> | m <sup>2</sup>  | 50,00           |             |