

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P02.A10	<b>Cemento tipo 325</b>		
005	<b>sfuso</b>	q	9,83
010	<b>in sacchi</b>	q	12,07
01.P03.A60	<b>Sabbia granita</b>		
005	<b>di cava</b>	m <sup>3</sup>	29,60
010	<b>di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo)</b>	m <sup>3</sup>	28,12
015	<b>di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e aditivi</b>	m <sup>3</sup>	16,88
01.P10.C50	<b>Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di</b> viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera		
005	<b>...</b>	t	111,01
01.P24.C50	<b>Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso</b> per il tempo di effettivo impiego		
005	<b>Della portata sino a q 17 - compreso l'autista</b>	h	46,69
010	<b>Della portata sino a q 17-escluso l'autista</b>	h	14,93
01.P24.H50	<b>Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,</b> compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego		
005	<b>Potenza fino a 5, 5 kW.</b>	h	9,32
010	<b>Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW</b>	h	12,67
01.P24.H60	<b>Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego</b>		
005	<b>Mole angolari, trapani e simili</b>	h	2,05
01.A01.B10	<b>Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso</b> l'eventuale dissodamento e/o disfaccimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a		
005	<b>Cm 15 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	12,31
010	<b>Cm 20 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	14,13
015	<b>Cm 25 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	15,67
020	<b>Cm 30 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	17,21
025	<b>Cm 35 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	19,03
030	<b>Cm 40 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	20,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
031	<b>Cm 50 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	23,00
032	<b>Cm 60 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	24,57
035	<b>Cm 15 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	30,39
040	<b>Cm 20 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	39,31
045	<b>Cm 25 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	45,99
050	<b>Cm 30 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	53,13
055	<b>Cm 35 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	57,84
060	<b>Cm 40 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	65,66
<b>01.A21.A40</b>	<b>Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente</b> vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
005	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20</b>	m <sup>2</sup>	6,25
010	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30</b>	m <sup>2</sup>	9,40
015	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35</b>	m <sup>2</sup>	10,52
020	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40</b>	m <sup>2</sup>	11,82
025	<b>Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati)</b>	m <sup>2</sup>	13,13
030	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20</b>	m <sup>2</sup>	9,29
035	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30</b>	m <sup>2</sup>	14,86
040	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35</b>	m <sup>2</sup>	17,09
045	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40</b>	m <sup>2</sup>	19,69
050	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45</b>	m <sup>2</sup>	22,30
<b>01.A21.A44</b>	<b>Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla</b> frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m <sup>3</sup> di cemento tipo 325, di kg 75 al m <sup>3</sup> di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm <sup>2</sup> la miscelate gli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A21.A50	essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
	<b>005 Per ogni m<sup>3</sup> dato in opera costipato, esclusa la compattazione</b>	m <sup>3</sup>	57,54
	<b>Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori</b>		
01.A21.A60	<b>005 Per spessore finito superiore a 30 cm</b>	m <sup>2</sup>	1,79
	<b>010 Per spessore finito fino a 30 cm</b>	m <sup>2</sup>	1,32
01.A21.B35	<b>Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra</b>		
	<b>005 Su carreggiate stradali e su banchine</b>	m <sup>2</sup>	1,66
	<b>010 Su marciapiedi</b>	m <sup>2</sup>	2,49
01.A22.A90	<b>Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150da effettuarsi nella stessa zona</b>		
	<b>005 Della larghezza di cm8-10</b>	m	2,27
	<b>Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di</b>		
	<b>005 Kg 0,800/m<sup>2</sup>,per ancoraggio sullo strato di base</b>	m <sup>2</sup>	0,65
01.A22.B05	<b>010 Kg 0,700/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	0,57
	<b>015 Kg 0,500/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	0,41
	<b>Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle</b>		
	<b>005 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4</b>	m <sup>2</sup>	9,45
	<b>010 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5</b>	m <sup>2</sup>	11,81
01.A22.B20	<b>015 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6</b>	m <sup>2</sup>	14,17
	<b>030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa</b>	m <sup>2</sup>	33,07
	<b>Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</b>		
<b>005 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>2</b>		
	<b>010 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	4,84
	<b>015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	7,26
	<b>020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	5,82
<b>01.A23.A10</b>	<b>Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm<sup>2</sup>, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.</b>	m <sup>2</sup>	8,73
	<b>005 Dello spessore di cm 10</b>	m <sup>2</sup>	19,68
	<b>010 Dello spessore di cm 15</b>	m <sup>2</sup>	24,91
<b>01.A23.A20</b>	<b>Uguagliamento del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato cementizio</b> avente resistenza caratteristica di 100 kg/cm <sup>2</sup> , previa pulizia del piano di appoggio		
	<b>005 Spessore finito da cm 2 a cm 4</b>	m <sup>2</sup>	13,23
<b>01.A23.A30</b>	<b>Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro</b>		
	<b>005 Per uno spessore pari a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	25,76
	<b>010 Per uno spessore pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	35,83
<b>01.A23.A90</b>	<b>Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m<sup>3</sup>0,400, ghiaietta m<sup>3</sup>0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino</b>		
	<b>005 Con scavo eseguito a mano</b>	m	35,01
	<b>010 Con scavo eseguito a macchina</b>	m	24,93
<b>01.A23.B10</b>	<b>Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto alle</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento m <sup>2</sup> 15, sabbia m <sup>3</sup> 0,400, ghiaietta m <sup>3</sup> 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato		
	<b>005 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a mano</b>	m	24,59
	<b>010 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina</b>	m	17,34
	<b>015 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a mano</b>	m	34,48
	<b>020 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina</b>	m	24,69
<b>01.A23.B20</b>	<b>Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m<sup>3</sup> 0,400,ghiaietta m<sup>3</sup> 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino</b>		
	<b>005 Con scavo eseguito a mano</b>	m	28,17
	<b>010 Con scavo eseguito a macchina</b>	m	17,62
<b>01.A23.B60</b>	<b>Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50</b>		
	<b>005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6</b>	m	11,44
	<b>010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12</b>	m	18,25
	<b>025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.</b>	m	22,36
	<b>030 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile</b>	m	27,77
<b>01.A23.B75</b>	<b>Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una stanza di m 50</b>		
	<b>005 Fasce delle dimensioni 30x10</b>	m	19,21
	<b>010 Fasce delle dimensioni 50x10</b>	m	23,89
<b>01.A23.B80</b>	<b>Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari</b>		
	<b>005 Marciapiedi in asfalto</b>	m	4,14
<b>01.A23.B95</b>	<b>Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10</b>		
	<b>005 In conglomerato bituminoso</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>01.A23.C00</b>	<b>Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso</b> il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche	m	5,19
<b>005</b>	<b>Manto in asfalto colato o malta bituminosa</b>	m <sup>2</sup>	11,66
<b>01.A24.A60</b>	<b>Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro</b> sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta		
<b>005</b>	<b>Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	25,23
<b>010</b>	<b>Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	29,59
<b>015</b>	<b>Su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	33,44
<b>020</b>	<b>Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	35,82
<b>025</b>	<b>Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	37,77
<b>01.A24.B05</b>	<b>Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta</b>		
<b>005</b>	<b>A due sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	34,56
<b>010</b>	<b>A due sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	43,28
<b>015</b>	<b>A due sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	50,98
<b>020</b>	<b>A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	53,52
<b>025</b>	<b>A due sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	56,50
<b>030</b>	<b>A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	43,66
<b>035</b>	<b>A tre sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	56,74
<b>040</b>	<b>A tre sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	68,28
<b>045</b>	<b>A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>	cad	72,28
<b>050</b>	<b>A tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido,</b>	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>compreso il ripristino della pavimentazione esistente</b>		
01.A25.A50	<b>Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello,</b> l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello	cad	73,43
005	...		
04.P85.B06	<b>Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di</b> diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	cad	20,89
005	<b>Recupero paletto dissuasore</b>		
04.P85.B07	<b>Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60 mm. di diametro</b> su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	cad	16,22
005	<b>Recupero transenna tubolare a due montanti</b>		
04.P85.B08	<b>Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro</b> su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	cad	30,54
005	<b>Recupero transenna tubolare a tre montanti</b>		
04.P85.C05	<b>Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta</b> tipo "panettone" in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in graniglia o CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o lato 100 cm); compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento di diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero.	cad	46,13
005	<b>Recupero o posa dissuasore in cls</b>		
08.P03.N33	<b>Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di</b> risulta		
005	<b>in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore</b>	cad	27,97
010	<b>in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.</b>	cad	10,45
08.P03.N36	<b>Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della</b> <b>pavimentazione</b> finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto		
005	...		
08.P03.N39	<b>Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta</b>	cad	45,22

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.N42	<b>005</b> in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20	cad	47,08
	<b>010</b> in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore	cad	19,60
08.P03.N42	<b>Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta</b>		
	<b>005</b> mediante l'uso di motocompressore	cad	53,10
08.P03.N45	<b>010</b> senza l'uso di motocompressore	cad	24,87
	<b>Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto</b>		
08.P03.N48	<b>005</b> ...	cad	70,61
	<b>Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40</b>		
	<b>005</b> ...	cad	22,56