



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SERVIZIO
SUOLO E PARCHEGGI

Lavoro : MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE
COMPLEMENTARE E FORNITURA MATERIALE
BILANCIO 2015 - LOTTO UNICO

ELENCO PREZZI UNITARI DEL COMPUTO METRICO **ESTIMATIVO**

Luglio, 2015

Il Progettista Coordinatore

P.I. Diego MIGLINO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	11,39	0.00 %
010	600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	17,09	0.00 %
015	600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	15,39	0.00 %
020	600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	22,81	0.00 %
025	900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	26,21	0.00 %
030	900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	38,18	0.00 %
035	900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	34,77	0.00 %
040	900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	51,29	0.00 %
045	1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	61,54	0.00 %
050	1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	90,61	0.00 %
04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	10,81	0.00 %
010	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	15,39	0.00 %
015	Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	14,24	0.00 %
020	Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	21,09	0.00 %
025	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	23,94	0.00 %
030	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.	cad	35,34	0.00 %
035	Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	31,91	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
040	Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	46,72	0.00 %
045	Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	71,81	0.00 %
050	Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	105,43	0.00 %
055	Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	120,25	0.00 %
060	Diam. 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	180,65	0.00 %
04.P80.A03	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	11,39	0.00 %
010	Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	16,53	0.00 %
015	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	12,53	0.00 %
020	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	18,25	0.00 %
025	Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	16,53	0.00 %
030	Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	23,94	0.00 %
035	Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	25,64	0.00 %
040	Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	37,61	0.00 %
045	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	27,92	0.00 %
050	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	41,04	0.00 %
055	Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,05	0.00 %
060	Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	54,13	0.00 %
065	Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	29,06	0.00 %
070	Lato 530 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	42,19	0.00 %
075	Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	57,56	0.00 %
080	Lato 750 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	84,91	0.00 %
085	Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	65,53	0.00 %
090	Lato 800 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	96,87	0.00 %
095	Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	112,84	0.00 %
100	Lato 1050 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	166,40	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
105	Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	83,19	0.00 %
110	Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	122,53	0.00 %
115	Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	147,59	0.00 %
120	Lato 1200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	217,70	0.00 %
125	Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	186,92	0.00 %
130	Lato 1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	275,26	0.00 %
04.P80.A04	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. Il 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. Il 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	18,25	0.00 %
010	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	27,35	0.00 %
015	Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	24,52	0.00 %
020	Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	36,47	0.00 %
025	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	41,62	0.00 %
030	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	60,97	0.00 %
035	Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	55,29	0.00 %
040	Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	81,49	0.00 %
045	Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	124,81	0.00 %
050	Lato 900x1350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	183,50	0.00 %
055	Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	184,64	0.00 %
060	Lato 1200x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	307,74	0.00 %
065	Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	230,83	0.00 %
070	Lato 1350x2000 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	384,67	0.00 %
04.P80.A06	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. Il 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonché alle tipologie in uso nella città di Torino. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	100x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	3,13	0.00 %
010	100x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	4,85	0.00 %
015	150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	6,28	0.00 %
020	150x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	9,67	0.00 %
025	250x550 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	14,24	0.00 %
030	250x550 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	20,52	0.00 %
035	330x170 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	6,85	0.00 %
040	330x170 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	10,25	0.00 %
045	500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	13,11	0.00 %
050	500x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	18,81	0.00 %
055	750x330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	25,64	0.00 %
060	750x330 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	37,61	0.00 %
065	530x180 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	9,67	0.00 %
070	530x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	14,24	0.00 %
075	800x270 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,22	0.00 %
080	800x270 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	32,48	0.00 %
085	1050x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,61	0.00 %
090	1050x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	55,29	0.00 %
095	400x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	7,99	0.00 %
100	400x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	11,97	0.00 %
105	600x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	12,53	0.00 %
110	600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	18,25	0.00 %
115	600x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	15,39	0.00 %
120	600x250 mm, sp. 25/10, al, .h.i.	cad	22,81	0.00 %
125	600x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	18,25	0.00 %
130	600x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	27,35	0.00 %
135	900x300 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	27,92	0.00 %
140	900x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	41,04	0.00 %
145	900x450 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	41,62	0.00 %
150	900x450 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	60,97	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
155	1350x670 mm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	92,89	0.00 %
160	1350x670 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	136,78	0.00 %
04.P80.A07	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. Il 348 art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).			
005	20x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	12,53	0.00 %
010	20x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	18,25	0.00 %
015	20x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	16,53	0.00 %
020	20x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	23,94	0.00 %
025	25x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	20,52	0.00 %
030	25x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	30,19	0.00 %
035	25x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	25,64	0.00 %
040	25x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	37,61	0.00 %
045	30x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	30,78	0.00 %
050	30x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	45,01	0.00 %
055	30x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	37,05	0.00 %
060	30x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	54,13	0.00 %
04.P80.A12	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Fornitura specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto compreso.			
005	Diametro 40 cm	cad	43,31	0.00 %
010	Diametro 60 cm	cad	78,64	0.00 %
015	Diametro 90 cm	cad	134,49	0.00 %
04.P80.B03	Segnali di indicazione normalizzati Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da fig. Il/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o più "rotaie" nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.			
005	20x100 cm, E.G.	cad	22,81	0.00 %
010	20x100 cm, H.I.	cad	27,92	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
015	25x125 cm, E.G.	cad	35,91	0.00 %
020	25x125 cm, H.I.	cad	43,88	0.00 %
025	30x125 cm, E.G.	cad	42,72	0.00 %
030	30x125 cm, H.I.	cad	52,43	0.00 %
035	30x150 cm, E.G.	cad	51,29	0.00 %
040	30x150 cm, H.I.	cad	62,67	0.00 %
04.P80.B06	Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.			
005	40x40 cm, Al, E.G.	cad	35,91	0.00 %
010	40x40 cm, Al, H.I.	cad	42,72	0.00 %
015	60x60 cm, Al, E.G.	cad	80,35	0.00 %
020	60x60 cm, Al, H.I.	cad	96,31	0.00 %
025	90x90 cm, Al, E.G.	cad	180,09	0.00 %
030	90x90 cm, Al, H.I.	cad	216,56	0.00 %
04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nella città di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).			
005	Diam. 48 h fino a 2.80 m	cad	15,95	0.00 %
010	Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m	cad	19,95	0.00 %
015	Diam. 48 h superiore a 3.80 m	cad	23,94	0.00 %
020	Diam. 60 h fino a 2.80 m	cad	19,95	0.00 %
025	Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m	cad	23,94	0.00 %
030	Diam. 60 h superiore a 3.80 m	cad	27,35	0.00 %
04.P81.A01	Segnali complementari e colonnine Delineatore per curva stretta o intersezione a "T" (detto visual), come da fig. Il 466,467(oppure 393), art. 174 D.P.R. 495/92. in lamiera piana o scatolata purché lo stesso sia dotato di traverse di irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm).			
005	60x120 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	50,24	0.00 %
010	60x120 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	82,13	0.00 %
015	60x240 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	100,51	0.00 %
020	60x240 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	164,23	0.00 %
025	90x360 cm, sp. 25/10, Al, E.G.(anche in due pezzi)	cad	200,99	0.00 %
030	90x360 cm, sp. 25/10, Al, H.I.(anche in due pezzi)	cad	328,45	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
04.P81.A02	Segnali complementari e colonnine Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da fig. Il 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o sciolata.			
005	60x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	22,68	0.00 %
010	60x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	36,77	0.00 %
015	60x60 cm. sp.25/10, Al, D.G.	cad	42,30	0.00 %
020	60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	25,13	0.00 %
025	60x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	41,06	0.00 %
030	60x60 cm, sp. 30/10, al, D.G.	cad	47,18	0.00 %
04.P81.A04	Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. Il 472 art. 177 D.P.R. 495/92			
005	Spessore 25/10, H.I.	cad	29,41	0.00 %
010	Spessore 25/10, D.G.	cad	32,47	0.00 %
015	Spessore 30/10, H.I.	cad	32,47	0.00 %
020	Spessore 30/10, D.G.	cad	35,54	0.00 %
04.P81.E11	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione è computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura è compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.			
005	Larg. cm 60, h=cm 3	m	98,05	0.00 %
010	Larg. cm 90, h=cm 5	m	177,70	0.00 %
015	Larg. cm 120, h=cm 7	m	251,24	0.00 %
04.P83.A01	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.			
005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m ²	5,53	37.49 %
04.P83.A02	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.			
005	Striscia di larghezza cm 12	m	0,51	37.18 %
010	Striscia di larghezza cm 15	m	0,68	37.64 %
015	Striscia di larghezza cm 30	m	1,40	38.72 %
020	Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi	m	0,73	39.07 %
04.P83.A03	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Serie di triangoli,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
04.P83.A06	005 Serie triangoli dare precedenza dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.	cad	1,52	37.79 %
	005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160			
04.P83.A09	005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano	cad	20,26	37.61 %
04.P83.A10	005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. Il 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00	cad	46,01	37.62 %
	005 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina			
04.P83.A13	005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. Il 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00	cad	36,84	37.65 %
04.P83.A15	005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.	cad	9,23	37.65 %
	005 Simbolo pista ciclabile 150x200 cm			
04.P83.H01	005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopravverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.	m	0,68	37.64 %
	010 Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	m ²	4,59	37.48 %
04.P84.A01	005 Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banchine, sulle barriere non metalliche, muri, spigoli di fabbricato, archivolti, ecc. con altezza o larghezza del tratteggio non superiore a 30 cm in vernice spartitraffico in colore bianco-nero o giallo-nero a richiesta della d. l.			
	005 Segnaletica b-n sui cigli dei marciapiedi e banchine	m	0,85	37.36 %
04.P84.A03	005 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.	cad	7,82	92.53 %
	010 Fino a mq 0.23 Tra 0.24 mq e 1.50 mq	cad	15,68	92.55 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.			
005	Diam. <= 60 mm	cad	28,18	92.55 %
010	Diam. >= 90 e <= 120 mm	cad	51,33	92.54 %
015	Diam. >= 150 e <= 200 mm	cad	77,62	92.54 %
04.P84.A13	Posa segnaletica verticale Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo in uso nella città. Demarcazione completa di simboli e zebraure fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico.			
005	Esecuzione di stallo	cad	169,07	92.54 %
04.P84.B02	Posa segnaletica complementare Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro.			
005	Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico	cad	13,16	92.54 %
04.P85.A01	Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo è comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.			
005	Superficie fino a 0,23 mq	cad	3,14	92.47 %
010	Superficie tra 0,24 e 1,50 mq	cad	4,68	92.57 %
04.P85.A05	Rimozione segnaletica verticale Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a palificazioni esistenti con il sistema BAND-IT.			
005	Rimozione sostegno con taglio o BAND-IT	cad	7,99	92.54 %
04.P85.A09	Rimozione segnaletica verticale Rimozione completa di stallo riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e dimensione; comprensivo di: rimozione completa del sostegno e della tabella con riempimento e sigillatura della cavità; cancellatura o sovraverniciatura della demarcazione a terra di qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).			
005	Rimozione di stallo	cad	56,33	92.54 %
NP 04.P82.A01	Fornitura di palina mobile leggera di tipo commerciale Fornitura di palina mobile leggera, tipo commerciale, composta da stante in tubolare di acciaio zincato a caldo, diam. 48 mm. e altezza cm. 180/200; base a "ruota di carro" con 3 o 4 raggi in profilato a C e mozzo centrale di altezza non inferiore a cm. 25, il tutto saldato e zincato a caldo a "regola d'arte", munito di vite a galletto od a testa esagonale o quadra			
010	Fornitura di palina mobile leggera di tipo commerciale			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP 04.P82.A07	completa			
	015 Fornitura di sola base per palina mobile leggera del tipo a "ruota di carro"	cad	41,73	
	Fornitura di : Sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata color arancio (o rosso o giallo) Fornitura di : Sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata color arancio (o rosso o giallo) completo di maniglie in cordura con salvamano, serigrafia riportante il logo e la scritta "Città di Torino", già pre-riempito con materiale inerte quale sabbia, sabbione, pietrischetto, sepiolite o similari e cucitura con filo antistrappo. Peso 15/18 kg. Reso franco magazzino, scarico compreso.	cad	24,13	
010	Fornitura di : Sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata color arancio (o rosso o giallo)	cad	13,33	