



CITTA' DI TORINO

*DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI*

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI CON POSA IN OPERA PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA CARPANINI E SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO DELLA CITTÀ DI TORINO - LOTTO UNICO

Gli arredi devono essere prodotti di alta qualità, composti con materiali robusti, assicurare il comfort mediante prodotti innovativi e ad alto contenuto ergonomico, rispondere a standard di qualità e a parametri di sostenibilità ambientale;

Gli articoli devono essere adatti ad un ambiente pubblico, soddisfacendo le esigenze delle sale auliche di Palazzo Civico, con articoli moderni e contemporanei. rispondere a elevati standard di design, essere leggeri e maneggevoli per facilitare gli spostamenti.

Si fa presente che, qualora la descrizione dei prodotti si riferisse casualmente in tutto o in parte a caratteristiche tecniche possedute dai prodotti distribuiti da una sola Ditta si deve intendere inserita la clausola "o equivalente" ai sensi dell'art. 68 comma 5 lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016

CATALOGHI

Nell'arco dell'esecuzione del contratto e nell'ambito della spesa prevista, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora se ne verificasse la necessità, di richiedere la fornitura di tipologie di arredi o accessori non inseriti nel presente capitolato di gara, ma appartenenti alla medesima classe merceologica.

A tal fine l'operatore economico dovrà presentare uno o più cataloghi con relativi listini prezzi. La percentuale di sconto (univoco per tutti gli articoli di ciascun listino prezzi presentato) dovrà essere dichiarata nell'offerta economica di dettaglio, anche se non concorre all'importo di aggiudicazione.

Inoltre, per particolari casi di articoli non contemplati né nel Capitolato né nei cataloghi, potrà essere richiesto alla ditta aggiudicataria di presentare un preventivo di spesa con descrizione tecnica ed eventuali certificazioni; tale preventivo dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il materiale fornito deve avere tutti i requisiti richiesti ed essere idoneo ad essere utilizzato in ambienti di lavoro conforme alla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente (norme del D.Lgs 81/2008).

La fornitura si configura in forma a scalare, pertanto gli ordinativi verranno emessi di volta in volta secondo il cronoprogramma dei lavori.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

ARREDI DA REALIZZARE SU MISURA PER SALA CARPANINI (All. A3)

a) n.1 - TAVOLO ORATORI SU MISURA - Vedere Allegato A1 - Disegno TAVOLO / ARMADIO.

- Dimensioni: 340x80 cm, h. 73 cm;
- Struttura realizzata con pannelli truciolari P2 nobilitati con finitura melaminica e bordo in abs coordinato; sostegno centrale in acciaio verniciato a polvere con raccordo a slitta;
- Pannello frontale realizzato con pannello truciolare P2 laminato hpl e bordo in abs coordinato;
- Top: piano di appoggio realizzato con pannello truciolare P2 laminato hpl e bordo in abs coordinato. Doppio foro passacavi.

N.B. Le tipologie di finitura e colore sono a scelta della D.L. A seguito di adeguata campionatura.

b) n.1 ARMADIO REGIA A FILO MURO ARMADIO SU MISURA - Vedere Allegato A1 - Disegno TAVOLO / ARMADIO.

- Struttura realizzata con pannelli truciolari P2 nobilitati con finitura melaminica e bordo in ABS coordinato.
- Ante apribili: anta costituita da pannello in legno laccato, sp. 20 mm, con cerniere robuste di primaria azienda (tipo blum, grass, salice) che permettano la regolazione dell'anta. Ante dotate di dispositivo di rallentamento interno di chiusura. Apertura a battente a 100/110 gradi e sistema di apertura push-pull. Concluse con disegno della boiserie in continuità con la parete.
- Pannello scorrevole con sistema di scorrimento su ruote. H. Pannello 100 cm
- Tavolo con struttura di sostegno pieghevole (per deposito all'interno dell'armadio) in acciaio verniciato a polvere dimensioni: 120x60 cm, h. 75 cm
- Top: piano di appoggio realizzato con pannello truciolare p2 laminato hpl e bordo in abs coordinato
- Classe 1 resistenza al fuoco

N.B. Le tipologie di finitura e colore sono a scelta della D.L. A seguito di adeguata campionatura.

c) **BOISERIE** - vedere Allegato A2 - Disegno BOISERIE

- Dimensione: perimetro e altezza vedere tavola allegata;
- Pannello in legno laccato, completato con cornice decorativa, colore da definire;
- Pannello in legno laccato, completato con cornice decorativa e fresatura a disegno in corrispondenza delle riprese dei ventilconvettori, colore da definire;
- Piano superiore realizzato con pannello in legno laccato, sp.20 mm, con fresature a disegno in corrispondenza delle mandate aria dei ventilconvettori, colore da definire;
- Sottostruttura: montanti verticali costituiti da scatolari metallici dim. 50x50 mm saldati ai montanti orizzontali costituiti da scatolari metallici dim. 50x50 mm.
- Sottostruttura: piastra metallica dim. 100x100 mm, fissata al gradino esistente tramite imbullonatura ed al montante orizzontale inferiore tramite saldatura.
- Sottostruttura: elemento metallico ad "I" fissato alla muratura tramite imbullonatura ed al montante orizzontale tramite saldatura;
- Sottostruttura: connettore metallico tassellato al pannello ligneo, con incastro maschio-femmina per connessione alla sottostruttura metallica;
- Sottostruttura: connettore metallico tassellato al pannello ligneo, con incastro maschio-femmina per fissaggio alla muratura esistente;
- Battiscopa in MDF, h. 13 cm - sp. 2 cm, composto da: elemento a listello a scomparsa tassellato alla muratura esistente + elemento a vista tassellato al primo elemento;
- Tamponamento delle nicchie esistenti tramite lastre di gesso;
- Placcaggio della muratura esistente tramite lastra singola di gesso, sp. 1,25 cm;

N.b. L'ingombro occupato dal ventilconvettore si riferisce ad un'ipotesi dimensionale. Non appena sarà individuata la marca e modello del fancoil che verrà installato, il disegno potrà essere verificato e, se necessario, adeguato.

d) **PORTA ACCESSO BAGNI**

- Stesse caratteristiche porta dell'Armadio Regia;

TUTTI GLI ELEMENTI DOVRANNO ESSERE CLASSIFICATI IN CLASSE 1 DI RESISTENZA AL FUOCO.

ARREDI DA FORNIRE PER SALA CARPANINI

e) n.80 SEDUTE (Tipo KUADRA 1329 o equivalente*)

- Sedia per sala conferenza, bracciolo removibile e tavoletta in stratificato con snodo antipánico;
- Base in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm
- Scocca Scocca in multistrato o in tecnopolimero stampato
- Agganciabili in serie (da fornirsi complete degli eventuali accessori necessari a tal fine);

f) n.4 SEDUTE TAVOLO ORATORI (Tipo TWEET 893 o equivalente*)

- Poltroncina con Base girevole su ruote
- Seduta in polipropilene
- monocolore o bicolore

ARREDI DA FORNIRE PER SALA COLONNE: Allegato n. A4.

g) n. 5 TAVOLI 160 X 172 X74h CIRCA (vedere pianta - allegato n. A4)

- Struttura portante in metallo verniciata colore da definire
- 4 gambe
- piano in laminato, spessore, colori /essenze a scelta del committente. autobloccanti tra di loro
- gambe e piani dotato di passacavi e collegamento elettrico sottopiano
- sotto ogni tavolo devono essere posizionate minimo 2 prese elettriche e 2 prese dati.

ARREDI DA FORNIRE PER GABINETTO DEL SINDACO

h) n. 1 DIVANO A 3 POSTI Dimensioni: 2140x770mm indicative

- Caratteristiche: Divano a 3 sedute lineari in schiumato poliuretanico con cinghie elastiche nello schienale e nella seduta –
- rivestite in tessuto di antimacchia e ignifugo tipo Alcantara.
- telaio in acciaio e gambe in di alluminio, verniciate alle polveri in col. da definire

i) n.4 POLTRONCINE

-
- Poltroncina – imbottita in schiumato poliuretanico e rivestita in tessuto antimacchia e ignifugo (Tessuto con Stesse Caratteristiche del divano) tipo Alcantara.
- gambe in massello di frassino tinto in col. da definire tra quelli sotto proposti – e guscio
- sottoscocca in ABS nero

APPARATI VIDEO CON SUPPORTI VARI

j) n. 2 MONITOR

- Dimensione: 50 pollici
- Risoluzione: 4k ultra HD
- Tecnologia: Qled
- Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
- Interfacce: usb, usb c, hdmi
- Tipo di connettività: Ethernet, Wifi, Bluetooth
- Lingua: Italiano

k) n. 2 SUPPORTI da terra con basamento e braccio orientabile

- ALTEZZA schermo: minimo cm 150 e massimo cm 220

l) n. 1 MONITOR

- Dimensione: 98 pollici
- Risoluzione: 4k ultra HD
- Tecnologia: Qled
- Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
- Interfacce: usb, usb c, hdmi
- Tipo di connettività: Ethernet, Wifi, Bluetooth
- Lingua: Italiano

m) n. 2 SUPPORTI Supporto per montaggio a parete orientabile

- Tipo di montaggio: a parete

CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI DEGLI ARREDI

TUTTI GLI ARREDI E I TESSUTI DOVRANNO ESSERE CLASSIFICATI IN CLASSE 1 DI RESISTENZA AL FUOCO.

I mobili oggetto della presente gara dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di arredamento, sicurezza e prevenzione infortuni nell'ambiente di lavoro.

La lavorazione e la finizione di tutti gli arredi dovranno essere particolarmente curate ed eseguite a perfetta regola d'arte, gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati.

Tutti gli arredi dovranno essere di ottima qualità tecnico-costruttiva con facilità di manutenzione e pulizia.

I prodotti offerti, per ciascuna area/sala dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto e caratterizzati da un design coordinato e da finiture analoghe, con utilizzazione della stessa essenza lignea per la realizzazione dei mobili.

Componenti in ferro - tutti gli elementi dovranno essere privi di spigoli o imperfezioni che possono provocare abrasione o danneggiamenti del vestiario; vernici e smalti atossici, stabili alla luce e durevoli nel tempo.

I colori e le finiture saranno a scelta del committente su campionari e cartelle colori messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria.

Al termine della fornitura, laddove è richiesta la posa, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la dichiarazione di corretta posa in opera degli arredi.

Gli arredi non su misura devono possedere la relativa certificazione di reazione al fuoco in Classe 1 (per gli arredi) e in Classe 1 IM (per gli imbottiti), oltre alle caratteristiche ambientali minime richieste dai C.A.M. ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Pertanto, per ciascun articolo, devono essere indicate le Caratteristiche Minime di sostenibilità Ambientale in applicazione dei CAM di cui al DM del 23 giugno 2022 pubblicato nella G.U, serie generale n. 184 del 8.08.2022 con particolare riferimento al punto 4.1.